

MUSTAVALKOMONITOIMI- LAITTEIDEN SARJA, JOKA PARANTAA TUOTTAVUUTTA PIEN- JA KOTITOIMISTOISSA



i-SENSYS MF260 II -sarja

Vauhdita pienen tai keskisuuren yrityksesi toimintaa näiden kompaktien mustavalkolasermonitoimilaitteiden avulla.

Tuottavuus

Kehitetty tulostamaan tarkasti ja nopeasti. Kompaktista mutta kestävästä ja tyylikkäästä muotoilusta huolimatta laitteilla voi tulostaa jopa 28 sivua minuutissa. Skannausnopeus on myös vaikuttava: värillisten yksipuolisten sivujen osalta 20 kuvaa minuutissa.

Tehokkuus

Joskus värikasettien asentaminen voi olla sotkuista ja aikaavievää. MF260 II -sarja on kuitenkin poikkeus, sillä sen laitteissa käytetään Canonin omaa kasettitekniikkaa ja automaattista sinetinpoistotekniikkaa. Sinetti irtoaa automaattisesti uudesta kasetista, joten kasetin vaihtaminen on nopeampaa ja tuottaa vähemmän hävikkiä.

Suojaus

Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaa laitetta luvattomalta käsittelyltä ja käytöltä. Verkko on suojattu uusimmalla salausohjelmistolla. Lisäksi uuden suojausasetusoppaan avulla löydät nopeasti sinulle parhaiten sopivan asetuksen.



TUOTTAVUUS



LIITETTÄVYYS



TEHOKKUUS



KESTÄVÄ KEHITYS



SUOJAUS

Liitettävyys

Toimii langattomasti tablet-laitteiden ja älypuhelimien kanssa. Tulostimissa on nyt myös Microsoft Universal Print -tuki helppoa pilvipohjaista tulostuksenhallintaa varten.

Kestävä kehitys

Canonin värikasettien kierrätysohjelman ansiosta voit kierrättää tyhjät Canon-värikasettisi maksutta helposti ja ympäristöystävällisesti.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



MF264dw II



MF267dw II

Faksi		●
A4-tulostusnopeus	28 sivua minuutissa	28 sivua minuutissa
Näyttö	5-rivinen mustavalkoinen kosketusnäyttö	6-rivinen mustavalkoinen kosketusnäyttö
Skannausnopeus	20 kuvaa/min	20 kuvaa/min
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	●	●
Pilviyhteydet	Microsoftin Yleistulostus	Microsoftin Yleistulostus
Langattomat yhteydet	Kyllä	Kyllä

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Mustavalkolaser
Käytettävät toiminnot	MF267dw II: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus MF264dw II: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 28 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 17,8 kuvaa minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 15 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,2 sekuntia tai vähemmän
Tulostuskielet	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Kirjasimet	45 PCL-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallä ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallä ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print -tuki
KOPIOKONE	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 28 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 17,8 kuvaa minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Noin 8,2 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti/kuva, teksti/kuva (nopea), kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	1-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Kopioiden lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
SKANNERI	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen, mustavalkoinen: 20 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, värillinen: 15 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	215,9 mm
Skannaus sähköpostiin	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF
Skannaus tietokoneeseen	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF ²
Skannaus pilveen¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAKSAUS	
Modeemin nopeus	VAIN MF267DW II 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁵)
Vastaanottotila	vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastauksella, manuaalinen DRPD: faksin valinta
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi
Faksimusti	Enintään 256 sivua ⁵
Pikavalinnat	enintään 104 valintaa
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 104 valintaa / enintään 50 vastaanottajaa yhdessä ryhmässä
Sarjalähetys	Enint. 114 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimustin pysyvä varmuuskopiointi (varmuuskopiointi flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut toiminnot	Faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit, liikennöinninhallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	valotustaso ja asiakirjansyöttölaite
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 1 arkin monikäyttötaso 35 arkin automaattinen syöttölaite
Tulosteiden luovutus	50 arkkia
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, pintakuviollinen paperi, tarra, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, A5 (vaaka), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: 76,0 x 127 – 216,0 x 356,0 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaaka) B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, C5), mukautetut koot: 76,0 x 127 mm – 216,0 x 356,0 mm Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, mukautetut koot (L x P): 105 x 148 mm – 216 x 356 mm

Materiaalin paino	Kasetti: 60–163 g/m ² Monikäyttötaso: 60–163 g/m ² asiakirjansyöttölaite: 50–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60–105 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTO	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X 10.12 tai uudempi Linux ⁴
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: SMB3.0 (TCP/IP) Sähköposti/i-faksi: SMTP (lähetys) Pull-skannaus: TCP/IP, USB Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Tietoturva TLS1.3, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Väriaineen tilatyökalu
YLEISET OMINAISUUDET	
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	250 – 2 500 sivua kuukaudessa
Käyttöajanko	Enintään 30 000 sivua kuukaudessa ⁶
Prosessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	256 Mt
Käyttöpaneeli	MF267dw II: 6-rivinen mustavalkoinen LCD-kosketusnäyttö MF264dw II: 5-rivinen mustavalkoinen LCD-näyttö
Koko tasojen kanssa (L x S x K)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Asenustila (L x S x K)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Paino	Noin 12,9 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	enintään: 1240 W Tulostettaessa: noin 500 W Valmiustilassa: noin 4,7 W Lepotilassa: noin 0,7 W Tyyppilinen virrankulutus (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh viikossa MF267dw II – 0,25 kWh viikossa Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	Äänenpaine ⁷ : Mustavalkotulostuksen aikana 51 dB Valmiustilassa kuulumaton Äänitaso ⁷ : Mustavalkotulostuksen aikana enintään 69,1 dB Valmiustilassa: –
TARVIKKEET	
Kasetit	Värikasetti 051 (1 700 sivua ⁸) Värikasetti 051H (4 100 sivua ⁸) Rumpukasetti 051 (23 000 sivua ⁸)
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	MF267dw II: Puhelinsarja 6 (puhelinkuuloke)
Huomautukset:	^[1] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja. ^[2] Skannaus MF Scan Utility -sovelluksella ^[3] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella. ^[4] Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle ^[5] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1 ^[6] Käyttöajanko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. ^[7] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla ^[8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. ^[9] Tulostimen mukana toimitetaan värikasetti 051 (1 700sivua) ja rumpukasetti 051 (23 000 sivua).

Canon

MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEIDEN SARJA, JOKA PARANTAA TUOTTAVUUTTA PIEN- JA KOTITOIMISTOISSA

i-SENSYS MF260 II -sarja

Vauhdita pienen tai keskisuuren yrityksesi toimintaa näiden kompaktien mustavalkolasermonitoimilaitteiden avulla.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Värikasetti 051	2168C002AA	4549292105094
Värikasetti 051H	2169C002AA	4549292088885
Rumpukasetti 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022