

# DAUGIAFUNKCIŲ VIENSPALVIŲ ĮRENGINIŲ „VISKAS VIENAME“ SERIJA DIDESNIAM MAŽŲ IR NAMŲ BIURŲ PRODUKTYVUMUI

## „i-SENSYS MF260 II“ serija

Rinkitės šiuos kompaktiškus ir daugiafunkčius nespalsvotus lazerinius spausdintuvus savo mažai ar vidutinio dydžio įmonei.

### Efektyvumas

Optimizuoti užtikrinti labai tikslų, tačiau greitą spausdinimą. Nepaisant kompaktiškos, tačiau tvirtos konstrukcijos ir stilingo dizaino, jie gali išspausdinti iki 28 puslapių per minutę. Nuskaitymo greitis taip pat įspūdingas: spalvoti viepusiai dokumentai nuskaitymi 20 v/min. greičiu

### Našumas

Kartais spausdinimo kasečių įdėjimas būna netvarkingas ir užimantis nemažai laiko procesas. Tik ne su MF260 II serijos įrenginiais, nes juose naudojamos „Canon“ originalios kasetės ir automatinio sandariklio nuėmimo technologija. Naudojant šią technologiją, dedant naują kasetę, sandariklis išmetamas automatiškai: sumažinama atliekų ir sutaupoma laiko

### Saugumas

Įrenginio patikros paleidžiant funkcija „Verify system at start up“ apsaugo įrenginį nuo neleistino keitimo ir neįgalios prieigos. Tinklas apsaugomas naudojant naujausią šifravimo programinę įrangą. O naujausias saugumo parametrų vadovas suteikia galimybę greitai identifikuoti geriausiai jums tinkančius parametrus



EFEKTYVUMAS



PRIJUNGIAMUMAS



NAŠUMAS



TVARUMAS



SAUGUMAS

### Prijungiamumas

Veikia belaidžiu būdu su planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais. Šiuose spausdintuvuose integruotas „Microsoft Universal Print“ palaikymas, kad spausdinimo valdymą būtų galima vykdyti debesies technologijų pagrindu

### Tvarumas

„Canon“ kasečių perdirbimo programa – tai nemokamas, lengvas ir aplinką tausojantis būdas perdirbti tuščias „Canon“ kasetes

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF264dw II



MF267dw II

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	28 psl./min	28 psl./min
Ekranas	5 eilučių nespalvinis jutiklinis ekranas	6 eilučių nespalvinis jutiklinis ekranas
Nuskaitymo sparta	20 v./min.	20 v./min.
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
Debesijos paslaugų jungtis	„Universal Print by Microsoft“	„Universal Print by Microsoft“
Belaidis ryšys	Taip	Taip

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis
Įdiegtos funkcijos	MF267dw II: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF264dw II: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
<b>SPAUDINTUVAS</b>	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 28 p./min. (A4) Dvipusis: iki 17,8 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Apie iki 15 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,2 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
Šriftai	45 PCL šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas
<b>KOPIJUOKLIS</b>	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 28 psl./min. Dvipusis (A4): iki 17,8 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	Apie iki 8,2 sekundės
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas
Dvipusis kopijavimas	vienpusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Kopijų gretinimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas
<b>SKAITYTVUVAS</b>	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 20 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 15 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	215,9 mm
Nuskaitymas į el. paštą	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“
Nuskaitymas į kompiuterį	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ <sup>2</sup>
Nuskaitymas į debesiją <sup>3</sup>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>
„iFAX“	
<b>FAKSAS</b>	
Modemo sparta	<b>TIK „MF267DW II“</b> 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. <sup>5</sup> )
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis, DRPD: fakso pasirinkimas
Faksogramų skiriamoji geba	Normali: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
Fakso atmintis	Iki 256 puslapių <sup>6</sup>
Spartusis numerių rinkimas	Iki 104 rinkimų
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 104 rinkimai / daugiausiai 50 adresatų vienoje grupėje
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 114 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Fakso persiuntimas, dviguba priega, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b>	
Skaitytuvo tipas	Plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 1 lapo dėklas 35 lapų ADF
Popieriaus išvestis	50 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, vokai
Popieriaus formatai	Kasetės: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, B5, B6, „Legal“, „Letter“, pasirenkamas dydis (P x l): min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm

# „i-SENSYS MF260 II“ serija

<b>Popieriaus svoris</b>	Kasetė: 60–163 g/m <sup>2</sup> Universalusis dėklas: 60–163 g/m <sup>2</sup> ADF: nuo 50 iki 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	Automatinis A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ 60–105 g/m <sup>2</sup>
<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, „IOBASE-T“ / „IOBASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows“ 11 <sup>1</sup> / „Windows“ 10 <sup>1</sup> / „Windows“ 8.1 <sup>1</sup> / „Server“ 2022 <sup>2</sup> / „Server“ 2019 <sup>2</sup> / „Server“ 2016 <sup>2</sup> / „Server“ 2012R2 <sup>2</sup> / „Server“ 2012 <sup>2</sup> „Mac OS X“ 10.12 ar naujesnė versija „Linux“ <sup>4</sup>
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Nuskaitymas Nuskaitymu „Push Scan“: failų: SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / int. fakso: SMTP (siuntimas) „Pull Scan“: TCP/IP, USB
	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sauga TLS1.3, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</b>	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Toner Status Tool“
<b>BENDROSIOS SAVYBĖS</b>	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	250–2 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 30 000 puslapių per mėnesį <sup>9</sup>
Procesoriaus sparta	1200 MHz
Atmintis	256 MB
Valdymo skydelis	MF267dw II: 6 eilučių nespalvinis LCD jutiklinis ekranas MF264dw II: 5 eilučių nespalvinis LCD
Matmenys su dėklais (P x G x A)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Irgavimo erdvė (P x G x A)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Svoris	Apie 12,9 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1240 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 500 W Budėjimo režimu: apytiksliai 4,7 W Miego režimu: apytiksliai 0,7 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): MF264dw II: 0,24 kWh per savaitę MF267dw II: 0,25 kWh per savaitę Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Triukšmo lygis	Garso slėgis <sup>7</sup> : Veikimo metu: 51 dB spausdinant nespalvotai Budėjimo režimu: negirdimas Garso galia <sup>8</sup> : Veikimo metu: iki 69,1 dB spausdinant nespalvotai Budėjimo režimu: nėra
<b>SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
Kasetės	Dažų kasetė 051 (1 700 psl. <sup>9</sup> ) Dažų kasetė 051H (4 100 psl. <sup>9</sup> ) Būgno kasetė 051 (23 000 psl. <sup>9</sup> )
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b>	
Papildomi įrenginiai	MF267dw II: „TEL 6“ RINKINYS (telefono ragelis)
<b>Pastabos:</b>	

<sup>[1]</sup> „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

<sup>[2]</sup> Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“

<sup>[3]</sup> Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“ arba programėlė „Canon PRINT Business“

<sup>[4]</sup> „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

<sup>[5]</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1

<sup>[6]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.

<sup>[7]</sup> Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

<sup>[8]</sup> Pagal ISO/IEC 19752

<sup>[9]</sup> Spausdintuvus išsiunčiamas su dažų kasete 051 (1 700 psl.), būgno kasete 051 (23 000 psl.)

# DAUGIAFUNKCIŲ VIENSPALVIŲ ĮRENGINIŲ „VISKAS VIENAME“ SERIJA DIDESNIAM MAŽŲ IR NAMŲ BIURŲ PRODUKTYVUMUI

## „i-SENSYS MF260 II“ serija

Rinkitės šiuos kompaktiškus ir daugiafunkčius nespalvotus lazerinius spausdintuvus savo mažai ar vidutinio dydžio įmonei



### GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF264dw II“	5938C017AA	4549292215540
„i-SENSYS MF267dw II“	5938C008AA	4549292215465

### PRIEDAII:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Dažų kasetė 05I	2168C002AA	4549292105094
Dažų kasetė 05IH	2169C002AA	4549292088885
Būgno kasetė 05I	2170C001AA	4549292088861

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition.  
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.