

UNIVERSĀLA MELNBALTO PRINTERU SĒRIJA AR DAUDZĀM FUNKCIJĀM, KAS PAREDZĒTA DARBA RAŽĪBAS UZLABOŠANAI MAZOS BIROJOS UN MĀJAS BIROJOS



i-SENSYS MF260 II sērija

legūstiet savā mazajā vai vidējā
uzņēmumā ātrumu ar šiem
kompaktajiem daudzfunkciju
melnbaltajiem lāzerprinteriem

Darba ražība

Optimizēta ļoti precīzai drukāšanai lielā ātrumā
Neskatoties uz kompakto, tomēr izturīgo un moderno
dizainu, tie var izdrukāt līdz 28 lappusēm minūtē.
Tiem ir arī ievērojams skenēšanas ātrums, apstrādājot
vienpusējus krāsu dokumentus, — 20 att./min.

Efektivitāte

Dažkārt drukas kasetņu uzstādīšana var radīt nekārtību
un aizņemt daudz laika. Tā nav, ja izmantojat MF260
II sēriju, jo tā lepojas ar Canon oriģinālajām kasetnēm
un automātisko blīvju noņemšanas tehnoloģiju. Tā
automātiski noņem blīves, kad tiek uzstādīta jauna
kasetne, samazinot atkritumu daudzumu un ietaupot
laiku.

Drošība

Sistēmas pārbaude palaišanas laikā aizsargā ierīci
no manipulācijām un nesankcionētas piekļuves. Tikls
tiek aizsargāts ar jaunāko šifrēšanas programmatūru.
Turklāt jauns drošības iestatījumu ceļvedis ļauj ātri
noteikt jums piemērotāko iestatījumu.



DARBA RAŽĪBA



SAVIEŅOJAMĪBA



EFEKTIVĪTĀTE



ILGTSPĒJĪBA



DROŠĪBA

Savienojamība

Darbojas bez vadiem ar planšetdatoriem un viedtālruniem.
Šiem printeriem tagad ir arī vietējais Microsoft Universal
Print atbalsts vienkāršai mākoņdrukas pārvaldībai.

Ilgtspējība

Canon kasetņu pārstrādes programma nodrošina vienkāršu
bezmaksas veidu, kā videi draudzīgi pārstrādāt tukšās
Canon kasetnes.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF264dw II



MF267dw II

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	28 lpp./min	28 lpp./min
Displejs	5 rindu melnbalts skārienekrāns	6 rindu melnbalts skārienekrāns
Skenēšanas ātrums	20 att./min	20 att./min
Automātiska divpusējā drukāšana	●	●
Mākoņpakalpojumu savienojamība	Microsoft programmatūra Universal Print	Microsoft programmatūra Universal Print
Bezvadu savienojamība	Ir	Ir

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Melnbaltais lāzerprinteris
Pieejamās funkcijas	MF267dw II: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF264dw: printeris, kopētājs un skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 28 lpp./min (A4) Divpusēja: līdz 17,8 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Melnbalta lāzerstara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslišanas laiks	Aptuveni 15 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,2 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fonti	45 PCL fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma Microsoft Universal Print atbalsts
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 28 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 17,8 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Aptuveni 8,2 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/fotoattēli, teksts/fotoattēli (liela ātruma), fotoattēli, teksts
Divpusējā kopēšana	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Kopiju šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartītes kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 15 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toni	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	215,9 mm
Skenēšana uz e-pastu	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF
Skenēšana uz datoru	TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF/pārmeklējams PDF ²
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁵)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūpa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli DRPD: atlasīts fakss
Faksa izšķirtspēja	Parasta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 256 lappusēm ⁵
Ātrie numuri	Līdz 104 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 104 numuri/maks. 50 adresāti vienā grupā
Secīga apraide	Maks. 114 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (ADF)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 1 loksnes daudzfunkciju paplāte 35 lokšņu automātiskā dokumentu padeve
Papīra izvade	50 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm.

Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m ²
Divpusējā drukāšana	Automātiski A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60–105 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija Linux ⁴
Tikla protokoli	Drukāšana: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP, USB Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), tonera statusa rīks
Programmatūra un printera pārvaldība	
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	250–2500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 30 000 lappuses mēnesī ⁶
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	256 MB
Vadības panelis	MF267dw II: 6 rindu melnbalts LCD skārienekrāns MF264dw II: 5 rindu melnbalts LCD
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	390 x 405 x 375 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	435 x 620 x 645 mm
Svars	Aptuveni 12,9 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1240 W Drukāšanas laikā: aptuveni 500 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 4,7 W Miega režīmā: aptuveni 0,7 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): MF264dw II: 0,24 kWh nedēļā MF267dw II: 0,25 kWh nedēļā Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ⁷ Darbojoties: 51 dB melnbaltai drukai Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda: ⁷ Darbojoties: 69,1 dB vai mazāk melnbaltai drukai Gaidīšanas režīmā: N/A
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Tonera kasetne 051 (1700 lappuses ⁸) ⁹ Tonera kasetne 051H, melns (4100 lappuses ⁸) ⁹ Cilindra kasetne 051 (23 000 lappuses ⁸) ⁹
PIEDERUMI/IESPĒJAS Ierīces	MF267dw II: KOMPLEKTS TEL 6 (tālrūpa komplekts)

Piezīmes

- ^[1] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- ^[2] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility
- ^[3] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- ^[4] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.
- ^[5] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- ^[6] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- ^[7] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- ^[8] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- ^[9] Printeris tiek piegādāts ar tonera kasetni 051 (1700 lappuses), cilindra kasetni 051 (23 000 lappuses)

Canon

UNIVERSĀLA MELNBALTO PRINTERU SĒRIJA AR DAUDZĀM FUNKCIJĀM, KAS PAREDZĒTA DARBA RAŽĪBAS UZLABOŠANAI MAZOS BIROJOS UN MĀJAS BIROJOS

i-SENSYS MF260 II sērija

iegūstiet savā mazajā vai vidējā uzņēmumā
ātrumu ar šiem kompaktajiem daudzfunkciju
melnbaltajiem lāzerprinteriem



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Tonera kasetne 051	2168C002AA	4549292105094
Tonera kasetne 051H	2169C002AA	4549292088885
Cilindra kasetne 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon