

# SERIA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ MONOCHROMATYCZNYCH STWORZONA Z MYŚLĄ O ZWIĘKSZENIU WYDAJNOŚCI PRACY MAŁYCH I DOMOWYCH BIUR



## Seria i-SENSYS MF260 II

**Kompaktowe, czarno-białe laserowe drukarki wielofunkcyjne pozwolą przyspieszyć pracę w małych i średnich firmach**

### Wydajność

Zoptymalizowane pod kątem bardzo dokładnego, a jednocześnie szybkiego drukowania. Mimo niewielkiej, solidnej i stylowej konstrukcji urządzenia te mogą drukować nawet 28 stron na minutę. Szybkość skanowania jest również imponująca: 20 obr./min w trybie jednostronnym i w kolorze.

### Wydajność

Czasami instalowanie zasobników drukujących może być kłopotliwe i czasochłonne. Nie dotyczy modeli serii MF260 II, ponieważ mają one oryginalny zasobnik firmy Canon i technologię automatycznego usuwania uszczelek. Powoduje ona automatyczne zdjęcie uszczelki podczas montażu nowego wkładu, co zmniejsza ilość odpadów i pozwala oszczędzać czas.

### Zabezpieczenia

Funkcja weryfikacji systemu podczas uruchamiania chroni urządzenie przed ingerencją i nieupoważnionym dostępem. Sieć jest chroniona przez najnowsze oprogramowanie szyfrujące. Nowy przewód po ustawieniach zabezpieczeń pozwala szybko określić optymalne ustawienia.



WYDAJNOŚĆ



ŁĄCZNOŚĆ



WYDAJNOŚĆ



ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ



ZABEZPIECZENIA

### Łączność

Współpracują bezprzewodowo z tabletami i smartfonami. Teraz drukarki te obsługują także usługę Microsoft Universal Print, która ułatwia zarządzanie drukowaniem w chmurze.

### Zrównoważony rozwój

Program recyklingu zasobników firmy Canon to bezpłatny, łatwy i ekologiczny sposób na ponowne wykorzystanie pustych zasobników firmy Canon.

**Canon**

## TABELA UDOSKONALEŃ



MF264dw II



MF267dw II

Faks		●
Szybkość drukowania (A4)	28 str./min	28 str./min
Wyświetlacz	5-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy	6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy
Szybkość skanowania	20 obr./min	20 obr./min
Automatyczny druk dwustronny	●	●
Łączność z chmurą	Universal Print firmy Microsoft	Universal Print firmy Microsoft
Łączność bezprzewodowa	Tak	Tak

## DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Monochromatyczne, laserowe
Dostępne funkcje	MF267dw II: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie MF264dw II: drukowanie, kopiowanie i skanowanie
<b>DRUKARKA</b>	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 28 str./min (A4) Dwustronne: do 17,8 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	W przybliżeniu 15 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,2 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
Czcionki	45 czcionek PCL
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business Obsługa Microsoft Universal Print
<b>KOPIARKA</b>	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 28 str./min Dwustronne (A4): do 17,8 obr./min
Czas druku pierwszej kopii	W przybliżeniu 8,2 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst
Kopiowanie dwustronne	Jednostronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
<b>SKANER</b>	
Typ	Kolorowe
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 15 obr./min (300 × 600 dpi)
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Maks. szerokość skanowania	215,9 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania <sup>2</sup>
Skanowanie do chmury <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
iFAX	
<b>FAKSWANIE</b>	<b>TYLKO MODEL MF267DW II</b>
Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona <sup>3</sup> )
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks / telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny DRPD: wybierz opcję faksu
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Maks. 256 stron <sup>5</sup>
Szybkie wybieranie	Maks. 104 pozycje
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 104 pozycje / maks. 50 miejsc docelowych w jednej grupie
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 114 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (kopia zapasowa w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
<b>OBSŁUGA NOŚNIKÓW</b>	
Typ skanera	Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca uniwersalna na 1 arkusz Podajnik ADF na 35 arkuszy
Odbiornik papieru	50 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier do drukarek, etykiety, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (w poziomie), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm Podajnik ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe (szer. × dł.): od 105 × 148 mm do 216 × 356 mm

## Seria i-SENSYS MF260 II

Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
Drukowanie dwustronne	Automatyczny A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b>	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej Linux <sup>4</sup>
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Skanowanie: Skanowanie w trybie Push – plik: SMB3.0 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP, USB Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezpieczeństwo: TLS1.3, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	
Zalecany nakład miesięczny	250-2500 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 30 000 stron miesięcznie <sup>6</sup>
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	256 MB
Panel sterowania	MF267dw II: 6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD MF264dw II: 5-wierszowy, czarno-biały ekran LCD
Wymiary z tacami (szer. × dt. × wys.)	390 × 405 × 375 mm
Przeznaczenie instalacyjna (szer. × dt. × wys.)	435 × 620 × 645 mm
Masa	W przybliżeniu 12,9 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Źródło zasilania	
Pobór mocy	Maks.: około 1240 W Drukowanie: około 500 W Tryb gotowości: około 4,7 W Tryb uśpienia: około 0,7 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh/tydzień MF267dw II – 0,25 kWh/tydzień Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Poziom hałas	Cisnienie akustyczne <sup>7</sup> : Praca: 51 dB podczas drukowania czarno-białego Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Moc akustyczna <sup>8</sup> : Praca: maks. 69,1 dB w trybie drukowania czarno-białego Tryb gotowości: ND.
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b>	
Kasety	Zasobnik tonera 051 (1700 stron <sup>9</sup> ) Zasobnik tonera 051H (4100 stron <sup>9</sup> ) Kaseta z bębнем 051 (23 000 stron <sup>9</sup> )
<b>AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE</b>	
Elementy	MF267dw II: ZESTAW TELEFONICZNY 6 (słuchawka telefoniczna)
<b>Uwagi:</b>	
<sup>1</sup> Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.	
<sup>2</sup> Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility.	
<sup>3</sup> Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.	
<sup>4</sup> Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux.	
<sup>5</sup> Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1.	
<sup>6</sup> Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.	
<sup>7</sup> Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.	
<sup>8</sup> Na podstawie normy ISO/IEC 19752.	
<sup>9</sup> Drukarka jest dostarczana z zasobnikiem tonera 051 (1700 stron) i zasobnikiem tonera z bębнем 051 (23 000 stron).	

# SERIA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ MONOCHROMATYCZNYCH STWORZONA Z MYŚLĄ O ZWIĘKSZENIU WYDAJNOŚCI PRACY MAŁYCH I DOMOWYCH BIUR

## Seria i-SENSYS MF260 II

Kompaktowe, czarno-białe laserowe drukarki wielofunkcyjne pozwolą przyspieszyć pracę w małych i średnich firmach



### INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Zasobnik tonera 051	2168C002AA	4549292105094
Zasobnik tonera 051H	2169C002AA	4549292088885
Kaseta z bębniem 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.pl

**Canon**

Polish edition  
© Canon Europa N.V., 2022