

# SERIA E PAJISJEVE TË NJËSUARA SHUMËFUNKSIONALE, TË KRIJUARA PËR TË RRITUR PRODUKTIVITETIN NË ZYRAT E VOGLA DHE NË SHTËPI



## i-SENSYS MF260 II Series

Modernizojeni biznesin tuaj të vogël ose të mesëm me këta printerë laseri bardhezi shumëfunksionalë dhe kompaktë

### Produktivitet

Optimizuar për të ofruar printim shumë të saktë, por të shpejtë. Pavarësisht dizajnit kompakt, por të fortë dhe elegant, ata janë në gjendje të printojnë deri në 28 faqe në minutë. Shpejtësitë e skanimit janë gjithashtu mbresëlënëse, me dalje të njëanshme me ngjyra prej 20ipm

### Efikasitet

Ndonjëherë instalimi i fishekëve të printimit mund të jetë i çrregullt dhe kërkon kohë. Jo me serinë MF260 II, pasi ato vijnë me teknologjinë origjinale të fishekëve dhe heqjes automatike të izolimit nga Canon. Kjo heq automatikisht izolimin kur instaloni një fishek të ri, duke reduktuar humbjet dhe duke kursyer kohë

### Siguri

Funksioni "Verify system at start up" mbron pajisjen nga ndërhyrjet dhe akseset e paautorizuara. Rrjeti mbrohet me softuerin më të fundit të enkriptimit. Dhe një udhëzues i ri i cilësimeve të sigurisë ju lejon të identifikoni shpejt cilësimin më të mirë për ju



PRODUKTIVITET



LIDHSHMËRIA



EFIKASITET



QËNDRUESHMËRI



SIGURI

### Lidhshmëria

Punon me lidhje me valë me tableta dhe smartfonë. Këta printerë kanë tani edhe mbështetje të brendshme për Microsoft Universal Print për menaxhim të thjeshtë të printimeve me bazë reje kompjuterike

### Qëndrueshmëri

Programi i riciklimit të fishekëve të printimit nga Canon ofron një mënyrë falas, të lehtë dhe me përgjegjësi mjedisore për të ricikluar fishekët tuaj të zbrazët të printimit Canon

**Canon**

## TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



MF264dw II



MF267dw II

Faks		●
Shpejtësi printimi A4	28ppm	28ppm
Ekrani	Ekran me prekje LCD bardhezi me 5 rreshta	Ekran me prekje LCD bardhezi me 6 rreshta
Shpejtësia e skanimit	20 ipm	20 ipm
Printim vetëdyanësh	●	●
Lidhje në renë kompjuterike	Universal Print by Microsoft	Universal Print by Microsoft
Lidhja pa tela	Po	Po

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji i pajisjes

Funksionet e disponueshëm

## PRINTERI

Shpejtësia e printimit

Mënyra e printimit

Rezolucioni i printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së printimit të parë

Gjuhët e printerit

Fontet

Marzhet e printimit

Modaliteti i ruajtjes së bojës

Veçoritë e përparuara të printimit

## FOTOKOPJUES

Shpejtësia e kopjimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

Rezolucioni i kopjimit

Modalitetet e kopjimit

Kopjim nga të dy anët

Kopjim i shumëfishtë

Zvogëlimi / Zmadhimi

Karakteristika të tjera

## SKANERI

Tipi

Rezolucioni i skanimit

Shpejtësia e skanimit

Thellësia e skanimit me ngjyra

Shkallë gri

Pajtueshmëria

Gjerësi maks. skanimi

Skanim në Email

Skanimi te kompjuteri

Skanim në renë kompjuterike<sup>1</sup>

iFAX

## FAKS

Shpejtësia e Modemit

Modaliteti i marrjes

Rezolucioni i faksit

Kujtesa e FAX

Numrat e shpejtë

Thirrjet në grup/destinacionet

Transmetimi me Sekuencë

Kopje rezervë e kujtesës

Faks dyanësh

Karakteristika të tjera

## PËRDORIMI I MATERIALIT

Lloji i skanerit

Futja e letrës (standarde)

Dalja e letrës

Liojet e mediave

Madhësia e mediave

Mono Laser

MF267dw II: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks  
MF264dw II: Printim, fotokopjim dhe skanim

Njëanëshe: deri në 28 fq/min (A4)  
Dyanëshe: Deri në 17.8 ipm (A4)

Printim monokromatik me rreze lazer

Deri në 1200x1200 dpi

Afro 15 sekonda ose më pak nga ndezja

Afro: 5.2 sekonda e poshtë

UFRII-LT, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6

45 fonte PCL

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas  
10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)

Po

iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business  
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business  
Mbështetje për Microsoft Universal Print

Në një anë (A4): Deri në 28 faqe/min  
Dyanëshe (A4): Deri në 17.8 ipm

Afro 8.2 sekonda e poshtë

Deri në 600 x 600 dpi

Tekst/fotografi, tekst/fotografi (shpejtësi e lartë),  
fotografi, tekst

Nga 1 anë në 2 anë (automatik)

Deri në 999 kopje

25-400% në rritje 1%

Renditja e kopjeve, 2 në 1, 4 në 1, kopjimi i kartës së identifikimit

Ngjyra

Optik: Deri në 600 x 600 dpi  
I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi

Në një anë mono: 20 inc/m (300x600dpi)  
Ngjyra njëanëshe: 15ipm (300x600dpi)

24 bit/24 bit (hyrje/dalje)

256 nivele

TWAIN , WIA, ICA

215,9mm

MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

## VE TËM MF267DW II

33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe<sup>5</sup>)

Vetëm faks, faks/telefon me zgjedhje automatike,  
modalitet përgjigjeje, manual, DRPD: Zgjedhje faksi

Normal: 200 x 100 dpi  
E mirë: 200 x 200 dpi  
E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi

Deri në 256 faqe<sup>5</sup>

Deri në 104 numra të shpejtë

Maks. 104 numra/Maks. 50 destinacione në një grup

Maks. 114 destinacione

Rezervë permanente memorieje faksi  
(Rezervë me memorie Flash)

Po (Transmeto dhe Merr)

Transferimi në numër faksi, Akses i dyfishtë, Marrja në largësi, Faksi në kompjuter (vetëm tekst), DRPD, ECM, Ritefonimi automatik, Raportet e aktivitetit të faksit, Raportet e rezultatit të aktivitetit të faksit, Raportet e menaxhimit të aktivitetit të faksit

Me shtrat të sheshtë dhe me ushqyes automatik të dokumentit (ADF)

Kasetë me 250 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 1 fletë  
ADF me 35 fletë

50-fletëshe

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër me ngjitje, etiketë, zarf

Kaseta :  
A4, A5, A5 (horizontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, zarf (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

Sirtari shumëfunksional:  
A4, A5, A5 (horizontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, DL, C5), madhësi të posaçme: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

ADF:  
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, madhësi të posaçme (gj-l):  
Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

# I-SENSYS MF260 II Series

Peshat e mediave

Printimi nga të dyja anët

## NDËRFAQJA DHE SOFTUERI

Lloji i ndërfaqes

Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Protokollit i Rrjetit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Shpejtësia e procesorit

Memoria

Paneli i kontrollit

Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)

Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)

Pesha

Ambienti i përdorimit

Energjia

Konsumi i energjisë

Nivelet e zhurmës

## PJESËT E KONSUMIT

Fishekë boje

## AKSESORËT/OPSIONET

Artikuj

Kaseta: 60 deri 163 g/m<sup>2</sup>  
Sirtari shumëfunksional: 60 deri 163 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 50 deri në 105 g/m<sup>2</sup>

Automatik  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
Foolscap  
60 deri në 105 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX, Pa tel 802.11b/g/n, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X version 10.12 e lart  
Linux<sup>4</sup>

Printo:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skano:  
Skanim me dhënie: SMB3,0 (TCP/IP)  
E-mail/i-Fax: SMTP (dërgim)  
Skanim me marrje: TCP/IP, USB

Menaxhimi:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria:  
TLS1.3, filtrim me adresë IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP)

Siguria (me valë):  
Modaliteti i infrastrukturës:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)  
Modaliteti i pikëhyrjes:  
WPA2-PSK(AES)

Shërbimi i skanimit MF,  
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),  
Mjeti i statusit të tonerit

250 - 2,500 faqe në muaj

Maks. 30,000 faqe në muaj<sup>6</sup>

1200 MHz

256MB

MF267dw II: Ekran LCD me prekje, me 6 rreshta, bardhezi  
MF264dw II: LCD me 5 rreshta, bardhezi

390 mm x 405 mm x 375 mm

435 mm x 620 mm x 645 mm

Afro 12,9 Kg

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)  
Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)  
220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Maksimumi: afro 1240W  
Printim aktiv: afro 500W  
Në gatishmëri: afro 4,7W  
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0,7 W  
Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE):  
MF264dw II - 0.24 kWh/javë  
MF267dw II - 0.25 kWh/javë  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Presioni akustik <sup>7</sup>:  
Aktiv: 51 dB në printim bardhë e zi  
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Fuqia zanore <sup>7</sup>:  
Aktiv: 69,1 dB se më pak në printim bardhë e zi  
Në gatishmëri: Nuk ka në dispozicion

Fishek toneri 051 (1,700 faqe <sup>9</sup>)  
Fishek toneri 051H (4,100 faqe<sup>9</sup>)  
Fishek cilindri 051 (23,000 faqe<sup>9</sup>)

MF267dw II:

TEL 6 KIT (Kufje telefoni)

## Shënime:

<sup>[1]</sup> Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

<sup>[2]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF

<sup>[3]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup> Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin

<sup>[5]</sup> Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1

<sup>[6]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

<sup>[7]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfondi sipas ISO 7779

<sup>[8]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752

<sup>[9]</sup> Printeri dërgohet me fishek toneri 051 (1700 faqe), fishek tamburi 051 (23 000 faqe)

# Canon

# SERIA E PAJISJEVE TË NJËSUARA SHUMËFUNKSIONALE, TË KRIJUARA PËR TË RRITUR PRODUKTIVITETIN NË ZYRAT E VOGLA DHE NË SHTËPI

## i-SENSYS MF260 II Series

Modernizojeni biznesin tuaj të vogël ose të mesëm me këta printerë laseri bardhezi shumëfunksionalë dhe kompaktë



### DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek toneri 051	2168C002AA	4549292105094
Fishek toneri 051H	2169C002AA	4549292088885
Fishek tamburi 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022