

SERIJA VIŠEFUNKCIONALNIH MONOHROMATSKIH ŠTAMPAČA SVE-U-JEDNOM, KREIRANA ZA POVEĆAVANJE PRODUKTIVNOSTI U MALIM I KUĆNIM KANCELARIJAMA



Seriya i-SENSYS MF260 II

Ubrzajte svoje malo ili srednje preduzeće ovim kompaktnim, višenamenskim crno-belim laserskim štampačima

Produktivnost

Optimizovani za izuzetno precizno, ali brzo štampanje. Uprkos kompaktnom, ali robustnom i elegantnom dizajnu, mogu da štampaju do 28 stranica u minuti. Brzine skeniranja su takođe impresivne, uz jednostrano skeniranje u boji od 20 slika u minuti

Efikasnost

Ponekad postavljanje kartridža za štampanje može izazvati neret i oduzeti dosta vremena. Ne sa serijom MF260 II, pošto se mogu pohvaliti originalnom Canon tehnologijom kartridža i automatskog uklanjanja zaptivke. Time se automatski izbacuje zaptivka prilikom instaliranja novog kartridža, čime se smanjuje količina otpada i štedi vreme

Bezbednost

Provera sistema prilikom pokretanja štiti uređaj od zloupotrebe i neovlašćenog pristupa. Mreža je zaštićena najnovijim softverom za šifrovanje. A novi vodič za bezbednosne postavke omogućava vam da brzo identifikujete najbolju postavku za sebe



PRODUKTIVNOST



POVEZIVANJE



EFIKASNOST



ODRŽIVOST



BEZBEDNOST

Povezivanje

Funkcioniše bežično sa tabletima i smartfonima. Ovi štampači sada takođe imaju matičnu podršku za Microsoft Universal Print, za lako upravljanje štampanjem zasnovano na informatičkom oblaku

Održivost

Canon program recikliranja kartridža pruža besplatan, jednostavan i ekološki prihvatljiv način za recikliranje praznih Canon kartridža.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF264dw II



MF267dw II

Faks		●
Brzina A4 štampanja	28 stranica u minuti	28 stranica u minuti
Ekran	Crno-beli ekran osetljiv na dodir sa 5 redova	Crno-beli ekran osetljiv na dodir sa 6 redova
Brzina skeniranja	20 slika u minuti	20 slika u minuti
Automatsko obostrano štampanje	●	●
Povezivanje sa informatičkim oblakom	Universal Print kompanije Microsoft	Universal Print kompanije Microsoft
Bežično povezivanje	Da	Da

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Monohromatski laserski štampač
Dostupne funkcije	MF267dw II: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks MF264dw II: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 28 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 17,8 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno najviše 15 sekundi od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno 5,2 s ili manje
Jezići štampača	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fontovi	45 PCL fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) Da
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikati Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Podrška za Microsoft Universal Print
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 28 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 17,8 slika u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Približno 8,2 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Dvostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Uparivanje kopija, 2-na-1, 4-na-1, kopiranje ID kartica
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 20 stranica u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 15 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN ² , WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	215,9 mm
Skeniranje u e-poštu	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF
Skeniranje na računaru	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF ³
Skeniranje u informatički oblak ⁴	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	
FAKS	
Brzina modema	SAMO MF267DW II 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁶)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks / telefon, režim odgovaranja, ručno DRPD: Izaberite faks
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 256 stranica ⁷
Brojevi za brzo biranje	Do 104 broja
Grupno biranje/odredišta	Maks. 104 broja / maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Sekvencijalni prenos	Maks. 114 odredišta
Rezervna kopija memorije	Trajna rezervna kopija memorije faksa (Rezervna kopija pomoću fleš memorije)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Proseđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	Položeni skener i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 1 list ADF kapaciteta 35 listova
Izlaz za papir	50 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, papir za povezivanje, nalepnice, koverte
Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 (Landscape), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, prilagođene veličine (Š x D): min. 105 x 148 mm maks. 216 x 356 mm

Seriya i-SENSYS MF260 II

Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m ² ADF: 50 do 105 g/m ²
Dvostrano štampanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 do 105 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, bežična direktna veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verzija 10.12 i novije Linux ⁴
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / I-faks: SMTP (slanje) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP, USB
	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Bezbednost: TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje štampačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampe	250 do 2.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 30.000 stranica mesečno ⁸
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	256 MB
Kontrolna tabla	MF267dw II: crno-beli LCD ekran osetljiv na dodir sa 6 redova MF264dw II: crno-beli LCD ekran sa 5 redova
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	390 x 405 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	435 x 620 x 645 mm
Težina	Približno 12,9 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.240 W Aktivno štampanje: približno 500 W U stanju pripravnosti: približno 4,7 W U režimu mirovanja: približno 0,7 W Tipična potrošnja struje (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh nedeljno MF267dw II – 0,25 kWh nedeljno Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: 51 dB za crno-belo štampanje U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka ⁷ : U toku rada: 69,1 dB ili manje za crno-belo štampanje U stanju pripravnosti: nije primenljivo
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž sa tonerom 051 (1.700 stranica ⁸) ⁹ Kartridž sa tonerom 051H (4.100 stranica ⁸) ⁹ Kartridž sa dobošem 051 (23.000 stranica ⁸) ⁹
DODATNA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	MF267dw II: TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

Napomene:

- Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- Skeniranje pomoću programa MF Scan Utility
- Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu
- Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- Na osnovu ISO/IEC 19752
- Štampač se isporučuje sa kartridžom sa tonerom 051 (1.700 stranica), kartridž sa dobošem 051 (23.000 stranica)

SERIJA VIŠEFUNKCIONALNIH MONOHROMATSKIH ŠTAMPAČA SVE-U-JEDNOM, KREIRANA ZA POVEĆAVANJE PRODUKTIVNOSTI U MALIM I KUĆNIM KANCELARIJAMA

Seriya i-SENSYS MF260 II

Ubrzajte svoje malo ili srednje preduzeće ovim kompaktnim, višenamenskim crno-belim laserskim štampačima



DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž sa tonerom 051	2168C002AA	4549292105094
Kartridž sa tonerom 051H	2169C002AA	4549292088885
Kartridž sa dobošem 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2022.