

СЕРІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОНОХРОМНИХ ПРИСТРОІВ «УСЕ-В-ОДНОМУ», СТВОРЕНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ МАЛИХ І ДОМАШНІХ ОФІСІВ



Серія i-SENSYS MF260 II

Прискорте розвиток свого малого або середнього бізнесу за допомогою цих компактних багатофункціональних чорно-білих лазерних принтерів

Ефективність

Пристрої цієї серії оптимізовані для високоточного, але швидкого друку. Незважаючи на компактний, але надійний і стильний дизайн, вони здатні друкувати зі швидкістю до 28 стор/хв. Швидкість сканування також вражає — швидкість кольорового одностороннього сканування становить 20 зобр/хв.

Ефективність

Іноді встановлення картриджів може бути брудною і довгою справою. Але не із серією MF260 II, оскільки ці принтери можуть похвалитися оригінальним картриджем Canon і технологією автоматичного видалення заглушки. Це означає, що заглушка автоматично відкидається під час встановлення нового картриджа, що зменшує відходи та заощаджує час

Безпека

Система верифікації перед початком роботи захищає пристрій від втручання та несанкціонованого доступу. Мережа захищена найновішим програмним забезпеченням шифрування. А новий посібник із налаштувань безпеки дозволяє швидко визначити найкращі для вас параметри.



ПРОДУКТИВНІСТЬ



МОЖЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ



ЕФЕКТИВНІСТЬ



РОЗУМНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
РЕСУРСІВ



БЕЗПЕКА

Можливості підключення

Ці принтери працюють без проводів із планшетами та смартфонами. Вони тепер також мають вбудовану підтримку Microsoft Universal Print для легкого керування друком із хмари.

Розумне використання ресурсів

Програма переробки картриджів Canon — це безкоштовний, простий і екологічно безпечний варіант переробки порожніх картриджів Canon.

Canon

ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



MF264dw II



MF267dw II

Факс		●
Швидкість друку для формату А4	28 стор/хв	28 стор/хв
Дисплей	5-рядковий чорно-білий РК-дисплей із сенсорним екраном	6-рядковий чорно-білий РК-дисплей із сенсорним екраном
Швидкість сканування	20 зобр/хв	20 зобр/хв
Автоматичний двосторонній друк	●	●
Функція підключення до хмари	Підтримка Universal Print від Microsoft	Підтримка Universal Print від Microsoft
Безпроводове підключення	Так	Так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата	Монохромний, лазерний
Доступні функції	MF267dw II: друк, копіювання, сканування, передавання факсів MF264dw II: друк, копіювання, сканування
ПРИНТЕР	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 28 стор/хв (формат А4); Двосторонній друк: до 17,8 зобр/хв (формат А4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогріву	Легкий корпус 15 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковки	Прибл. не більше 5,2 с
Мови принтера	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Шрифти	45 шрифтів PCL
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; сертифіковано Mopria, підмикий модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business Підтримка Microsoft Universal Print
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ	
Швидкість копіювання	Односторонній друк (А4): до 28 стор/хв Двосторонній друк (А4): до 17,8 зобр/хв
Час виведення першої копії (FCOT)	Легкий корпус 8,2 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст
Двостороннє копіювання	1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25–400 % із кроком 1 %
Інші функції	Сортування копій, 2 на 1, 4 на 1, копія посвідчень
СКАНЕР	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	Односторонній монохромний режим: 20 зобр./хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 15 зобр./хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градаций
Сумісність	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина ефективної області сканування	215,9 мм
Сканування на електронку пошту	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл
Сканування на ПК	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку ²
Сканування в хмару ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	
ФАКС	
Швидкість передавання даних через модем	ТІЛЬКИ MF267DW II 33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор ²)
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну, DRPD: обраний канал зв'язку для факсу
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 256 сторінок ⁴
Швидкий набір	До 104 спроб набору
Груповий набір/адресати	Макс. 104 спроби набору / макс. 50 адресатів в одній групі
Послідовна розсилка	Макс. 114 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Постійне резервне копіювання пам'яті факсу (резервне копіювання з флеш-пам'яттю)
Передавання двосторонніх факсів	Так (надсилання й отримання)
Інші функції	Переадресація факсів, паралельний доступ, віддалене отримання, PC Fax (тільки надсилання), DRPD, режим корекції помилок, автоматичний повторний набір, звіт про роботу факсу, звіт про результати роботи факсу, звіт про керування роботою факсу
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Тип сканера	Планшетний з автоматичним подавачем документів (АПД)
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 1 аркуш АПД на 35 аркушів
Виведення паперу	50 аркушів
Типи носіїв	Звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, папір для документів, етикетки, конверти
Розміри носіїв	Касета: А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), В5, А6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, конверти (COM10, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Багатоцільовий лоток: А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), В5, А6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. АПД: А4, А5, В5, В6, Legal, Letter, нестандартні розміри (Ш x Д): від мін. 105 x 148 мм до макс. 216 x 356 мм

Canon

Серія i-SENSYS MF260 II

Щільність носіїв	Касета: 60–163 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м ² АПД: від 50 до 105 г/м ²
Двосторонній друк	Автоматично А4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60–105 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безпроводове підключення 802.11b/g/n, пряме безпроводове підключення
Сумісні операційні системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 і вище Linux ⁴
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканування: Сканування з пристрою: файл: SMB3.0 (TCP/IP) Електронна пошта/Інтернет-факс: SMTP (надсилання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP, USB
Програмне забезпечення та керування принтером	Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека TLS1.3, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), прилад для визначення статусу тонера
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендований щомісячний обсяг друку	250–2500 стор/міс
Робоче навантаження	Макс. 30 000 сторінок на місяць ⁵
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	256 МБ
Панель керування	MF267dw II: 6-рядковий чорно-білий РК-дисплей із сенсорним екраном MF264dw II: 5-рядковий чорно-білий РК-дисплей
Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В)	390 x 405 x 375 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	435 x 620 x 645 мм
Вага	Легкий корпус 12,9 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °С (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату) 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц) Максимум: прибл. 1240 Вт У режимі друку: прибл. 500 Вт У режимі очікування: прибл. 4,7 Вт Режим сну: прибл. 0,7 Вт Тилове споживання електроенергії (TEC): MF264dw II: 0,24 кВт-год./тиждень MF267dw II: 0,25 кВт-год./тиждень Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Джерело живлення	
Споживання електроенергії	
Рівні шуму	Звуковий тиск ⁷ У робочому режимі: 51 дБ (Ч/Б друк) У режимі очікування: безшумний Потужність звуку ⁷ У робочому режимі: 69,1 дБ або менше (Ч/Б друк) Режим очікування: безшумний
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж із тонером 051 (1700 сторінок ⁸) ⁹ Картридж із тонером 051H (4100 сторінок ⁸) ⁹ Барабанний картридж 051 (23 000 сторінок ⁸) ⁹
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	
Елементи	MF267dw II: КОМПЛЕКТ TEL 6 (телефонна трубка)
Примітки.	
^[1]	Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої
^[2]	Програма сканування MF Scan Utility
^[3]	Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT Business
^[4]	Підтримка як друку, так і сканування в Linux
^[5]	Згідно зі стандартною таблицею ІТУ-Т № 1
^[6]	Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою.
^[7]	Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
^[8]	На основі стандарту ISO/IEC 19752
^[9]	Принтер постачається з картриджем із тонером 051 (1700 сторінок) або барабанним картриджем 051 (23 000 сторінок)

СЕРІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОНОХРОМНИХ ПРИСТРОЇВ «УСЕ-В-ОДНОМУ», СТВОРЕНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ МАЛИХ І ДОМАШНІХ ОФІСІВ

Серія i-SENSYS X MF260 II

Прискорте розвиток свого малого або середнього бізнесу за допомогою цих компактних багатофункціональних чорно-білих лазерних принтерів



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Телефонний комплект 6 для ЄС (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонний комплект 6 для Великобританії (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонний комплект 6 для Південної Америки (CW)	0752A064AA	4960999453927

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж із тонером 051	2168C002AA	4549292105094
Картридж із тонером 051H	2169C002AA	4549292088885
Барабанный картридж 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.