

SÆT SKUB I VIRKSOMHEDENS PRODUKTIVITET MED HURTIGE OG EFFEKTIVE SORT/HVID-MULTIFUNKTIONS-PRINTERE



i-SENSYS MF450-serien

Den kompakte, effektive og produktive Canon i-SENSYS MF450-serie er designet til små og mellemstore virksomheder eller enkeltpersoner, der arbejder eksternt.

Cloud-tilslutningsmuligheder

Print eller scan fra clouden med indbygget one-touch-tilslutning til cloud-lagringstjenester, herunder Google Drev, Dropbox og OneDrive.

Mobilt print

Print nemt dokumenter fra din smartphone eller tablet med Canon PRINT Business-appen eller via AirPrint (iOS) og Mopria (Android).

Pålidelig sikkerhed

Beskyt dine dokumenter med sikker pinkode-funktionalitet, som begrænser print af følsomme dokumenter, og undgå hacking eller virusrusler med "Bekræft system ved opstart".



CLOUD-TILSLUTNINGS-MULIGHEDER



OVERLEGEN EFFEKTIVITET



MOBILT PRINT



TILPASSEDE WORKFLOWS



PÅLIDELIG SIKKERHED

Overlegen effektivitet

Superhurtige printhastigheder, dobbeltsidet single-pass-scanning og dobbeltsidet print som standard sikrer ultimativ produktivitet.

Tilpassede workflows

Automatisér daglige opgaver som f.eks. print af gemte formularer, scanning til e-mail og kopiering af dokumenter med knapper på skærmen og Canons programbibliotek (Application Library).

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF453dw



MF455dw

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Fax | | ● |
| A4-printhastighed | 38 sider/min. | 38 sider/min. |
| Skærm | 12,7 cm touchscreen i farver | 12,7 cm touchscreen i farver |
| Sikkert PIN-print | ● | ● |
| Dupleksprint | ● | ● |
| Indbygget cloud-tilslutning | ● | ● |
| Programbibliotek (Application Library) | ● | ● |
| Single-pass-dupleksscanning | ● | ● |
| Trådløs tilslutning | ● | ● |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--|---|
| Maskintype | Sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter |
| Tilgængelige funktioner | MF455dw: Print, kopiering, scanning og fax MF453dw: Print, kopiering og scanning |
| PRINTER | |
| Printhastighed | Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 31,9 sider/min. (A4) |
| Printmetode | Sort/hvid-laserprint |
| Printopløsning | Op til 1200 × 1200 dpi |
| Opvarmningstid | Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart |
| FPOT (First Print Out Time - tid til første print) | Ca.: 5,5 sekunder eller mindre |
| Printersprog | UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Skrifttyper | 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper |
| Printmarginer | 5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert) |
| Tonerbesparelsesfunktion | Ja |
| Avancerede printfunktioner | Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud ¹ (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android; Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in |
| KOPIMASKINE | |
| Kopieringshastighed | Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,3 sider/min. |
| FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi) | ADF (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre |
| Kopiopløsning | Op til 600 × 600 dpi |
| Kopieringsmetoder | Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto |
| Dobbelt-sided kopiering | 2-sided til 2-sided (automatisk) |
| Flere kopier | Op til 999 kopier |
| Op-/nedkopiering | 25-400 % i intervaller på 1 % |
| Andre funktioner | Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort |
| SCANNER | |
| Type | Farve |
| Scanningsopløsning | Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi |
| Scanningshastighed | Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 × 600 dpi) |
| Farvedybde ved scanning | 24-bit/24-bit (input/output) |
| Gråtoner | 256 niveauer |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA |
| Maks. scanningsbredde | 216 mm |
| Scan til e-mail | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF |
| Scan til pc | |
| Scan til USB-nøgle | |
| Scan til FTP | |
| Scan til Cloud¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ |
| IFAX | ITU-T.37 |
| FAX | |
| Modemhastighed | KUN MF455dw 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ²) |
| Modtagemetode | Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel |
| Faxopløsning | Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi |
| Faxhukommelse | Op til 512 sider ⁴ |
| Hurtigkald | Op til 281 numre |
| Gruppeopkald/modtagere | Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer |
| Rundsending | Maks. 310 destinationer |
| Sikkerhedskopiering af hukommelse | Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse) |
| Dobbelt-sided fax | Ja (afsend/modtag) |
| Andre funktioner | Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse |
| MEDIEHÅNDTERING | |
| Scannertype | Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single pass) |
| Papirinput (standard) | 250-arks kassette 100-arks universalsbakke 50-arks ADF |
| Papirinput (tilbehør) | 550-arks kassette |
| Papiroutput | 150 ark |
| Medietyper | Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuvert |
| Medieformater | Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 × 128 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm |

| | |
|---|---|
| Medievægt | Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalsbakke: 60 til 163 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ² |
| Dobbelt-sided print | A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format - Min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ² |
| INTERFACE OG SOFTWARE | |
| Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse |
| Kompatible operativsystemer | Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X-version 10.11 og nyere Linux ⁵ |
| Netværksprotokol | Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP |
| Styring | Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Sikkerhed | Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) |
| Software- og printeradministration | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflesning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering Programbibliotek (Application Library) |
| GENERELLE FUNKTIONER | |
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned |
| Arbejdscyklus | Maks. 80.000 sider pr. måned ⁶ |
| Processorhastighed | 800 MHz × 2 |
| Hukommelse | 1 GB |
| Kontrolpanel | 12,7 cm LCD-touchscreen i farver |
| Mål inkl. bakker (B × D × H) | 453 mm × 464 mm × 392 mm |
| Installationsområde (B × D × H) | 682 mm × 1.083 mm × 895 mm |
| Vægt | Ca. 17,2 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbrug | Maks: ca. 1370 W Standby: ca. 9,4 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge (230 V) ¹¹ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Støjniveauer | Lydtryk: I drift: 53 dB Standby: Lydsløs ⁸ |
| Lydeffekt⁷: | I drift: 72,2 dB Standby: Lydsløs ⁸ |
| FORBRUGSSTOFFER | |
| Patroner | Patron 057 (3.100 sider ⁹) ¹⁰ Patron 057 (10.000 sider ⁹) ¹⁰ |
| TILBEHØR/FUNKTIONER | |
| Artikler | MF455dw: Cassette Feeding Module-AHI (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) MF453dw: Cassette Feeding Module-AHI (550-arks kassette) |

Noter:

- ^[1] Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
- ^[2] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[3] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business.
- ^[4] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[5] Linux understøtter både print og scanning.
- ^[6] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forke produktets levetid.
- ^[7] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[8] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[9] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[10] Printer leveres med patron 057 (3.100 sider).
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR[®], Version3.0.

**PRODUKTDETALJER:**

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF453dw | 5161C007BA | 4549292186512 |
| i-SENSYS MF455dw | 5161C018BA | 8714574670430 |

TILBEHØR:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cassette Feeding Module-AH1 | 0732A033AA | 4549292092769 |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

FORBRUGSSTOFFER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------|--------------|---------------|
| Patron 057 | 3009C002AA | 4549292136258 |
| Patron 057 H | 3010C002AA | 4549292136289 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021