

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Σειρά i-SENSYS MF450

Η σειρά Canon i-SENSYS MF450 περιλαμβάνει αποδοτικά και παραγωγικά συστήματα μικρών διαστάσεων που έχουν σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή άτομα που εργάζονται από απόσταση.

Υποστήριξη σύνδεσης στο cloud

Εκτυπώστε ή σαρώστε από το cloud, χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με ένα άγγιγμα σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.

Εκτύπωση από φορητές συσκευές

Εκτυπώστε έγγραφα με ευκολία από το smartphone ή το tablet σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Canon PRINT Business ή μέσω AirPrint (iOS) και Mopria (Android).

Αξιόπιστη ασφάλεια

Προστατέψτε τα έγγραφά σας με τη λειτουργία PIN ασφάλειας, η οποία περιορίζει την εκτύπωση ευαίσθητων εγγράφων, και αποφύγετε εισβολές και απειλές από ιούς με την Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση.



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ CLOUD



ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κορυφαία αποδοτικότητα

Οι εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, η σάρωση δύο όψεων με ένα πέρασμα και η εκτύπωση διπλής όψης στις στάνταρ δυνατότητες εξασφαλίζουν απόλυτη παραγωγικότητα.

Προσαρμοσμένες ροές εργασιών

Αυτοματοποιήστε καθημερινές εργασίες -όπως η εκτύπωση αποθηκευμένων φορμών, η σάρωση σε email και η αντιγραφή εγγράφων- με τα κουμπιά στην οθόνη και τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών της Canon.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF453dw



MF455dw

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Φαξ | | ● |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 38 σελ./λεπτό | 38 σελ./λεπτό |
| Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm | Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm |
| Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN | ● | ● |
| Εκτύπωση διπλής όψης | ● | ● |
| Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud | ● | ● |
| Βιβλιοθήκη εφαρμογών | ● | ● |
| Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα | ● | ● |
| Ασύρματη συνδεσιμότητα | ● | ● |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|--|
| Τύπος συστήματος | Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ |
| Διαθέσιμες λειτουργίες | MF455dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF453dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση |
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Μονή όψη: Έως 38 σελ./Λεπτό (A4) Έως 63,1 σελ./Λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 31,9 εκ./Λεπτό (A4) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μονοχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Έως 1.200 x 1.200dpi |
| Χρόνος προθέρμανσης | Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Γλώσσες εκτυπωτή | UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Γραμματοσειρές | 45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript |
| Περιθώρια εκτύπωσης | 5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος) |
| Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη | Ναι |
| Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης | Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service |
| ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ | |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Μονή όψη (A4): Έως 38 σελ./Λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,3 εκ./Λεπτό |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT) | ADF (A4): Περ. 6,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περίπου 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Ανάλυση αντιγραφής | Έως 600 x 600dpi |
| Καταστάσεις αντιγραφής | Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία |
| Αντιγραφή διπλής όψης | 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) |
| Πολλαπλά αντιγραφα | Έως 999 αντίγραφα |
| Σμίκρυνση/Μεγέθυνση | 25%-400% σε βήματα του 1% |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας |
| ΣΑΡΩΤΗΣ | |
| Τύπος | Χρώμα |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi |
| Ταχύτητα σάρωσης | A&M, μονή όψη: 38 εκ./Λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 13 εκ./Λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 70 εκ./Λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 26 εκ./Λεπτό (300x600dpi) |
| Βάθος σάρωσης χρώματος | 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) |
| Τόνοι του γκρι | 256 επίπεδα |
| Συμβατότητα | TWAIN, WIA, ICA |
| Μέγ. πλάτος σάρωσης | 216mm |
| Σάρωση σε e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης |
| Σάρωση σε υπολογιστή | |
| Σάρωση σε στικ μνήμης USB | |
| Σάρωση σε FTP | |
| Σάρωση στο cloud ¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ² |
| iFAX | ITU-T.37 |
| ΦΑΞ | |
| Ταχύτητα μόντεμ | ΜΟΝΟ το μοντέλο MF455dw 33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁴) |
| Κατάσταση λήψης | Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη |
| Ανάλυση φαξ | Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi |
| Μνήμη φαξ | Έως 512 σελίδες ⁴ |
| Αριθμοί γρήγορης κλήσης | Έως 281 στοιχεία κλήσης |
| Ομάδες/προορισμοί κλήσης | Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί |
| Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς | Μέγ. 310 προορισμοί |
| Διατήρηση περιεχομένου μνήμης Φαξ διπλής όψης | Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash) Ναι (αποστολή και λήψη) |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | |
| Τύπος σαρωτή | Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεις (με ένα πέρασμα) |
| Είσοδος χαρτιού (στάνταρ) | Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων |
| Είσοδος χαρτιού (προαιρετικό) | Συρτάρι 550 φύλλων |
| Εξοδος χαρτιού | 150 φύλλα |
| Τύποι υλικών εκτύπωσης | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος |
| Μεγέθη υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. |

| | |
|---|---|
| Βάρη υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m ² ADF: 50 έως 105g/m ² |
| Εκτύπωση διπλής όψης | A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape) Ειδικό μέγεθος = Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m ² |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |
| Τύπος διασύνδεσης | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct |
| Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα | Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X έκδοση 10.11 ή νεότερη Linux ⁵ |
| Πρωτόκολλα δικτύου | Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Πρωτόθηρη σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP |
| Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή | Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικού ελέγχου από απόσταση Βιβλιοθήκη εφαρμογών |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | 750-4.000 σελίδες ανά μήνα |
| Φόρτος εργασίας | Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ⁶ |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 800MHz x 2 |
| Μνήμη | 1GB |
| Πίνακας ελέγχου | Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm |
| Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ) | 453mm x 464mm x 392mm |
| Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ) | 682mm x 1.083mm x 895mm |
| Βάρος | Περ. 17,2kg |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
| Τροφοδοσία ρεύματος | Μέγ.: Περ. 1.370W Αναμονή: περ. 9,4W |
| Κατανάλωση ρεύματος | Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33kWh/εβδομάδα (230V) ¹⁰ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Επίπεδα θορύβου | Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁸ Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 72,2dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁸ |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | |
| Κασέτες | Κασέτα 057 (3.100 σελίδες ⁹) ¹⁰ Κασέτα 057H (10.000 σελίδες ⁹) ¹⁰ |
| ΛΕΞΕΣΟΥΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
| Στοιχεία | MF455dw: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AHI (συρτάρι 550 φύλλων) Kit THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) MF453dw: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AHI (συρτάρι 550 φύλλων) |

| | |
|---|--|
| Σημειώσεις: | |
| ^[1] Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. | |
| ^[2] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e. | |
| ^[3] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business | |
| ^[4] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1 | |
| ^[5] Υποστηρίζει Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση | |
| ^[6] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος | |
| ^[7] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296 | |
| ^[8] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 | |
| ^[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752 | |
| ^[10] Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 057 (3.100 σελίδες) | |
| ^[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR [®] έκδοση 3.0. | |

Canon

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

| ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Κωδικός Mercury | Κωδικός EAN |
|------------------|-----------------|---------------|
| i-SENSYS MF453dw | 5161C007BA | 4549292186512 |
| i-SENSYS MF455dw | 5161C006BA | 4549292186505 |

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

| ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Κωδικός Mercury | Κωδικός EAN |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 | 0732A033AA | 4549292092769 |
| Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Κιτ τηλεφώνου 6 ΗΒ (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Κιτ τηλεφώνου 6 ΝΑ (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

| ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Κωδικός Mercury | Κωδικός EAN |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Κασέτα 057 | 3009C002AA | 4549292136258 |
| Κασέτα 057 H | 3010C002AA | 4549292136289 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021