

SUURENDAGE OMA ETTEVÕTTE TOOTLIKKUST KIIRETE JA VÕIMSATE MULTIFUNKTSIONAALSETE MUSTVALGETE LASERPRINTERITE ABIL



i-SENSYS MF450 seeria

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele või kaugtöötajatele sobivad Canon i-SENSYS MF450 seeria mudelid on kompaktsed, tõhusad ja produktiivsed.

Ühenduvus pilveteenustega

Printige või skannige pilvest vaid ühe puutega – sissehitatud ühenduvus pilveteenustega, sh Google Drive, DropBox ja OneDrive.

Mobiilne printimine

Printige dokumente mugavalt nutitefonist või tahvelarvutist rakendusega Canon PRINT Business või rakenduse AirPrint (iOS) ja Mopria (Android) kaudu.

Usaldusväärne turvalisus

Kaitske oma dokumente turvalise PIN-koodi funktsiooniga, et piirata tundlike dokumentide printimist. Häkkimis- või viirusohu eest kaitseb funktsioon Süsteemi kontroll käivitamisel.



PILVETEENUSTEGA
ÜHILDUVUS



ÜLIM TÕHUSUS



MOBIILNE PRINTIMINE



KOHANDATUD
TÖÖVOOD



USALDUSVÄÄRNE
TURVALISUS

Ülim tõhusus

Standardvarustuses on ülikiire printimine, kahepoolne ühe läbimisega skannimine ja kahepoolne printimine, et tagada ülim tootlikkus.

Kohandatud töövood

Automatiseerige tavaülesandeid (nt salvestatud vormide printimine, e-posti skannimine ja dokumentide kopeerimine) ekraanil olevate nuppude ja Canoni kartoteegirakenduse abil.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



MF453dw



MF455dw

Faksimine		●
A4 printimiskiirus	38ppm	38ppm
Ekraan	12,7 cm värviline puuetundlik ekraan	12,7 cm värviline puuetundlik ekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●
Kahepoolne printimine	●	●
Sisesehitatud pilveühendus	●	●
Kartoteegi rakendus	●	●
Ühe läbimisega kahepoolne skannimine	●	●
Juhtmevaba ühendus	●	●

TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	Mustvalge kõik-ühes laserseade
Saadaolevad funktsioonid	MF455dw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine MF453dw: printimine, kopeerimine ja skannimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) kuni 63,1 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 31,9 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviiline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ⁵
Kirjastiilid	45 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrük)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
KOOPJAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 30,3 kujutist/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Automaatne dokumendisõötur (A4): ligikaudu 6,6 sekundit või vähem Paberitugi (A4): ligikaudu 6,4 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
Kahepoolne kopeerimine	kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1-protsendilise sammuga
Muud funktsioonid	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 38 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 13 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 70 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 26 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF
Skannimine arvutisse	
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilveteenustesse¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T. 37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	Ainult MF455dw 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ²)
Vastuvõturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁴
Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluaga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõötur (ühe läbimisega)
Paberisigestus (standardne)	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõötur
Paberisigestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COMIO, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Automaatne dokumendisõötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Kohandatud suurused: min 105 × 128 mm max 215,9 × 355,6 mm

Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m ² Automaatsõotur: 50 kuni 105 g/m ²
Kahepoolne printimine	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Kohandatud suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteimid	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon Linux ⁵
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skannimine: Toukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post-/i-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP
Tarkvara ja printeri haldus	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pääsupunktirežiim: WPA2-PSK(AES) Utiliit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) Osakonna ID haldus tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugeenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitatav printimismaht kuus	750–4000 lehekülge kuus
Töötükkel	Max 80 000 lehekülge kuus ⁶
Protsessori taktsagedus	800 MHz × 2
Mälu	1 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puutetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed salvedega (L x S x K)	453 mm × 464 mm × 392 mm
Paigalduskoht (L x S x K)	682 mm × 1 083 mm × 895 mm
Kaal	Ligikaudu 17,2 kg
Tõekeskond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1370 W Ooterežiimis: ligikaudu 9,4 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,33 kWh nädalas (230 V) ¹¹ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ⁷ : Aktiivsesena: 53 dB Ooterežiimis: hääletu ⁸
KULUTARVIKUD	Helitugevus ⁷ : Aktiivsesena 72,2 dB Ooterežiimis: hääletu ⁸
Kassetid	Kassett 057 (3100 lehte ⁹) ¹⁰ Kassett 057H (10 000 lehte ⁹) ¹⁰
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	MF455dw: Kassetisöödusõlim AH1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) MF453dw: Kassetisöödusõlim AH1 (550-leheline kassett)
Märkused.	

^[1] Vajalik on kolmanda osapoole pilveteenuse tellimus ja kolmanda osapoole nõuete ning tingimuste järgimine.

^[2] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käsku.

^[3] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.

^[4] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.

^[5] Linuxi puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.

^[6] Töötükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömähuga kuus. Töötükkülki soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

^[7] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[8] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[9] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

^[10] Printeri tarnekomplektis on kassett 057 (3100 lk).

^[11] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Canon

**TOOTE ÜSIKASJAD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C018BA	8714574670430

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AHI	0732A033AA	4549292092769
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2021