



הגבר את הפרודוקטיביות העסקית שלך באמצעות מדפסות לייזר מהירות, יעילות ורב-תכליתיות בשחור-לבן

סדרה i-SENSYS MF450

סדרה Canon i-SENSYS MF450,
המיועדת לעסקים קטנים עד בינוניים או
לאנשים העובדים מרחוק, היא קומפקטית,
יעילה ופרודוקטיבית.



יעילות מצוינת



קישוריות לענן



זרימות עבודה
מותאמות אישית



הדפסה ממכשירים ניידים



אבטחה אמינה

יעילות מצוינת

מהירויות הדפסה גבוהות במיוחד, סריקה דו-צדדית במעבר
אחד והדפסה דו-צדדית כסטנדרט מבטיחות פרודוקטיביות
אולטימטיבית.

זרימות עבודה מותאמות אישית

הפוך משימות יומיומיות, כגון הדפסת טפסים מאוחסנים, סריקה לדואר
אלקטרוני וצילום מסמכים, לאוטומטיות באמצעות לחצנים על המסך
וספריית האפליקציות של Canon.

קישוריות לענן

הדפס או סרוק מהענן, באמצעות קישוריות מובנית בנגיעה אחת
לשירותי אחסון בענן, כולל Google Drive, DropBox ו-OneDrive.

הדפסה ממכשירים ניידים

הדפס מסמכים בצורה נוחה מהטלפון החכם או מהטאבלט באמצעות
האפליקציה Canon PRINT Business, או דרך AirPrint (iOS) ו-Mopria
(Android).

אבטחה אמינה

הגן על המסמכים שלך באמצעות פונקציות PIN מאובטחת,
שמגבילה את ההדפסה של מסמכים רגישים, והימנע ממתקפות
של האקרים ומאיומי דואר אלקטרוני באמצעות אימות מערכת בעת
האתחול.

Canon



MF455dw



MF453dw

		פקט
●		מהירות הדפסה בגודל A4
38ppm	38ppm	צג
מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	הדפסה מאובטחת עם קוד PIN
●	●	הדפסה דו-צדדית
●	●	קישוריות אלחוטית מובנית
●	●	ספריית אפליקציות
●	●	סריקה דו-צדדית במעבר אחד
●	●	קישוריות אלחוטית

i-SENSYS MF450 סדרה

מפרט טכני

<p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 120 גר' למ"ר משג רב-תכליתי: 60 עד 163 גר' למ"ר מזון מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>Foolscap ,GLGL ,M-OFFICIO ,B-OFFICIO ,OFFICIO ,Letter ,Legal ,A4 גודל מותאם אישית - 210 x 279.4 מ"מ מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ עד 120 g/m²</p> <p>10BASE-T/100BASE-TX/100Base-T ,USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection ,Wireless 802.11b/g/n</p> <p>/ Server® 2012R2 / Server® 2016 / Server® 2019 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Server® 2008 / Server® 2008R2 / Server® 2012 Server® Mac OS X 10.11 גרסה או יולך</p> <p>הדפסה: (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) TCP/IP סריקה: דחיפת סריקה: קובצי: SMB3.0 (TCP/IP) FTP (TCP/IP) דוא"ל/פקס אינטרנט: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) דחיפת סריקה: TCP/IP</p> <p>ניהול: (IPV4,IPV6) SNMPv3 ,SNMPv1</p> <p>אבטחה: (HTTPS, IPSS) SSL ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering (אלחוטית). מצב חסינות: WEP (TKIP/AES) WPA2-PSK ,TKIP/AES) WPA-PSK (סיביות), 64/128) WEP מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)</p> <p>MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI) ,Department ID Management ,Toner Status Tool W Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance Meter: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>	<p>משקלי מדיה</p> <p>הדפסה די-צדדית</p> <p>ממשק ותוכנה</p> <p>תאמות למערכת הפעלה</p> <p>פרוטוקול רשת</p> <p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם המגשים (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p>	<p>מדפסת לייזר שחור-לבן All-In-One דגם MF455dw: הדפסה, צילום, סריקה ופקס דגם MF453dw: הדפסה, צילום וסריקה</p> <p>חד-צדדית: עד 38 עותקים לדקה (A4) עד 63.1 עותקים לדקה (A5-Landscape) די-צדדית: עד 31.9 עותקים לדקה (A4)</p> <p>הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi בערך: 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה כ-5.5 שניות או פחות</p> <p>Adobe® PostScript®, PCL6, PCL5e, UFR II 45 גופני PCL 136 גופני PostScript</p> <p>5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מנטפה) כן</p> <p>הדפסה מאובטחת הדפסה מרוקנת או קי (JPEG/TIFF/PDF) הדפסה מותען (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (PDF/JPEG) Canon PRINT Business אפליקציות, AirPrint, iOS Canon PRINT Business אפליקציות, Mopria certified, Android Canon Print Service Plug-in</p>	<p>סוג המכשיר פונקציות זמינות</p> <p>מדפסת מהירות הדפסה</p> <p>שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן יציאת דף ראשון שפות מדפסת גופנים</p> <p>שולי הדפסה</p> <p>מצב חיסכון בטונר תכונות הדפסה מתקדמות</p>
<p>ניהול: (IPV4,IPV6) SNMPv3 ,SNMPv1</p> <p>אבטחה: (HTTPS, IPSS) SSL ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering (אלחוטית). מצב חסינות: WEP (TKIP/AES) WPA2-PSK ,TKIP/AES) WPA-PSK (סיביות), 64/128) WEP מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)</p> <p>MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI) ,Department ID Management ,Toner Status Tool W Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance Meter: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם המגשים (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p>	<p>חד-צדדית (A4): עד 38 עותקים לדקה די-צדדית (A4): עד 30.3 עותקים לדקה ADF (A4) - כ-6.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): כ-6.4 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi טקסט, טקסט/צילום (בירות מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום מדי-צדדי לוד-צדדי (אוטומטי) עד 999 עותקים 400-25% מברוחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 2, על 1, על 4, העתקת עמודות מזהות</p> <p>צבע אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi</p> <p>חד-צדדית בשחור-לבן: 38 עותקים לדקה (300x300dpi) חד-צדדית בצבע: 13 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בשחור-לבן: 70 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בצבע: 26 עותקים לדקה (300x600dpi)</p> <p>24/24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF</p>	<p>מכונת צילום מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום מצב צילום הערכת די-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות</p> <p>סורק סוג רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עומק סריקה בצבע גוני אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל סריקה למחשב סריקה לכונן נייד סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX</p> <p>פקס מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס</p> <p>זיכרון פקס מספרי חיגוי מהיר חיגוי לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס די-צדדית תכונות אחרות טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)</p>
<p>ניהול: (IPV4,IPV6) SNMPv3 ,SNMPv1</p> <p>אבטחה: (HTTPS, IPSS) SSL ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering (אלחוטית). מצב חסינות: WEP (TKIP/AES) WPA2-PSK ,TKIP/AES) WPA-PSK (סיביות), 64/128) WEP מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)</p> <p>MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI) ,Department ID Management ,Toner Status Tool W Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance Meter: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם המגשים (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p>	<p>חד-צדדית (A4): עד 38 עותקים לדקה די-צדדית (A4): עד 30.3 עותקים לדקה ADF (A4) - כ-6.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): כ-6.4 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi טקסט, טקסט/צילום (בירות מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום מדי-צדדי לוד-צדדי (אוטומטי) עד 999 עותקים 400-25% מברוחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 2, על 1, על 4, העתקת עמודות מזהות</p> <p>צבע אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi</p> <p>חד-צדדית בשחור-לבן: 38 עותקים לדקה (300x300dpi) חד-צדדית בצבע: 13 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בשחור-לבן: 70 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בצבע: 26 עותקים לדקה (300x600dpi)</p> <p>24/24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF</p>	<p>מכונת צילום מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום מצב צילום הערכת די-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות</p> <p>סורק סוג רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עומק סריקה בצבע גוני אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל סריקה למחשב סריקה לכונן נייד סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX</p> <p>פקס מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס</p> <p>זיכרון פקס מספרי חיגוי מהיר חיגוי לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס די-צדדית תכונות אחרות טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)</p>
<p>ניהול: (IPV4,IPV6) SNMPv3 ,SNMPv1</p> <p>אבטחה: (HTTPS, IPSS) SSL ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering (אלחוטית). מצב חסינות: WEP (TKIP/AES) WPA2-PSK ,TKIP/AES) WPA-PSK (סיביות), 64/128) WEP מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)</p> <p>MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI) ,Department ID Management ,Toner Status Tool W Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance Meter: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם המגשים (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p>	<p>חד-צדדית (A4): עד 38 עותקים לדקה די-צדדית (A4): עד 30.3 עותקים לדקה ADF (A4) - כ-6.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): כ-6.4 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi טקסט, טקסט/צילום (בירות מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום מדי-צדדי לוד-צדדי (אוטומטי) עד 999 עותקים 400-25% מברוחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 2, על 1, על 4, העתקת עמודות מזהות</p> <p>צבע אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi</p> <p>חד-צדדית בשחור-לבן: 38 עותקים לדקה (300x300dpi) חד-צדדית בצבע: 13 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בשחור-לבן: 70 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בצבע: 26 עותקים לדקה (300x600dpi)</p> <p>24/24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF</p>	<p>מכונת צילום מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום מצב צילום הערכת די-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות</p> <p>סורק סוג רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עומק סריקה בצבע גוני אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל סריקה למחשב סריקה לכונן נייד סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX</p> <p>פקס מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס</p> <p>זיכרון פקס מספרי חיגוי מהיר חיגוי לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס די-צדדית תכונות אחרות טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)</p>
<p>ניהול: (IPV4,IPV6) SNMPv3 ,SNMPv1</p> <p>אבטחה: (HTTPS, IPSS) SSL ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering (אלחוטית). מצב חסינות: WEP (TKIP/AES) WPA2-PSK ,TKIP/AES) WPA-PSK (סיביות), 64/128) WEP מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)</p> <p>MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI) ,Department ID Management ,Toner Status Tool W Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance Meter: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם המגשים (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב × עומק × גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p>	<p>חד-צדדית (A4): עד 38 עותקים לדקה די-צדדית (A4): עד 30.3 עותקים לדקה ADF (A4) - כ-6.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): כ-6.4 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi טקסט, טקסט/צילום (בירות מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום מדי-צדדי לוד-צדדי (אוטומטי) עד 999 עותקים 400-25% מברוחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 2, על 1, על 4, העתקת עמודות מזהות</p> <p>צבע אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi</p> <p>חד-צדדית בשחור-לבן: 38 עותקים לדקה (300x300dpi) חד-צדדית בצבע: 13 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בשחור-לבן: 70 עותקים לדקה (300x600dpi) די-צדדית בצבע: 26 עותקים לדקה (300x600dpi)</p> <p>24/24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF</p>	<p>מכונת צילום מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום מצב צילום הערכת די-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות</p> <p>סורק סוג רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עומק סריקה בצבע גוני אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל סריקה למחשב סריקה לכונן נייד סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX</p> <p>פקס מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס</p> <p>זיכרון פקס מספרי חיגוי מהיר חיגוי לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס די-צדדית תכונות אחרות טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)</p>





פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 057	3009C002AA	4549292136258
Cartridge 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2021