

NÖVELJE ÜZLETI TERMELÉKENYSÉGÉT A GYORS ÉS HATÉKONY, MULTIFUNKCIÓS, FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓKKAL



i-SENSYS MF450 sorozat

A Canon i-SENSYS MF450 sorozat kis-és középvállalkozások vagy távmunkában dolgozó magánszemélyek számára kompakt és hatékony eszközöket kínál



FELHŐALAPÚ
CSATLAKOZÁS



KIVÁLÓ
HATÉKONYSÁG



MOBIL NYOMTATÁS



EGYÉNI
MUNKAFOLYAMATOK



MEGBÍZHATÓ BIZTONSÁG

Felhőalapú csatlakozás

Nyomtasson vagy szkenneljen a felhőből a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokhoz – köztük a Google Drive-hoz, a DropBoxhoz és a OneDrive-hoz – való egyérintéses, beépített csatlakozási lehetőséggel.

Mobil nyomtatás

Kényelmesen nyomtathat dokumentumokat okostelefonról vagy táblagépről a Canon PRINT Business alkalmazással, illetve az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) segítségével.

Megbízható biztonság

Védje a dokumentumait a biztonsági PIN-kód funkcióval, amely korlátozza a bizalmasan kezelendő dokumentumok nyomtatását, az indításkor végzett rendszerellenőrzéssel pedig elkerülheti a hacker- vagy vírusfenyegetéseket.

Kiváló hatékonyság

Az alapértelmezés szerint rendelkezésre álló, rendkívül gyors nyomtatási sebesség, kétoldalas, egymenetes szkennelés és a kétoldalas nyomtatás biztosítja a maximális termelékenységet.

Egyéni munkafolyamatok

Automatizálja a mindennapi feladatokat, például a tárolt űrlapok nyomtatását, az e-mailbe való szkennelést, valamint a dokumentumok másolását a képernyőn megjelenő gombokkal és a Canon Alkalmazáskönyvtárával.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF453dw



MF455dw

Fax		●
Nyomatási sebesség (A4-es méret)	38 lap/perc	38 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
Rendelkezésre álló funkciók	MF455dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF453dw: nyomtatás, másolás és szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4) max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 31,9 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ⁵
Betűkészletek	45 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 38 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 30,3 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): kb. 6,6 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
Kétoldalas másolás	2 oldalasról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Keretőrlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
SKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szűrkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN , WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszköze	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modem sebessége	CSAK MF455dw 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁴)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal ⁴
Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Papírkadás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméreték	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COMIO, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm). ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, 215,9×355,6 mm

Nyomathordozók	Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálca: 60–163 g/m ² ADF: 50–105 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm) 60–120 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.11 és újabb verziók Linux ⁵
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláololevasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750–4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 80 000 oldal/hónap ⁶
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	453 mm × 464 mm × 392 mm
Beszereléshez szükséges hely (szé × mé × ma)	682 mm × 1083 mm × 895 mm
Tömeg	kb. 17,2 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraecsapódás nélkül) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Áramforrás	Maximum: kb. 1370 W Készletli üzemmódban: kb. 9,4 W Álvó állapotban: kb. 0,9 W
Energiafogyasztás	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét (230 V) ¹¹ A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajszintek	Hangnyomás ⁷ : Aktív állapotban: 53 dB Készletli állapotban: Hangtalan ⁸
Fogyóeszközök	Hangteljesítmény ⁷ : Aktív állapotban: 72,2 dB Készletli állapotban: Hangtalan ⁸
Festékkazetták	057 festékkazetta (3100 oldal ⁹) ¹⁰ 057 H festékkazetta (10 000 oldal ⁹) ¹⁰
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	MF455dw: CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta) TEL. 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) MF453dw: CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta)

Megjegyzések:

^[1] Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.

^[2] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

^[3] Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével

^[4] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

^[5] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

^[6] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

^[7] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[8] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút szintnél alacsonyabb.

^[9] Az ISO/IEC 19752 alapján

^[10] A nyomtató 057-es festékkazettával érkezik (3100 oldal)

^[11] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

Canon

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (telefonos készlet)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (telefonos készlet)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
057 festékkazetta	3009C002AA	4549292136258
057 H festékkazetta	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2021