

PADIDINKITE SAVO VERSLO EFEKTYVUMĄ NAUDODAMI GREITUS IR EKONOMIŠKUS NESPALVOTUS LAZERINIUS SPAUSDINTUVUS



Serija „i-SENSYS MF450“

Serija „Canon i-SENSYS MF450“ serija yra kompaktiška, efektyvi ir produktyvi, todėl puikiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms ar asmenims, dirbantiems nuotoliniu būdu.

Debesijos paslaugų jungtis

Vos vienu prisilietimu naudodami įtaisytajį ryšį prisijunkite prie debesijos saugyklos paslaugų teikėjų, įskaitant „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“, kad galėtumėte spausdinti arba nuskaityti iš debesijos.

Mobilusis spausdinimas

Patogiai spausdinkite dokumentus iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio naudodami programėlę „Canon PRINT Business“ arba „AirPrint“ („iOS“) ir „Mopria“ („Android“).

Patikima sauga

Apsaugokite savo dokumentus naudodami funkciją „Secure PIN“, kuri riboja slaptų dokumentų spausdinimą, ir apsaugokite nuo įsilaužimo ar virusų grėsmių paleidimo metu naudodami funkciją „Verify System“.



DEBESIJOS RYŠYS



DIDESNIS
EFEKTYVUMAS



MOBILUSIS
SPAUSDINIMAS



PRITAIKYTI DARBO
PROCESAI



PATIKIMA SAUGA

Didesnis efektyvumas

Itin didelis spausdinimo greitis, standartinis dvipusis nuskaitymas vienu kartu ir dvipusis spausdinimas užtikrina didžiausią efektyvumą.

Pritaikyti darbo procesai

Automatizuokite kasdienes užduotis, pvz., spausdinkite saugomas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite dokumentus naudodami ekrane pateikiamus mygtukus ir „Canon“ programų biblioteką.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF453dw



MF455dw

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	38 psl./min	38 psl./min
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Dvipusis spausdinimas	●	●
Įtaisytais ryšys su debesimi	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●
Belaidis ryšys	●	●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF455dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF453dw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 63,1 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 31,9 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200x1200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,5 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, „Adobe“ PostScript ^{®3}
Šriftai	45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos ¹ („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 psl./min. Dvipusis (A4): iki 30,3 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): apytiksliai iki 6,6 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,4 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600x600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
Dvipusis kopijavimas	dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600x600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300x600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300x600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300x600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300x600 tašk./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“
Nuskaitymas į kompiuterį	
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	
Nuskaitymas į debesiją¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	
Modemo sparta	TIK MF455dw 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁴)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksoграмų skiriamoji geba	Standartinė: 200x100 tašk./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai preciziška: 200x400 tašk./col. Ypač preciziška: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių ⁴
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties viety
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
Dvipusis faksoграмų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX atskaita, nuoseklus transliavimas
POPIERIAUS NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalus: 100 lapų dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105x148 mm, maks. 216,0x355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indeksu kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216,0x355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105x128 mm, maks. 215,9x355,6 mm

Popieriaus svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m ² Universalusis dėklas: 60–163 g/m ² ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A ⁴ , „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkami dydžiai – min. 210x279,4 mm, maks. 216,0x355,6 mm nuo 60 iki 120 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows“ 11 ¹ / „Windows“ 10 ¹ / „Windows“ 8.1 ¹ / „Server“ 2019 ¹ / „Server“ 2016 ¹ / „Server“ 2012R2 ¹ / „Server“ 2012 ¹ / „Server“ 2008R2 ¹ / „Server“ 2008 ¹ „Mac OS X“ 10.11 ar naujesnė versija „Linux“ ¹⁵
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP
Valdymas	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Saugumas: TL.S1.3, IP.Sec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Priegijos taško režimas: WPA2-PSK(AES) „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	750–4 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ⁶
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Valdymo skydeis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėkiais (P x G x A)	453x464x392 mm
Irenginio reikalinga vieta (P x G x A)	682x1083x895 mm
Svoris	Apie 17,2 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maitinimo šaltinis	Maks.: apytiksliai 1370 W Budėjimo režimu: apytiksliai 9,4 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W
Energijos sąnaudos	Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,33 kWh per savaitę (230 V) ⁶ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁷ : Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimas: neskleidžiami garsai ⁸
Garso galia⁷:	Garso galia ⁷ : Veikimo metu: 72,2 dB Budėjimo režimas: neskleidžiami garsai ⁸
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Kasetė 057 (3 100 psl.) ¹⁰ Kasetė 057H (9 000 psl.) ¹⁰
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF455dw: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) MF453dw: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė)

Pastabos:

[1] Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.

[2] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

[3] Nuskaityt paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“

[4] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1

[5] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

[6] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

[7] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

[8] Negirdima reiškią, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

[9] Pagal ISO/IEC 19752

[10] Spausdintuvas išsiunčiamas su kasete 057 (3 100 psl.)

[11] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Canon

**GAMINIO INFORMACIJA:**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C018BA	8714574670430

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AH1	0732A033AA	4549292092769
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 057	3009C002AA	4549292136258
Kasetė 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021.