

UZLABOJIET UZNĒMUMA DARBA RAŽĪBU AR ĀTRIEM UN EFEKTĪVIEM MELNBALTAJEM DAUDZFUNKCIJU LĀZERPRINTERIEM



i-SENSYS MF450 sērija

Canon i-SENSYS MF450 sērija ar kompaktajiem, efektīvajiem un ražīgajiem printeriem ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām personām, kas strādā attālināti.

Mākoņpakalpojumu savienojamība

Drukāji vai skenēji no mākoņa, ar vienu pieskārienu pogai izveidojot savienojumu ar mākoņa krātuvju pakalpojumiem, tostarp Google Drive, DropBox un OneDrive.

Drukāšana no mobilās ierīces

Ērti drukāji dokumentus no viedtālruniem vai planšetdatoriem ar Canon PRINT Business lietotni, AirPrint (iOS) vai Mopria (Android).

Uzticama drošība

Aizsargāji savus dokumentus ar drošu PIN koda funkciju, kas ierobežo konfidenciālu dokumentu drukāšanu, un izvairieties no vīrusu apdraudējuma ar sistēmas pārbaudi, uzsākot darbu.



SAVINOJUMS AR
MĀKONI



IZCILA EFEKTIVĪTĀTE



DRUKĀŠANA NO
MOBILĀS IERĪCES



PIELĀGOTAS
DARBPLŪSMAS



UZTICAMA DROŠĪBA

Izcila efektivitāte

Ārkārtīgi liels drukāšanas ātrums, divpusējā skenēšana ar vienu padevi un divpusējā drukāšana kā standarts nodrošina izcilu darba ražību.

Pielāgotas darbplūsmas

Automatizēji ikdienas darbus, piemēram, drukāji saglabātas veidlapas, skenēji uz e-pastu un kopēji dokumentus ar ekrāna pogām, kā arī izmantoji Canon lietojumprogrammu bibliotēku.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF453dw



MF455dw

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	38 lpp./min	38 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Abpusēja drukāšana	●	●
Iebūvēts savienojums ar mākonī	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●
Divpusēja skenēšana vienu padevi	●	●
Bezvadu savienojamība	●	●

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	MF455dw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF453dw: printeris, kopētājs un skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 63,1 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 31,9 attāliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Melnbalta lāzertara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonti	45 PCL fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp. min Divpusēja (A4): līdz 30,3 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 6,6 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF
Skenēšana uz datoru	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākonpakalpojumu¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	TIKAI MF455dw 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ²)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lpp. ⁴
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viens padevēs)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājāmā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājāmā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa kārtītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

i-SENSYS MF450 sērija

Apdrukājāmā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m ²
Divpusējā drukāšana	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X versija 10.11 un jaunāka versija Linux ⁵
Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
Programmatūra un printera pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Atālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina atālus pakalpojumus eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un atālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
Programmatūra un printera pārvaldība	
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	750–4000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lpp. mēnesī ⁶
Procesora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	453 x 464 x 392 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	682 x 1083 x 895 mm
Svars	Aptuveni 17,2 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1370 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 9,4 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,33 kWh nedēļā (230 V) ⁷ Detailizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ⁸ Darbojoties: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nedzirdams
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 057 (3100 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 057H (10 000 lappuses ⁹) ¹⁰
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	MF455dw: CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) MF453dw: CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete)
Piezīmes	^[1] Nepieciešams trešās puses mākonpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi. ^[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas. ^[3] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu. ^[4] Nemoť vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1. ^[5] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai. ^[6] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks. ^[7] Uzrādītāis trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296. ^[8] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779. ^[9] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752. ^[10] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 057 (3 100 lappuses). ^[11] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Canon

**INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:**

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C018BA	8714574670430

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AH1	0732A033AA	4549292092769
Tālrūņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūņa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūņa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 057	3009C002AA	4549292136258
Kasetne 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2021