

# ØK PRODUKTIVITETEN I BEDRIFTEN MED RASKE OG EFFEKTIVE FLERFUNKSJONS SORT-HVITT- LASERSKRIVERE



## i-SENSYS MF450-serien

Canon i-SENSYS MF450-serien er kompakt, effektiv og produktiv og utviklet for små til mellomstore bedrifter eller enkeltpersoner som jobber eksternt.

### Nettskytilkobling

Skriv ut eller skann fra nettskyen med innebygd ettrykkstilkobling til nettskylagringstjenester, inkludert Google Disk, Dropbox og OneDrive.

### Mobilutskrift

Skriv enkelt ut dokumenter fra en smarttelefon eller et nettbrett med Canon PRINT Business-appen eller via AirPrint (iOS) og Mopria (Android).

### Pålitelig sikkerhet

Beskytt dokumentene dine med sikker PIN-funksjonalitet som begrenser utskrift av sensitive dokumenter, og unngå hacking eller virustrusler med kontroll av systemet ved oppstart.



NETTSKYTILKOBLING



OVERLEGEN  
EFFEKTIVITET



MOBILUTSKRIFT



TILPASSEDE  
ARBEIDSFLYTER



PÅLITELIG SIKKERHET

### Overlegen effektivitet

Superraske utskriftshastigheter, tosidig skanning i én omgang og tosidig utskrift som standard sikrer optimal produktivitet.

### Tilpassede arbeidsflyter

Automatiser daglige oppgaver som utskrift av lagrede skjemaer, skanning til e-post og kopiering av dokumenter med knapper på skjermen og Canons programbibliotek.

**Canon**

## FUNKSJONALITETSOVERSIKT FOR PRODUKTSERIEN



MF453dw



MF455dw

faks		●
A4-utskriftshastighet	38 sider/min	38 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Tosidig utskrift	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●
Applikasjonsbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●
Trådløs tilkobling	●	●

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Svart-hvitt multifunksjonslaserskriver
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	MF455dw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF453dw: Utskrift, kopiering og skanning
<b>SKRIVER</b>	
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 38 sider/min (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 - liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4)
<b>Utskriftsmetode</b>	Sort-hvitt ved hjelp av laserteknologi
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
<b>Tid til første utskrift</b>	Ca. 5,5 sekunder eller mindre
<b>Skriverspråk</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Fonter</b>	45 PCL-skrifter 136 PostScript-fonter
<b>Utskriftsmargener</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
<b>Tonersparemodus</b>	Ja
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky <sup>1</sup> Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
<b>KOPIMASKIN</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 30,3 bilder per minutt
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
<b>SKANNER</b>	
<b>Type</b>	Farge
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
<b>Skannehastighet</b>	Enkeltstidig svart-hvitt: 38 sider per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 sider per minutt (300 x 600 dpi)
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm
<b>Skann til e-post</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbart PDF
<b>Skann til PC</b>	
<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	
<b>Skann til FTP</b>	
<b>Skann til nettsky<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Modemhastighet</b>	<b>BARE MF455dw</b> 33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>4</sup> )
<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>4</sup>
<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>Grupperending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Seriesending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Sikkerhetskopiering av minne</b>	Konstant sikkerhetskopiering av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Andre funksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), direkteending, TX-rapport, seriesending
<b>MEDIEHÅNTERING</b>	
<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Papirmating (standard)</b>	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Papirmating (tilleggsutstyr)</b>	550-arks kassett
<b>Papirutmating</b>	150 ark
<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>Mediestørrelser</b>	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

<b>Medievekt</b>	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tosidig utskrift</b>	A <sup>4</sup> , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinert størrelse - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Grensesnitttype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.11 og nyere Linux <sup>5</sup>
<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP
<b>Administrasjon</b>	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Sikkerhet</b>	Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Programvare og skriveradministrasjon</b>	MF-skanneprogram, Fjernbetjening (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose Applikasjonsbibliotek
<b>STANDARD FUNKSJONER</b>	
<b>Anbefalt utskriftsvolum per måned</b>	750-4000 sider per måned
<b>Arbeidssyklus</b>	Maks. 80 000 sider per måned <sup>6</sup>
<b>Prosesorhastighet</b>	800 Mhz x 2
<b>Minne</b>	1 GB
<b>Kontrollpanel</b>	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
<b>Mål med kassetter (B x D x H)</b>	453 mm x 464 mm x 392 mm
<b>Installasjonsplass (B x D x H)</b>	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
<b>Vekt</b>	Ca. 17,2 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømforbruk</b>	Maksimalt: ca. 1 370 W Hvilemodus: ca. 9,4 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømförbruk (TEC): 0,33 kWh/uke (230 V) <sup>11</sup> Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Lydnivåer</b>	Lydtrykk <sup>7</sup> : Aktiv: 53 dB Ventemodus: Lydløs <sup>8</sup>  Lydstyrke <sup>7</sup> : Aktiv: 72,2 dB Ventemodus: Lydløs <sup>8</sup>
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Kassetter</b>	Kassett 057 (3100 sider <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Kassett 057H (10 000 sider <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>
<b>TILBEHØR/ TILLEGGSTUTYR</b>	
<b>Utstyr</b>	MF455dw: Papirkassett AH1 (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) MF453dw: Papirkassett AH1 (550 ark)

## Merknader:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig, og underlagt deres vilkår og betingelser.
- <sup>[2]</sup> En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- <sup>[3]</sup> Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[5]</sup> Linux-støtte for utskrift og skanning
- <sup>[6]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[7]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Lydløs betyr at lydtrykknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- <sup>[9]</sup> Basert på ISO/IEC 19752
- <sup>[10]</sup> Skriveren leveres med startkassett 057 (3 100 sider)
- <sup>[11]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C018BA	8714574670430

**TILBEHØR:**

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding-modul AH1	0732A033AA	4549292092769
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

**FORBRUKSARTIKLER:**

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021