

CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA COMPANIEI CU MULTIFUNCȚIONALE LASER ALB-NEGRU RAPIDE ȘI EFICIENTE



Seria i-SENSYS MF450

Concepută pentru companiile mici și mijlocii sau pentru persoanele care lucrează de la distanță, seria i-SENSYS MF450 de la Canon este compactă, eficientă și productivă.

Conectivitate la cloud

Imprimați sau scanați din cloud, cu conectivitate încorporată printr-o atingere la servicii de stocare în cloud, inclusiv Google Drive, Dropbox și OneDrive.

Imprimare de pe dispozitive mobile

Imprimați comod documente de pe smartphone sau tabletă cu aplicația Canon PRINT Business sau prin AirPrint (iOS) și Mopria (Android).

Securitate fiabilă

Protejați-vă documentele cu funcționalitatea de securizare cu cod PIN, care restricționează imprimarea documentelor sensibile, și evitați hackingul sau amenințările virușilor cu verificarea sistemului la pornire.



CONECTIVITATE
LA CLOUD



EFICIENȚĂ
SUPERIOARĂ



IMPRIMARE DE PE
DISPOZITIVE
MOBILE



FLUXURI DE LUCRU
PERSONALIZATE



SECURITATE FIABILĂ

Eficiență superioară

Vitezele de imprimare superrapide, scanarea față-verso la o singură trecere și imprimarea față-verso disponibilă standard asigură productivitate maximă.

Fluxuri de lucru personalizate

Automatizați sarcinile zilnice, cum ar fi imprimarea formularelor stocate, scanarea către e-mail și copierea documentelor, cu butoanele de pe ecran și Canon Application Library.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF453dw



MF455dw

Fax		●
Viteză de imprimare A4	38 ppm	38 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare duplex	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●
Conectivitate wireless	●	●

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	MF455dw: imprimare, copiere, scanare și fax MF453dw: imprimare, copiere și scanare
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 38 ppm (A4) Până la 63,1 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocrom cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Temp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Temp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin
Limba de imprimare	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonturi	45 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud ¹ (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
COPIATOR	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 38 ppm Față-verso (A4): până la 30,3 ipm
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): aprox. 6,4 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	NUMAI MF455dw 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁴)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512/pagini ⁴
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Seria i-SENSYS MF450

Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m ² Tava universală: 60 – 163 g/m ² ADF: 50 – 105 g/m ²
Imprimare față-verso	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X versiunea 10.11 și versiunile ulterioare Linux ²
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP
Software și administrarea imprimantei	Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Volum lunar de imprimare recomandat	750 – 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună ⁶
Viteza procesorului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Greutate	Aprox. 17,2 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.370 W În standby: aprox. 9,4 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână (230 V) ¹¹ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ⁷ : Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil ⁸
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 057 (3.100 de pagini ⁹) ¹⁰ Cartuș 057H (10.000 de pagini ⁹) ¹⁰
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	MF455dw: Unitate de alimentare cu casetă AH1 (casetă pentru 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) MF453dw: Unitate de alimentare cu casetă AH1 (casetă pentru 550 de coli)

Note:

^[1] Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.

^[2] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

^[3] Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT Business

^[4] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1

^[5] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea

^[6] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

^[7] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[8] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[10] Imprimanta se livrează cu cartușul 057 (3.100 de pagini)

^[11] Conform standardului ENERGY STAR[®] versiunea 3.0 din S.U.A.

Canon

**DETALII DESPRE PRODUS:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AHI	0732A033AA	4549292092769
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuş 057	3009C002AA	4549292136258
Cartuş 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021