

PËRMIRËSONI PRODUKTIVITETIN E BIZNESIT TUAJ ME PRINTERË TË SHPEJTË DHE EFIKASË, SHUMËFUNKSIONALË, PRINTIMI BARDHEZI



Seria i-SENSYS MF450

Projektuar për biznese të vogla deri të mesme ose individë që punojnë nga distanca, Canon i-SENSYS MF450 Series është kompakt, efikas dhe produktiv.

Lidhja në renë kompjuterike

Printoni ose skanoni nga reja kompjuterike, me lidhje të integruar me një prekje drejt shërbimeve të resë kompjuterike, duke përfshirë Google Drive, DropBox dhe OneDrive.

Printim portativ

Printoni me komoditet dokumente nga celulari ose tableta me aplikacionin Canon PRINT Business ose përmes AirPrint (iOS) dhe Mopria (Android).

Siguri e besueshme

Mbrojini dokumentet tuaja me funksionin Secure PIN që kufizon printimin e dokumenteve delikate dhe evitoni hakerimin ose kërcënimet nga viruset me anë të "Verify System at Startup".



LIDHJE NË RENË
KOMPJUTERIKE



EFIKASITET SUPERIOR



PRINTIM PORTATIV



CIKLE TË
PERSONALIZUARA
PUNE



SIGURI E BESUESHME

Efikasitet superior

Shpejtësitë super të larta të printimit, skanimi dyanësh njëkalimësh dhe printimi dyanësh si standard sigurojnë produktivitet optimal.

Cikle të personalizuar pune

Automatizoni detyrat ditore si p.sh. printimin e formularëve të ruajtur, skanimin drej emailit dhe fotokopjimin e dokumenteve me butona në ekran dhe Application Library nga Canon.

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



MF453dw



MF455dw

Faks		●
Shpejtësi printimi A4	38ppm	38ppm
Ekrani	Ecran me prekje, me ngjyra 12.7cm	Ecran me prekje, me ngjyra 12.7cm
Printim me Secure PIN	●	●
Printimi nga të dyja anët	●	●
Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike	●	●
Katalogu i aplikacioneve	●	●
Skanim dyanësh, njëkalimësh	●	●
Lidhja pa tela	●	●

Lloji i pajisjes	Mono Lazer gjithçka-në-një
Funksionet e disponueshëm	MF455dw: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks MF453dw: Printim, kopjim dhe skanim
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4) Deri në 63,1 ppm (A5 horizontale) Dyanëshe: Deri në 31.9 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim monokromatik me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200×1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro: 5.5 sekonda e poshtë
Gjuhët e printerit	UFRIL, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript³
Fontet	45 fonte PCL 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Veçoritë e përparuara të printimit	Printim i Sigurt Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printoni nga reja kompjuterike¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 38 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 30.3 ipm
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): afro 6.6 sekonda e poshtë Xhami (A4): afro 6,4 sekonda ose më pak
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID
SKANER	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Një anë mono: 38ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 13ipm (300x600dpi) Dy anë mono: 70ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 26ipm (300x600dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme
Skanimi të kompjuteri	
Skanim në pajisje memorje USB	
Skanimi në FTP	
Skanim në renë kompjuterike¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG3
IFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e Modemit	MF455dw ONLY 33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe²)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatique, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe4
Numrat e shpejtë	Deri në 281 çelësa
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e kujtesës	Rikuperim i përhershëm i memorjes së faksit (Rikupero me memorjen flesh)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm
TRAJTIMI I MEDIAVE	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë me 250 fletë Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë ADF me 50 fletë
Futja e Letrës (Opsion)	Kasetë me 550 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e mediave	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e mediave	Kaseta (Standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm. Sirtari shumëfunktional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 105 x 128 mm maks. 215.9 x 355.6 mm

Peshat e mediave	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m² Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m² ADF: 50 deri në 105 g/m²
Printimi nga të dyja anët	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm maks. 216.0 x 355.6 mm 60 to 120 g/m2
NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.11 e lart Linux⁵
Protokolli i Rrjetit	Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP
Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit	Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES) Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë Katalogu i aplikacioneve
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Vëlimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4 000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 80,000 faqe në muaj6
Shpejtësia e procesorit	800 MHz x 2
Memoria	1GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Pesha	Afro 17,2 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim) 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Energjia	Maksimumi: afro 1 370 W Në gatishmëri: afro 9,4 W
Konsumi i energjisë	Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0,9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.33 kWh/javë (230V) ¹¹ Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni i zërit7: Aktiv: 53 dB Pasiv: I padëgjueshëm8 Fuqia e zërit7: Aktiv: 72.2 dB Pasiv: I padëgjueshëm8
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 057 (3,100 faqe ⁹)¹⁰ Fishek 057H (10,000 faqe ⁹)¹⁰
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikuj	MF455dw: CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor) MF453dw: CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë)

Shënime:

^[1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.

^[2] Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

^[3] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose Canon PRINT Business

^[4] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1

^[5] Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin

^[6] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

^[7] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[8] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

^[9] Bazuar në ISO/IEC 19752

^[10] Printeri dërgohet me kutinë e bojës 057 (3100 faqe)

^[11] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.





DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cartridge 057	3009C002AA	4549292136258
Fisheku 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021