

ÖKA VERKSAMHETENS PRODUKTIVITET MED SNABBA OCH EFFEKTIVA MULTIFUNKTIONSLA- SERSKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT



i-SENSYS MF450-serien

Canon i-SENSYS MF450-serien är kompakt, effektiv och produktiv. Den är utformad för små till medelstora företag eller individer som arbetar på distans.

Molnanslutning

Skriv ut eller scanna från molnet med inbyggda anslutningsmöjligheter med en knapptryckning till molnlagringstjänster, bland annat Google Drive, DropBox och OneDrive.

Mobil utskrift

Skriv enkelt ut dokument från din smartphone eller surfplatta med appen Canon PRINT Business eller via AirPrint (iOS) och Mopria (Android).

Pålitlig säkerhet

Skydda dina dokument med den säkra funktionen med PIN-kod. Den begränsar utskrift av känsliga dokument och undvik hackning eller virushot med systemverifiering vid start.



MOLNANSLUTNING



ÖVERLÄGSEN
EFFEKTIVITET



MOBIL UTSKRIFT



ANPASSADE
ARBETSFLÖDEN



PÅLITLIG SÄKERHET

Överlägsen effektivitet

Supersnabba utskriftshastigheter, dubbelsidig scanning i ett svep och dubbelsidig utskrift som standard säkerställer optimal produktivitet.

Anpassade arbetsflöden

Automatisera dagliga uppgifter som att skriva ut lagrade formulär, scanna till e-post och kopiera dokument med knappar på skärmen och Canons programbibliotek.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF453dw



MF455dw

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	38 sidor/minut	38 sidor/minut
Skärm	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Dubbelsidig utskrift	●	●
Inbyggd molnanslutning	●	●
Programbibliotek	●	●
Dubbelsidig scanning i ett svep	●	●
Trådlös anslutning	●	●

Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
Tillgängliga funktioner	MF455dw: Skriv ut, kopiera, scanna och fasa MF453dw: Skriv ut, kopiera och scanna
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvitt laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka 5,5 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ²
Teckensnitt	45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 30,3 sidor/minut
Tid för första kopian	ADF (A4): cirka 6,6 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gräskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF
Scanna till PC	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	ENDAST MF455dw 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁴)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁴
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell grupp-sändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COMIO, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 105 x 128 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows [®] 11 / Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X version 10.11 och senare Linux ⁵
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP
Programvara och skrivarhantering	Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750–4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor per månad ⁶
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	453 x 464 x 392 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	682 x 1 083 x 895 mm
Vikt	Cirka 17,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömkälla	Max: cirka 1 370 W Vänteläge: cirka 9,4 W Viloläge: cirka 0,9 W
Strömförbrukning	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,33 kWh/vecka (230 V) ¹¹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁷ : Aktiv: 53 dB Standby: ohörbart ⁸ Ljudstyrka ⁷ : Aktiv: 72,2 dB Standby: ohörbart ⁸
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 057 (3 100 sidor ⁹) ¹⁰ Kassett 057H (10 000 sidor ⁹) ¹⁰
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF455dw: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) MF453dw: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark)

Obs!

- 1 Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
- 2 En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- 3 Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
- 4 Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- 5 Linux stöder både utskrift och scanning
- 6 Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- 7 Deklarerat buller enligt ISO 9296
- 8 Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- 9 Baserat på ISO/IEC 19752
- 10 Skrivaren levereras med kassett 057 (3 100 sidor)
- 11 Enligt US ENERGY STAR[®] version 3.0.

**PRODUKTINFORMATION:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C018BA	8714574670430

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassettmatningsmodul-AH1	0732A033AA	4549292092769
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FÖRBRUKNINGARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021