



# طباعة ومسح ضوئي بأداء عالٍ من طابعات الليزر بالأبيض والأسود الصغيرة الحجم والمتصلة والمتعددة الوظائف



آليات عمل مخصصة



الاتصال بالشبكة السحابية



الطباعة من هاتفك الذكي



حماية المستندات والأجهزة



زيادة الإنتاجية



الفئة **i-SENSYS MF550 series**  
تتميز الفئة **i-SENSYS MF550 Series**  
من **Canon** بأنها صغيرة الحجم وجديرة بالثقة  
ومثالية للشركات الصغيرة ذات العمل الشاق

## آليات عمل مخصصة

يمكنك توفير الوقت عن طريق تخصيص الأزرار الموجودة على الشاشة لآليات العمل الأكثر استخدامًا مع مكتبة التطبيقات، بحيث يمكنك طباعة النماذج المحفوظة والمسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني بضغطة زر واحدة.

## الطباعة من هاتفك الذكي

يمكنك استخدام تطبيق **Canon PRINT Business** أو **Apple AirPrint** أو **Android Mopria** للطباعة بسهولة من أي مكان عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

## الاتصال بالشبكة السحابية

يصبح الاتصال الأصلي بالشبكة السحابية جاهزًا على الفور، ولذا يمكنك الطباعة والمسح الضوئي مباشرةً من خدمات التخزين عبر الشبكات السحابية وإليها مثل **DropBox** و **Google Drive** و **OneDrive**.

## حماية المستندات والأجهزة

تتضمن ميزات الأمان وظيفة الطباعة المؤمنة لتقييد الوصول إلى المستندات الحساسة فضلاً عن التحقق من النظام عند التشغيل لحماية الأجهزة من القرصنة وتهديدات الفيروسات.

## زيادة الإنتاجية

سرعات طباعة استثنائية تصل إلى 43 صفحة في الدقيقة، بالإضافة إلى الطباعة على الوجهين والمسح الضوئي أحادي التمرير على الوجهين لتوفير مستويات محسنة من الإنتاجية.

**Canon**



MF553dw



MF552dw

		الفاكس
●		سرعة طباعة مقياس A4
43 ورقة في الدقيقة	43 ورقة في الدقيقة	شاشة العرض
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقياس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقياس 12,7 سم	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	الطباعة على الوجهين
●	●	الاتصال المدمج بالشبكة السحابية
●	●	مكتبة التطبيقات
●	●	المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير
●	●	الاتصال اللاسلكي

## المواصفات الفنية

# i-SENSYS MF550 Series الفئة

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون MF553dw: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس MF552dw: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
الطابعة سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - مظهر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 36,0 صورة في الدقيقة (مقاس A4) طابعة أحادية اللون بشمع للزهر
طريقة الطباعة دقة الطباعة وقت الإحماء وقت خروج أول نسخة مطبوعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 5,7 ثوان أو أقل
لغات الطباعة الخطوط	Adobe® PostScript3·PCL6·PCL5e·UFR II PCL خط 93 PostScript خط 136
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأمن واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (لأطرف) نعم
وضع توفير مسحوق الحبر ميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الأمانة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) الطباعة من الشبكة المحلية <sup>1)</sup> (بتنسيق PDF/JPEG/OneDrive) طابعة الرموز الترميزية <sup>2)</sup> Canon PRINT Business تطبيق IOS/AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android، خاصة على إعداد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business، المكونات الإضافية لخدمة الطباعة Canon Print Service
الناسخة سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 36 صورة في الدقيقة وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 6,4 ثوان أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6,3 ثوان أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة النص، النص/الصورة (الافتراضي)، النص/الصورة (جودة عالية)، الصورة وجهان إلى وجهين (ثنائي) ما يصل إلى 999 نسخة
دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى المساحة الضوئية النوع	25 - 400% زيادات قررها 1% إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية بالألوان الصور: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحتنق: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
غلق المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق	24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج) 256 مستوى ICA · WIA · TWAIN 216 مم
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB المسح الضوئي إلى FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية <sup>3)</sup>	PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط PDF/ PDF قابل للبحث فيه/ PDF مشاركة PDF/ التوقيع (الرمزي) <sup>4)</sup> PNG/PDF/JPEG/TIFF ITU-T.37
الفاكس سرعة المودم وضع الاستقبال دقة الفاكس	<b>MF553DW فقط</b> 33,6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/صفحة) <sup>5)</sup> الفاكس فقط، التبدل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، ينوي القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة تصل إلى 512 صفحة <sup>6)</sup> يصل إلى 281 اتصالاً 299 اتصالاً بعد أقصى/299 جهة بعد أقصى 310 جهات بعد أقصى النسخ الاختيائي لذاكرة الفاكس بصفحة دائمة (النسخ الاختيائي باستخدام الذاكرة المصغلة) نعم (إرسال واستقبال) اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
ذاكرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات/أجهزة المجموعة البث المتتالي النسخ الاختيائي للذاكرة	زجاج النسخ، وحدة التقنية التلقائية بالمستندات على الوجهين (مورر أحادي) علبة ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة وحدة تقنية تلقائية بالمستندات سعة 50 ورقة 3 علب ورق سعة 550 ورقة 2300 ورقة 150 ورقة
الفاكس على الوجهين الميزات الأخرى معالجة الوسائط نوع المعالجة الضوئية وحدة إدخال الورق (القياسية)	ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، مصفقات، بطاقات بريدية، أطرف علبة الورق (القياسية والاختيارية): A4، A5، A6، (عريض) A5، A6، B5، B6، Letter، Statement، Executive، OFFICIO، A4، A5، A6، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، G-GLTR، Foolscape، 16K، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
وحدة إدخال الورق (الاختيارية) الحد الأقصى لسعة إدخال الورق وحدة إخراج الورق أنواع الوسائط أحجام الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، A6، (عريض) A5، A6، B5، B6، Letter، Statement، Executive، OFFICIO، A4، A5، A6، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، G-GLTR، Foolscape، 16K، بطاقة بريدية، بطاقة فيرسة، الأطرف (COM10)، C5، Monarch، (DL)، C5، Monarch، COM10، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. وحدة التقنية التلقائية بالمستندات: A4، A5، A6، B5، Letter، Statement، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 128 مم والحد الأقصى 215,9 × 355,6 مم
ملاحظات:	
1) يلزم الاشتراك في خدمة شبكة سحابية خاصة بجهة خارجية، ويخضع لشروط هذه الجهة وأحكامها.	
2) برنامج تشغيل Canon من PCL5e غير متوفر، ويلازم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.	
3) الملحق - مجموعة طباعة الرموز الترميزية E1E - مطلوبة	
4) الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1E مطلوبة	
5) المسح الضوئي بالطباعة بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business	
6) استناداً إلى مخطط التجار ITU-T رقم 1	
7) يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء	
8) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يتلأ أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج	
9) مستوى التبعات الضوضاء المعان وفقاً للمعيار ISO 9296	
10) غير مسموح يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المرة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779	
11) استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752	
12) الطباعة مزودة بالخرطوشة 056L (بمعدل إنتاجية 5100 صفحة)	
13) وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.	

أوزان الوسط	علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م <sup>2</sup> وحدة التقنية التلقائية بالمستندات: من 50 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>
الطباعة على الوجهين	Foolscape، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Letter، Legal، A4، A4، الحد الأدنى 210 × 279,4 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم، من 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>
الواجهة والبرامج	USB 2.0 فائق السرعة، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T، 802.11b/g/n لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر
التوافق مع نظام التشغيل	Windows® 8.1/Windows® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X نظام التشغيل، Server® 2008/Server® 2008R2/Server® 2012 الإصدار 10.11 والإصدارات الأحدث Linux <sup>7)</sup>
بروتوكول الشبكة	الطباعة: (WSD/PPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP المسح الضوئي: المسح الضوئي من خلال النسخ: (IP/TCP) SMB3.0، (IP/TCP) FTP البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) المسح الضوئي من خلال المسح: IP/TCP
الإدارة:	الإدارة: الآمان: IPv6، IPv4، SNMPv3، SNMPv1 الآمان: TLS1.3، IPSec، تصفية عناوين Mac/IP، IEEE802.1X، SNMPv3، SSL (PPS/HTTSP)
إدارة البرامج والطباعة	الآمان (الاسلكي): الوضع الآمن: WEP (128/64 بت)، (AES/TKIP) WPA-PSK، (AES/TKIP) WPA2-PSK وضع نقطة الوصول: (AES)WPA2-PSK تطبيق MF Scan Utility واجهة المستخدم القابلة (RUI)، إدارة معرف البريد، أداة حالة مسحوق الحبر، وحدة إدارة iW، برنامج يستند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة الإعدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. مكتبة التطبيقات.

الميزات العامة	
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	2,000 - 7,500 نسخة شهرياً
دورة التشغيل	150,000 نسخة شهرياً بعد أقصى <sup>7)</sup>
سرعة المعالج	800 ميغاهرتز × 2
1 جيجابايت	
لوحة التحكم	شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم
الإعداد مع تركيب الأتراج (العرض مع العلق × الارتفاع)	494 مم × 464 مم × 452 مم
مساحة التركيب (العرض × العرض × الارتفاع)	741 مم × 1105 مم × 1214 مم
الوزن	حوالي 19,8 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1430 وات وضع الاستعداد: حوالي 13,6 وات وضع التكون: حوالي 0,9 وات وضع التشغيل: حوالي 0,9 وات الاستهلاك التودجي للكهرباء (TEC): 0,41 كيلوات في الساعة/الساعة (230 فولت) <sup>13)</sup> للمسحول على المعلومات التصنيية المتعلقة بمنتجات Canon، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت: <sup>9)</sup> الوضع التشغيل: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل طاقة الصوت: <sup>10)</sup> الوضع التشغيل: 72,9 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع

المواد المستهلكة	خرطوشة الحبر 056L (5100 صفحة) <sup>12)</sup> خرطوشة الحبر 056 (10000 صفحة) <sup>12)</sup> خرطوشة الحبر 056H (21000 صفحة) <sup>12)</sup>
الملحقات/الخيارات	MF553dw: وحدة التقنية بالورق PF-C1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) سلك مجموعة الهاتف 6 الطول (ساعة الهاتف) مجموعة طباعة الرموز الترميزية - E1E مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 قاعدة الورق العادي من النوع V2 قاعدة الورق العادي من النوع AB1 MF552dw: وحدة التقنية بالورق PF-C1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) مجموعة طباعة الرموز الترميزية - E1E مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 قاعدة الورق العادي - V2 قاعدة الورق العادي AB1

[1] يلزم الاشتراك في خدمة شبكة سحابية خاصة بجهة خارجية، ويخضع لشروط هذه الجهة وأحكامها.  
[2] برنامج تشغيل Canon من PCL5e غير متوفر، ويلازم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.  
[3] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الترميزية E1E - مطلوبة  
[4] الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1E مطلوبة  
[5] المسح الضوئي بالطباعة بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business  
[6] استناداً إلى مخطط التجار ITU-T رقم 1  
[7] يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء  
[8] تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يتلأ أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج  
[9] مستوى التبعات الضوضاء المعان وفقاً للمعيار ISO 9296  
[10] غير مسموح يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المرة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779  
[11] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752  
[12] الطباعة مزودة بالخرطوشة 056L (بمعدل إنتاجية 5100 صفحة)  
[13] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.



#### تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

#### الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
قارئ بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	5140B002AA	4549292027228
مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1	5145B001AA	4960999780269
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالمملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927
قاعدة الورق العادي - V2	2223C040AA	8714574664118
قاعدة الورق العادي AB1	5511C002AA	8714574668741

#### المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 056L	3006C002AA	4549292136173
الخرطوشة 056	3007C002AA	4549292136197
الخرطوشة 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

**Canon**