

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ ОТ КОМПАКТНИ И СВЪРЗАНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ

Серия i-SENSYS MF550
Серията i-SENSYS MF550 на Canon е компактна и надеждна, идеална за натоварени малки фирми



СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОБЛАКА



ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ



ЗАЩИТЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ И УСТРОЙСТВАТА СИ



РАЗПЕЧАТВАЙТЕ ОТ ВАШИЯ СМАРТФОН



ПОВИШЕНА ПРОДУКТИВНОСТ

Свържете се с облака

Вградената облачна свързаност е готова за използване веднага, така че можете да печатате и сканирате директно към и от услуги за съхранение в облак, като Google Drive, DropBox и OneDrive.

Защитете документите и устройствата си

Функциите за сигурност включват функция за защита с ПИН код за ограничаване на достъпа до поверителни документи и проверка на системата при стартиране за защита на устройствата от хакерски и вирусни заплахи.

Повишена продуктивност

Изключителните скорости на печат до 43 ppm, както и двустранният печат и еднопасовото двустранно сканиране осигуряват подобрени нива на продуктивност.

Персонализиране на работните процеси

Спестете време, като персонализирате бутоните на екрана с най-използваните работни процеси чрез библиотеката с приложения, така че да можете да отпечатвате съхранени в устройството формуляри и да сканирате към имейл с едно докосване.

Разпечатвайте от вашия смартфон

Използвайте приложението Canon PRINT Business, Apple AirPrint или Android Mopria за удобно отпечатване отвсякъде чрез вашия смартфон или таблет.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF552dw



MF553dw

Факс		●
Скорост на А4 печат	43 ppm	43 ppm
Дисплей	12,7 cm цвятен сензорен дисплей	12,7 cm цвятен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●
Двустранен печат	●	●
Вградена облачна свързаност	●	●
Библиотека с приложения	●	●
Еднопосово двустранно сканиране	●	●
Безжична свързаност	●	●

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината
Достъпни функции

ПРИНТЕР
Скорост на печат

Метод на печат
Разделителна способност на печат
Време за загревяне
Време за отпечатване на първа страница
Езици за принтери
Шрифтове

Бели полета при печат

Режим на пестене на тонер
Усъвършенствани функции за печат

КОПИРНА МАШИНА
Скорост на копиране

Време за извеждане на първо копие (FCOT)
Разделителна способност на копиране
Режими на копиране

Двустранно копиране
Брой копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)
Други характеристики

СКЕНЕР
Тип
Разделителна способност на сканиране
Скорост на сканиране

Дълбочина на цвета при сканиране
Нива на сивото
Съвместимост
Макс. ширина на сканиране
Сканиране към имейл
Сканиране към PC
Сканиране към USB памет
Сканиране към FTP
Сканиране към облак¹
iFAX
ФАКС
Скорост на модема
Режим на получаване
Резолюция на факс

ФАКС памет
Съкратено набиране
Групово набиране/дестинации
Последователно разпращане
Резервно запазване на паметта
Двустрани факс
Други характеристики

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Тип на скенера
Зареждане на хартия (стандартно)

Зареждане на хартия (опция)
Максимален капацитет за зареждане с хартия
Изход за хартия
Типове печатни носители

Формат на печатните носители

Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
MF553dw: печат, копиране, сканиране и факс
MF552dw: печат, копиране и сканиране

Едностранно : До 43 rpm (A4)
До 65,2 rpm (A5 хоризонтална ориентация)
Двустранно: До 36,0 rpm (A4)
Монохромен лазерен печат
До 1200 x 1200 dpi

Приблиз. 14 с или по-малко след вклочване
Приблиз. 5,7 секунди или по-малко

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
93 PCL шрифта
136 PostScript шрифта
5 mm – горе, долу, ляво и дясно
10 mm – горе, долу, ляво и дясно (plauk)
Да
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Печат от облак³ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Печат на баркод³
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин

Едностранно (A4): го 43 rpm
Двустранно (A4): го 36 rpm
ADF (A4): приблиз. 6,4 секунди или по-малко
Стъкло за документи (A4): приблиз. 6,3 секунди или по-малко
До 600 x 600 dpi

Текст, текст/снимка (по подразбиране), текст/снимка (високо качество), снимка
2-странно към 2-странно (автоматично)
До 999 копия
25 – 400% през стъпка от 1%

Изтривяне на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта

Цветно
Оптична: го 600 x 600 dpi
Подобрена: го 9600 x 9600 dpi
Едностранно монохромно: 38 rpm (300 x 600 dpi)
Едностранно цветно: 13 rpm (300 x 600 dpi)
Двустранно монохромно: 70 rpm (300 x 600 dpi)
Двустранно цветно: 26 rpm (300 x 600 dpi)
24 bit/24 bit (вход/изход)

256 нива
TWIN , WIA, ICA
216 mm
TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/Криптиран
Сканиране към компютър PDF/PDF (цифров попис)¹/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
ITU-T.37
САМО ЗА MF553DW
33,6 Kbps (го 3 с/страница⁶)
Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Стандартно: 200 x 100 dpi
Фино: 200 x 200 dpi
Суперfino: 200 x 400 dpi
Ултраfino: 400 x 400 dpi
До 512 страници⁶
До 281 набирания
Макс. 299 номера/макс. 299 получатели

Макс. 310 получатели

Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Да (Изпращане и получаване)

Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане

Стъкло за документи, гвустранно ADF (егнопасово)
Касета за 550 листа
Многофункционална тава за 100 листа
ADF за 50 листа
Касета за 550 листа x 3

2300 листа

150 листа
Обикновена хартия, рециклирана хартия, гебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик
Касета (стандартна и опционна):

A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Многофункционална тава:

A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 105 x 128 mm, макс. 215,9 x 355,6 mm

Грамажи на хартията

Двустрани печат

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР
Тип интерфейс

Съвместимост с операционни системи

Мрежов протокол

Софтуер и управление на принтер

Общи характеристики

Препоръчителен месечен печатен обем

Максимално натоварване

Честота на процесора

Памет

Контролен панел

Размери с тава (Ш x Д x В)

Пространство за монтаж (Ш x Д x В)

Тело

Работна среда

Захранване

Консумирана мощност

Нива на шума

Консумативи

Касети

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Забележки:

Касети

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Касета (стандартна и опция): 60 го 120 g/m²
Многофункционална тава: 60 го 199 g/m²
ADF: 50 го 105 g/m²
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap, Foolsap потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 го 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X версия 10.11 и по-нова
Linux⁷

Печат:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Сканиране:
Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/И-факс: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)
Сканиране от компютър: TCP/IP

Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Сигурност (безжична):
Инфраструктурен режим: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Режим „Точка на гостъп“: WPA2-PSK(AES)

MF Scan Utility,
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),
Кодове на отгели,

Инструмент за състояние на тонера,
iW Management Console: съвършен софтуер за централизирано управление на печатен парк
eMaintenance: Вграденят RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например оплчтане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.
Библиотека с приложения

2000 – 7500 страници на месец

Макс. 150 000 страници на месец⁸
800 MHz x 2
1 GB
12,7 cm LCD цветен сензорен екран
494 mm x 464 mm x 452 mm

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

Приблиз. 19,8 Kg
Температура: от 10 го 30°C (от 50 го 86°F)
Влажност: от 20 го 80% RH (без конденз)
220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Максимум: приблиз. 1430 W
Готовност: приблиз. 13,6 W
Режим на покой: приблиз. 0,9 W
Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,41 kWh/сегмича (230 V)¹³

За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Звуково налягане⁹ :
Активност: 54 dB
Готовност: 24 dB

Звукова мощност⁹ :
Активност: 72,9 dB¹⁰
Готовност: безшумно

Касета 056L (5100 страници¹¹)¹²
Касета 056 (10 000 страници¹¹)¹²
Касета 056H (21 000 страници¹¹)¹²

MF553dw:
Устройство за подаване на хартия PF-C1 (касета за 550 листа)
Комплект ТЕА. 6 с дълъг кабел (телефонна слушалка)
Комплект за баркод печат – EIE
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност – E1
Обикновена стойка min-V2
Обикновена стойка min-AB1

MF552dw:
Устройство за подаване на хартия PF-C1 (касета за 550 листа)
Комплект за отпечатване на баркод EIE
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност – E1
Обикновена поставка – V2
Обикновена поставка – AB1

Canon

[1] Изисква се абонамент за облачна услуга на груп доставчик и спазване на техните общи условия.

[2] Не е предпоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.

[3] Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод EIE

[4] Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

[5] Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business

[6] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1

[7] Поддържа Linux за печат и сканиране

[8] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиковата заетост (1 го 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

[9] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

[10] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фоноен шум в съответствие с ISO 7779

[11] Според ISO/IEC 19752

[12] Принтерът се доставя с касета 056L (5100 страници)

[13] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета за хартия PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Приставка за четец за карти за копиране - J1	5140B002AA	4549292027228
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1	9594B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Телефон б комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефон б комплект UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефон б комплект SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Обикновена поставка - V2	2223C040AA	8714574664118
Обикновена поставка-AB1	5511C002AA	8714574668741

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 056L	3006C002AA	4549292136173
Касета 056	3007C002AA	4549292136197
Касета 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024