

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥ- ΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σειρά i-SENSYS MF550
Η Σειρά Canon i-SENSYS MF550 περιλαμβάνει αξιόπιστα συστήματα μικρών διαστάσεων, ιδανικά για μικρές επιχειρήσεις με μεγάλο φόρτο εργασιών

Σύνδεση στο cloud

Η εγγενής συνδεσιμότητα στο cloud είναι έτοιμη για άμεση χρήση, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε απευθείας από και προς υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.

Προστασία εγγράφων και συστημάτων

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν τη λειτουργία PIN ασφάλειας για περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητα έγγραφα και Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση για προστασία των συστημάτων από εισβολή και απειλές από ιούς.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Οι εξαιρετικές ταχύτητες εκτύπωσης, έως και 43 σελ./λεπτό, καθώς και η εκτύπωση διπλής όψης και η σάρωση δύο όψεων με ένα πέρασμα, εξασφαλίζουν βελτιωμένα επίπεδα παραγωγικότητας.



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
CLOUD**



**ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**



**ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
SMARTPHONE**



**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Εξατομίκευση ροών εργασίας

Εξοικονομήστε χρόνο προσαρμόζοντας τα κουμπιά στην οθόνη στις ροές εργασίας που χρησιμοποιείτε συχνότερα με τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε αποθηκευμένες φόρμες και να σαρώνετε σε email με ένα μόνο πάτημα.

Εκτύπωση από smartphone

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Canon PRINT Business και τις υπηρεσίες Apple AirPrint και Android Mopria για άνετη εκτύπωση απ' οπουδήποτε μέσω smartphone ή tablet.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF552dw



MF553dw

Φαξ		●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	43 σελ./λεπτό	43 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN	●	●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος συστήματος
Διαθέσιμες λειτουργίες

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέθοδος εκτύπωσης
Ανάλυση εκτύπωσης
Χρόνος προθέρμανσης
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης
Γλώσσες εκτυπωτή
Γραμματοσειρές

Περιθώρια εκτύπωσης

Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)

Ανάλυση αντιγραφής
Καταστάσεις αντιγραφής

Αντιγραφή διπλής όψης

Πολλαπλά αντιγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
Άλλα χαρακτηριστικά

ΣΑΡΩΤΗΣ

Τύπος
Ανάλυση σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Βάθος σάρωσης χρώματος

Τόνοι του γκρι
Συμβατότητα
Μέγ. πλάτος σάρωσης
Σάρωση σε e-mail
Σάρωση σε υπολογιστή
Σάρωση σε στικ μνήμης USB
Σάρωση σε FTP
Σάρωση στο cloud¹
iFAX
ΦΑΞ
Ταχύτητα μόντεμ
Κατάσταση λήψης

Ανάλυση φαξ

Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Φαξ διπλής όψης
Άλλα χαρακτηριστικά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τύπος σαρωτή
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

Έξοδος χαρτιού
Τύποι υλικών εκτύπωσης

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
MF553dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
MF552dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση

Μονή όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4)
Έως 65,2 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 36,0 εικ./λεπτό (A4)
Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
Έως 1.200 x 1.200dpi
Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Περ.: 5,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
UFRIII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript
5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Ναι

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση από το Cloud¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Εκτύπωση Barcode³
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service

Μονή όψη (A4): Έως 43 σελ./λεπτό
Διπλή όψη (A4): Έως 36 εικ./λεπτό
ADF (A4): Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περίπου 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Έως 600 x 600dpi
Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία
2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Έως 999 αντιγραφα
25%-400% σε βήματα του 1%
Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας

Χρώμα
Οπτική: Έως 600 x 600dpi
Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
A&M, μονή όψη: 38 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, μονή όψη: 13 εικ./λεπτό (300x600dpi)
A&M, διπλή όψη: 70 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, διπλή όψη: 26 εικ./λεπτό (300x600dpi)
24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
256 επίπεδα
TWIN, WIA, ICA
216mm
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αποθήκευσης/Κρυπτογραφημένο PDF²/PDF (Ψηφιακή υπογραφή)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
ITU-T.37

ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MF553DW

33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα)⁶
Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
Έως 512 σελίδες⁶
Έως 281 στοιχεία κλήσης
Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Μέγ. 310 προορισμοί

Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (Αντίγραφο ασφαλείας με μνήμη flash)
Ναι (αποστολή και λήψη)
Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέραςμα)
Σურτάρι 550 φύλλων

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
ADF 50 φύλλων
Σურτάρι 550 φύλλων x 3

2.300 φύλλα

150 φύλλα
Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Σურτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm,

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, Monarch, CS, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 128mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm

Βάρη υλικών εκτύπωσης

Εκτύπωση διπλής όψης

ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Πρωτόκολλα δικτύου

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

Φόρτος εργασίας
Ταχύτητα επεξεργαστή Μνήμη

Πίνακας ελέγχου
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)

Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος

Επίπεδα θορύβου

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΠΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Σημειώσεις:

¹ Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

² Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

³ Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE

⁴ Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφαλείας αποστολής PDF-EI

⁵ Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business

⁶ Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1

⁷ Υποστήριξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση

⁸ Οι φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

⁹ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

¹⁰ Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

¹¹ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

¹² Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 056L (5.100 σελίδες)

¹³ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Σურτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
ADF: 50 έως 105g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm, 60 έως 120g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Συνδεση Wireless Direct
Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X έκδοση 10.11 και νεότερη Linux¹

Εκτύπωση:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Σάρωση:

Πρωέθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP

Διαχείριση:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Βιβλιοθήκη εφαρμογών

2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα

Μέγ. 150.000 σελίδες ανά μήνα¹

800MHz x 2

1GB

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm

494mm x 464mm x 452mm

741mm x 1105mm x 1.214mm

Περ. 19,8kg
Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Μέγ.: Περ. 1.430W

Αναμονή: περ. 13,6W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,9W
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,41KWh/εβδομάδα (230V)¹³

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ηχητική πίεση²:

Λειτουργία: 54dB

Αναμονή: 24dB

Ηχητική ισχύς⁵:

Λειτουργία: 72,9dB¹⁰

Αναμονή: Αθόρυβο

Κασέτα 056L (5.100 σελίδες)¹¹²

Κασέτα 056 (10.000 σελίδες)¹²

Κασέτα 056H (21.000 σελίδες)¹³

MF553dw:
Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (сурτάρι 550 φύλλων)
Κιτ THA 6 με μακρό καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)
Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
Σετ λειτουργιών ασφαλείας αποστολής PDF-EI
Απλή βάση τύπου V2
Απλή βάση τύπου-AB1
MF552dw:
Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (сурτάρι 550 φύλλων)
Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
Σετ λειτουργιών ασφαλείας αποστολής PDF-EI
Απλή βάση-V2
Απλή βάση-AB1

Canon

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-J1	5140B002AA	4549292027228
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1	5145B001AA	4960999780269
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E	5143B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1	9594B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 ΗΒ (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 ΝΑ (CW)	0752A055AA	4960999453927
Απλή βάση-V2	2223C040AA	8714574664118
Απλή βάση-AB1	5511C002AA	8714574668741

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 056L	3006C002AA	4549292136173
Κασέτα 056	3007C002AA	4549292136197
Κασέτα 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021