

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ COMPACT ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΕΪΖΕΡ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σειρά i-SENSYS MF550
Η Σειρά Canon i-SENSYS MF550 περιλαμβάνει αξιόπιστα, compact συστήματα, ιδανικά για μικρές επιχειρήσεις με μεγάλο φόρτο εργασιών

Σύνδεση στο cloud

Η εγγενής συνδεσιμότητα στο cloud είναι διαθέσιμη άμεσα για χρήση, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε απευθείας από και προς υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.

Προστασία εγγράφων και συστημάτων

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν τις λειτουργίες PIN ασφάλειας για περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητα έγγραφα και Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση για προστασία των συστημάτων από εισβολή και απειλές από ιούς.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Οι εξαιρετικές ταχύτητες εκτύπωσης, έως και 43 σελ./λεπτό, καθώς και η εκτύπωση διπλής όψης και η σάρωση δύο όψεων με ένα πέρασμα, εξασφαλίζουν βελτιωμένα επίπεδα παραγωγικότητας.



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
CLOUD**



**ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΡΟΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**



**ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
SMARTPHONE**



**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Εξατομίκευση ροών εργασίας

Εξοικονομήστε χρόνο προσαρμόζοντας τα κουμπιά στην οθόνη στις ροές εργασίας που χρησιμοποιείτε συχνότερα με τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε αποθηκευμένες φόρμες και να σαρώνετε σε email με ένα μόνο πάτημα.

Εκτύπωση από smartphone

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Canon PRINT Business και τις υπηρεσίες Apple AirPrint και Android Mopria για άνετη εκτύπωση απ' οπουδήποτε μέσω smartphone ή tablet.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF552dw



MF553dw

Φαξ		●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	43 σελ./λεπτό	43 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με PIN	●	●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	MF553dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF552dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,2 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 36,0 εικ./λεπτό (A4) Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ Έως 1.200 x 1.200dpi Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Περ.: 5,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Μέθοδος εκτύπωσης	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Ανάλυση εκτύπωσης	93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
Χρόνος προθέρμανσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Ναι
Γλώσσες εκτυπωτή	Ασφαλής εκτύπωση
Γραμματοσειρές	Εκτύπωση από οπik μνήμη USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service
Περιθώρια εκτύπωσης	Μονή όψη (A4): Έως 43 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 36 εικ./λεπτό
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	ADF (A4): Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περ. 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Έως 600 x 600dpi Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) Έως 999 αντίγραφα 25%-400% σε βήματα του 1% Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Χρώμα Οπτική: έως και 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως και 9.600 x 9.600dpi
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	A&M, μονή όψη: 38 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 13 εικ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 70 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 26 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Ανάλυση αντιγραφής	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Καταστάσεις αντιγραφής	256 επίπεδα
Αντιγραφή διπλής όψης	TWAIN, WIA, ICA
Πολλαπλα αντίγραφα	216mm
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/ Κρυπτογραφημένο
Άλλα χαρακτηριστικά	Σάρωση σε υπολογιστή PDF ⁴ /PDF (Ψηφιακή υπογραφή) ⁴ /PDF A-1b
ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
Ανάλυση σάρωσης	ITU-T.37
Ταχύτητα σάρωσης	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MF553DW 33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁶)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	Μόνο φαξ. Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Τόνοι του γκρι	Στάνταρ: 200 x 100dpi
Συμβατότητα	Υψηλή: 200 x 200dpi Υπερ-υψηλή: 200 x 400dpi Ultra-υψηλή: 400 x 400dpi
Μέγ. πλάτος σάρωσης	Έως 512 σελίδες ⁶
Σάρωση σε email	Έως 281 στοιχεία κλήσης
Σάρωση σε υπολογιστή	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Σάρωση σε οπik μνήμη USB	Μέγ. 310 προορισμοί
Σάρωση σε FTP	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)
Σάρωση στο cloud ¹	Ναι (αποστολή και λήψη)
iFAX	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
ΦΑΞ	
Ταχύτητα μόντεμ	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέραςμα)
Κατάσταση λήψης	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων
Ανάλυση φαξ	Συρτάρι 550 φύλλων x 3 2.300 φύλλα
Μνήμη φαξ	150 φύλλα
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COMIO, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Φαξ διπλής όψης	A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COMIO, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Άλλα χαρακτηριστικά	ADF:
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 128mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm
Τύπος σαρωτή	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικό)	
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	
Έξοδος χαρτιού	
Τύποι υλικών	
Μεγέθη υλικών	

Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ² ADF: 50 έως 105g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm, 60 έως 120g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Συνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X έκδοση 10.11 και νεότερη Linux ⁷
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Πρωτόσημη σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (Iprv4, IPrv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Management Console: λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 150.000 σελίδες ανά μήνα ⁸
Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz x 2
Μνήμη	1GB
Πίνακας ελέγχου	Εγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκου (Π x Β x Υ)	494mm x 464mm x 452mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	741mm x 1105mm x 1.214mm
Βάρος	Περ. 19,8kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Τροφοδοσία ρεύματος	Μέγ.: Περ. 1.430W Αναμονή: Περ. 13,6W
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,41kWh/εβδομάδα (230V) ¹³ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ⁹ : Ενεργό: 54dB Αναμονή: 24dB Ηχητική ισχύς ⁹ : Ενεργό: 72,9dB ¹⁰ Αναμονή: Αθόρυβο
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 056L (5.100 σελίδες ¹¹) ² Κασέτα 056 (10.000 σελίδες ¹¹) ² Κασέτα 056H (21.000 σελίδες ¹¹) ²
ΛΕΞΟΣΟΥΡΑ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	MF553dw: Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit THA 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) Kit εκτύπωσης barcode-EIE Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI Απλή βάση τύπου-V2 Απλή βάση τύπου-AB1 MF552dw: Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit εκτύπωσης barcode-EIE Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI Απλή βάση-V2 Απλή βάση-AB1
Σημειώσεις:	
^[1] Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.	
^[2] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.	
^[3] Απαιτείται αξεσουάρ – Kit εκτύπωσης barcode-EIE	
^[4] Απαιτείται αξεσουάρ – Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI	
^[5] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business	
^[6] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1	
^[7] Υποστηρίξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση	
^[8] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος	
^[9] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296	
^[10] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779	
^[11] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752	
^[12] Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 056L (5.100 σελίδες)	
^[13] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.	

Canon



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-J1	5140B002AA	4549292027228
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1	5145B001AA	4960999780269
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E	5143B002AA	Δ/1 (ηλεκτρονική παράδοση)
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1	9594B002AA	Δ/1 (ηλεκτρονική παράδοση)
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 ΗΒ (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 ΝΑ (CW)	0752A055AA	4960999453927
Απλή βάση-V2	2223C040AA	8714574664118
Απλή βάση-AB1	5511C002AA	8714574668741

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 056L	3006C002AA	4549292136173
Κασέτα 056	3007C002AA	4549292136197
Κασέτα 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon