

# SUURE JÕUDLUSEGA PRINTIMINE JA SKANNIMINE KOMPAKTSETEST JA ÜHENDATUD MULTIFUNKTSIONAALSETEST MUSTVALGETEST LASERPRINTERITEST

## i-SENSYS MF550 seeria

Canon i-SENSYS MF550 seeria on kompaktne ja töökindel, ideaalne töökatele väikeettevõtetele



ÜHENDA PILVEGA



ISIKUPÄRASTAGE  
TÖÖVOOGE



KAITSKE DOKUMENTE JA  
SEADMEID



PRINTIGE OMA  
NUTITELEFONIST



SUURENDAGE TOOTLIKKUST

### Ühenda pilvega

Pilveühendus on kohe karbist välja võttes tööks valmis, seega saate printida ja skannida otse pilvesalvestusteenustest ja teenustesse, nagu Google Drive, DropBox ja OneDrive.

### Kaitske dokumente ja seadmeid

Turvafunktsioonid hõlmavad turvalist PIN-koodi, et piirata juurdepääsu tundlikele dokumentidele, ja süsteemi kontrollimist käivitamisel, et kaitsta seadmeid häkkimise ja viirusohtude eest.

### Suurem tootlikkus

Erakordne printimiskiirus kuni 43 lk/min, lisaks kahepoolne printimine ja ühekordse läbimisega kahepoolne skannimine tagavad kõrgema tootlikkuse taseme.

### Isikupärastage töövooge

Säästke aega, kohandades rakenduseteegi abil ekraaninupud oma enimkasutatud töövoogudele, et saaksite salvestatud vorme printida ja e-kirjadesse skannida ühe puudutusega.

### Printige oma nutitelefoni

Kasutage rakendust Canon PRINT Business, Apple AirPrint või Android Mopriat, et mugavalt oma nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu kõikjalt printida.

**Canon**

## OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



MF552dw



MF553dw

Faksimine		●
A4 printimiskiirus	43 lk/min	43 lk/min
Ekraan	12,7 cm värviline puuteekraan	12,7 cm värviline puuteekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●
Kahepoolne printimine	●	●
Sisesehitatud pilve-ühendus	●	●
Kartoteegi rakendus	●	●
Ühe läbimisega kahepoolne skannimine	●	●
Juhtmevaba ühendus	●	●

# TEHNILISED ANDMED

<b>Seadme tüüp</b>	Mustvalge kõik-ühes laserseade
<b>Saadaolevad funktsioonid</b>	MF553dw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine MF552dw: printimine, kopeerimine ja skannimine
<b>PRINTER</b>	
<b>Printimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) kuni 65,2 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 36,0 kujutist/min (A4)
<b>Printimise meetod</b>	Ühevärviline laserprintimine
<b>Printimise eraldusvõime</b>	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
<b>Soojenemisaeg</b>	Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
<b>Esimese väljatrüki väljastuskiirus</b>	Ligikaudu 5,7 sekundit või vähem
<b>Printeri keeled</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Kirjastiilid</b>	93 PCL fonti 136 PostScripti fonti
<b>Printimisäärised</b>	5 mm üleväl, all, vasakul ja paremal 10 mm üleväl, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
<b>Toonerisäästurežiim</b>	Jah
<b>Täiustatud printimisfunktsioonid</b>	Turvaline printimine USB-mälupulgalt: printimine (JPEG/TIFF/PDF) Printimine Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPG) Võetkoode printimine <sup>3</sup> iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
<b>KOOPIAMASIN</b>	
<b>Kopeerimiskiirus</b>	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 36 kujutist minutis
<b>Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)</b>	Automaatne dokumendisõotur (A4): ligikaudu 6,4 sekundit või vähem Paberitugi (A4): ligikaudu 6,3 sekundit või vähem
<b>Kopeerimise eraldusvõime</b>	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
<b>Kopeerimisrežiimid</b>	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
<b>Kahepoolne kopeerimine</b>	kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
<b>Koopiate arv</b>	Kuni 999 koopiat
<b>Vähendus/suurendus</b>	25–400% 1-protsendilise sammuga
<b>Muud funktsioonid</b>	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia
<b>SKANNER</b>	
<b>Tüüp</b>	Värviline
<b>Skannimislahutus</b>	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
<b>Skannimiskiirus</b>	Ühepoolne mustvalge: 38 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 13 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 70 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 26 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
<b>Skanneri värvisügavus</b>	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
<b>Hallskaalad</b>	256 taset
<b>Ühilduvus</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Max skannimise laius</b>	216 mm
<b>Skannimine e-posti</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktnete PDF/otsitav PDF/krüpteeritud PDF*/PDF (digitaalne allkirj) <sup>4</sup>
<b>Skannimine arvutisse</b>	
<b>Skannimine USB-mälupulgale</b>	
<b>Skannimine FTP-sse</b>	
<b>Skannimine pilvteenustesse<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T. 37
<b>FAKSIMINE</b>	
<b>Modemi kiirus</b>	<b>MF553DW ONLY</b> 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta <sup>6</sup> )
<b>Vastuvõtorežiim</b>	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
<b>Faksilahutus</b>	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapeen: 400 × 400 punkt/tolli
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 512 lehte <sup>8</sup>
<b>Kiirvalikud</b>	Kuni 281 numbrit
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 310 sihtkohta
<b>Mälu varundus</b>	Püsiv faksimälu varundus (varundus välmäluga)
<b>Kahepoolne faksimine</b>	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
<b>Muud funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, TX-aruanne, järjestikune leviedastus
<b>PRINDIMATERJAL</b>	
<b>Skanneri tüüp</b>	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
<b>Paberisestus (standardne)</b>	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõotur
<b>Paberisestus (lisatarvik)</b>	Kolm 550-lehelist kassetti
<b>Maksimaalne paberisöödumaht</b>	2,300 lehte
<b>Paberiväljastus</b>	150-leheline
<b>Prindimaterjali tüübid</b>	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik
<b>Prindimaterjali formaadid</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad formaadid: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Automaatne dokumendisõotur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Kohandatud suurused: min 105 × 128 mm max 215,9 × 355,6 mm

<b>Prindimaterjali kaal</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup> Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m <sup>2</sup> Automaatsõotur: 50 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kahepoolne printimine</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap kohandatav suurus – min 210 × 279,4 mm, max. 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup>
<b>KASUTAJALIIDES JA TARKVARA</b>	
<b>Kasutajaliides tüüp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
<b>Ühilduvad operatsioonisüsteemid</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versioon 10.11 ja uuemad Linux <sup>9</sup>
<b>Võrguprotokoll</b>	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Tükeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP
<b>Tarkvara ja printeri haldus</b>	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES)
<b>ÜLDISED ANDMED</b>	
<b>Soovitatav printimismaht kuus</b>	2000–7500 lehekülge kuus
<b>Töotsükkel</b>	Max 150 000 lehekülge kuus <sup>7</sup>
<b>Protsessori taksagedus</b>	800 MHz × 2
<b>Mälu</b>	1 GB
<b>Juhtpaneel</b>	12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
<b>Mõõtmed salvedega (L x S x K)</b>	494 mm × 464 mm × 452 mm
<b>Paigalduskoht (L x S x K)</b>	741 mm × 1105 mm × 1214 mm
<b>Kaal</b>	Ligikaudu 19,8 kg
<b>Töökeskond</b>	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
<b>Toiteallikas</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energiaarve</b>	Max: ligikaudu 1430 W Ooterežiimis: ligikaudu 13,6 W Pulkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpline elektritarve (TEC): 0,41 kWh nädalas (230 V) <sup>13</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Müratasemed</b>	Helirõhk <sup>8</sup> : aktiivsena: 54 dB ooterežiimis: 24 dB Helitugevus <sup>9</sup> : aktiivsena: 72,9 dB <sup>10</sup> ooterežiimis: hääletu
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Kassetid</b>	Kassett 056L (5100 lehte <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 056 (10 000 lk <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 056H (21000 lehte <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>LISATARVIKUD/VALIKUD Nimetused</b>	MF553dw: Paberisõotur PF-C1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) Võetkoodi printimiskomplekt E1E PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1 Tavaline aluslaud, tüüp V2 Tavaline aluslaud, tüüp AB1 MF552dw: Paberisõotur PF-C1 (550-leheline kassett) Võetkoodi printimiskomplekt E1E PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1 Tavaline aluslaud V2 Tavaline aluslaud AB1

## Märkused.

- <sup>[1]</sup> Kolmanda osapoole pilvteenuse tellimine on nõutav ja selle osapoole nõuete ja tingimuste kohaselt.
- <sup>[2]</sup> Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
- <sup>[3]</sup> Vajalik on tarvik – võetkoodi printimiskomplekt E1E.
- <sup>[4]</sup> Vajalik on tarvik – PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.
- <sup>[5]</sup> Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.
- <sup>[6]</sup> Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
- <sup>[7]</sup> Linuxi puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.
- <sup>[8]</sup> Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömehuga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- <sup>[9]</sup> Deklareeritud mürataseta kooskõlas standardiga ISO 9296.
- <sup>[10]</sup> Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- <sup>[11]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- <sup>[12]</sup> Printeri tarnekomplektis on kassett 056L (5100 lk).
- <sup>[13]</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

**TOOTE ÜSIKASJAD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

**LISATARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kooptiakaardi lugeja F1	4784B001AA	4960999679686
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1	5140B002AA	4549292027228
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1	5145B001AA	4960999780269
Võotkoodi printimiskomplekt E1E	5143B002AA	Puudub (e-tarne)
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1	9594B002AA	Puudub (e-tarne)
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Tavaline aluslaud V2	2223C040AA	8714574664118
Tavaline aluslaud AB1	5511C002AA	8714574668741

**KULUTARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021