

HUIPPUTEHOKAS TULOSTUS JA SKANNAUS KOMPakteilla YHDISTETYILLÄ MUSTAVALKOLASER- MONITOIMILAITTEILLA

i-SENSYS MF550 -sarja
Canonin kompakti ja luotettava
i-SENSYS MF550 -sarja sopii
erinomaisesti kiireisiin
pienyrittäjiin



PILVIPALVELUYHTEYS



**MUKAUTA
TYÖNKULKUJA**



**SUOJAA ASIAKIRJAT
JA LAITTEET**



**TULOSTA
ÄLYPUHELIMESTA**



LISÄÄ TEHOKKUUTTA

Pilvipalveluyhteys

Pilviyhteydet ovat heti käyttövalmiita, joten voit tulostaa ja skannata suoraan pilvipalvelun kautta Google Driveen, Dropboxiin ja OneDriveen.

Suojaa asiakirjat ja laitteet

Suojausominaisuuksiin kuuluu PIN-koodi-toiminto, joka rajoittaa luottamuksellisten asiakirjojen käyttöä. Käynnistyksen yhteydessä suoritettava tarkistus suojaa laitteet hakkeroinnin ja virusten muodostamien uhkien varalta.

Lisää tehokkuutta

Tulostusnopeus jopa 43 sivua minuutissa, kaksipuolinen tulostus ja yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus parantavat tuottavuutta.

Mukauta työnkulkua

Säästä aikaa mukauttamalla näytön painikkeet useimmin käytettyihin työnkulkuihin sovelluskirjaston avulla. Voit tulostaa tallennettuja lomakkeita ja skannata sähköpostiin yhdellä napautuksella.

Tulosta älypuhelimesta

Canon PRINT Business -sovelluksen, Apple AirPrintin tai Android Mopria avulla voit tulostaa kätevästi älypuhelimella tai tabletilla mistä tahansa.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



MF552dw



MF553dw

Faksi		●
A4-tulostusnopeus	43 sivua minuutissa	43 sivua minuutissa
Näyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Kaksipuolinen tulostus	●	●
Sisäiset pilvipalveluyhteydet	●	●
Sovelluskirjasto	●	●
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus	●	●
Langattomat yhteydet	●	●

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	MF553dw: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus MF552dw: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 43 sivua minuutissa (A4) Jopa 65,2 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 36,0 sivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,7 sekuntia tai vähemmän
Tulostuskielet	UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontit	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Viivakooditulostus ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon PRINT Business -sovellus, Canon Print Service -laajennus
KOPIOKONE	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 43 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 36 sivua minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Syöttölaite (A4): noin 6,4 sekuntia tai vähemmän Taso (A4): noin 6,3 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti, teksti/kuva (oletus), teksti/kuva (korkea laatu), kuva
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
SKANNERI	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen, mustavalkoinen: 38 sivua minuutissa (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, värillinen: 13 sivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, mustavalkoinen: 70 sivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, värillinen: 26 sivua minuutissa (300 x 600 dpi)
Väriskaannuksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ⁴ / PDF (digitaalinen allekirjoitus) ⁴
Skannaus tietokoneeseen	
Skannaus USB-muistilaitteeseen	
Skannaus FTP-palvelimeen	
Skannaus pilveen¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAKSAUS	
Modeemin nopeus	VAIN MF553DW 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁶)
Vastaanotottila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huippu-terävä: 400 x 400 dpi
Faksimusti pikavalinnat	enimmillään 512 sivua ⁶ Enintään 281 valintaa
Ryhmävalinnat/-kohteet Sarjalähetys	enint. 299 valintaa / enint. 299 kohdetta enint. 310 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimustin pysyvä varmuuskopiointi (varmuuskopiointi flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut toiminnot	Lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, lähetysraportti, sarjalähetys
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 3 2 300 arkkia
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	150 arkkia
Tulosteiden luovutus	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Tulostusmateriaalit	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, mukautetut koot: 105 x 148–216 x 355,6 mm. Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127–216 x 355,6 mm. Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 105 x 128–215,9 x 355,6 mm
Paperikoot	

Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m ² Monikäyttötaso: 60–199 g/m ² asiakirjansyöttölaite: 50–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape, mukautetut koot: 210 x 279,4–216,0 x 355,6 mm, 60–120 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTO	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.11 ja uudemmat Linux ⁷
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Sähköposti/i-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64/128 bittiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen Sovelluskirjasto
YLEISET OMINAISUUDET	
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa
Käyttöjako	enintään 150 000 sivua kuukaudessa ⁷
Prosessorin nopeus	800 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Paino	Noin 19,8 kg
Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 430 W Valmiustila: noin 13,6 W Lepotilassa: noin 0,9 W Tyyppillinen virrankulutus (TEC): 0,41 kWh/vk (230 V) ⁸ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	Äänenpaine ⁹ : Toiminnassa 54 dB Valmiustila: 24 dB Ääniteho ⁹ : Käytön aikana: 72,9 dB ¹⁰ Valmiustilassa kuulumaton
TARVIKKEET	
Kasetit	Kasetti 056L (5 100 sivua ¹⁰) ¹¹ Kasetti 056 (10 000 sivua ¹²) Kasetti 056H (21 000 sivua ¹⁰) ¹¹
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	MF553dw: Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuloke) Viivakooditulostussarja E1E Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1 Tavallinen jalusta V2 Tavallinen jalusta AB1 MF552dw: Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) Viivakooditulostussarja E1E Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1 Tavallinen jalusta V2 Tavallinen jalusta AB1
Huomautukset:	
^[1]	Kolmannen osapuolen pilvipalvelu on tilattava ja sen käyttö on osapuolen käyttöehtojen alaista.
^[2]	Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.
^[3]	Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan
^[4]	Lisävaruste - lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan
^[5]	Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
^[6]	Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
^[7]	Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle
^[8]	Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
^[9]	Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
^[10]	"Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
^[11]	Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
^[12]	Tulostimen mukana toimitetaan kasetti 056L (5 100 sivua).
^[13]	US ENERGY STAR® versio 3.0.

Canon

**TUOTETIEDOT:**

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kortinlukulaite F1	4784B001AA	4960999679686
Kortinlukulaitteen lisäsarja J1	5140B002AA	4549292027228
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1	5145B001AA	4960999780269
Viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1	9594B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Tavallinen jalusta V2	2223C040AA	8714574664118
Tavallinen jalusta AB1	5511C002AA	8714574668741

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetti 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetti 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021