

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NYOMTATÁS ÉS SZKENNELÉS KOMPAKT ÉS CSATLAKOZTATOTT TÖBBFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓKKAL

i-SENSYS MF550 sorozat
A Canon i-SENSYS MF550 sorozat
kompakt és megbízható, ideális a
leterhelt kisvállalkozások számára



**CSATLAKOZÁS
A FELHŐHÖZ**



**TESTRESZABOTT
MUNKAFOLYAMATOK**



**DOKUMENTUMOK ÉS
ESZKÖZÖK VÉDELME**



**NYOMTATÁS
OKOSTELEFONRÓL**



NAGYOBB HATÉKONYSÁG

Csatlakozás a felhőhöz

Az előre beállított felhőalapú csatlakozási lehetőség azonnal készen áll a használatra, így közvetlenül nyomtathat és szkennelhet felhőalapú tárolási szolgáltatások, például a Google Drive, a DropBox és a OneDrive használatával.

Dokumentumok és eszközök védelme

A biztonsági funkciók közé tartozik a biztonságos PIN-kód, amely korlátozza az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférést, és a rendszer ellenőrzése indításkor, amely megvédi a készülékeket a hackeléstől és a vírusfenyegetésektől.

Nagyobb hatékonyság

A kivételes, akár 43 lap/perces nyomtatási sebesség, valamint a kétoldalas nyomtatás és az egyutas, kétoldalas lapolvasás növeli a termelékenységet.

Testreszabott munkafolyamatok

Időt takaríthat meg, ha a képernyőn megjelenő gombokat a leggyakrabban használt munkafolyamatokhoz rendeli az Alkalmazáskönyvtár segítségével, így egyetlen érintéssel kinyomtathatja a mentett űrlapokat, vagy elvégezheti az e-mailbe történő szkennelést.

Nyomtatás okostelefonról

A Canon PRINT Business alkalmazás, az Apple AirPrint vagy az Android Mopria segítségével bárholonnan kényelmesen nyomtathat okostelefonján vagy táblagépén keresztül.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Nyomatási sebesség A4-es méret esetén	43 lap/perc	43 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es, színes érintőképernyő	12,7 cm-es, színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●
Vezeték nélküli csatlakozás	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomatató
Elérhető funkciók	MF553dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF552dw: nyomtatás, másolás és szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4) max. 65,2 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 36 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézernyomtatás
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. legfeljebb 14 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. legfeljebb 5,7 másodperc
Nyomatónyelvek	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Betűtípusok	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Vonalkód-nyomtatás ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 43 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 36 lap/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): kb. legfeljebb 6,4 másodperc Másolóüveg (A4): kb. legfeljebb 6,3 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
Kétoldalas másolás	2 oldalasról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Kerettörles, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
SKENNER	
Típus	Szín
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Javitott: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított
Beolvasás számítógépre	Szkennelés számítógépre PDF*/PDF (digitális aláírás ⁴)/PDF A-1b
Beolvasás USB-memóriaeszközzel	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modem sebessége	
Vételi mód	
Faxfelbontás	
Faxmemória	
Gyors hívszámok	Max. 281 hívszám
Csoporthívások/címzetek	Max. 299 hívszám/max. 299 célállomás
Köröznyomadás	Max. 310 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	
Papírbemenet (normál)	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas) 550 lapos papírtálca 100 lapos többfunkciós tálca 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	3 db 550 lapos papírtálca 2300 lap
Maximális papírbemeneti kapacitás	
Papírkiadás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újranyomtatott papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméreték	Papírtálca (alaptípus és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm). ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, 215,9×355,6 mm

i-SENSYS MF550 sorozat

Médiásúlyok	Papírtálca (alaptípus és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálca: 60–199 g/m ² ADF: 50–105 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap egyéni méretek – min. 210×279,4 mm, max. 216,0×355,6 mm, 60–120 g/m ²
INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.11 és újabb verziók Linux ⁷
Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD)
Szkennelés:	Küldéses szkennelés: Fájli: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzással történő szkennelés: TCP/IP
Felüleglet:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Biztonság:	TL S1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Biztonság (vezeték nélküli):	Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)

Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: szerveralapú szoftver az eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlaleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár
--	--

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2000–7500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 150 000 lap/hónap ⁸
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Kezelőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	494 mm × 464 mm × 452 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	741 mm × 1105 mm × 1214 mm

Tömeg	Kb. 19,8 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramfórás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1430 W Készületi módban: kb. 13,6 W Álvo állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,41 kWh/hét (230 V) ¹³ A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zajszintek	Hangnyomás ⁹ : Aktív: 54 dB Készületi módban: 24 dB Hangteljesítmény ⁹ : Aktív: 72,9 dB ¹⁰ Készületi módban: hangtalan
-------------------	--

Fogyóeszközök	
Festékkazetták	056L festékkazetta (5100 oldal ¹¹) ¹² 056-os festékkazetta (10 000 oldal ¹¹) ¹² 056H festékkazetta (21 000 oldal ¹¹) ¹²

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	MF553dw: Paper Feeder PF-C1 papíradagoló (550 lapos papírtálca) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymotató készlet Send PDF Security Feature Set-E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet Plain Pedestal Type-V2 gépasztal Plain Pedestal Type-AB1 gépasztal MF552dw: Paper Feeder PF-C1 papíradagoló (550 lapos papírtálca) Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymotató készlet Send PDF Security Feature Set-E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet Plain Pedestal-V2 gépasztal Plain Pedestal-AB1 gépasztal

Megjegyzések:	
^[1]	Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
^[2]	Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
^[3]	Tartozék – Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymotató készlet szükséges
^[4]	Tartozék– Send PDF Security Feature Set-E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
^[5]	Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
^[6]	A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
^[7]	Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
^[8]	A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
^[9]	A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
^[10]	A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló személy számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
^[11]	Az ISO/IEC 19752 alapján
^[12]	A nyomtató 056L-es festékkazettával érkezik (5100 oldal).
^[13]	Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

Canon

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-C1 papíradagoló	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1 másolókérttya-olvasó	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1 másolókérttyaolvasó-tartozék	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1 másolásvezérlési interfész készlet	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (telefonos készlet)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (telefonos készlet)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1 gépasztal	5511C002AA	8714574668741

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
056L festékkazetta	3006C002AA	4549292136173
056 festékkazetta	3007C002AA	4549292136197
056H festékkazetta	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2024