STAMPA E SCANSIONE AD ALTE PRESTAZIONI DA STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO COMPATTE E CONNESSE

Serie i-SENSYS MF550

La serie Canon i-SENSYS MF550 è compatta e affidabile, ideale per piccole aziende che gestiscono elevati flussi di lavoro









PROTEGGI DOCUMENTI E DISPOSITIVI



STAMPA DAL TUO SMARTPHONE



PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO

Collegati al cloud

La connettività cloud nativa è subito pronta all'uso, in modo da poter eseguire stampe e scansioni direttamente da o verso servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive.

Proteggi documenti e dispositivi

Le funzioni di sicurezza includono un PIN sicuro per limitare l'accesso ai documenti sensibili e la verifica del sistema all'avvio per proteggere i dispositivi da attacchi di pirateria informatica e virus.

Produttività al massimo

Le eccezionali velocità di stampa fino a 43 ppm, oltre alla stampa fronte/retro e alla scansione fronte/retro a passaggio singolo, offrono livelli di produttività superiori.

Personalizza i flussi di lavoro

Risparmia tempo personalizzando i pulsanti sullo schermo in base ai flussi di lavoro più utilizzati con Application Library, in modo da poter stampare i moduli salvati ed eseguire la scansione su e-mail con un solo tocco.

Stampa dal tuo smartphone

Utilizza l'app Canon PRINT Business, Apple AirPrint o Android Mopria per stampare comodamente da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet.



GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA





MF552dw

MF553dw

Fax		•
Velocità di stampa A4	43 ppm	43 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN	•	•
Stampa fronte/retro	•	•
Connettività cloud integrata	•	•
Application Library	•	•
Scansione fronte-retro in un solo passaggio	•	•
Connettività wireless	•	•



SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF550

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Formati personalizzati da min. 279,4 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m²

Windows* 11 Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2019/Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012/Server* 2008R2/Server* 2008/Mac OS X versione 10.11 e

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m² ADF: da 50 a 105 g/m²

802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Funzioni disponibili

STAMPANTE

Velocità di stampa

Metodo di stampa

Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento

Tempo di uscita della prima stampa

Linguaggi di stampa Font

Margini di stampa

Modalità di risparmio toner Funzioni avanzate di stampa

COPIATRICE

Velocità di copia

Tempo di uscita della prima copia (FCOT)

Risoluzione di copia

Modalità di copia Copia fronte-retro

Copie multiple Riduzione/ingrandimento

Altre funzioni

SCANNER Tino

Risoluzione di scansione

Velocità di scansione

Profondità di scansione dei colori Scale di grigi

Compatibilità Ampiezza di scansione

Scansione su e-mail Scansione su PC Scansione su chiavetta di memoria USB

Scansione su FTP Scansione su cloud¹

iFΔX

Velocità del modem

Modalità di ricezione

Risoluzione fax

Memoria FAX Tasti di selezione rapida Selezione a gruppi/destinazioni

Trasmissione sequenziale

Invio di fax fronte-retro

Altre funzioni

GESTIONE DEI SUPPORTI DI

Tipo di scanner

Ingresso carta (standard)

Ingresso carta (opzionale)

Capacità massima carta in ingresso Uscita carta

Tipi di supporti di stampa Formati supportati

Multifunzione laser monocromatico

MF553dw: stampa, copia, scansione e fax MF552dw: stampa, copia e scansione

Solo fronte: fino a 43 ppm (A4) fino a 65,2 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 36,0 ipm (A4)

Stampa laser monocromatica

Fino a 1200 x 1200 dpi Circa 14 secondi o meno dall'accensione

UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3

Max. 5.7 secondi circa

93 font PCL 136 font PostScript

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Stampa protetta
Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa da cloud' (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Stampa codici a barre¹
IOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon
Print Service

Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte/retro (A4): fino a 36 ipm

ADF (A4): circa 6,4 secondi o meno Piano di copiatura (A4): circa 6,3 secondi o meno

Fino a 600 x 600 dpi

Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto

Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)

Fino a 999 copie

Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

Colore

Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)

24 bit/24 bit (ingresso/uscita) 256 livelli

TWAIN, WIA, ICA

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato⁴/PDF (Firma digitale)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵ ITU-T 37

SOLO MF553DW

33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina6)

Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi

Fino a 512 pagine⁶ Fino a 281 tasti

Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni

Max. 310 destinazioni

Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory) Sì (trasmissione e ricezione)

Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione Trasmissione sequenziale

Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)

Cassetto da 550 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli

3 cassetti da 550 fogli

2.300 foali 150 foali

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste

Cassetto (standard e opzionale):

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, Monarch, C5, DL), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm.

A4, A5, A6, B5, Legal, Lettere, dichiarazioni, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei support

Stampa fronte-retro

INTERFACCIA E SOFTWARE Tipo di interfaccia

Compatibilità con sistemi

Protocollo di rete Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

> Scansione Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP

superiori Linux⁷

Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza: TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Acces Point:

WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility.

Gestione stampante e Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto,

Strumento di verifica dello stato del toner

iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato Ciclo operativo

Velocità processore Memoria

Pannello di controllo

Dimensioni con i cassetti (L x P x A) Spazio di installazione (L x P x A)

Peso

Ambiente operativo

Fonte di alimentazione Consumo energetico

Livelli di rumorosità

PRODOTTI DI CONSUMO Cartucce

ACCESSORI/OPZIONI Codici

2.000 - 7.500 pagine al mese

Max. 150.000 pagine al mese

800 MHz x 2 1GB

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm 494 mm x 464 mm x 452 mm

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Massimo: circa 1.430 W
Standby: circa 13,6 W
Modalità sospensione: circa 0,9 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,41 kWh/settimana(230 V)¹³
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Pressione sonora⁹: In funzione: 54 dB Standby: 24 dB Potenza sonora⁹: In funzione: 72,9 dB¹⁰ Standby: impercettibile

Cartuccia 056L (5.100 pagine¹¹)¹² Cartuccia 056E (5.100 pagine¹¹)¹² Cartuccia 056H (21.000 pagine¹¹)¹²

MF553dw: Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli)

Paper Feeder PF-CI (cassetto da 550 foc kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - EIE Send PDF Security Feature Set-EI Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1

MF552dw: MF552dw:
Paper Feeder PF-CI (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit - E1E
Send PDF Security Feature Set-E1

Piedistallo V2 Piedistallo AB1

Notes:

È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi,

Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e. [3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E

Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1 F51 Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

[6] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1 [7]

Linux supporta la stampa e la scansione La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

"Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

Secondo standard ISO/IEC 19752

[12] La stampante è fornita con cartuccia 056L (5.100 pagine)

[13] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.





DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Piedistallo V2	2223C040AA	8714574664118
Piedistallo AB1	5511C002AA	8714574668741

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuccia 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuccia 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc. canon.com

Canon Europe canon-europe.com

