

NAŠIAI SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI KOMPAKTIŠKAIS IR PRIJUNGTAIS DAUGIAFUNKCIAIS NESPALVINIAIS LAZERINIAIS SPAUSDINTUVAIS

Serija „i-SENSYS MF550“
Kompaktiška ir patikima „Canon“
serija „i-SENSYS MF550“ puikiai
tinka daug dirbančioms mažosioms
įmonėms

Sujungta su debesija

Įdiegtuoju jungiamumu su debesija galima naudotis vos išpakavus – galite spausdinti tiesiai iš debesijos serverių arba į juos, kaip antai „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“.

Apsaugokite dokumentus ir įrenginius

Be kitų saugumo funkcijų, čia pateikiama PIN kodu apsaugota funkcija, kuria siekiama apriboti prieigą prie neskelbtinų duomenų ir patikrinti sistemą paleidimo metu, kad įrenginiai būtų apsaugoti nuo įsilaužimo ir viruso grėsmių.

Padidinkite našumą

Nepaprastai greita spausdinimo sparta iki 43 p./min., taip pat dvipusis spausdinimas ir dvipusis nuskaitymas per vieną kartą leidžia dirbti dar našiau.



**SUJUNGTA SU
DEBESIJA**



**SUASMENINKITE
DARBO SRAUTUS**



**APSAUGOKITE
DOKUMENTUS IR
ĮRENGINIUS**



**SPAUSDINKITE IŠ
IŠMANIOJO
TELEFONO**



PADIDINKITE NAŠUMĄ

Suasmeninkite darbo srautus

Taupykite laiką – programų bibliotekoje tinkinkite ekrano mygtukus taip, kad galėtumėte greitai tvarkyti dažniausius darbo srautus ir spausdinti išsaugotas formas bei nuskaityti į el. paštą vos bakstelėję.

Spausdinkite iš išmaniojo telefono

Programėle „Canon PRINT Business“, „Apple AirPrint“ arba „Android Mopria“ patogiai spausdinsite iš bet kur per išmanųjį telefoną ir planšetinį kompiuterį.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF552dw



MF553dw

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	43 psl./min.	43 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Dvipusis spausdinimas	●	●
Įtaisytais ryšys su debesija	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●
Belaidis ryšys	●	●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF553dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF552dw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) iki 65,2 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 36,0 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,7 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, „Adobe® PostScript3“
Šriftai	93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraišės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos ¹ („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 36 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): apytiksliai iki 6,4 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka dvipusis į dvipusį (automatinis) Iki 999 kopijų 25–400 % didinant po 1 % Remo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Spalva
Kelios kopijos	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Mažinimas / didinimas	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Kitos funkcijos	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
SKAITYTVUVAS	256 lygiai
Tipas	TWAIN, WIA, ICA
Nuskaitymo skiriamoji geba	216 mm
Nuskaitymo sparta	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / šifruota PDF ⁴ / PDF (skaitmeninis parašas) ⁴
Spalvoto nuskaitymo gylis	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
Pilki tonai	ITU-T.37
Suderinamumas	TIK MF553DW
Didžiausias nuskaitymo plotis	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁶)
Nuskaitymas į el. paštą	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Nuskaitymas į kompiuterį	Standartinė: 200 x 100 tašk./col.
Nuskaitymas į USB atmintinę	Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col.
Nuskaitymas į FTP	Iki 512 puslapių ⁸
Nuskaitymas į debesiją ¹	Iki 281 numerio
„iFAX“ ²	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
FAKSAS	Daugiausiai 310 adresų
Modemo sparta	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Priėmimo režimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Faksogramų skiriamoji geba	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
Fakso atmintis	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Spartusis numerių rinkimas	550 lapų kasetė
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Universalusis 100 lapų dėklas 50 lapų ADF
Nuoseklusis transliavimas	550 lapų kasetė x 3
Atminties atsarginė kopija	2 300 lapų
Dvipusis faksogramų siuntimas	150 lapų
Kitos funkcijos	Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):
Skaitytuvo tipas	A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Popieriaus tiekimas (standartinis)	Universalusis dėklas:
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	ADF:
Popieriaus išvestis	A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
Laikmenų tipai	
Laikmenų formatai	

Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m ² Ivairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ² ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscape“ tinkinamas dydis - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm, nuo 60 iki 120 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA	
Šašajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server“ 2019“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ / „Mac OS X“ 10.11 versija ir naujesnė „Linux“ ⁷
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES) „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	2 000-7 500 puslapių per mėnesį
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	Maks. 150 000 puslapių per mėnesį ⁷
Našumas	800 MHz x 2
Procesoriaus sparta	1 GB
Atmintis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 494 mm x 464 mm x 452 mm 741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Valdymo skydelis	Apie 19,8 kg
Matmenys su dėkiais (P x G x A)	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)	Maks.: apytiksliai 1 430 W Budėjimo režimu: apytiksliai 13,6 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,41 kWh per savaitę (230 V) ³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Svoris	Garso slėgis ⁹ : Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: 24 dB
Naudojimo aplinka	Garso stiprumas ⁹ : Veikimo metu: 72,9 dB ¹⁰ Budėjimo režimu: negirdimas
Maitinimo šaltinis	
Energijos sąnaudos	Kasetė 056L (5 100 psl. ¹¹) ¹² Kasetė 056 (10 000 psl. ¹¹) ¹² Kasetė 056H (21 000 psl. ¹¹) ¹²
Triukšmo lygis	MF553dw: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 MF552dw: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1
SAŅAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	
PIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	
Pastabos:	

^[1] Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.

^[2] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

^[3] Būtinasis priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E

^[4] Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

^[5] Nuskaitytą paslaugų programa „MF Scan“ arba programėlė „Canon PRINT Business“

^[6] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

^[7] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

^[8] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

^[9] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[10] Negirdima reiškią, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

^[11] Pagal ISO/IEC 19752

^[12] Spausdintuvą išsiunčiamas su kasete „056L“ (5 100 puslapių)

^[13] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[™] 3.0 versijoje.

Canon



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„Paper Feeder PF-C1“	0865C001AA	4549292050691
„Copy Card Reader-F1“	4784B001AA	4960999679686
„Copy Card Reader Attachment-J1“	5140B002AA	4549292027228
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1	5145B001AA	4960999780269
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plokščiasis pagrindas V2	2223C040AA	8714574664118
Plokščiasis pagrindas AB1	5511C002AA	8714574668741

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetė 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetė 056H	3008C002AA	4549292136210

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Canon

Lithuanian Edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021.