

NAŠIAI SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI KOMPAKTIŠKAIS IR PRIJUNGTAIS DAUGIAFUNKCIAIS NESPALVINIAIS LAZERINIAIS SPAUSDINTUVAIS

Serija „i-SENSYS MF550“
Kompaktiška ir patikima
„Canon“ serija „i-SENSYS MF550“
puikiai tinka daug dirbančioms
mažosioms įmonėms



SUJUNGTA
SU DEBESIJA



SUASMENININKITE
DARBO SRAUTUS



APSAUGOKITE
DOKUMENTUS IR
ĮRENGINIUS



SPAUSDINKITE IŠ
IŠMANIOJO TELEFONO



PADIDINKITE NAŠUMĄ

Sujungta su debesija

Įdiegtuoju jungiamumu su debesija galima naudotis vos išpakavus – galite spausdinti tiesiai iš debesijos serverių arba į juos, kaip antai „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“.

Apsaugokite dokumentus ir įrenginius

Be kitų saugumo funkcijų, čia pateikiama PIN kodu apsaugota funkcija, kuria siekiama apriboti prieigą prie neskelbtinų duomenų ir patikrinti sistemą paleidimo metu, kad įrenginiai būtų apsaugoti nuo įsilaužimo ir viruso grėsmių.

Padidinkite našumą

Nepaprastai greita spausdinimo sparta iki 43 p./min., taip pat dvipusis spausdinimas ir dvipusis nuskaitymas per vieną kartą leidžia dirbti dar našiau.

Suasmeninkite darbo srautus

Taupykite laiką – programų bibliotekoje tinkinkite ekrano mygtukus taip, kad galėtumėte greitai tvarkyti dažniausius darbo srautus ir spausdinti išsaugotas formas bei nuskaityti į el. paštą vos bakstelėję.

Spausdinkite iš išmaniojo telefono

Programėle „Canon PRINT Business“, „Apple AirPrint“ arba „Android Mopria“ patogiai spausdinsite iš bet kur per išmanųjį telefoną ir planšetinį kompiuterį.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF552dw



MF553dw

Faksas		●
A4 formato spausdinimo greitis	43 psl./min.	43 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Dvipusis spausdinimas	●	●
Įtaisytasis ryšys su debesimi	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●
Belaidis ryšys	●	●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF553dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF552dw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) iki 65,2 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 36,0 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienuspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Įšilimo trukmė	apie Iki 14 sek. įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,7 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, „Adobe“ PostScript ³
Šriftai	93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spausdinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Įšplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos ¹ („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) Brūkšninio kodo spausdinimas ³ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 36 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): apytiksliai iki 6,4 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytais), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Dvipusis kopijavimas	Iki 999 kopijų
Kelios kopijos	25–400 % didinan po 1 %
Mažinimas / didinimas	Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
Kitos funkcijos	
SKAITYTVUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600x600 tašk./col., Padidinta: iki 9 600x9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300x600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300x600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. pašta	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / šifruota
Nuskaitymas į kompiuterį	Nuskaitymas į kompiuterį PDF ⁴ / PDF (skaitmeninis parašas) ⁴ / PDF A-1b
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	
Nuskaitymas į debesiją¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	TIK MF553DW
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁶)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai didelė: 200x400 tašk./col. Itin didelė: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių ⁶
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriam naudojant „flash“ atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė 100 lapų universalusis dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė x 3
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	2 300 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COMIO, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Serija „i-SENSYS MF550“

Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m ² Universalusis dėklas: nuo 60 iki 199 g/m ² ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ tinkinamas dydis – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm, nuo 60 iki 120 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows [®] 11“ / „Windows [®] 10“ / „Windows [®] 8.1“ / „Server“ 2019 / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.11 versija ir naujesnė „Linux“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64/128 bitų), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) Paslaugų programa „MF Scan“, nuotoliniu naudotojo sąjaja (RUI), Skyriaus ID valdymas, Dažų būsenos įrankis, iW Management Console: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000-7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 150 000 puslapių per mėnesį ⁸
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (PxGxA)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Įrengimui reikalinga vieta (PxGxA)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Svoris	apie 19,8 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30°C (50–86°F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maitinimo šaltinis	Maks.: apie 1 430 W Budėjimo režimu: apytiksliai 13,6 W
Energijos sąnaudos	Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,41 kWh per savaitę (230 V) ¹³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁹ : Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: 24 dB
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Kasetė 056L (5 100 psl. ¹⁴) ² Kasetė 056 (10 000 psl. ¹⁵) ² Kasetė 056H (21 000 psl. ¹⁶) ²
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF553dw: Popieriaus tiektuvas PF-C1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšniųjų kodų spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 MF552dw: Popieriaus tiektuvas PF-C1 (550 lapų kasetė) Brūkšniųjų kodų spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1
Pastabos:	
^[1]	Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
^[2]	„Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
^[3]	Būtinas priedas: brūkšniųjų kodų spausdinimo įranga E1E
^[4]	Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
^[5]	Nuskaitymo paslaugų programa „MF Scan“ arba programėlė „Canon PRINT Business“
^[6]	Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
^[7]	„Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
^[8]	Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
^[9]	Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
^[10]	Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
^[11]	Pagal ISO/IEC 19752.
^[12]	Spausdintuvą išsiunčiamas su kasete „056L“ (5 100 puslapių)
^[13]	Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ [™] 3.0 versijoje.

**GAMINIO INFORMACIJA:**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF552dw“	5160C011AA	4549292186451
„i-SENSYS MF553dw“	5160C010AA	4549292186444

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„Paper Feeder PF-C1“	0865C001AA	4549292050691
„Copy Card Reader-F1“	4784B001AA	4960999679686
„Copy Card Reader Attachment-J1“	5140B002AA	4549292027228
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1	5145B001AA	4960999780269
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plokščiasis pagrindas V2	2223C040AA	8714574664118
Plokščiasis pagrindas AB1	5511C002AA	8714574668741

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetė 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetė 056H	3008C002AA	4549292136210

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.

Canon