

LIELISKAS VEIKTSPĒJAS DRUKĀŠANA UN SKENĒŠANA AR KOMPAKTIEM UN DAUDZVEIDĪGI SAVIENOJAMIEM MELNBALTAJĪEM DAUDZFUNKCIJU LĀZERPRINTERIEM



i-SENSYS MF550 sērija

Canon i-SENSYS MF550 sērijas printeri ir kompakti un uzticami — ideāli piemēroti maziem uzņēmumiem, kas intensīvi strādā



SAVIENOJUMS AR
MĀKONI



PERSONALIZĒTAS
DARBPLŪSMAS



DOKUMENTU UN IERĪČU
DROŠĪBAS UZTURĒŠANA



DRUKĀŠANA NO
VIEDTĀLRUŅA



LIELĀKA DARBA RAŽĪBA

Savienojums ar mākoni

Printeris ir gatavs savienošanai ar mākoni uzreiz pēc izsaiņošanas, tāpēc varat drukāt un skenēt tieši uz mākoņpakalpojumiem un no tiem (piemēram, Google Drive, DropBox un OneDrive).

Dokumentu un ierīču drošības uzturēšana

Drošības funkcijas ietver funkciju Secure PIN, kas ierobežo piekļuvi konfidencialiem dokumentiem, un sistēmas verificēšanu, kad notiek startēšana, kas aizsargā ierīces no uzlaušanas un vīrusu izraisītiem draudiem.

Lielāka darba ražība

Izcils drukas ātrums līdz 43 lappusēm minūtē, kā arī divpusējā drukāšana un vienas padeves divpusējā skenēšana nodrošina lielāku darba ražību.

Personalizētas darbplūsmas

Ietaupiet laiku, pielāgojot ekrāna pogas, lai tās atbilstu jūsu biežāk izmantotajām darbplūsmām, izmantojot lietojumprogrammu bibliotēku, lai varētu drukāt saglabātās veidlapas un skenēt uz e-pastu ar vienu pieskārienu.

Drukājiet no sava viedtālruņa

Izmantojiet Canon PRINT Business lietotni, Apple AirPrint vai Android Mopria, lai ērti drukātu no jebkuras vietas ar savu viedtālruni vai planšetdatoru.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF552dw



MF553dw

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	43 lpp./min	43 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Abpusēja drukāšana	●	●
Iebūvēts savienojums ar mākonī	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●
Divpusēja skenēšana vienu padevi	●	●
Bezvadu savienojamība	●	●

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	MF553dw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF552dw: printeris, kopētājs un skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 43 lpp./min (A4) Līdz 65,2 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 36,0 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Melnbalta lāzestara drukā
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,7 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākonā ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Svītirkodu drukāšana ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 43 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 36 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optisks: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/sifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts) ⁴
Skenēšana uz datoru	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākonpakalpojumu ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
IFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁶)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁶
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasetes, trīs
Maksimālā papīra ievades ietilpība	2300 loksnes
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m ² Universālais uztvērējs: 60–199 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap; pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm; 60–120 g/m ²
Divpusējā drukāšana	
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versija 10.11 vai jaunāka versija Linux ⁷
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
Programmatūra un printera pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai, eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojums, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammā bibliotēka
ISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000–7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks.150 000 lappuses mēnesī ⁷
Procesora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	494 x 464 x 452 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	741 x 1105 x 1214 mm
Svars	Aptuveni 19,8 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta) 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Barošanas avots	Maks. aptuveni 1430 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,41 kWh nedēļā (230 V) ¹³ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Enerģijas patēriņš	Skaņas spiediens: ⁹ Darbojoties: 54 dB Gaidīšanas režīmā: 24 dB Skaņas jauda: ⁹ Darbojoties: 72,9 dB ¹⁰ Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
Trokšņa līmenis	
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 056L (5100 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 056 (10 000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 056H (21 000 lappuses ¹¹) ¹²
PIEDERUMI/IESPĒJAS Ierīces	MF553dw: Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 Standarta pamatne, tips V2 Standarta pamatne, tips AB1 MF552dw: Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasete) Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 Standarta pamatne V2 Standarta pamatne AB1
Piezīmes	

^[1] Nepieciešams trešās puses mākonpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.

^[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[3] Nepieciešams piederums — svītirkodu drukāšanas komplekts E1E.

^[4] Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.

^[5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.

^[6] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1

^[7] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.

^[8] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

^[9] Uzrādītāis trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[10] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošai personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

^[11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[12] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 056L (5100 lappuses).

^[13] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Canon



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Standarta pamatne V2	2223C040AA	8714574664118
Standarta pamatne AB1	5511C002AA	8714574668741

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 056 L	3006C002AA	4549292136173
Kasetne 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetne 056 H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2021