

LIELISKAS VEIKTSPĒJAS DRUKĀŠANA UN SKENĒŠANA AR KOMPAKTIEM UN DAUDZVEIDĪGI SAVIENOJAMIEM MELNBALTAJIEM DAUDZFUNKCIJU LĀZERPRINTERIEM

i-SENSYS MF550 sērija
Canon i-SENSYS MF550 sērijas
printeri ir kompakti un uzticami —
ideāli piemēroti maziem
uzņēmumiem, kas intensīvi strādā



-  **SAVIENOJUMS
AR MĀKONI**
-  **PERSONALIZĒTAS
DARBPLŪSMAS**
-  **DOKUMENTU UN IERĪČU
DROŠĪBAS UZTURĒŠANA**
-  **DRUKĀŠANA NO
VIEDTĀLRUNĀ**
-  **LIELĀKA DARBA RAŽĪBA**

Savienojums ar mākoni

Printeris ir gatavs savienošanai ar mākoni uzreiz pēc izsaiņošanas, tāpēc varat drukāt un skenēt tieši uz mākoņpakalpojumiem un no tiem (piemēram, Google Drive, DropBox un OneDrive).

Dokumentu un ierīču drošības uzturēšana

Drošības funkcijas ietver funkciju Secure PIN, kas ierobežo piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, un sistēmas verificēšanu, kad notiek startēšana, kas aizsargā ierīces no uzlaušanas un vīrusu izraisītiem draudiem.

Palieliniet darba ražību

Izcils drukas ātrums līdz 43 lappusēm minūtē, kā arī divpusējā drukāšana un vienas padeves divpusējā skenēšana nodrošina lielāku darba ražību.

Personalizētas darbplūsmas

Ietaupiet laiku, pielāgojot ekrāna pogas, lai tās atbilstu jūsu biežāk izmantotajām darbplūsmām, izmantojot lietojumprogrammu bibliotēku, lai varētu drukāt saglabātās veidlapas un skenēt uz e-pastu ar vienu pieskārienu.

Drukāšana no viedtālrunu

Izmantojiet Canon PRINT Business lietotni, Apple AirPrint vai Android Mopria, lai ērti drukātu no jebkuras vietas ar savu viedtālrundi vai planšetdatoru.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF552dw



MF553dw

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	43 lpp./min	43 lpp./min
Dispējs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Abpusēja drukāšana	●	●
Iebūvēts savienojums ar mākoni	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●
Divpusēja skenēšana vienu padevi	●	●
Bezvadu savienojamība	●	●

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF550 sērija

Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce	Apdrošinājumā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprikojuma): 60-120 g/m ² Daudzfunkciju plāplāte: 60-199 g/m ² Automātiskā dokumentu padeve: 50-105 g/m ²
Pieejamās funkcijas	MF553dw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF552dw: printeris, kopētājs un skeneris	Dīvpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pieļāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm; 60-120 g/m ²
PRINTERIS		INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 43 lpp./min (A4) Līdz 65,2 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 36,0 atšķeliem minūtē (A4)	Interfeisa veids	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versija 10.11 vai jaunāka versija Linux®
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzerstara druka	Operētājsistēmu saderība	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi	Tīkla protokols	Skenēšana: Skenēšana ar stūmējtehnoloģiju. Fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/I-faks: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar vilcējtehnoloģiju: TCP/IP
Iesišanas laiks	Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas		Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Mīnīšanas ieguvēs laiks	Aptuveni 5,7 sekundes vai mazāk		Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Printerā valodas	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe [®] PostScript ³		Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pieklēvēs punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Fonti	93 PCL fonti 136 PostScript fonti		MF Scan Utility Remote User Interface (RUI) Department ID Management Toner statusa riks iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīci pārvaldībai eMaintenance: iegūtās pakalpojumus RDS nodrošina attālūs eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītā rādītāju uzņēmšanu, automātisku izlietotajmo materiālu uzraudzību un attālūdiagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)		2000-7500 lappuses mēnesī
Tonera taupīšanas režīms	Ir		Maks.150 000 lappuses mēnesī ⁸ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns 494 x 464 x 452 mm
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atminas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa ⁴ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Svītkodu drukāšanas ⁵ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis	Programmatūra un printerā pārvaldība	741 x 1105 x 1214 mm Aptuveni 19,8 kg Temperatūra: 10-30°C (50-86°F) Mitrums: relatīvi mitrums 20-80% (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. aptuveni 1430 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,41 kWh/nedēļā (230 V) ¹³ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
KOPĒTĀJS		VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	Skanas spiediens ⁹ Darbojoties: 54 dB Gaidīšanas režīmā: 24 dB Skanas jauda ¹⁰ Aktīva: 72,9 dB ¹⁰ Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 43 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 36 att./min	Ieteicamais drukāšanas apjomis mēnesī	
Pirmās kopijas ieguvēs laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,3 sekundes vai mazāk	Veikspēja	
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi	Procesora ātrums	
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli	Atmīna	
Dīvpusējā kopēšana	Divpusēja uz dīvpusēju (automātiski)	Vadības panelis	
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām	Izmēri ar paplatēm (platums x dziļums x augstums)	
Samazināšana/palielināšana	25-400% ar 1% palielinājuma soli	Uzstādišanas vieta (platums x dziļums x augstums)	
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija	Svars	
SKENERIS	Krāsa	Darbības vide	
Veids	Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi	Barošanas avots	
Skenēšanas izšķirtspēja	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)	Enerģijas patēriņš	
Skenēšanas ātrums	24 bitti / 24 bitti (ievade/izvade)	Trokšņa līmenis	
Krāsu skenēšanas dziļums	256 līmeni		
Pelēkie toņi	TWAIN, WIA, ICA		
Saderība	216 mm		
Maksimālais skenēšanas plātums	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/sifrēts Skenējiet datorā šādos formātos: PDF ⁴ /PDF (digitālais pāraksts) ⁴ /PDF A-1b		
Skenēšana uz e-pastu			
Skenēšana uz datoru			
Skenēšana uz USB atmiņu			
Skenēšana uz FTP			
Skenēšana uz mākoņpakaļpojumu¹			
iFAX			
FAKSS	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
Modema ātrums	ITU-T.37		
Saņemšanas režīms			
Faksa izšķirtspēja			
TIKAI MF553DW	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusei)	IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli Standarts 200 x 100 dpi	Kasetnes	
	Laba kvalitāte: 200 x 200 dpi Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi Loži augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi		
	Līdz 512 lappusēm ⁶	PIEDERUMI/IESPĒJAS	
	Līdz 281 numuram	Ierices	
Atrīe numuri	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti		
Grupu zvani/adresāti	Maks. 310 adresātu		
Secīga apraide	Pastāvīga faksa atmīnas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmīnu)		
Atmiņas dublēšana	Ir (sūtīšana un saņemšana)		
Dīvpusēja faksa funkcija	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaitē, secīga apraide		
Citas funkcijas			
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	Skeneris ar stikla vāku, dīvpusējs automātiskais dokumentu padevējs (vienu padevēji)		
Skenera tips	550 lokšņu kasete		
Papīra ievade (standarta)	100 lokšņu universālā plāplāte 50 lokšņu automātiskā dokumentu padeve		
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasetes, trīs		
Maksimālā papīra ievades ietilpība	2300 loksnes		
Papīra izvade	150 lokšņu		
Apdrošinājumā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiketes, pastarkstes, aploksnes		
Apdrošinājumā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprikojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pieļāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju plāplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastarkstes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pieļāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, plielāgtoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm.		
Piezīmes	[1] Nepieciešams trešās puses mākoņpakaļpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi. [2] Canon PCL5e draivieris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas. [3] Nepieciešams piederums — svītkodu drukāšanas komplekts E1E. [4] Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1. [5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu. [6] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1. [7] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai. [8] Veikspēja ir maksimāla izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veikspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks. [9] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296. [10] Nav dzirdams nozīmēt, ka skanas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūtu standartu fona trokšņiem saskaņā ar standarto ISO 7779. [11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752. [12] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 056L (5100 lappuses).		

Bivariate

- [1] Nepieciešams trešās puses mākonpakaļpojumi abonementi; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.

[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

[3] Nepieciešams pierderums — svītkoru drukāšanas kompleks E1E.

[4] Pierderumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības kompleks E1.

[5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.

[6] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

[7] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.

[8] Veiklspēja ir maksimālaizdrukāto lokšņu skaita vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiklspējas radītajus tiek samazināts produkta darbības laiks.

[9] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

[10] Nav dzirdams nozīmē to, ka skanās spiediens uz blakus stāvōsu personu ir mazāks par absolūtu standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

[11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

[12] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 056L (5100 lappuses).

[13] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0

Canon



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
Svītrodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālruņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālruņa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālruņa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Standarta pamatne V2	2223C040AA	8714574664118
Standarta pamatne AB1	5511C002AA	8714574668741

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 056 L	3006C002AA	4549292136173
Kasetne 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetne 056 H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024