

IMPRIMARE ȘI SCANARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU MULTIFUNCȚIONALE LASER ALB-NEGRU COMPACTE ȘI CONECTATE

Seria i-SENSYS MF550

Seria Canon i-SENSYS MF550 este compactă și fiabilă, ideală pentru companiile mici cu activitate intensă



CONECTAȚI-VĂ LA CLOUD



PERSONALIZAȚI FLUXURILE DE LUCRU



PROTEJAȚI DOCUMENTELE ȘI DISPOZITIVELE



IMPRIMARE DE PE SMARTPHONE



CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA

Conectați-vă la cloud

Conectivitatea nativă la cloud este gata imediat de utilizare, astfel încât să puteți imprima și scana direct în și din servicii de stocare în cloud precum Google Drive, Dropbox și OneDrive.

Protejați documentele și dispozitivele

Funcțiile de securitate includ funcționalitate de securizare cu cod PIN pentru restricționarea accesului la documente sensibile și verificarea sistemului la pornire pentru a proteja dispozitivele împotriva hackingului și amenințărilor informatice.

Creșteți productivitatea

Vitezele de imprimare excepționale de până la 43 ppm, plus imprimarea față-verso și scanarea față-verso la o singură trecere asigură niveluri îmbunătățite de productivitate.

Personalizați fluxurile de lucru

Economisiți timp prin personalizarea butoanelor de pe ecran pentru cele mai utilizate fluxuri de lucru cu Application Library, astfel încât să puteți imprima formulare salvate și să scanați către e-mail la o singură atingere.

Imprimare de pe smartphone

Utilizați aplicația Canon PRINT Business, Apple AirPrint sau Android Mopria pentru a imprima convenabil de oriunde, de pe smartphone sau tabletă.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Viteză de imprimare A4	43 ppm	43 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare duplex	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●
Conectivitate wireless	●	●

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament

Funcții disponibile

IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Metodă de imprimare

Rezoluție de imprimare

Temp de încălzire

Temp de imprimare a primei pagini

Limbaje de imprimare

Fonturi

Margini de imprimare

Mod de economisire a tonerului

Funcții avansate de imprimare

Multifuncțional laser monocrom

MF553dw: imprimare, copiere, scanare și fax
MF552dw: imprimare, copiere și scanare

Pe o față: până la 43 ppm (A4)
până la 65,2 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 36,0 ipm (A4)

Imprimare monocrom cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Aprox. 5,7 secunde sau mai puțin

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 de fonturi PCL

136 de fonturi PostScript

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)

Da

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare din cloud¹ (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Imprimare de coduri de bare²
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service

Pe o față (A4): până la 43 ppm
Față-verso (A4): până la 36 ipm

ADF (A4): aprox. 6,4 secunde sau mai puțin
Platan (A4): aprox. 6,3 secunde sau mai puțin

Până la 600 x 600 dpi

Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii

Față-verso pe față-verso (automat)

Până la 999 de exemplare

25-400 % în trepte de 1 %

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate

Color

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi)

Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi)

Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi)

Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)

24 de biți/24 de de biți (întrare/ieșire)

256 de niveluri

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/
PDF criptat³/PDF (semnătură digitală)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

ITU-T.37

NUMAI MF553DW

33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină⁶)

Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Standard: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Ultrafină: 400 x 400 dpi

Până la 512 pagini⁸

Până la 281 de apelări

Max. 299 apelări/max. 299 destinații

Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului
(copiere de siguranță cu memorie flash)

Da (trimitere și primire)

Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială

Platan, ADF față-verso (o singură trecere)

Casetă pentru 550 de coli

Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentator automat de documente pentru 50 de coli

3 casete pentru 550 de coli

2.300 coli

150 de coli

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

Casetă (standard și opțională):

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate:

min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Seria i-SENSYS MF550

Greutatea hârtiei

Imprimare față-verso

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață

Compatibilitate cu sisteme de operare

Protocol de rețea

Software și administrarea imprimantei

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat

Ciclu de lucru

Viteza procesorului

Memorie

Panou de control

Dimensiuni cu tăvi (H x l x A)

Spațiu de instalare (l x A x H)

Greutate

Mediu de utilizare

Sursă de alimentare

Consum de energie

Niveluri de zgomot

CONSUMABILE

Cartușe

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²

Tava universală: 60 - 199 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept, formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.11 și versiuni ulterioare Linux⁷

Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Scanare:

Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)

Scanare cu tragere: TCP/IP

Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Application Library

2.000 - 7.500 de pagini pe lună

Max. 150.000 de pagini pe lună⁷

800 MHz x 2

1 GB

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

494 mm x 464 mm x 452 mm

741 mm x 1105 mm x 1.214 mm

Aprox. 19,8 kg

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1.430 W

În standby: aprox. 13,6 W

În modul inactiv: aprox. 0,9 W

Consum tipic de energie (CTE): 0,41 kWh/săptămână (230 V)¹³

Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Presiune sonoră⁹:

Modul activ: 54 dB

Standby: 24 dB

Intensitate acustică⁹:

Modul activ: 72,9 dB¹⁰

În standby: inaudibil

Cartuș 056L (5.100 de pagini¹¹)¹²

Cartuș 056 (10.000 de pagini¹¹)¹²

Cartuș 056H (21.000 de pagini¹¹)¹²

MF553dw:

Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli)

Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

Suport simplu tip V2

Suport simplu tip AB1

MF552dw:

Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli)

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

Suport simplu V2

Soclu simplu AB1

Note:

^[1] Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.

^[2] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

^[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

^[4] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

^[5] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business

^[6] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1

^[7] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea

^[8] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.

Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

^[9] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[10] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

^[11] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[12] Imprimanta se livrează cu cartușul 056L (5.100 de pagini)

^[13] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Canon

**DETALII DESPRE PRODUS:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF C1	0865C001AA	4549292050691
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interfață pentru controlul copierii C1	5145B001AA	4960999780269
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1	9594B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Suport simplu V2	2223C040AA	8714574664118
Soclu simplu AB1	5511C002AA	8714574668741

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuș 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuș 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021