

PRINTIM DHE SKANIM ME PERFORMANCË TË LARTË NGA PRINTERË LASERI, KOMPAKTË DHE ME LIDHJE, SHUMËFUNKSIONALË DHE BARDHEZI

Seria i-SENSYS MF550
Canon i-SENSYS MF550 Series
është kompakte dhe e
qëndrueshme, ideale për bizneset e
vogla me ngarkesë pune

Lidhuni me renë kompjuterike

Lidhjet e brendshme me renë kompjuterike janë gati për punë direkt nga kutia, që të mund të printoni dhe skanoni menjëherë drejt dhe nga shërbimet e resë kompjuterike si p.sh. Google Drive, DropBox dhe OneDrive.

Mbroni dokumente dhe pajisje

Funksionet e sigurisë përfshijnë funksione Secure PIN për të kufizuar aksesin në dokumente delikate dhe "Verify System at Startup" për të mbrojtur pajisjet nga hakerimi dhe kërcënimet e viruseve.

Rritje e produktivitetit

Shpejtësia e jashtëzakonshme e printimit prej deri në 43ppm, plus printimi dyanësh dhe skanimi dyanësh e njëkalimësh ofrojnë nivele të përmirësuara produktiviteti.



**LIDHUNI ME RENË
KOMPJUTERIKE**



**PERSONALIZONI
CIKLET E PUNËS**



**MBRONI DOKUMENTE
DHE PAJISJE**



**PRINTONI NGA
SMARTFONI JUAJ**



**RRISNI
PRODUKTIVITETIN**

Personalizoni ciklet e punës

Kurseni kohë duke personalizuar butonat në ekran sipas cikleve tuaja më të përdorura të punës me Application Library, që të mund të printoni formularë të ruajtur dhe të skanoni në email me një të prekur.

Printoni nga smartfoni juaj

Përdorni aplikacionin Canon PRINT Business, Apple AirPrint ose Android Mopria për të printuar me komoditet nga kudo përmes smartfonit ose tabletës.

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Shpejtësi printimi A4	43ppm	43ppm
Ekrani	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm
Printim me Secure PIN	●	●
Printimi nga të dyja anët	●	●
Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike	●	●
Katalogu i aplikacioneve	●	●
Skanim dyanësh, njëkalimësh	●	●
Lidhja pa tela	●	●

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji i pajisjes
Funksionet e disponueshëm

PRINTERI
Shpejtësia e printimit

Mënyra e printimit
Rezolucioni i printimit
Koha e ngrohjes
Koha e nxjerrjes së printimit të parë
Gjuhët e printerit
Fontet

Marzhet e printimit

Modaliteti i ruajtjes së bojës
Veçoritë e përparuara të printimit

FOTOKOPJUES
Shpejtësia e kopjimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)
Rezolucioni i kopjimit
Modalitetet e kopjimit
Kopjim nga të dy anët
Kopjim i shumfishtë
Zvogëlimi / Zmadhimi
Karakteristika të tjera
SKANERI

Tipi
Rezolucioni i skanimit

Shpejtësia e skanimit

Thellësia e skanimit me ngjyra
Shkallë gri
Pajtueshmëria
Gjërësi maks. skanimi
Skanim në Email
Skanimi të kompjuteri
Skanim në pajisje memorje USB
Skanimi në FTP
Skanim në renë kompjuterike¹
IFAX
FAXS
Shpejtësia e Modemit
Modaliteti i marrjes

Rezolucioni i faksit

Kujtesa e FAX
Numrat e shpejtë
Thirrjet në grup/destinacionet
Transmetimi me Sekuencë
Kopje rezervë e kujtesës

Faks dyanësh
Karakteristika të tjera

PËRDORIMI I MATERIALIT
Lloji i skanerit
Futja e letrës (standarde)

Futja e Letrës (Opsion)
Kapaciteti maksimal i futjes së letrës
Dalja e letrës
Llojet e mediave

Madhësia e mediave

Mono Lazer gjithçka-në-një
MF553dw: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
MF552dw: Printim, kopjim dhe skanim

Njëanëshe: deri në 43 fq/min (A4)
Deri në 65.2 ppm(A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 36.0 ipm (A4)
Printim monokromatik me rreze lazer
Deri në 1200×1200 dpi
Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Afro: 5.7 sekonda e poshtë

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
93 fonte PCL
136 fonte PostScript
5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Po
Printim i Sigurt
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)
Printoni nga reja kompjuterike¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Printimi i barkodeve³
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"

Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min
Dyanëshe (A4): Deri në 36 ipm
ADF (A4): afro 6.4 sekonda ose më pak
Xhami (A4): afro 6.3 sekonda ose më pak
Deri në 600 x 600 dpi
Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
2-anëshe në 2-anësh (automatik)
Deri në 999 kopje
25-400% në rritje 1%
Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID

Ngjyra
Optik: Deri në 600 x 600 dpi
I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Një anë mono: 38ipm (300x600dpi)
Dy anë me ngjyra: 13ipm (300x600dpi)
Dy anë mono: 70ipm (300x600dpi)
Dy anë me ngjyra: 26ipm (300x600dpi)
24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
256 nivele
TWAiN , WIA, ICA
216mm
TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/
PDF e enkriptuar⁴/PDF (nënshkrim digjital)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
ITU-T.37
MF553DW ONLY
33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe⁶)
Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatikë, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Standard: 200 x 100 dpi
E mirë: 200 x 200 dpi
E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi
Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
Deri në 512 faqe⁸
Dero në 281 çelësa

Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Maks. 310 destinacione
Rezervë permanente memorieje faksi
(Rezervë me memorie Flash)
Po (Transmeto dhe Merr)
Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Kasetë me 550 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë
ADF me 50 fletë
Kasetë me 550 fletë x 3
2300 fletë

150 fletë
Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf
Kaseta (Standarde dhe opsionale):

A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COMIO, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 105 x 128 mm maks. 215.9 x 355.6 mm

Peshat e mediave

Printimi nga të dyja anët

NDËRFAQJA DHE SOFTUERI
Lloji i ndërfaqes

Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Protokolli i Rrjetit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

VEÇORI TË PËRGJITHSHME
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj
Cikli i punës
Shpejtësia e procesorit
Memoria

Paneli i kontrollit
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)

Pesha
Ambienti i përdorimit

Energjia
Konsumi i energjisë

Nivelet e zhurmës

PJESËT E KONSUMIT
Fishekë boje

AKSESORËT/OPSIONET
Artikuj

Shënime:

[1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.

[2] Nuk ofrohet drejtuës Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

[3] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E

[4] Aksesor - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1

[5] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business

[6] Sipas nr. të grafikud standard ITU-T. 1

[7] Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin

[8] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

[9] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

[10] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

[11] Bazuar në ISO/IEC 19752

[12] Printeri vjen me fishekun 056L (5100 faqe)

[13] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

i-SENSYS MF550 Series

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m²
Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m²
ADF: 50 deri në 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap madhësi të posaçme - min. 210 x 279.4 mm maks. 216.0 x 355.6 mm 60 deri 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.11 e lart
Linux⁷

Printo:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skano:

Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Skanim me marrje: TCP/IP

Menaxhimi:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):
Modaliteti i infrastrukturës:
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Modaliteti i pikëhyrjes:
WPA2-PSK(AES)

Shërbimi i skanimit MF,
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Departamenti,
Mjeti i statusit të tonerit,
Konsola e menaxhimit iW: Softueri i bazuar në server për një menaxhim të centralizuar të grupit të pajisjeve
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.
Katalogu i aplikacioneve

2,000 - 7,500 faqe në muaj

Maks. 150,000 faqe në muaj⁷
800 MHz x 2
1GB
Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
494 mm x 464 mm x 452 mm

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

Afro 19,8 Kg
Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Maksimumi: afro 1.430W
Në gatishmëri: afro 13,6 W
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0.9 W
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.41 kWh/javë (230V)¹³
Për informacion të detajuar në lidhje me regulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Presioni akustik⁸:
Aktiv: 54 dB
Pasiv: 24 dB
Fuqia zanore⁹:
Aktiv: 72.9 dB¹⁰
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Fishek 056L (5,100 faqe¹¹)¹²
Fishek 05i (10,000 faqe¹¹)¹²
Fishek 056H (21,000 faqe¹¹)¹²

MF553dw:
Furnizuesi i letrës PF-C1 (kaseta me 550 fletë)
Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori)
Barcode Printing Kit-E1E
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1
Plain Pedestal Type-V2
Plain Pedestal Type-AB1
MF552dw:
Furnizuesi i letrës PF-C1 (kaseta me 550 fletë)
Barcode Printing Kit-E1E
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1
Plain Pedestal-V2
Plain Pedestal-AB1

Canon

**DETAJET E PRODUKTIT:**

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (dërgesë elektronike)
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1	9594B002AA	N/A (dërgesë elektronike)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1	5511C002AA	8714574668741

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 056L	3006C002AA	4549292136173
Fishek 056	3007C002AA	4549292136197
Fishek 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021