

PRINTIM DHE SKANIM ME PERFORMANÇË TË LARTË NGA PRINTERË LASERI, KOMPAKTË DHE ME LIDHJE, SHUMËFUNKSIONALË DHE BARDHEZI

Seria i-SENSYS MF550
Pajisjet e serisë i-SENSYS MF550
të Canon janë kompakte dhe të
qëndrueshme, ideale për bizneset
e vogla me ngarkesë pune

Lidhuni me renë kompjuterike

Lidhjet e brendshme me renë kompjuterike janë gati për punë direkt nga kutia, që të mund të printoni dhe skanoni menjëherë drejt dhe nga shërbimet e resë kompjuterike si p.sh. Google Drive, DropBox dhe OneDrive.

Mbroni dokumente dhe pajisje

Funksionet e sigurisë përfshijnë funksione Secure PIN për të kufizuar aksesin në dokumente delikate dhe "Verify System at Startup" për të mbrojtur pajisjet nga hakërimi dhe kërcënimet e vireve.

Rrisni produktivitetin

Shpejtësia e jashtëzakonshme e printimit prej deri në 43 ppm, plus printimi dyanësh dhe skanimi dyanësh e njëkalimësh ofrojnë nivele të përmirësuara produktiviteti.



**LIDHUNI ME RENË
KOMPJUTERIKE**



**PERSONALIZONI
CIKLET E PUNËS**



**MBRONI DOKUMENTE
DHE PAJISJE**



**PRINTONI NGA
SMARTFONI JUAJ**



RRISNI PRODUKTIVITETIN

Personalizoni ciklet e punës

Kurseni kohë duke personalizuar butonat në ekran sipas cikleve tuaja më të përdorura të punës me Application Library, që të mund të printoni formularë të ruajtur dhe të skanoni në email me një të prekur.

Printoni nga smartfoni juaj

Përdorni aplikacionin Canon PRINT Business, Apple AirPrint ose Android Mopria për të printuar me komoditet nga kudo përmes smartfonit ose tabletës.

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Shpejtësi printimi A4	43 ppm	43 ppm
Ekrani	Ekran me prekje, me ngjyra 12,7 cm	Ekran me prekje, me ngjyra 12,7 cm
Printim me Secure PIN	●	●
Printim dyanësh	●	●
Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike	●	●
Katalogu i aplikacioneve	●	●
Skanim dyanësh, njëkalimësh	●	●
Lidhje me valë	●	●

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji i pajisjes	Mono Lazer gjithçka-në-një
Funksionet e disponueshëm	MF553dw: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks <p>MF552dw: Printim, kopjim dhe skanim</p>
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: deri në 43 fq./min (A4) <p>deri në 65.2 ppm(A5 horizontal)</p> <p>Dyanëshe: deri në 36,0 ipm (A4)</p>
Mënyra e printimit	Printim monokrom me rezeze laser
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro: 5.7 sekonda e poshtë
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	93 fonte PCL <p>136 fonte PostScript</p>
Margjinat e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas <p>10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)</p>
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Funksionet e përparuara të printimit	Secure Print <p>Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)</p> <p>Printoni nga reja kompjuterike¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)</p> <p>Printimi i barkodeve²</p> <p>iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business</p> <p>Android; i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"</p>
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min <p>Dyanëshe (A4): Deri në 36 ipm</p>
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): afro 6,4 sekonda ose më pak <p>Xhami (A4): afro 6,3 sekonda ose më pak</p>
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Heqja e Kornizës, Ngjiltje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID
SKANERI	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optike: Deri në 600 x 600 dpi <p>E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi</p>
Shpejtësia e skanimit	Njëanëshe mono: 38 ipm (300x600 dpi) <p>Njëanëshe me ngjyra: 13 ipm (300x600 dpi)</p> <p>Dyanëshe mono: 70 ipm (300x600 dpi)</p> <p>Dyanëshe me ngjyra: 26 ipm (300x600 dpi)</p>
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216 mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/
Skanimi te kompjuteri	Skanimi PDF te kompjuteri¹/PDF (Nënshkrim dixhital)²/PDF A-1b
Skanim në pajisje memorje USB	
Skanimi në FTP	
Skanim në renë kompjuterike¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAKS	MF553DW ONLY
Shpejtësia e Modemit	33,6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁶)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatikë, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi <p>E mirë: 200 x 200 dpi</p> <p>E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi</p> <p>Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi</p>
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe ⁶
Numrat e shpejtë	Dero në 281 çelësa
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e kujtesës	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 550-fletëshe <p>Sirtar me shumë funksione me 100 fletë</p> <p>ADF me 50 fletë</p>
Futja e letrës (opsion)	Kasetë me 550 fletë x 3
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	2300 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): <p>A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Sirtari shumëfunksional: <p>A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: <p>A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 105 x 128 mm maks. 215,9 x 355,6 mm</p></p></p>

Canon

i-SENSYS MF550 Series

Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m² <p>Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 199 g/m²</p> <p>ADF: 50 deri në 105 g/m²</p>
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap <p>madhësi të posaçme - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm</p> <p>60 deri 120 g/m²</p>
NDËRFQAJJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versioni 10.11 e lart Linux ⁷
Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD)
Skano:	Skanim me dhënis: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) <p>E-mail/i-Fax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)</p> <p>Skanim me marrje: TCP/IP</p>
Menaxhimi:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Siguria:	TL:SL3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Siguria: (me valë):	Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) <p>Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK(AES)</p>
Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqe Përdorimi në Distançë (RUI), Administrim i ID-së së departamentit, Mjeti i statusit të tonerit, Konsol Menaxhimi iV: Softuer me bazë serveri për menaxhim të centralizuar të një sërë pajisjesh eMaintenance: RDS-ja e ngulitur lejon shërbime eMaintenance në distancë, si për shembull marrjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë. Katalogu i aplikacioneve	
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	2,000 - 7,500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 150,000 faqe në muaj ⁸
Shpejtësia e procesorit	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12,7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	741 mm x 1,105 mm x 1,214 mm
Pesha	Afro 19,8 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) <p>Lagështia: 20 deri në 80% RH (pa kondensim)</p>
Energjia	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Afro 1430 W <p>Passiv: rreth 13,6 W</p> <p>Modaliteti i fjetjes: Rreth 0,9 W</p> <p>Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,41 kWh/javë (230 V)¹³</p> <p>Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni faqen: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ⁹ : Aktiv: 54 dB <p>Passiv: 24 dB</p>
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fisheku 056L (5100 faqe ¹¹) ¹² <p>Fisheku 056 (10 000 faqe ¹¹)¹²</p> <p>Fisheku 056H (21 000 faqe ¹¹)¹²</p>
AKSESORËT/OPSIONET	
Artikujt	MF553dw: <p>Furnizuesi i letrës PF-C1 (Kaseta me 550 fletë)</p> <p>Kordon i gjatë TEL 6 Kit (Kufje telefoni)</p> <p>Kiti i printimit të barkodit - EIE</p> <p>Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së E1</p> <p>Piedestal i thjeshtë lloji - V2</p> <p>Piedestal i thjeshtë lloji - AB1</p> <p>MF552dw: <p>Furnizuesi i letrës PF-C1 (Kaseta me 550 fletë)</p> <p>Kiti i printimit të barkodit - EIE</p> <p>Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së E1</p> <p>Piedestal i thjeshtë lloji - V2</p> <p>Piedestal i thjeshtë lloji - AB1</p></p>

Shënime:

^[1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.

^[2] Nuk ofrohet program drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

^[3] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-EIE

^[4] Aksesor - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1

^[5] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business

^[6] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1

^[7] Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin

^[8] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

^[9] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[10] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

^[11] Bazuar në ISO/IEC 19752

^[12] Printeri vjen me fishekun 056L (5100 faqe)

^[13] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.



DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (dërgesë elektronike)
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1	9594B002AA	N/A (dërgesë elektronike)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1	5511C002AA	8714574668741

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 056L	3006C002AA	4549292136173
Fishek 056	3007C002AA	4549292136197
Fishek 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024