

UTSKRIFT OCH SCANNING MED HÖGA PRESTANDA FRÅN KOMPAKTA OCH ANSLUTNA MULTIFUNKTIONSLASER- SKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT

i-SENSYS MF550-serien

Canon i-SENSYS MF550-serien är kompakt och tillförlitlig, perfekt för hårt arbetande små företag



ANSLUT TILL
MOLNET



ANPASSA
ARBETSFLÖDEN



SKYDDA DOKUMENT OCH
ENHETER



SKRIV UT FRÅN DIN
SMARTPHONE



ÖKA PRODUKTIVITETEN

Anslut till molnet

Inbyggd molnanslutning kan användas direkt, så att du kan skriva ut och scanna direkt till och från molnlagringstjänster som Google Drive, DropBox och OneDrive.

Skydda dokument och enheter

Säkerhetsfunktioner omfattar funktionen säker PIN-kod för att begränsa åtkomsten till känsliga dokument och systemverifiering vid start för att skydda enheter från hackning och virusshot.

Öka produktiviteten

Enastående utskriftshastigheter på upp till 43 sidor per minut, plus dubbelsidig utskrift och dubbelsidig scanning i ett svep ökar produktiviteten.

Anpassa arbetsflöden

Spara tid genom att anpassa knapparna på skärmen till dina mest använda arbetsflöden med programbiblioteket, så att du kan skriva ut sparade formulär och scanna till e-post med ett enda tryck.

Skriv ut från din smartphone

Använd appen Canon PRINT Business, Apple AirPrint eller Android Mopria för att bekvämt skriva ut från din smartphone eller surfplatta, var du än är.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	43 sidor/minut	43 sidor/minut
Skärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Dubbelsidig utskrift	●	●
Inbyggd molnanslutning	●	●
Programbibliotek	●	●
Dubbelsidig scanning i ett svep	●	●
Trådlös anslutning	●	●

TEKNISKA DATA

Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
Tillgängliga funktioner	MF553dw: Skriv ut, kopiera, scanna och faxes MF552dw: Skriv ut, kopiera och scanna
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 43 sid/min (A4) Upp till 65,2 sid/min (A5, liggande) Tvåsidigt: Upp till 36 sidor/ minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka 5,7 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/ minut Dubbelzijdigt (A4): upp till 36 sidor/ minut
Tid för första kopian	ADF (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelzijdigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelzijdigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ /PDF (digital signatur) ⁴
Scanna till PC	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
IFAX	ITU-T.37
FAXA	
Modemhastighet	ENDAST MF553DW 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁶)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁶
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell grupp-sändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark x 3
Maximal pappersinmatningskapacitet	2 300 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.11 och senare Linux
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP
Programvara och skrivarhantering	Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturuläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000–7 500 sidor/månad
Kapacitet	Max. 150 000 sidor per månad ⁷
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	494 x 464 x 452 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Vikt	Cirka 19,8 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömkälla	Max: cirka 1 430 W Vänteläge: cirka 13,6 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,41 kWh/vecka (230 V) ¹³ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Strömförbrukning	Ljudtryck ⁹ : Aktiv: 54 dB Standby: 24 dB Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: 72,9 dB ¹⁰ Vänteläge: hörbart
Bullernivåer	
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 056L (5 100 sidor ¹¹) ¹² Kassett 056 (10 000 sidor ¹¹) ¹² Kassett 056H (21 000 sidor ¹¹) ¹²
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF553dw: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Sats för streckkodsutskrift-EIE Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI Vanligt stativ typ-V2 Vanligt stativ-AB1 MF552dw: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) Sats för streckkodsutskrift-EIE Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI Vanligt stativ-V2 Vanligt stativ-AB1
Obs!	
^[1]	Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
^[2]	En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
^[3]	Tillbehör – Sats för streckkodsutskrift-EIE – krävs
^[4]	Tillbehör – Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs
^[5]	Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
^[6]	Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
^[7]	Linux stöder både utskrift och scanning
^[8]	Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
^[9]	Deklarerat buller enligt ISO 9296
^[10]	Öhörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
^[11]	Baserat på ISO/IEC 19752
^[12]	Skrivaren levereras med kassett 056L (5 100 sidor)
^[13]	Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

**PRODUKTINFORMATION:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Fäste för kopieringskortläsare-J1	5140B002AA	4549292027228
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1	5145B001AA	4960999780269
Sats för streckodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Vanligt stativ-V2	2223C040AA	8714574664118
Vanligt stativ-AB1	5511C002AA	8714574668741

FÖRBRUKNINGARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021