

PATIKIMI IR PRIJUNGTI PRIE DEBESIJS A4 FORMATO SPALVOTI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, KAD BŪTŲ GALIMA DAR PAPRASČIAU SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI



„i-SENSYS MF650“ serija
„Canon i-SENSYS MF650“ yra greitų
ir patikimų A4 formato
daugiafunkčių spausdintuvų serija,
todėl puikiai tinka mažoms ir
vidutinėms įmonėms ar asmenims,
dirbantiems nuotoliniu būdu



PASIEKITE FAILUS IŠ
DEBESIJS



APSAUGOKITE
SLAPTUS
DOKUMENTUS



SPAUSDINKITE IŠ
IŠMANIOJO
TELEFONO



PADIDINKITE
NAŠUMĄ



AUTOMATIZUOKITE
KASDIENES UŽDUOTIS

Pasiekite failus iš debesijos

Iš karto paruoštas jungtis prie debesijos ir yra suderinamas su „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“, todėl galite greitai ir paprastai spausdinti ar nuskaityti tiesiai į arba debesiją arba iš jos.

Spausdinkite iš išmaniojo telefono

Mobiliojo įrenginio jungiamumas naudojant programėles „Canon PRINT Business“, „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) reiškia, kad galite spausdinti iš telefono kad ir kur bebūtumėte.

Automatizuokite kasdienes užduotis

Pritaikykite asmeniniam naudojimui darbo eigą naudodami programų biblioteką, spausdinkite saugomas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite dokumentus vienu paspaudimu.

Apsaugokite slaptus dokumentus

Patikimos saugumo funkcijos apima „Secure PIN“, kuri riboja automatinį darbų pateikimą, o funkcija „Verify System“ paleidimo metu saugo įrenginį nuo įsilaužimo ir virusų grėsmių.

Padidinkite našumą

Greitasis spausdinimas, laiką taupantis dvipusis nuskaitymas vienu kartu bei didelis spalvotas jutiklinis ekranas padeda efektyviai atlikti spausdinimo ir nuskaitymo užduotis.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faksas			●
A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●	●
Įtaisytais ryšys su debesija	●	●	●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas			●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas Išdėstos funkcijos	Spalvinis lazerinis daugiavertis įrenginys MF657Cdw / spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF655Cdw / MF651Cw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS Spausdinimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis: iki 21 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4) MF651Cw: Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai)
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba Išilimo trukmė Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu iki 1200 x 1200 tašk./col. Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Spalviniu režimu – iki maždaug 10,5 sek. Nespalvotai – iki maždaug 10,4 sek.
Spausdintuvo kalbos	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6, „Adobe“ PostScript3 [™] MF655Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRII
Šriftai	MF657Cdw: 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai MF655Cdw: 45 PCL šriftai
Spausdinio paraišės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Taip MF657Cdw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) Brūkšninio kodo spausdinimas ⁶¹ „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ MF655Cdw / MF651Cw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
KOPIJUOKLIS Kopijavimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis (A4): iki 21 psl./min. dviopusis (A4) – iki 12,7 psl./min. MF651Cw: Vienpusis (A4): iki 18 psl./min.
SKAITYTUVAS Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	MF657Cdw / MF655Cdw: ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 14,5 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 12,3 sek. arba greičiau MF651Cw: Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau
Kopijavimo raiška Kopijavimo režimai	Iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštesnų kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dviopusis kopijavimas	MF657Cdw: dviopusis į dviopusį (automatinis) MF655Cdw: vienpusis į dviopusį (automatinis)
Kelios kopijos Mazūnimas / didinimas Kitos funkcijos	Iki 999 kopijų 25–400 % didinant po 1 % Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTUVAS Tipas Nuskaitymo skiriamoji geba	Spalvotas Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	MF657Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300x600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300x600 t./col.) Dviopusis vienspalvis: 47 v./min. (300x600 t./col.) Dviopusis spalvotas: 27 v./min. (300x600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	MF657Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF655Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF651Cw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	MF657Cdw: 256 lygių MF655Cdw: 256 lygių
Suderinamumas	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Nuskaitymas el. pašta	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF4“ / PDF (skaitmeninis parašas) ⁶⁴
Nuskaitymas kompiuterį Nuskaitymas USB atmintinė Nuskaitymas FTP Nuskaitymas debesiją ⁶⁵ „iFAX“	MF655Cdw / MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37
FAKSAS Modemo sparta Priėmimo režimas Faksogramų skiriamoji geba	TIK MF657Cdw 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁵) Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakikio režimas, rankinis Standartine: 200x100 tašk./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai preciziška: 200x400 tašk./col. Ypač preciziška: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis Spartusis numerių rinkimas Spartusis numerių / adresatų rinkimas Nuoseklusis transliavimas Atminties atsarginė kopija Dviopusis faksogramų siuntimas Kitos funkcijos	Iki 512 puslapių ⁶ iki 281 numerio Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai Daugiausiai 310 paskirties vietų Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas) Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
POPIERIAUS NAUDOJIMAS Skaitytuvo tipas	MF657Cdw: tiglis, dviopusis ADF (vieno ciklo) MF655Cdw: tiglis, ADF MF651Cw: tiglis
Popieriaus tiekimas (standartinis)	MF657Cdw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga 50 lapų ADF MF655Cdw / MF651Cw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) Maksimali popieriaus tiekimo talpa Popieriaus išvestis Popieriaus tipai	251 lapas 100 lapų Papraštas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm.
Popieriaus svoris	Universalusis dėklas: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm.
Dviopusis spausdinimas	ADF (tik modeliuose MF657Cdw / MF655Cdw): A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, pasirenkami dydžiai: min. 128x139,7 mm Maks: 215,9 x 355,6 mm. Kasetė: 60-163 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60-176 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) ADF (MF657Cdw / MF655Cdw): 50-105 g/m ² TIK MF657Cdw / MF655Cdw Automatinis Kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm nuo 60 iki 200 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA Šašajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, IOBASE-T / IOBASE-TX / IOOBASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“, „Windows® 10“, „Windows® 8.1“, „Server® 2019“, „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“, „Server® 2012 Mac OS X“ 10.11 ir naujesnė versija „Linux“ ⁷
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Priegros taško režimas: WPA2-PSK(AES)
BENDROSIOS SAVYBĖS Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Našumas Procesoriaus sparta Atmintis	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmens fiksavimas, automatinis eksploatacinį medžiagų valdymas ir nuotoline diagnostika. Programų biblioteka
Valdymo skydelis Matmenys su dėklaus (P x G x A)	250-2 500 puslapių per mėnesį Maks. 30 000 puslapių per mėnesį ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Irengimui reikalinga vieta (P x G x A)	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas MF657Cdw / MF655Cdw: 451x460x413 mm MF651Cw: 451x460x360 mm
Svoris	MF657Cdw / MF655Cdw: 783x121x789 mm MF651Cw: 651x1046x780 mm MF657Cdw / MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 370 W Budėjimo režimu: apytiksliai 11,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,8 W
Triukšmo lygis	MF657Cdw / MF655Cdw: Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,22 kWh per savaitę ⁹ MF651Cw: Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,19 kWh per savaitę ⁹ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw / MF655Cdw Garso slėgis ¹⁰ : Veikimo metu: vienpusis 51 dB, dviopusis 50 dB Budėjimo režimu: neigirdimas
SAŪNADINĖS MEDŽIAGOS Kasetės	Garso stiprumas ⁸ : Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB / dviopusis iki 67 dB Budėjimo režimu: neigirdimas
PIRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	MF651Cw: Garso slėgis ⁶ : Veikimo metu: 49 dB Budėjimo režimu: neigirdimas
Pastabos:	Garso stiprumas ⁸ : Veikiant: iki 64 dB Budėjimo režimu: neigirdimas

SAŪNADINĖS MEDŽIAGOS Kasetės	Juodo rašalo kasetė 067 (1350 puslapių ¹¹) Juodo rašalo kasetė 067H (3130 puslapių ¹¹) Zalsvai mėlyno rašalo kasetė 067 (1250 puslapių ¹¹) Zalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H (2350 puslapių ¹¹) Rausvo rašalo kasetė 067 (1250 puslapių ¹¹) Rausvo rašalo kasetė 067H (2350 puslapių ¹¹) Geltono rašalo kasetė 067 (1250 puslapių ¹¹) Geltono rašalo kasetė 067H (2350 puslapių ¹¹)
PIRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	MF657Cdw: „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
Pastabos:	

¹⁾ Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
²⁾ Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
³⁾ Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
⁴⁾ Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
⁵⁾ Nuskaityt paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
⁶⁾ Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
⁷⁾ Platintamas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
⁸⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui.
⁹⁾ Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacimo trukmė.
¹⁰⁾ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
¹¹⁾ Pagal ISO/IEC 19798
¹²⁾ Spausdintuvus pristatomas su 1350 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (zalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
¹³⁾ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Canon

**GAMINIO INFORMACIJA:**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 067	5102C002AA	4549292187564
Juodo rašalo kasetė 067H	5106C002AA	4549292187397
Geltono rašalo kasetė 067	5099C002AA	4549292187434
Geltono rašalo kasetė 067H	5103C002AA	4549292187595
Raudono rašalo kasetė 067	5100C002AA	4549292187502
Rausvo rašalo kasetė 067H	5104C002AA	4549292187625
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067	5101C002AA	4549292187533
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H	5105C002AA	4549292187656

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021 m.