PATIKIMI IR PRIJUNGTI PRIE DEBESIJOS A4 FORMATO SPALVOTI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, KAD BŪTŲ GALIMA DAR PAPRASČIAU SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI



„i-SENSYS MF650“ serija
„Canon i-SENSYS MF650“yra greitų ir patikimų A4 formato daugiafunkcių spausdintuvų serija, todėl puikiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms ar asmenims, dirbantiems nuotoliniu būdu

- **PASIEKITE FAILUS IŠ DEBESIJOS**
- **APSAUGOKITE SLAPTUS DOKUMENTUS**
- **SPAUSDINKITE IŠ IŠMANIOJO TELEFONO**
- **PADIDINKITE NAŠUMĄ**
- **AUTOMATIZUOKITE KASDIENES UŽDUOTIS**

Pasiekite failus iš debesijos

Iš karto paruoštas jungtis prie debesijos ir yra suderinamas su „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“, todėl galite greitai ir paprastai spausdinti ar nuskaityti tiesiai į arba debesiją arba iš jos.

Spausdinkite iš išmaniojo telefono

Mobiliojo įrenginio jungiamumas naudojant programėles „Canon PRINT Business“, „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) reiškia, kad galite spausdinti iš telefono kad ir kur bebūtumėte.

Automatizuokite kasdienes užduotis

Pritaikykite asmeniniam naudojimui darbo eigą naudodami programų biblioteką, spausdinkite saugomas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite dokumentus vienu paspaudimu.

Apsaugokite slaptus dokumentus

Patikimos saugumo funkcijos apima „Secure PIN“, kuri riboja automatinį darbų pateikimą, o funkcija „Verify System“ paleidimo metu saugo įrenginį nuo įsilaužimo ir virusų grėsmių.

Padidinkite našumą

Greitasis spausdinimas, laiką taupantis dvipusis nuskaitymas vienu kartu bei didelis spalvotas jutiklinis ekranas padeda efektyviai atlikti spausdinimo ir nuskaitymo užduotis.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faksas			●
A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●	●
Įtaisytasis ryšys su debesija	●	●	●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas			●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF650“ serija

Įrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF657Cdw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF655Cdw / MF651Cw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis: iki 21 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4) MF651Cw: Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu – iki maždaug 10,5 sek. Nespalvotai – iki maždaug 10,4 sek.
Spausdintuvo kalbos	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, „Adobe® PostScript3“ MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Šriftai	MF657Cdw: 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai MF655Cdw: 45 PCL šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	MF657Cdw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos[1] („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) Brūkšninio kodo spausdinimas[3] „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: palaikomas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ MF655Cdw / MF651Cw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos[1] („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: palaikomas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis (A4): iki 21 psl./min. dvipusis (A4) – iki 12,7 psl./min. MF651Cw: Vienpusis (A4): iki 18 psl./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	MF657Cdw / MF655Cdw: ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 14,5 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 12,3 sek. arba greičiau MF651Cw: Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	MF657Cdw: dvipusis į dvipusį (automatinis) MF655Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	MF657Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300x600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 27 v./min. (300x600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	MF657Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF655Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF651Cw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	MF657Cdw: 256 lygių MF655Cdw: 256 lygių
Suderinamumas	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF4“ /
Nuskaitymas į kompiuterį	PDF (skaitmeninis parašas)[4]/PDF A-1b
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	MF655Cdw / MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“/ PDF A-1b
Nuskaitymas į debesiją[1]	TIFF / JPEG / PDF / PNG[5]
„iFAX“	MF657Cdw: ITU-T.37
FAKSAS	**TIK MF657Cdw**
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.[6])
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200x100 tašk./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai preciziška: 200x400 tašk./col. Ypač preciziška: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių[6]
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
POPIERIAUS NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	MF657Cdw: tiglis, dvipusis ADF (vieno ciklo) MF655Cdw: tiglis, ADF MF651Cw: tiglis
Popieriaus tiekimas (standartinis)	MF657Cdw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga 50 lapų ADF MF655Cdw / MF651Cw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	251 lapas
Popieriaus išvestis	100 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčias), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm. ADF (tik modeliuose MF657Cdw / MF655Cdw): A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkami dydžiai: min. 128x139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.
Popieriaus svoris	Kasetė: 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi) ADF (MF657Cdw / MF655Cdw): 50–105 g/m²
Dvipusis spausdinimas	Tik MF657Cdw / MF655Cdw Automatinis Kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm nuo 60 iki 200 g/m²
SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012 Mac OS X“ 10.11 ir naujesnė versija „Linux“7
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	250–2 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 30 000 puslapių per mėnesį[8]
Procesoriaus sparta	800 Mhz x 2
Atmintis	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	MF657Cdw / MF655Cdw: 451x460x413 mm MF651Cw: 451x460x360 mm
Įrenginiui reikalinga vieta (P x G x A)	MF657Cdw / MF655Cdw: 783x1211x789 mm MF651Cw: 651x1046x780 mm
Svoris	MF657Cdw / MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 370 W Budėjimo režimu: apytiksliai 11,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,8 W MF657Cdw / MF655Cdw: Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,22 kWh per savaitę[12] MF651Cw: Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,19 kWh per savaitę[12] Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	MF657Cdw / MF655Cdw Garso slėgis[9]: Veikimo metu: vienpusis 51 dB, dvipusis 50 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso stiprumas[9]: Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB / dvipusis iki 67 dB Budėjimo režimu: negirdimas MF651Cw: Garso slėgis[9]: Veikimo metu: 49 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso stiprumas[9]: Veikiant: iki 64 dB Budėjimo režimu: negirdimas
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 067 (1350 puslapių[10])[11] Juodo rašalo kasetė 067H (3130 puslapių[10])[11] Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067 (1250 puslapių[10])[11] Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H (2350 puslapių[10])[11] Rausvo rašalo kasetė 067 (1250 puslapių[10])[11] Rausvo rašalo kasetė 067H (2350 puslapių[10])[11] Geltono rašalo kasetė 067 (1250 puslapių[10])[11] Geltono rašalo kasetė 067H (2350 puslapių[10])[11]
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF657Cdw: „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

Pastabos:

[1] Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
[2] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
[3] Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
[4] Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
[5] Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
[6] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
[7] Platinimas tik žiniatinkliu, „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
[8] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
[9] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
[10] Pagal ISO/IEC 19798
[11] Spausdintuvas pristatomas su 1350 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
[12] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR®“ 3.0 versijoje.

Canon



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 067	5102C002AA	4549292187564
Juodo rašalo kasetė 067H	5106C002AA	4549292187397
Geltono rašalo kasetė 067	5099C002AA	4549292187434
Geltono rašalo kasetė 067H	5103C002AA	4549292187595
Raudono rašalo kasetė 067	5100C002AA	4549292187502
Rausvo rašalo kasetė 067H	5104C002AA	4549292187625
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067	5101C002AA	4549292187533
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H	5105C002AA	4549292187656

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Canon

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2025 m.