

TRWAŁE WIELOFUNKCYJNE DRUKARKI KOLOROWE A4 PODŁĄCZONE DO CHMURY Z MYŚLĄ O USPRAWNIONYM DRUKOWANIU I SKANOWANIU

Seria i-SENSYS MF650
Seria Canon i-SENSYS MF650,
zaprojektowana dla małych i średnich
firm oraz osób pracujących zdalnie,
obejmuje szybkie i niezawodne
wielofunkcyjne drukarki kolorowe A4.

Dostęp do plików w chmurze

Dostępne zaraz po uruchomieniu urządzenia połączenie z chmurą jest zgodne z usługami Google Drive, Dropbox i OneDrive. Umożliwia to szybkie i łatwe drukowanie i skanowanie bezpośrednio do i z chmury.

Drukowanie ze smartfonu

Łączność z urządzeniami przenośnymi dzięki aplikacji Canon PRINT Business oraz usługom AirPrint (Apple) i Mopria (Android) umożliwia drukowanie z telefonu bez względu na miejsce pobytu.

Automatyzacja codziennych zadań

Możesz dostosowywać przepływy pracy za pomocą biblioteki aplikacji, która umożliwia uruchamianie zadań – takich jak drukowanie zapisanych formularzy, skanowanie do wiadomości e-mail i kopiowanie dokumentów – jednym dotknięciem.



**DOSTĘP DO PLIKÓW
W CHMURZE**



**OCHRONA
POUFNYCH
DOKUMENTÓW**



**DRUKOWANIE ZE
SMARTFONU**



**WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ**



**AUTOMATYZACJA
CODZIENNYCH
ZADAŃ**

Ochrona poufnych dokumentów

Solidne zabezpieczenia obejmują zabezpieczający kod PIN, który blokuje możliwość automatycznego zwalniania poufnych dokumentów, oraz funkcję weryfikacji systemu podczas uruchamiania chroniącą urządzenie przed atakami hakerów i wirusami.

Większa wydajność

Szybkie drukowanie, zapewniająca oszczędność czasu funkcja jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego oraz duży kolorowy ekran dotykowy ułatwiają sprawne drukowanie i skanowanie.

Canon

TABELA UDOSKONAŁEŃ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
Szybkość drukowania (A4)	18 str./min	21 str./min	21 str./min
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●	●
Automatyczny druk dwustronny		●	●
Łączność z chmurą	●	●	●
Biblioteka aplikacji	●	●	●
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne			●

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia Dostępne funkcje	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe MF657Cdw; drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów MF655Cdw/MF651Cw; drukowanie, kopiowanie i skanowanie
DRUKARKA Szybkość drukowania	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostronne: do 21 str./min (A4) Do 38 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 12,7 obr./min (A4) MF651Cw: Jednostronne: do 18 str./min (A4) Do 38 str./min (A5, układ poziomy)
Metoda drukowania Rozdzielczość drukowania Czas nagrzewania Czas wydruku pierwszej strony	Kolorowe drukowanie laserowe Maks. 1200 × 1200 dpi W przybliżeniu 13 s lub mniej od włączenia zasilania Tryb kolorowy: około 10,5 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 10,4 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF651Cw: UFRIL
Czcionki	MF657Cdw: 93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript MF655Cdw: 45 czcionek PCL
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Tryb oszczędzania tonera Zaawansowane funkcje drukowania	Tak MF657Cdw: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive; formaty: PDF/JPEG) IOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
KOPIARKA Szybkość kopiowania	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostronne (A4): do 21 str./min Dwustronne (A4): do 12,7 str./min MF651Cw: Jednostronne (A4): do 18 str./min
Czas druku pierwszej kopii	MF657Cdw/MF655Cdw: Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 13,4 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 11,4 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 14,5 sekundy lub mniej Tryb monochromatyczny: około 12,3 s lub mniej MF651Cw: Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 13,4 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 11,4 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania Tryby kopiowania Kopiowanie dwustronne	Maks. 600 × 600 dpi Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst MF657Cdw: dwustronne na dwustronne (automatycznie) MF655Cdw: jednostronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii Pomniejszanie/powiększanie Inne funkcje	Do 999 kopii 25-400% ze zmianą co 1% Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości
SKANER Typ Rozdzielczość skanowania	Kolorowe Optyczne: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	MF657Cdw: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi)
Głębina skanowania kolorów	MF657Cdw: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) MF655Cdw: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) MF651Cw: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	MF657Cdw: 256 poziomów MF655Cdw: 256 poziomów
Zgodność	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maks. szerokość skanowania	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail Skanowanie do komputera Skanowanie do pamięci USB Skanowanie do serwera FTP	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / szyfrowany PDF4 / PDF (podpis cyfrowy) ² MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
Skanowanie do chmury¹ iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ MF657Cdw: ITU-T.37
FAKS Szybkość pracy modemu Tryb odbioru Rozdzielczość faksu	TYLKO model MF657Cdw 33,6 Kb/s (do 3 s/strona ⁴) Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
Pamięć telefaksu Szybkie wybieranie Wybieranie grupowe / numery docelowe Nadawanie sekwencyjne Kopia zapasowa pamięci Faksowanie dwustronne Inne funkcje	Maks. 512 stron ⁶ Maks. 281 pozycji Maks. 299 pozycji / maks. 299 miejsc docelowych Maks. 310 miejsc docelowych Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash) Tak (wysyłanie i odbiór) Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne
OBŚLUGA NOŚNIKÓW Typ skanera	MF657Cdw: płyta, dwustronny podajnik ADF (jednoprzbiegowy) MF655Cdw: płyta, ADF MF651Cw: płyta
Podajnik papieru (standardowy)	MF657Cdw: Kaseta na 250 arkuszy Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy MF655Cdw/MF651Cw: Kaseta na 250 arkuszy Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny) Maksymalna pojemność podajników papieru Odbiornik papieru Typy nośników	251 arkuszy Kaseta na 100 arkuszy Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty

Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216 × 355,6 mm ADF (tylko modele MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 128 × 139,7 mm Maks: 215,9 × 355,6 mm Kaseta: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): Od 50 do 105 g/m ²
Drukowanie dwustronne	Tylko modele MF657Cdw/MF655Cdw Automatyczny Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Niestandardowy rozmiar – od 182 × 257 mm do 215,9 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I PROGRAMOWANIE Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012; Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej Linux ⁷
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanowanie: Skanowanie w trybie Push: plik: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP
Opogramowanie i zarządzanie drukarką	Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3 SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Biblioteka aplikacji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zalecany nakład miesięczny Cykl pracy Szybkość procesora Pamięć	250-2500 stron miesięcznie Maks. 30 000 stron miesięcznie ⁸ 800 MHz × 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Panel sterowania Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 × 460 × 413 mm MF651Cw: 451 × 460 × 360 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dl. × wys.) Masa	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 × 1211 × 789 mm MF651Cw: 651 × 1046 × 780 mm
Środowisko pracy	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Źródło zasilania Pobór mocy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks.: około 850 W Drukowanie: około 370 W Tryb gotowości: około 11,0 W Tryb uśpienia: około 0,8 W
Poziom hałas	MF657Cdw/MF655Cdw: Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,22 kWh/tydzień12 MF651Cw: Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,19 kWh/tydzień12 Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw: Ciśnienie akustyczne ⁹ : Praca: jednostronnie 51 dB / dwustronnie 50 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasety	Moc akustyczna ⁹ : Praca: jednostronnie 65 dB lub mniej / dwustronnie 67 dB lub mniej Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności MF651Cw: Ciśnienie akustyczne ⁹ : Praca: 49 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Moc akustyczna ⁹ : Praca: 64 dB lub mniej Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE Elementy	Kaseta O67 z czarnym tonerem (1350 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67H z czarnym tonerem (3130 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67 z błękitnym tonerem (1250 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67H z błękitnym tonerem (2350 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67 z amarantowym tonerem (1250 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67H z amarantowym tonerem (2350 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67 z żółtym tonerem (1250 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta O67H z żółtym tonerem (2350 stron ¹⁰) ¹¹ MF657Cdw: Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) Zestaw do druku kodów kreskowych EIE Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

^[1] Wymagana jest subskrypcja usługi w chmurze innej firmy. Usługa podlega warunkom określonym przez taką firmę.

^[2] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednio drukowanie z aplikacji.

^[3] Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych EIE.

^[4] Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

^[5] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.

^[6] Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1.

^[7] Dostarczona jest kopia papieru. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.

^[8] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

^[9] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

^[10] Na podstawie normy ISO/IEC 19798.

^[11] Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 1350 stron; toner C/M/Y: 680 stron.

^[12] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.0.

Canon



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł czytnika MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Zestaw do druku kodów kreskowych E1E	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 067 z czarnym tonerem	5102C002AA	4549292187564
Kaseta 067H z czarnym tonerem	5106C002AA	4549292187397
Kaseta 067 z żółtym tonerem	5099C002AA	4549292187434
Kaseta 067H z żółtym tonerem	5103C002AA	4549292187595
Kaseta 067 z amarantowym tonerem	5100C002AA	4549292187502
Kaseta 067H z amarantowym tonerem	5104C002AA	4549292187625
Kaseta 067 z błękitnym tonerem	5101C002AA	4549292187533
Kaseta 067H z błękitnym tonerem	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2021