ODOLNÉ MULTIFUNKČNÉ FAREBNÉ TLAČIARNE PRE FORMÁT A4 PRIPOJENÉ KU CLOUDU NA ZJEDNODUŠENIE TLAČE A SKENOVANIA



Séria i-SENSYS MF650
Séria Canon i-SENSYS MF650 je navrhnutá pre malé až stredné podniky alebo jednotlivcov, ktorí pracujú na diaľku, a ponúka rýchle a spoľahlivé multifunkčné farebné tlačiarne pre formát A4

- **ZÍSKAJTE PRÍSTUP K SÚBOROM Z CLOUDU**
- **CHRÁŇTE CITLIVÉ DOKUMENTY**
- **TLAČTE ZO SVOJHO SMARTFÓNU**
- **ZVÝŠTE EFEKTÍVNOSŤ**
- **ZAUTOMATIZUJTE KAŽDODENNÉ ÚLOHY**

Získajte prístup k súborom z cloudu

Nadštandardná funkcia pripojenia ku cloudu je kompatibilná so službami Google Drive, Dropbox a OneDrive, vďaka čomu môžete rýchlo tlačiť a skenovať priamo do cloudu alebo z neho.

Tlačte zo svojho smartfónu

Vďaka mobilnému pripojeniu prostredníctvom aplikácií Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) a Mopria (Android) môžete tlačiť z telefónu, nech už ste kdekoľvek.

Zautomatizujte každodenné úlohy

Prispôsobte si pracovné postupy pomocou knižnice aplikácií, prostredníctvom ktorej môžete vykonávať jednoduché úlohy, ako je tlač uložených formulárov, skenovanie do e-mailu a kopírovanie dokumentov.

Chráňte citlivé dokumenty

Výkonné funkcie zabezpečenia zahŕňajú bezpečnostný kód PIN na obmedzenie automatického uvoľnenia úloh a overenie systému pri spustení, čím ochráni vaše zariadenie pred hackerskými útokmi a vírusmi.

Zvýšte efektívnosť

Rýchla tlač, časovo úsporné jednostranné skenovanie a veľká farebná dotyková obrazovka uľahčujú efektívne pracovné postupy tlače a skenovania.

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Rýchlosť tlače formátu A4	18 str./min	21 str./min	21 str./min
Displej	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●	●
Automatická obojstranná tlač		●	●
Vstavaná možnosť pripojenia na cloud	●	●	●
Knižnica aplikacií	●	●	●
Jednoprechodové obojstranné skenovanie			●

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS MF650

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	MF657Cdw: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie MF655Cdw/MF651Cw: tlač, kopírovanie a skenovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostranná tlač: až 21 str./min (A4) až 38 str./min. (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 12,7 obr./min (A4) MF651Cw: Jednostranná tlač: až do 18 str./min (A4) až 38 str./min. (A5 na šírku)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Farebne približne: 10,5 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 10,4 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarne	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Písma	MF657Cdw: 93 písiem PCL 136 písiem PostScript MF655Cdw: 45 písiem PCL
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	MF657Cdw: Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Tlač čiarových kódov[3] iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
KOPÍRKA	
Rýchlosť kopírovania	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostranne (A4): až 21 str./min Obojstranne (A4): až 12,7 obr./min MF651Cw: Jednostranná tlač (A4): až do 18 str./min
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: Automatický podávač dokumentov (A4): Farebne pribl. 13,4 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 11,4 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebne pribl. 14,5 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 12,3 sekundy alebo menej MF651Cw: Predlohové sklo (A4): Farebne pribl. 13,4 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 11,4 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text
Obojstranné kopírovanie	MF657Cdw: obojstranné na obojstranné (automatické) MF655Cdw: jednostranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty
SKENER	
Typ	Farebne
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi
Rýchlosť skenovania	MF657Cdw: Jednostranne čiernobielo: 27 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 14 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobielo: 47 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 27 obr./min (300 x 600 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	MF657Cdw: 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup) MF655Cdw: 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup) MF651Cw: 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivej	MF657Cdw: 256 úrovní MF655Cdw: 256 úrovní
Kompatibilita	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Max. šírka skenovania	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skenovanie do e-mailu	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadávateľné PDF/zašifrované PDF4/
Skenovanie do počítača	PDF (digitálny podpis)*/PDF A-1b
Skenovanie na pamäťový kľúč USB	MF655Cdw/MF651Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadávateľné PDF/
Skenovanie na server FTP	PDF A-1b
Skenovanie do cloudu[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**LEN MF657Cdw**
Rýchlosť modemu	33,6 kB/s (do 3 s/str.[6])
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť faxu	Až 512 strán[6]
Rýchle voľby	Až 281 volieb
Skupinové voľby/ciele	Max. 299 volieb/max. 299 cieľových miest
Sekvenčné vysielanie	Max. 310 cieľových miest
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Iné funkcie	Názov odosielateľa (TTI), priame odoslanie, správa TX, sekvenčné vysielanie
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	MF657Cdw: predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov - DADF (jednodprechodový) MF655Cdw: predlohové sklo, automatický podávač dokumentov - ADF MF651Cw: predlohové sklo
Vstup papiera (štandardný)	MF657Cdw: Kazeta na 250 listov Otvor na ručné podávanie 1 listu Automatický podávač dokumentov na 50 listov MF655Cdw/MF651Cw: Kazeta na 250 listov Otvor na ručné podávanie 1 listu
Vstup papiera (voliteľný)	
Maximálna vstupná kapacita papiera	251 listov
Výstup papiera	100 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Automatický podávač dokumentov (len MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 128 x 139,7 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 163 g/m² (kriedový papier až do 200 g/m²) Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m² (kriedový papier až do 200 g/m²) Automatický podávač dokumentov (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 až 105 g/m²
Obojstranná tlač	Len MF657Cdw/MF655Cdw Automaticky Kazeta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti: min. 182 x 257 mm; max. 215,9 x 355,6 mm 60 až 200 g/m²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012 Mac OS X verzia 10.11 a novšia Linux7
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenovanie: Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Pull Scan: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Softvér a správa tlačiarne	MF Scan Utility Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Knižnica apliacií (Application Library)
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Odporúčaný mesačný objem tlače	250 až 2 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 30 000 strán za mesiac[8]
Rýchlosť procesora	800 MHz x 2
Pamäť	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1 211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1 046 mm x 780 mm
Hmotnosť	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 850 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 370 W Pohotovostný režim: pribl. 11,0 W Režim spánku: pribl. 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,22 kWh/týždeň[12] MF651Cw: Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,19 kWh/týždeň[12] Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26" nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úrovne hluku	MF657Cdw/MF655Cdw Akustický tlak[9]: Aktívny režim: jednostranne 51 dB/obojstranne 50 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický výkon[9]: Aktívny režim: jednostranne 65 dB alebo menej/obojstranne 67 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný MF651Cw: Akustický tlak[9]: Aktívny režim: 49 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický výkon[9]: Aktívny režim: 64 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 067, čierna (1 350 strán [10])[11] Kazeta 067H, čierna (3 130 strán[10])[11] Kazeta 067, azúrová (1 250 strán [10])[11] Kazeta 067H, azúrová (2 350 strán [10])[11] Kazeta 067, purpurová (1 250 strán [10])[11] Kazeta 067H, purpurová (2 350 strán [10])[11] Kazeta 067, žltá (1 250 strán [10])[11] Kazeta 067H, žltá (2 350 strán [10])[11]
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	MF657Cdw: Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) Súprava na tlač čiarových kódov E1E Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

Poznámky:

[1] Vyžaduje sa predplatné služby cloudu tretej strany a podlieha podmienkam a podmienkam ich strany.
[2] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
[3] Vyžaduje sa príslušenstvo – Súprava na tlač čiarových kódov E1E.
[4] Vyžaduje sa príslušenstvo – Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.
[5] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
[6] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
[7] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
[8] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
[9] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
[10] Podľa normy ISO/IEC 19798
[11] Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 1 350 strán, azúrová/purpurová/žltá: 680 strán)
[12] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Súprava príslušenstva MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1	9594B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 067, čierna	5102C002AA	4549292187564
Kazeta 067H, čierna	5106C002AA	4549292187397
Kazeta 067, žltá	5099C002AA	4549292187434
Kazeta 067H, žltá	5103C002AA	4549292187595
Kazeta 067, purpurová	5100C002AA	4549292187502
Kazeta 067H, purpurová	5104C002AA	4549292187625
Kazeta 067, azúrová	5101C002AA	4549292187533
Kazeta 067H, azúrová	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2025