

IZDRŽLJIVI VIŠEFUNKCIONALNI A4 ŠTAMPAČI U BOJI POVEZANI SA INFORMATIČKIM OBLAKOM, ZA POJEDNOSTAVLJENO ŠTAMPANJE I SKENIRANJE



Seriya i-SENSYS MF650
Dizajnirana za mala i srednja
preduzeća, odnosno pojedince koji
rade na daljinu, serija Canon
i-SENSYS MF650 predstavlja
asortiman brzih i pouzdanih
višefunkcionalnih A4 štampača u boji

Pristupajte datotekama iz informatičkog oblaka

Mogućnost povezivanja sa informatičkim oblakom odmah je spremna za korišćenje i kompatibilna sa uslugama Google Drive, Dropbox i OneDrive, pa brzo i lako možete da štampate i skenirate direktno pomoću informatičkog oblaka.

Štampajte sa smartfona

Povezivanje sa mobilnim uređajima pomoću aplikacije Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) i Mopria (Android) znači da možete da štampate sa telefona, bez obzira na to gde se nalazite.

Automatizujte svakodnevne zadatke

Prilagodite radne procese uz Application Library, koja omogućava zadatke jednim dodiranjem, kao što su štampanje sačuvanih obrazaca, skeniranje u e-poštu i kopiranje dokumenata.



**PRISTUPAJTE
DATOTEKAMA IZ
INFORMATIČKOG
OBLAKA**



**ZAŠTITITE
OSETLJIVE
DOKUMENTE**



**ŠTAMPAJTE SA
SMARTFONA**



**POBOLJŠANA
EFIKASNOST**



**AUTOMATIZUJTE
SVAKODNEVNE
ZADATKE**

Zaštite osetljive dokumente

Robustne bezbednosne funkcije uključuju bezbedni PIN za ograničavanje automatskog oslobađanja zadataka, kao i proveru sistema prilikom pokretanja, radi zaštite uređaja od hakovanja i pretnji virusima.

Poboljšana efikasnost

Brzo štampanje, dvostrano skeniranje u jednom prolazu koje štedi vreme i veliki ekran u boji osetljiv na dodir omogućavaju efikasne radne procese štampanja i skeniranja.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
Brzina A4 štampe	18 stranica u minuti	21 stranica u minuti	21 stranica u minuti
Ekran	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●	●
Automatsko obostrano štampanje		●	●
Ugrađena bežična veza	●	●	●
Biblioteka aplikacija	●	●	●
Dvostrano skeniranje u jednom prolazu			●

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine Dostupne funkcije	Višenamenski laserski uređaj u boji MF657Cdw: Štampanje, kopiranje, skeniranje i faks MF655Cdw/MF651Cw: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ Brzina štampe	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostrano: Do 21 stranica u minuti (A4) Do 38 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 12,7 slika u minuti (A4) MF651Cw: Jednostrano: Do 18 stranica u minuti (A4) Do 38 stranica u minuti (A5 položeno)
Način štampanja Rezolucija štampe Vreme zagrevanja Vreme do prvog otiska	Lasersko štampanje u boji Do 1.200 x 1.200 tpi Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja U boji približno: 10,5 sekundi ili manje Crno-belo približno: 10,4 sekunde ili manje
Jezici štampanja	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II
Fontovi	MF657Cdw: 93 PCL fonta 136 PostScript fontova MF655Cdw: 45 PCL fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (kovrta)
Režim štednje tonera Napredne funkcije štampanja	Da MF657Cdw: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Štampanje bar-kodova ² iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
MAŠINA ZA KOPIRANJE Brzina kopiranja	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostrano (A4): do 21 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 12,7 stranica u minuti MF651Cw: Jednostrano (A4): do 18 stranica u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): U boji: približno 13,4 sekunde ili manje Crno-belo: približno 11,4 sekunde ili manje Staklena površina (A4): U boji: približno 14,5 sekundi ili manje Crno-belo: približno 12,3 sekunde ili manje MF651Cw: Staklena površina (A4): U boji: približno 13,4 sekunde ili manje Crno-belo: približno 11,4 sekunde ili manje
Rezolucija kopiranja Režimi kopiranja	Do 600 x 600 tpi Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst
Dvostrano kopiranje	MF657Cdw: Obostrano na obostrano (automatski) MF655Cdw: Jednostrano na obostrano (automatski)
Više kopija Umanjivanje/uvećavanje Ostale funkcije	Do 999 kopija 25–400% u koracima od 1% Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
SKENER Tip Rezolucija skeniranja	U boji Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	MF657Cdw: Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	MF657Cdw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) MF655Cdw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) MF651Cw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	MF657Cdw: 256 nivoa MF655Cdw: 256 nivoa
Kompatibilnost	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skeniranje u e-poštu Skeniranje na računar Skeniranje na USB memorijski uređaj Skeniranje na FTP Skeniranje u informatički oblak¹ IFAX	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretaživi PDF/sirovani PDF/4/PDF (digitalni potpis) ³ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretaživi PDF
FAKS Brzina modema Režim primanja Rezolucija faksa	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF657Cdw: ITU-T.37 SAMO MF657Cdw 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁵) Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa Brojevi za brzo biranje Grupno biranje/određista Sekvencijalni prenos Rezervna kopija memorije Dvostrano slanje faksova Ostale funkcije	Do 512 stranica ⁶ Do 281 broj Maks. 299 brojeva / Maks. 299 određista Maks. 310 određista Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji) Da (slanje i primanje) Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA Tip skenera	MF657Cdw: staklena površina, ADF dvostrano (jedan prolaz) MF655Cdw: staklena površina, ADF MF651Cw: staklena površina
Ulaz za papir (standardni)	MF657Cdw: Kaseta za 250 listova Otvor za ručno uvlačenje za 1 list ADF sistem za 50 listova MF655Cdw/MF651Cw: Kaseta za 250 listova Otvor za ručno uvlačenje za 1 list
Ulaz za papir (opcija) Maksimalni ulazni kapacitet papira Izlaz za papir Tipovi medija	251 list 100 listova Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, kovrta

Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, kovrte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Težine medija	Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, kovrte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Dvostrano štampanje	ADF (samo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta: 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom) Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 do 105 g/m ² Samo MF657Cdw/MF655Cdw Automatsko Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođena veličina - min. 182 x 257 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.11 i novije Linux ⁷
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Štampanje: TCP/IP (LBP/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP
Mrežni protokol	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje štampačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike, Biblioteka aplikacija
OPŠTE KARAKTERISTIKE Preporučeni mesečni obim štampe Radni ciklus Brzina procesora Memorija	250 do 2.500 stranica mesečno Maks. 30.000 stranica mesečno ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Kontrolna tabla Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	LCD ekran u boji osjetljiv na dodir veličine 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1.211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1.046 x 780 mm
Težina	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Radno okruženje Izvor napajanja Potrošnja energije	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimalna: približno 850 W Aktivno štampanje: približno 370 W U stanju pripravnosti: približno 11,0 W U režimu mirovanja: približno 0,8 W
Nivoi jačine zvuka	MF657Cdw/MF655Cdw: Tipična potrošnja struje (TEC): 0,22 kWh nedeljno12 MF651Cw: Tipična potrošnja struje (TEC): 0,19 kWh nedeljno12 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: jednostrano 51 dB / dvostrano 50 dB U stanju pripravnosti: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL Kartridži	Jačina zvuka ⁸ : U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje / dvostrano 67 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno MF651Cw: Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: 49 dB U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka ⁸ : U toku rada: 64 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno Kartridž 067, crna (1.350 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067H, crna (1.350 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067, cijan (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067H, cijan (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067, magenta (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067H, magenta (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067, žuta (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹ Kartridž 067H, žuta (1.250 stranica ¹⁰) ¹¹
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA Stavke	MF657Cdw: TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugaćim kablom (telefonska slušalica) Komplet za štampanje bar-kodova – EIE Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
Napomene:	¹⁾ Neophodna je preplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane i podleže njihovim uslovima i određbama. ²⁾ Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije. ³⁾ Potrebna je dodatna oprema. Komplet za štampanje bar-kodova – EIE ⁴⁾ Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1 ⁵⁾ Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business ⁶⁾ Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1 ⁷⁾ Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux. ⁸⁾ Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevaziđe preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda ⁹⁾ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296 ¹⁰⁾ Na osnovu ISO/IEC 19798 ¹¹⁾ Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 1.350 stranica (crna) i 680 stranica (C/M/Y) ¹²⁾ U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

Canon

**DETALJI PROIZVODA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
MiCard komplet za montažu - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1	9594B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 067 (crna)	5102C002AA	4549292187564
Kartridž 067H (crna)	5106C002AA	4549292187397
Kartridž 067 (žuta)	5099C002AA	4549292187434
Kartridž 067H (žuta)	5103C002AA	4549292187595
Kartridž 067 (magenta)	5100C002AA	4549292187502
Kartridž 067H (magenta)	5104C002AA	4549292187625
Kartridž 067 (cijan)	5101C002AA	4549292187533
Kartridž 067H (cijan)	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2021.