

НАДІЙНІ КОЛЬОРОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНТЕРИ ФОРМАТУ A4 З ПІДТРИМКОЮ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ХМАРНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ДРУКУ Й СКАНУВАННЯ



Серія i-SENSYS MF650
Серія Canon i-SENSYS MF650, розроблена для малого та середнього бізнесу або фізичних осіб, які працюють віддалено, — це серія швидких і надійних кольорових багатофункціональних принтерів формату A4.

Доступ до файлів із хмарних служб

Готове рішення з підключенням до хмарних служб сумісне з Google Диск, DropBox і OneDrive, завдяки чому можна швидко й легко друкувати та сканувати безпосередньо в хмарні сховища та з них.

Друк зі смартфона

Підключення до мобільних пристроїв за допомогою програми Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) і Mopria (Android) дозволяє друкувати з телефону, де б ви не були.

Автоматизація повсякденних завдань

Налаштуйте робочі процеси за допомогою бібліотеки програм, що одним дотиком дозволяє виконувати такі завдання, як-от друк збережених форм, сканування в електронну пошту та копіювання документів.



ДОСТУП ДО
ФАЙЛІВ ІЗ
ХМАРНИХ СЛУЖБ



ЗАХИСТ
КОНФІДЕНЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ



ДРУК ЗІ
СМАРТФОНА



ЗБІЛЬШЕНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ



АВТОМАТИЗАЦІЯ
ПОВСЯКДЕННИХ
ЗАВДАНЬ

Захист конфіденційних документів

Надійні функції безпеки включають захист PIN-кодом, що дозволяє обмежити автоматичне розкриття завдань, і систему верифікації під час запуску для захисту пристроїв від злому й вірусних загроз.

Збільшена ефективність

Швидкий друк, однопрохідне двостороннє сканування, що заощаджує час, і великий кольоровий сенсорний екран забезпечують ефективність процесів друку й сканування.

ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



MF651Cw

MF655Cdw

MF657Cdw

Факс			●
Швидкість друку для формату А4	18 стор/хв	21 стор/хв	21 стор/хв
Дисплей	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см
Безпечний друк завдяки захисту PIN-кодом	●	●	●
Автоматичний двосторонній друк		●	●
Вбудована підтримка хмарного підключення	●	●	●
Бібліотека програм	●	●	●
Однопрохідне двостороннє сканування			●

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата Доступні функції	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій MF657Cdw: друк, копіювання, сканування, передавання факсів MF655Cdw / MF651Cw: друк, копіювання, сканування
ПРИНТЕР Швидкість друку	MF657Cdw/MF655Cdw. Односторонній друк: до 21 стор/хв (формат A4), до 38 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 12,7 зобр/хв (формат A4) MF651Cw. Односторонній друк: до 18 стор/хв (формат A4), до 38 стор/хв (A5, альбомна)
Спосіб друку Роздільна здатність друку Тривалість прогріву Час виведення першої роздруковки	Кольоровий лазерний друк До 1200 x 1200 точок/дюйм Прибл. 13 секунд або менше після ввімкнення Кольоровий, прибл.: 10,5 с або менше Монохромний режим, прибл.: 10,4 с або менше MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRIL
Мови принтера	MF657Cdw: 93 шрифти PCL 136 шрифтів PostScript MF655Cdw: 45 шрифтів PCL
Шрифти	MF657Cdw: 93 шрифти PCL 136 шрифтів PostScript MF655Cdw: 45 шрифтів PCL
Поля друку	5 мм зверху, низу, зліва та справа 10 мм зверху, низу, зліва та справа (конверт)
Режим заощадження тонера Розширені функції друку	Так MF657Cdw: Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із Cloud ¹ (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Друк штрих-кодів ² iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android: сертифіковано Mopria, підмікий модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із Cloud ¹ (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android: сертифіковано Mopria, підмікий модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ Швидкість копіювання	MF657Cdw/MF655Cdw. Односторонній друк (A4): до 21 стор/хв Двосторонній друк (A4): до 12,7 стор/хв MF651Cw. Односторонній друк (A4): до 18 стор/хв
Час виведення першої копії (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw. АПД (A4) Кольоровий режим (прибл.) 13,4 с або менше Монохромний режим (прибл.) 11,4 с або менше Скло експонування (A4) Кольоровий режим (прибл.) 14,5 с або менше Монохромний режим (прибл.) 12,3 с або менше MF651Cw: Скло експонування (A4) Кольоровий режим (прибл.) 13,4 с або менше Монохромний режим (прибл.) 11,4 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні Режими копіювання	До 600 x 600 точок/дюйм Текст/фотографія/карта (за замовчуванням), текст/фотографія/карта (якості), друковане зображення, текст
Двостороннє копіювання	MF657Cdw: 2-стор. на 2-стор. (автоматично) MF655Cdw: 1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання Зменшення/збільшення Інші функції	До 999 копій 25–400 % із кроком 1 % Видалення рамки, сортування, 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчення
СКАНЕР Тип	Колір
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	MF657Cdw. Односторонній монохромний режим: 27 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 14 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній монохромний режим: 47 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній кольоровий режим: 27 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	F657Cdw: 24 біти / 24 біти (вихідна/вихідна) MF655Cdw: 24 біти / 24 біти (вихідна/вихідна) MF651Cw: 24 біти / 24 біти (вихідна/вихідна)
Відтінки сірого	MF657Cdw: 256 рівнів MF655Cdw: 256 рівнів
Сумісність	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина ефективної області сканування	MF657Cdw: 216 мм MF655Cdw: 216 мм
Сканування на електронну пошту Сканування на ПК Клавіша сканування в USB-пам'ять Сканування на FTP	MF657Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF (компакт.), PDF (можливість пошуку), шифрований PDF4, PDF із цифровим підписом ³ /PDF A-1b MF655Cdw / MF651Cw: TIFF, JPEG, PDF, PDF (компакт.), PDF із можливістю пошуку/ PDF A-1b
Сканування в хмару ¹ iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ MF657Cdw: ITU-T.37
ФАКС Швидкість передавання даних через модем Режим отримання	MF657Cdw ONLY 33,6 Kbit/s (до 3 с/стор ²)
Роздільна здатність передавання факсу	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм Найвища: 400 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу Швидкий набір Груповий набір/адресати Послідовна розсилка Резервне копіювання пам'яті	До 512 сторінок ⁴ До 281 налаштування Макс. 299 спроб набору / макс. 299 адресатів Макс. 310 адресатів Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою факш-пам'яті) Так (надсилання й отримання) Ім'я відправника (TTI), пряме надсилання, звіт про TX, послідовне мовлення
Передавання двосторонніх факсів Інші функції	
ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ Тип сканера	MF657Cdw: скло експонування, 2-сторонній АПД (одне проходження) MF655Cdw: скло експонування, АПД MF651Cw: скло експонування
Подання паперу (стандартна комплектація)	MF657Cdw. Касета на 250 аркушів Отвір для ручного подання пап по 1 аркушу АПД на 50 аркушів MF655Cdw/MF651Cw. Касета на 250 аркушів Отвір для ручного подання пап по 1 аркушу
Подання паперу (додатокве обладнання) Максимальна кількість паперу для подання Виведення паперу Типи носіїв	251 аркуш 100 аркушів Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий і глянсовий папір, етикетки, листівки, конверти

Розміри носіїв	Касета: A4, A5, A5 (альбомна), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, картки для нотаток, конверт (COMIO, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216 x 355,6 мм.
Щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні формати: від мін. 128 x 139,7 мм до макс. 215,9 x 355,6 мм Касета: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для паперу з покриттям). Універсальний лоток: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для паперу з покриттям). АПД (MF657Cdw/MF655Cdw): 50–105 г/м ²
Двосторонній друк	Лише MF657Cdw/MF655Cdw Автоматично Касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Нестандартний формат: від мін. 182 x 257 мм до макс. 215,9 x 355,6 мм 60–200 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісні операційні системи	Windows® 11 / Windows 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версії 10.11 і вище Linux 7
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканування: З пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP
Програмне забезпечення та керування принтером	Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/Mac-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рекомендований щонісячий обсяг друку Робоче навантаження Тактова частота процесора Пам'ять	250–2500 стор/міс Макс. 30 000 сторінок на місяць ⁵ 2 по 800 МГц MF657Cdw: 1 ГГц MF655Cdw: 1 ГГц
Панель керування Габарити з лотками (Ш x Г x В)	Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см MF657Cdw / MF655Cdw: 451 x 460 x 413 мм MF651Cw: 451 x 460 x 360 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1,211 x 789 мм MF651Cw: 651 x 1,046 x 780 мм
Вага	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 кг MF651Cw: 18,9 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату) 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц) Максимум: прибл. 850 Вт У режимі друку: прибл. 370 Вт У режимі очікування: прибл. 11,0 Вт Режим сну: прибл. 0,8 Вт
Джерело живлення Споживання електроенергії	MF657Cdw/MF655Cdw. Середнє споживання електроенергії (ТЕC): 0,22 кВт-год./тижд12 MF651Cw. Середнє споживання електроенергії (ТЕC): 0,19 кВт-год./тижд12 Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Звуковий тиск ⁶ В активному режимі: 51 дБ (одностор.) / 50 дБ (двостор.) У режимі очікування: безшумний
Рівні шуму	Потужність звуку ⁹ В активному режимі: не більше 65 дБ (одностор.) / не більше 67 дБ (двостор.) У режимі очікування: безшумний
ВІТРАТНІ МАТЕРІАЛИ Картриджі	MF651Cw. Звуковий тиск ⁶ В активному режимі: 49 дБ У режимі очікування: безшумний Потужність звуку ⁹ В активному режимі: не більше 64 дБ У режимі очікування: безшумний
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ Елементи	MF657Cdw. Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка) Комплект для друку штрих-кодів EIE Комплект для безпечного надсилання PDF E1

^[1] Потрібна підписка на сторонні хмарні служби та дотримання положень і умов їхнього використання.

^[2] Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку

^[3] Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів EIE)

^[4] Додатково потрібен комплект для безпечного надсилання PDF E1

^[5] Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT Business

^[6] Згідно зі стандартною таблицею ITU-T №1

^[7] Розповсюдження лише через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку

^[8] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевиконання рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою

^[9] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 5296

^[10] На основі стандарту ISO/IEC 19798

^[11] Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (1350 сторінок) і С/М/У (680 сторінок).

^[12] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0





ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Коd Mercury	Коd EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Коd Mercury	Коd EAN
Комплект для приєднання модуля MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для друку штрих-кодів E1E	5143B002AA	Н/Д (електронна доставка)
Комплект для безпечного надсилання PDF E1	9594B002AA	Н/Д (електронна доставка)
Телефонний комплект 6 для ЄС (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонний комплект 6 для Великобританії (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонний комплект 6 для Південної Америки (CW)	0752A055AA	4960999453927

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Коd Mercury	Коd EAN
Картридж 067, колір: чорний	5102C002AA	4549292187564
Картридж 067Н, колір: чорний	5106C002AA	4549292187397
Картридж 067, жовтий	5099C002AA	4549292187434
Картридж 067Н, жовтий	5103C002AA	4549292187595
Картридж 067, пурпуровий	5100C002AA	4549292187502
Картридж 067Н, пурпуровий	5104C002AA	4549292187625
Картридж 067, блакитний	5101C002AA	4549292187533
Картридж 067Н, блакитний	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025