

SPOLEHLIVÝ A ROBUSTNÍ MOBILNÍ SKENER



Přenosný skener dokumentů

Skener P-215II, nejproduktivnější skener s napájením přes USB ve své třídě, je určený pro uživatele systémů Mac i Windows, ke kterým jej skutečně stačí jednoduše připojit a skenovat.

Úspora místa a nízká hmotnost

Skener P-215II v elegantním černém a stříbrném provedení je mimořádně stylový. Malé rozměry usnadňují umístění na vytížených plochách či do zásuvek nebo použití v domácnosti. S hmotností přibližně 1 kg je ideálním příslušenstvím pro manažery na cestách, protože se jim vejde do aktovky nebo brašny na notebook.

Pohodlné skenování ihned po připojení se softwarem CaptureOnTouch Lite

Skener P-215II se mimořádně snadno používá – stačí jej připojit pomocí kabelu USB a začít skenovat! Software CaptureOnTouch Lite je součástí skeneru P-215II, takže není nutné stahovat další ovladače nebo software, stačí jej jednoduše připojit a skenovat.

P-215II

RYCHLOST
ČERNOBÍLEHO
A BAREVNÉHO
SKENOVÁNÍ 15 STR./
MIN / 30 OBR./MIN

DOPORUČENÝ
DENNÍ OBJEM
500 SKENŮ/DEN

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ NA
20 LISTŮ

NAPÁJENÍ PŘES
ROZHRANÍ USB

VÁŠ NEPOSTRADATELNÝ PARTNER PRO VYSOCE VÝKONNÉ SKENOVÁNÍ - AŽ JSTE KDEKOLI

Rychlé skenování přes USB

Sofistikovaný skener imageFORMULA P-215II nabízí nejrychlejší skenování přes USB ve své třídě s rychlostí oboustranného skenování až 30 obrázků za minutu, které lze dosáhnout připojením jediného kabelu USB. Automatický podavač dokumentů na 20 listů umožňuje rychlé dávkové skenování, což je ideální pro manažery, kteří potřebují zpracovávat podepsané smlouvy a uzavírat dohody.

Vysoce kvalitní obraz

Vysoce kvalitní zpracování obrazu umožňuje osvědčená technologie zpracování obrazu společnosti Canon, která umožňuje skenování ve vysokém rozlišení až 600 dpi. Zřetelnost obrazu lze dále zvýšit omezením barev, redukcí moaré a pokročilým vylepšením textu II, což je ideální pro zajištění vynikající kvality skenování a tvorbu prohlédávacích souborů PDF.



Snadná tvorba nových řešení

Soupravy pro vývoj softwaru pro software CaptureOnTouch a CaptureOnTouch Lite umožňují tvorbu aplikací, které se integrují přímo do skeneru P-215II a vytvářejí nová řešení pracovních postupů.

Univerzální manipulace s médii

Skener P-215II dokáže skenovat různé typy médií od tradičního formátu A4 po dokumenty a fotografie nestandardních rozměrů. Vpředu je také vybaven slotem pro kartu, který je ideální pro skenování plastových průkazů totožnosti a embosovaných vizitek.



SOFTWARE



Capture OnTouch

Intuitivní software pro snímání, který umožňuje rychlé a snadné dosažení výsledků prvotřídní kvality. Software CaptureOnTouch obsahuje uživatelské rozhraní založené na ikonách a umožňuje skenování do více formátů souborů, včetně PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG. Software CaptureOnTouch může odesílat zachycené informace také přímo do systémů pro správu dat a cloudových aplikací (kompatibilních se systémy Windows i Mac).

Capture OnTouch Lite

Nabízí jedinečnou přenosnost a pohodlí na cestách. Software je zabudován do skeneru P-215II, což umožňuje rychlé a snadné připojení bez nutnosti instalace dalších ovladačů nebo aplikačního softwaru (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

Cardiris

Vizitky, které jste celá léta skladovali, je teď snadné oskenovat. Software se stará o extrakci a převod důležitých dat z vašich vizitek



Typ	Stolní skener s automatickým podavačem
Snímač pro čtení dokumentů	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Čtení stran	Jednostranné / oboustranné / bez prázdných stránek / Folio
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 (podporováno je i napájení ze sběrnice USB 3.0)
Rozměry	Zavřený zásobník: 285 × 95 × 40 mm (Š × H × V) Otevřený zásobník: 285 × 257 × 202 mm (Š × H × V)
Hmotnost	Přibližně 1,0 kg
Požadavky na napájení	Napájení přes sběrnici USB 2.0: 0,5 A (1,0 A v kombinaci s napájecím kabelem USB) Napájení přes sběrnici USB 3.0: 0,9 A
Příkon	Skenování: 7,0 W (2 × USB 3.0), 4,5 W (1 × USB 3.0), 2,5 W (1 × USB 2.0), 5 W (2 × USB 2.0) Režim spánku: 1,5 W, vypnuté napájení: 0,1 W 10 až 32,5 °C, vlhkost: 25 až 80 % RV RoHS

RYCHLOST SKENOVÁNÍ¹ (A4, na výšku)

	P-215II	
	S USB 3.0	USB 2.0
200 dpi / 300 dpi	15 str./min / 30 obr./min	12 str./min / 14 obr./min
200 dpi	10 str./min / 20 obr./min	10 str./min / 10 obr./min
300 dpi	6 str./min / 12 obr./min	6 str./min / 6 obr./min

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	70 až 356 mm
Tloušťka	52 až 128 g/m ² (0,06 až 0,15 mm)
Dlouhý dokument	Až 1 000 mm
Skenování karet	54 × 86 × 0,76 mm (lze zpracovat embosovaná média s tloušťkou menší než 1,4 mm)
Oddělování papíru	Metoda - separační podložka
Kapacita podavače	20 listů (64 g/m ²)
VÝSTUP	
Rozlišení	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Režim	Černobíle, rozptýl chyb, pokročilé vylepšování textu II, 8bitové stupně šedé: (256 úrovní), 24bitové barvy, Automatická detekce barev

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), automatická detekce barev, korekce stínů, vylepšování textu, technologie MultiStream, přednastavená křivka gama, skenovací panel, skenování náhledu, otáčení obrazu, vynechání prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, orientace textu, nepřetržité skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, posunutí barev, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu (s možností zapnutí/vypnutí), ořez, korekce vhodné pro fotografie, automatické nastavení rozlišení

PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE

Pro operační systém Windows	Ovladač ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Softwarový modul plug-in pro: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox a OneDrive
Pro operační systém Mac	Ovladač TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Softwarový modul plug-in pro: Evernote, Google Drive™, SharePoint® a Dropbox

Možnosti

Doporučené denní zatížení spotřebního materiálu	Pouzdro pro přenášení Separační podložka, válečky podavače 500 skenů/den
--	--

¹ Rychlosti skenování (přes USB) závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí

² Vývojářské sady softwaru jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon.™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích

Další informace naleznete na webové stránce společnosti Canon.

Software Developer Kit (SDK)

Sady a nástroje Software Developer Kit jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme. Do programu se můžete zaregistrovat takto:

- Navštivte stránku k registraci - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Pokud se při registraci setkáte s problémy, obraťte se na správce CDP na adrese cdp-admin@canon-europe.com



K dispozici je
sada SDK



Cardiris

