

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ



Φορητός σαρωτής εγγράφων

Ο P-215II είναι ο πιο παραγωγικός σαρωτής με τροφοδοσία USB στην κατηγορία του. Προσφέρει πραγματικά άμεση σύνδεση και σάρωση για χρήστες Mac και Windows.

Εξοικονόμηση χώρου και μικρό βάρος

Ο P-215II είναι εξαιρετικά κομψός, με σχεδίαση σε μοντέρνο μαύρο και ασημί χρώμα. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πάνω σε γεμάτα γραφεία και μέσα σε συρτάρια, ενώ είναι κατάλληλος και για οικιακή χρήση. Με βάρος περίπου 1kg, αποτελεί το τέλειο αξεσουάρ για τα στελέχη που ταξιδεύουν, καθώς χωράει στον χαρτοφύλακα ή στην τσάντα του φορητού υπολογιστή.

Σύνδεση και άμεση σάρωση εν κινήσει με το CaptureOnTouch Lite

Ο P-215II είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση - απλώς συνδέστε τον με ένα καλώδιο USB και ξεκινήστε τη σάρωση! Το λογισμικό CaptureOnTouch Lite είναι ενσωματωμένο στον P-215II, επομένως δεν χρειάζεται να κατεβάσετε επιπλέον προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό. Απλώς συνδέστε τον και ξεκινήστε τη σάρωση.

P-215II

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ Α&Μ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 15
ΣΕΛ./30 ΕΙΚ. ΑΝΑ
ΛΕΠΤΟ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
500 ΣΑΡΩΣΕΙΣ/
ΗΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 20
ΦΥΛΛΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΕΣΩ USB

Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ

Γρήγορη σάρωση με τροφοδοσία μέσω USB

Ο προηγμένος imageFORMULA P-215II προσφέρει την ταχύτερη σάρωση στην κατηγορία των σαρωτών με τροφοδοσία USB, με ταχύτητες σάρωσης διπλής όψης έως και 30 εικόνες το λεπτό, κάτι που επιτυγχάνεται με τη σύνδεση μόνο ενός καλωδίου USB. Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 20 φύλλων επιτρέπει τη γρήγορη σάρωση δεσμίδων - ιδανική επιλογή για στελέχη που πρέπει να διεκπεραιώνουν υπογεγραμμένα συμβόλαια και να κλείνουν συμφωνίες.

Δημιουργήστε νέες λύσεις με ευκολία

Τα Κιτ ανάπτυξης λογισμικού για τα CaptureOnTouch και CaptureOnTouch Lite καθιστούν δυνατή τη δημιουργία εφαρμογών που ενοποιούνται απευθείας με τον P-215II για τη δημιουργία νέων λύσεων ροής εργασιών.

Απεικόνιση υψηλής ποιότητας

Η δοκιμασμένη τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας της Canon προσφέρει δυνατότητα σάρωσης σε υψηλή ανάλυση έως και 600dpi, καθιστώντας δυνατή την απεικόνιση υψηλής ποιότητας. Η ευκρίνεια της εικόνας μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με την Απόρριψη χρώματος, τη Μείωση μουaré και την Προηγμένη βελτίωση κειμένου II - ιδανική λύση για να εξασφαλίσετε κορυφαία ποιότητα σάρωσης και για να δημιουργήσετε PDF με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους.

Ευέλικτος χειρισμός υλικών

Ο P-215II μπορεί να σαρώσει ποικιλία υλικών, από παραδοσιακά έγγραφα A4 μέχρι έγγραφα και φωτογραφίες λιγότερο συνηθισμένου μεγέθους. Διαθέτει επίσης υποδοχή κάρτας στην εμπρός πλευρά με έξοδο προς τα πίσω, ιδανική για τη σάρωση πλαστικών ταυτοτήτων και ανάγλυφων καρτών.





Capture OnTouch

Εύχρηστο λογισμικό σάρωσης που εξασφαλίζει αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας γρήγορα και απλά. Το CaptureOnTouch ενσωματώνει ένα περιβάλλον χειρισμού με εικονίδια, ενώ υποστηρίζει σάρωση σε πολλές μορφές αρχείων, όπως PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX και PNG. Το CaptureOnTouch μπορεί επίσης να στείλει απευθείας τις πληροφορίες σάρωσης σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογές που βασίζονται στο cloud (συμβατό με Windows και Mac).

Capture OnTouch Lite

Προσφέρει μοναδική φορητότητα και ευκολία εν κινήσει. Το λογισμικό είναι ενσωματωμένο στον P-215II, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη συνδεσιμότητα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό εφαρμογών (συμβατό με Windows και Mac).

Cardiris

Είναι εύκολο να σαρώσετε τις επαγγελματικές κάρτες που συλλέγετε εδώ και χρόνια. Το λογισμικό αναλαμβάνει την εξαγωγή και τη μετατροπή των σημαντικών δεδομένων από τις επαγγελματικές σας κάρτες.



Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδοσία φύλλων		
Αισθητήρας ανάγνωσης εγγράφων	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής		
Οπτική ανάλυση	600dpi		
Φωτεινή πηγή	LED RGB		
Ώση ανάγνωσης	Μονή όψη/Διπλή όψη/Παράλειψη κενής σελίδας/Folio		
Διασύνδεση	High Speed USB 2.0 (υποστηρίζεται επίσης παροχή ισχύος μέσω διαύλου USB 3.0)		
Διαστάσεις	Δίσκος κλειστός: 285 (Π) x 95 (Β) x 40 (Υ) mm Δίσκος ανοικτός: 285 (Π) x 257 (Β) x 202 (Υ)mm		
Βάρος	Περ. 1,0kg		
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	Τροφοδοσία διαύλου USB 2.0: 0,5A (1,0A σε συνδυασμό με καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος USB) Τροφοδοσία διαύλου USB 3.0: 0,9A		
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 7,0W (2 x USB 3.0), 4,5W (1 x USB 3.0), 2,5W (1 x USB 2.0), 5W (2 x USB2.0) Κατάσταση αναστολή λειτουργίας: 1,5W, Απενεργοποίηση: 0,1W		
Περιβάλλον λειτουργίας	10-32,5°C (50-90,5°F), Υγρασία: 25%-80% RH		
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	RoHS		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ¹ (A4, Κατακόρυφα)	P-215II		
A&M/Τόνοι του γκρι Χρώμα		Με USB 3.0	USB 2.0
	200dpi/300dpi	15 σελ./30 εικ. ανά λεπτό	12 σελ./14 εικ. ανά λεπτό
	200dpi	10 σελ./20 εικ. ανά λεπτό	10 σελ./10 εικ. ανά λεπτό
	300dpi	6 σελ./12 εικ. ανά λεπτό	6 σελ./6 εικ. ανά λεπτό
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ			
Πλάτος	50,8mm-216mm		
Μήκος	70mm-356mm		
Πάχος	52-128g/m ² (0,06mm-0,15mm)		
Έγγραφο μεγάλου μήκους	Έως 1.000mm		
Σάρωση κάρτας	54 x 86 x 0,76mm (υποστηρίζεται επίσης ανάγλυφο υλικό έως 1,4mm)		
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος με έλασμα διαχωρισμού		
Χωρητικότητα τροφοδότη	20 φύλλα (64g/m ²)		
ΕΞΟΔΟΣ			
Ανάλυση	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi		
Κατάσταση	A&M, Διάχυση σφάλματος, Προηγμένη βελτίωση κειμένου II, Τόνοι του γκρι 8bit: (256 διαβαθμίσεις), Χρώμα 24bit, Αυτόματη ανίχνευση χρώματος		
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Διόρθωση κλίσης, Τριδιάστατη διόρθωση χρώματος, Απόρριψη χρώματος (RGB), Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Διόρθωση σκίασης, Βελτίωση κειμένου, MultiStream, Προκαθορισμένη καμπύλη gamma, Πάρελ σάρωσης, Προσαρμογή, Περιστροφή εικόνας, Παράλειψη κενών σελίδων, Επιλογή όψης εγγράφου σάρωσης, Ορισμός περιοχής σάρωσης, Προσανατολισμός κειμένου, Συνεχής σάρωση, Βελτίωση περιγραμμάτων, Μείωση μουαρέ, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Προσαρμογή αντίθεσης, Μετατόπιση χρώματος, Εξομάλυνση φόντου, Περικοπή σκιάς (με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης), Κοπή, Εφαρμογή διορθώσεων κατάλληλων για την Κατάσταση Φωτογραφίας, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης		
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
Για λειτ. σύστημα Windows	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Πρόσθετο λογισμικού για: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox και OneDrive		
Για λειτ. σύστημα Mac	Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Πρόσθετο λογισμικό για: Evernote, Google Drive™, SharePoint® και Dropbox		
Επιλογές	Θήκη μεταφοράς		
Αναλυσίμα για συνιστώμενο ημερήσιο φόρτο εργασίας	Έλασμα διαχωρισμού, Κύλινδρος τροφοδοσίας 500 σάρωσεις/ημέρα		

¹ Η ταχύτητα σάρωσης (μέσω USB) εξαρτάται από τις προδιαγραφές του PC/Mac και τη ρύθμιση των λειτουργιών
² Τα kit ανάπτυξης λογισμικού διατίθενται μέσω του Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. TM και [®]: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Τα kit και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσω του Canon Developer Programme. Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

- Επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του CDP στη διεύθυνση cdp-admin@canon-europe.com

