

СИГУРЕН, ИЗДРЖЛИВ И ПРЕНОСЛИВ СКЕНЕР



Пренослив скенер за документи

P-215II е најпродуктивниот скенер што се напојува преку USB во неговата класа и нуди скенирање од типот „приклучи и скенирај“ и за корисниците на Mac и за корисниците на Windows.

Лесен дизајн што заштедува простор

P-215II има екстремно стилски и елегантен дизајн во црна и сребрена боја. Неговите мали димензии ви овозможуваат да го поставите на преполни работни маси, во фиоки или да го користите во домот. Тој тежи приближно 1 kg и претставува совршена дополнителна опрема за директорите кои патуваат бидејќи може да го носат во актовка или торба за лаптоп.

Практично поврзување и скенирање со CaptureOnTouch Lite

P-215II е екстремно лесен за користење - само поврзете го со USB-кабел и почнете да скенирате! Софтверот CaptureOnTouch Lite е вграден во P-215II, па затоа нема потреба да преземате дополнителни драјвери или софтвер, треба само да го поврзете и може да скенирате.

P-215II

БРЗИНА НА
СКЕНИРАЊЕ ЦРНО-
БЕЛО И ВО БОЈА
15 СТР./МИН. / 30
СЛИКИ/МИН.

ПРЕПОРАЧАН
ДНЕВЕН ОБЕМ ОД
500 СКЕНИРАЊА/
ДЕН

АВТОМАТСКИ
МЕХАНИЗАМ ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО
ДОКУМЕНТИ ЗА
20 ЛИСТОВИ

НАПОЈУВАЊЕ
ПРЕКУ USB

ВАШИОТ НЕОПХОДЕН ПАРТНЕР ЗА СКЕНИРАЊЕ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ, НЕЗАВИСНО КАДЕ СЕ НАОЃАТЕ

Брзо скенирање, со напојување преку USB

Модерниот imageFORMULA P-215II нуди најбрзо скенирање со напојување преку USB во неговата класа, со брзина за двострано скенирање до 30 слики во минута, а сето тоа е можно преку само еден USB-кабел. Неговиот автоматски двостран механизам за снабдување со документи за 20 листови овозможува брзо сериско скенирање што е идеално за директори кои треба да обработуваат потпишани документи и да склучуваат зделки.

Создавајте нови решенија на едноставен начин

Комплетите за програмери на софтвер за CaptureOnTouch и CaptureOnTouch Lite ви овозможуваат да создавате апликации што ќе се интегрираат директно во P-215II за да добиете нови решенија за работни процеси.

Висококвалитетна обработка на слика

Висококвалитетната обработка на слика е можна благодарение на докажаната технологија за обработка на слика од Canon што овозможува скенирање со висока резолуција до 600 dpi. Острината на сликите може да се зголеми уште повеќе со функциите за изоставување бои, намалување на ефектот Moire и напредно подобрување на текст II - совршени за врвен квалитет на скенирање и идеални за создавање PDF-датотеки со можност за пребарување.

Поддршка за различни медиуми

P-215II може да скенира различни видови на медиуми почнувајќи од стандардниот A4-формат па сè до документи и фотографии со нестандартна големина. Исто така, опремен е со отвор за картички на предната страна што е идеален за скенирање пластични картички за идентификација и картички со релјеф.



СОФТВЕР



Capture OnTouch

Интуитивен софтвер за скенирање за брзо и едноставно создавање резултати со врвен квалитет. CaptureOnTouch има кориснички интерфејс со икони за скенирање во повеќе формати на датотеки како PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG. Исто така, CaptureOnTouch може да испраќа снимени информации директно кон системи за управување со податоци и апликации врз основа на Cloud (компатибилност и со Windows и со Mac).

Capture OnTouch Lite

Нуди уникатна преносливост и практичност во движење. Софтверот е вграден во P-215II и овозможува брзо и едноставно поврзување, без потреба од инсталирање какви било драјвери или апликации (компатибилност и со Windows и со Mac).

Cardiris

Скенирајте ги лесно визит картичките што сте ги собирале со години. Софтверот ќе ги извлече и конвертира важните податоци од вашите визит картички



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Тип	Скенер за на работна маса со механизам за снабдување со листови		
Сензор за исчитување на документи	CMOS CIS 1-линиски сензор		
Оптичка резолуција	600 dpi		
Светлосен извор	RGB LED		
Страна на исчитување	Еднострано / двострано / прескокнување празна страница / превиткување		
Интерфејс	High Speed USB 2.0 (поддржува напојување и од магистралата USB 3.0)		
Димензии	Затворен фах: 285 (Ш) x 95 (Д) x 40 (В)mm Отворен фах: 285 (Ш) x 257 (Д) x 202 (В)mm		
Тежина	Прибл. 1,0kg		
Предуслови за напојување	Напојување од USB 2.0 магистрала: 0,5A (1,0A во комбинација со USB кабел за напојување) Напојување од USB 3.0 магистрала: 0,9A		
Потрошувачка на енергија	Скенирање: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1x USB 2.0), 5 W (2x USB2.0) Режим на мирување: 1,5 W, исклучено напојување: 0,1 W		
Работни услови	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), влажност: 25 - 80% RH		
Усогласеност за заштита на животната средина	RoHS		
БРЗИНА НА ЧИТАЊЕ ¹ (A4, портрет)	P-215II		
ЦРНО-БЕЛО / сиви тонови		Со USB 3.0	USB 2.0
	200 dpi / 300 dpi	15 стр./мин. / 30 слики/мин.	12 стр./мин. / 14 слики/мин.
	200 dpi	10 стр./мин. / 20 слики/мин.	10 стр./мин. / 10 слики/мин.
	300 dpi	6 стр./мин. / 12 слики/мин.	6 стр./мин. / 6 слики/мин.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ			
Ширина	50,8 mm - 216 mm		
Должина	70 mm - 356 mm		
Дебелина	52 - 128 g/m ² (0,06 mm - 0,15 mm)		
Долг документ	До 1.000 mm		
Скенирање на картички	54 x 86 x 0,76 mm (поддршка за картички со релјеф помал од 1,4 mm)		
Одвојување листови	Метод со подлога за раздвојување		
Капацитет на механизам за снабдување со листови	20 листови (64 g/m ²)		
ПЕЧАТЕЊЕ			
Резолуција	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi		
Режим	Црно-бело, дифузија на грешка, напредно подобрување на текст II, 8-битни сиви тонови: (256 нивоа), 24-битни бои, Автоматско откривање на боја		
СПЕЦИЈАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматско откривање на големина на страница, корекција на закосување, 3- димензионална корекција на бои, изоставување бои (RGB), автоматско откривање на бои, корекција на сенки, подобрување текст, MultiStream, однапред поставена крива на гама, панел за скенирање, претходно скенирање, ротација на слика, прескокнување празна страница, избор на скенирана страна на документ, поставување зона на скенирање, ориентација на текст, континуирано скенирање, подобрување рабови, намалување на ефектот Moire, спречување на пробивање на боите / отстранување заднина, прилагодување на контрастот, промена на боја, израмнување заднина, отсекување сенки (избор помеѓу вклучено / исклучено), отсекување, корекции што се соодветни за режимот за фотографии, автоматско поставување на резолуција		
ИСПОРАЧАН СОФТВЕР			
За Windows OS	ISIS / TWAIN драјвер CaptureOnTouch ¹ CaptureOnTouch Lite ² Дополнителна компонента за: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox and OneDrive		
За Mac OS	TWAIN драјвер CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Дополнителна компонента за: Evernote, Google Drive™, SharePoint® и Dropbox		
Опции	Торбичка за носење		
Препорачан дневен работен циклус на потрошни материјали	Подлога за раздвојување, ваљак за транспорт 500 скенирања/ден		

¹ Брзината на скенирање (преку USB) зависи од спецификациите на компјутерот и поставените функции

² Комплетите за програмери на софтвер се достапни преку програмата за програмери од Canon - <https://developers.canon-europe.com/>

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. ™ и ®, сите имиња на компании и / или на производи се заштитни знаци и / или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и / или во нивните земји.

Посетете го веб-сајтот на Canon за повеќе информации.

Комплет за програмери на софтвер (SDK)

Алатките и комплетите за програмери на софтвер се достапни преку програмата за програмери од Canon. За да се регистрирате во програмата:

- Ве молиме посетете ја страницата за регистрација - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Доколку настане каков било проблем за време на пријавувањето, ве молиме контактирајте со администраторот на CDP преку cdp-admin@canon-europe.com



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022