

SCANNER MOBIL FIABIL ȘI ROBUST



Scanner portabil de documente

Cel mai productiv scanner cu alimentare prin USB din clasa sa, P-215II oferă veritabilă funcționalitate plug-and-scan (conectare și scanare) pentru utilizatorii Mac și Windows deopotrivă.

Design compact și ușor

Cu un design negru cu argintiu, P-215II este extrem de elegant. Datorită dimensiunilor reduse, este ușor de utilizat acasă, putând fi amplasat pe birouri aglomerate sau în sertare. Cântărind aproximativ 1 kg, este accesoriul perfect pentru directorii care călătoresc, încăpând într-o servietă sau o geantă de laptop.

Comoditate plug-and-scan cu CaptureOnTouch Lite

P-215II este extrem de simplu de utilizat: conectați-l cu un cablu USB și puteți începe scanarea! Software-ul CaptureOnTouch Lite este încorporat în P-215II, astfel că nu este nevoie să descărcați drivere sau software suplimentare: este pur și simplu plug-and-scan.

P-215II

VITEZĂ DE SCANARE
ALB-NEGRU ȘI COLOR
DE 15 PPM / 30 IPM

VOLUM ZILNIC SUGERAT
DE 500 DE SCANĂRI/ZI

ALIMENTATOR AUTOMAT
DE DOCUMENTE
DE 20 DE COLI

ALIMENTAT PRIN USB

DISPOZITIVUL ESENȚIAL PENTRU SCANARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, ORIUNDE

Scanare rapidă, cu alimentare prin USB

Sofisticatul imageFORMULA P-215II oferă cea mai rapidă scanare cu alimentare prin USB din clasa sa, cu viteze de scanare față-verso de până la 30 de imagini pe minut, care pot fi obținute printr-o simplă conexiune prin cablu USB. Alimentatorul automat de documente pentru 20 de coli permite scanarea rapidă pe loturi, fiind ideal pentru directorii care trebuie să proceseze contractele semnate și să încheie contracte.

Imagini de înaltă calitate

Imaginile de înaltă calitate sunt posibile datorită tehnologiei Canon dovedite de procesare a imaginii, care permite scanarea la înaltă rezoluție, de până la 600 dpi. Claritatea imaginii poate fi îmbunătățită și mai mult prin eliminarea culorilor, reducerea efectului moiré și îmbunătățirea avansată a clarității textului II - funcții perfecte pentru a asigura o calitate superbă a scanării și ideale pentru crearea de PDF-uri cu posibilitate de căutare.



Creați cu ușurință soluții noi

Kiturile de dezvoltare software pentru CaptureOnTouch și CaptureOnTouch Lite permit crearea de aplicații care se integrează direct cu P-215II, pentru a dezvolta noi soluții pentru fluxul de lucru.

Gestionare versatilă a suporturilor

P-215II poate scana o varietate de suporturi, de la formatul A4 tradițional la documente și fotografii de dimensiuni neregulate. Dispune totodată de un slot frontal pentru carduri, ideal pentru scanarea cărților de identitate din plastic și a cardurilor în relief.



SOFTWARE



Capture OnTouch

Software de captură intuitiv cu care puteți obține rapid și ușor rezultate de calitate superioară. CaptureOnTouch încorporează o interfață cu utilizatorul bazată pe pictograme, cu scanare în mai multe formate de fișiere, inclusiv PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX și PNG. CaptureOnTouch poate, de asemenea, trimite informațiile capturate direct în sisteme de gestionare a datelor și aplicații bazate pe cloud (compatibile atât cu Windows, cât și cu Mac).

Capture OnTouch Lite

Oferă portabilitate și comoditate unice în mișcare. Software-ul este încorporat în P-215II, permițând o conectivitate rapidă și fără efort, fără a fi nevoie să instalați drivere sau software pentru aplicații (compatibil atât cu Windows, cât și cu Mac).

Cardiris

Puteți scana cu ușurință cărțile de vizită pe care le-ați adunat ani de-a rândul. Software-ul se ocupă de extragerea și conversia datelor importante din cărțile de vizită.



Tip	Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie																	
Senzor pentru citirea documentelor	Senzor CMOS CIS cu 1 linie																	
Rezoluție optică	600 dpi																	
Sursă de lumină	LED RGB																	
Partea de citire	Simplex / Duplex / Omitere pagini goale / In-folio																	
Interfață	USB 2.0 High Speed (este acceptată și alimentarea prin magistrală USB 3.0)																	
Dimensiuni	Cu tavă închisă: 285 (l) x 95 (A) x 40 (H) mm Cu tava deschisă: 285 (l) x 257 (A) x 202 (H) mm																	
Greutate	Aprox. 1,0 kg																	
Cerințe de alimentare	Alimentare prin bus USB 2.0: 0,5 A (1,0 A pentru cablu USB de alimentare) Alimentare prin bus USB 3.0: 0,9 A																	
Consum de energie	Scanare: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1 x USB 2.0), 5 W (2 x USB 2.0) Modul inactiv 1,5 W, oprit: 0,1 W																	
Mediu de utilizare	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), umiditate relativă 25 - 80 %																	
Conformitate cu exigențele de mediu	RoHS																	
VITEZĂ DE CITIRE ¹ (A4, Portret)	<table><tr><td></td><th>P-215II</th><td></td></tr><tr><td></td><th>Cu USB 3.0</th><th>USB 2.0</th></tr><tr><td>Alb-negru/Tonuri de gri</td><td>200 dpi / 300 dpi</td><td>15 ppm / 30 ipm</td></tr><tr><td>Color</td><td>200 dpi</td><td>10 ppm / 20 ipm</td></tr><tr><td></td><td>300 dpi</td><td>6 ppm / 12 ipm</td></tr></table>				P-215II			Cu USB 3.0	USB 2.0	Alb-negru/Tonuri de gri	200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm	Color	200 dpi	10 ppm / 20 ipm		300 dpi	6 ppm / 12 ipm
	P-215II																	
	Cu USB 3.0	USB 2.0																
Alb-negru/Tonuri de gri	200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm																
Color	200 dpi	10 ppm / 20 ipm																
	300 dpi	6 ppm / 12 ipm																
SPECIFICAȚII DOCUMENT																		
Lățime	50,8 mm - 216 mm																	
Lungime	70 mm - 356 mm																	
Grosime	52 - 128 g/m ² (0,06 mm - 0,15 mm)																	
Document lung	Până la 1.000 mm																	
Scanarea cardurilor	54 x 86 x 0,76 mm (pot fi acceptate carduri în relief sub 1,4 mm)																	
Separarea hârtiei	Metodă cu placă de separare																	
Capacitate alimentator	20 de coli (64 g/m ²)																	
IEȘIRE																		
Rezoluție	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi																	
Mod	Alb-negru, Remediere defecțiuni, Îmbunătățirea avansată a clarității textului II, Tonuri de gri pe 8 biți (256 niveluri), Color pe 24 de biți, Detectare automată a culorilor																	
FUNCȚII SPECIALE	Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminarea culorii (RGB), Detectare automată culori, Corecție umbră, Îmbunătățire claritate text, MultiStream, Curbă gamma presetată, Panou de scanare, Prescanare, Rotire imagine, Omitere pagini goale, Selectare față document de scanat, Setare zonă de scanare, Orientare text, Scanare continuă, Îmbunătățire contururi, Diminuare efect moiré, Evitare infiltrare culori/Eliminare fundal, Ajustare contrast, Deviere culori, Uniformizare fundal, Decupare umbre (comutare pornit/oprit), Decupare, Corecții adecvate pentru modul foto, Setare rezoluție automată																	
SOFTWARE INCLUS																		
Pentru sistemul de operare Windows	Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Plugin software pentru: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox și OneDrive																	
Pentru sistemul de operare MAC	Driver TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Plugin software pentru: Evernote, Google Drive™, SharePoint® și Dropbox																	
Opțiuni	Husă de transport																	
Ciclu de lucru zilnic recomandat al consumabilelor	Placă de separare, rolă de alimentare 500 de scanări/zi																	

¹ Viteza de scanare (prin USB) depinde de specificațiile PC-ului/calculatorului Mac și de setarea funcțiilor

² Kituri de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme: <https://developers.canon-europe.com/>

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să contactați administratorul CDP la cdp-admin@canon-europe.com



SDK disponibil



Cardiris

