

JAHRE VORAUS

plotWAVE T30

Ein Drucker, auf den Sie bauen können


Mit der plotWAVE T-Serie betreten Sie die nächste Ära der technischen Zeichnungen und des Designdrucks. Mit bewährter Technologie und einer Druckleistung der nächsten Generation bietet er Ihnen produktive Benutzerfreundlichkeit, IT-Sicherheitsfunktionen und Unterstützung für Ihre nachhaltigen Geschäftsinitiativen. Drucker, auf die Sie bauen können für die kommenden Jahre



Vorteile der T-Serie für Sie

- **Langlebige Drucklösung**
Die Drucker der T-Serie sind auf Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ausgelegt, ohne dass eine tägliche Wartung erforderlich ist. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Druckqualität liefern, sowohl im Laufe der Zeit als auch auf verschiedenen Systemen.
- **Professionelle Design-Philosophie**
Wir wissen, wie Fachleute mit technischen Zeichnungen und Entwürfen umgehen. Für sie haben wir die T-Serie entwickelt. Für Sie! Die bewährte Radiant Fusing Technologie und die benutzerfreundlichen, intuitiven Schnittstellen helfen den Anwendern, auf Anhieb korrekte Drucke zu produzieren.
- **Produktive Benutzerfreundlichkeit**
Die T-Serie spart Ihren Anwendern Zeit und beschleunigt Ihren Entwurfsprozess. Vom Schnelldruck bis hin zu komplexen Aufträgen und Dokumentensätzen ist die Bedienung schon auf den ersten Blick intuitiv. Drücken Sie einfach den grünen Knopf! Zusammen mit der PRISMA Tech Suite ist dies der Druck, auf den Sie in den kommenden Jahren aufbauen können.
- **Optimierte Abläufe**
Die T-Serie ist so konzipiert, dass sie sich in Ihre alltäglichen Abläufe einfügt. Drucken Sie aus Anwendungen unter Windows oder MacOS. Senden Sie Aufträge von mobilen Geräten aus. Kopieren und Scannen werden dank Image Logic mit automatischer Scanverbesserung zum Kinderspiel.
- **IT-Sicherheitsfunktionen**
Mehr denn je müssen Sie Ihre IT-Infrastruktur und Ihre wertvollen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen. Drucker der plotWAVE T-Serie sind Systeme, auf die Sie auch in den kommenden Jahren mit gutem Gewissen bauen können, denn sie verfügen über zahlreiche Sicherheitsfunktionen.
- **Unterstützung Ihrer nachhaltigen Geschäftsinitiativen**
Die T-Serie kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens zu minimieren. Die mit dem ENERGY STAR-Siegel ausgezeichnete Radiant-Fusing-Technologie trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Tonerflaschen bestehen im Durchschnitt zu 50 % aus Recycling-Kunststoff. Mehr als 85 % des Druckers können wiederverwendet oder recycelt werden.
- **Alles aus einer Hand**
Mit der plotWAVE T-Serie helfen Ihnen unsere Kundenbetreuer bei der Konfiguration einer vollständig integrierten, großformatigen Lösung mit Hardware, Software, Verbrauchsmaterial und Service von einem einzigen Anbieter.

Canon



TECHNISCHE DATEN

STANDARD-SYSTEMAUSSTATTUNG

1-Rollen-Drucksystem

Produktiver S/W-Großformatdrucker mit ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld

Anwendungen

Technische Zeichnungen,

Stapelsysteme

Integriertes oberes Ausgabefach, bis 100 Blatt Kapazität

Multitouch-Bedienschnittstelle

ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld: Durchgängiges Look & Feel aus jedem Blickwinkel Ihres Workflows, serienmäßig mit Smart Inbox, SmartAccess, Druckerstatus und Live-Voransicht.

Manuelle Zufuhr

Manuelle Zuführung von Medien, wenn der gewünschte Medientyp oder das gewünschte Format nicht auf den Medienrollen oder im optionalen Einzelblatteinzug des Druckers verfügbar ist

Starter-Kit (im Lieferumfang)

1 Tonerflasche 500 g, 1 Entwicklerflasche 1.750 g, 1 Rolle Standardpapier 91,4 cm breit, 75 g/m²

OPTIONALE SYSTEMAUSSTATTUNG

Upgrade der Medienrollenkapazität

Zusätzliche zweite Rolle optional, damit wächst die Kapazität von 200 m auf 400 m Länge, oder von 183 m² auf 365 m².

Platzsparendes Scansystem

Scanner Express mit Image Logic-Technik: oben auf dem Drucker angebrachter integrierter Scanner, um Bürofläche zu sparen.

Herausnehmbare Festplatte

Für sichere Umgebungen: Festplatte kann zum Schutz der Datenintegrität aus dem Drucker entnommen werden.

Bedienerwarnlampe

Der Status des Systems ist auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen.

TECHNOLOGIE

Drucktechnologie

Elektrofotografisch (LED) mit organischem Lichtleiter (OPC), sauberes Nachfüllen des Toners, praktisch kein Ozonausstoß.

Fixiertechnik

Radiant Fusing-Technik, keine Aufwärmzeit, kontaktloses Fixieren, niedriger Stromverbrauch (Heizen nur bei Bedarf).

Automatische Funktionen

- Automatisierte Erkennung der Druckersprache
- Automatisierte Medienauswahl
- Automatisierte Medienspeicherfunktion
- Automatischer Medienwechsel
- Pico Printing, intelligente Druckoptimierung

Toner

Schwarztoner: 2 x 500 g pro Toner-Kit Die Tonerflaschen bestehen zu durchschnittlich 50 % aus recyceltem Kunststoff.

PRODUKTIVITÄT

Geschwindigkeit (Drucken und Kopieren)

4 D/A1-Formate¹ pro Minute; 2 E/A0-Formate² pro Minute

Druck der ersten Seite nach³

< 40 Sekunden

Kopie der ersten Seite nach⁴

< 40 Sekunden

Druckmodi

3 Druckmodi

QUALITÄT

Druckauflösung

600 x 1.200 dpi

Mindestlinienbreite (ISO/IEC 13660:2001)

0,06 mm

1:1 Strichgenauigkeit

< 0,3 %

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen Haupteinheit (B x T x H)

Kompakte Maße: 1.560 x 803 x 1.495 mm (einschl. oberes Ausgabefach und Bedienschnittstelle in maximaler Position)

Transportmaße (B x T x H)

1.470 x 845 x 1.260 mm

Gewicht Haupteinheit

220 kg (Standardkonfiguration)

Transportgewicht Haupteinheit

294 kg (Standardkonfiguration)

MEDIENHANDLING

Materialkapazität

1 oder 2⁵ Rollen

Medienbeschnitt

Automatische Schneideeinheiten sind zum schnellen und einfachen Materialwechsel im Fach integriert

Maximale Materialkapazität

1 Rolle: 200 m bzw. 183 m² ; 2 Rollen: 400 m bzw. 365 m²

Medienformate Rolle

DIN A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1..700, B2..700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30", 21", 15", 88 cm, 86 cm, 80 cm, 70 cm, 66 cm, 62 cm, 46 cm, 50 cm, 44 cm, 43 cm, 31 cm, 29,7 cm

Medienformate manueller Einzug

DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

GRAMMATUREN

Rollenlänge

Bis 200 m

Rollenbreite

297 - 914 mm

Rollenkerndurchmesser

3"-Kerne Substrat lose am Kern

Minimale Drucklänge

420 mm

Maximale Drucklänge

200 m

Medientyp

Medientyp manueller Einzug

Automatisches Handling der Medienrollen

Normalpapier, normales Recyclingpapier, Pergamentpapier, Recyclingpapier, Engineering Bond, recycledes Engineering Bond, Engineering Bond Pergamentpapier, Engineering Vellum, farbiges Papier, Etiketten-Papier FSC Top Label, farbiges Papier FSC Top Colour, Red Label Papier PEFC, Red Label Zero FSC, Recycled White Zero FSC, Transparentpapier, Transparentpapier FSC, PVC-Folie, antistatische PVC-Folie, Kontrastfilm, klare Polyesterfolie, Matte Polyesterfolie, undurchsichtige weiße Polyesterfolie, Orika LPEX Reis Papier

Normalpapier, Recyclingpapier und farbiges Papier, Folien und transparente Medien

- Automatische Breitenerkennung
- Automatische Auswahl der Materialrollen für optimale Produktivität und Materialeinsparung, basierend auf Formatgröße, Materialart, Rollenbreite und Endverarbeitung
- Automatischer Rollenwechsel wenn das Rollende erreicht wird
- Automatischer Medienwechsel, um das Material je nach Art der Anwendung zum oberen oder rückseitigen Ausgabefach zu leiten.

ClearConnect BEDIEN-SCHNITTSTELLE

Beschreibung

ClearConnect Multi-Touch-Bedienpanel

Größe (B x H x T)

300 x 220 x 40 mm

Auflösung

800 x 600 Pixel (SVGA)

Anzahl Farben

16,2 Mio.

Technologie

Projektiv-kapazitive Sensoren

Betrieb

3 Tasten: [Start], [Stop, Unterbrechung, Abbruch], [Home] Multitouchgesten wie beim Tablet

Gestaltung Bedienfeld

Markantes Bedienfeld mit intuitiver Navigation und klar definierten Bedienebenen

Funktionen

Anzeigeoptimierung: vertikal (-4 bis +45 Grad) und horizontal (-45 bis +180 Grad), Statusanzeige (rot, gelb, grün), USB 2.0 Schnittstelle mit Bereitschaftsanzeige. Sofortiger Wechsel zwischen 2 Sprachen, 19 Sprachen stehen zur Auswahl; Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanische, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

CONTROLLER

Beschreibung

Leistungsstarker POWERsync[®] Controller mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-Bit

Prozessor

6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500, 4,1 GHz

Arbeitsspeicher

2 x 8 GB DDR4

Video

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

Festplatte

2 x 500 GB, 7.200 Umdrehungen/Min. (serienmäßig)

TPM

TPM 2.0

Schnittstellen

2 x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE Interface

Seitenbeschreibungssprachen

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Seitenbeschreibungssprachen (optional)

PS/PDF-Lizenz bietet Zugang zu Adobe PostScript 3 und PDF 1.7. Ermöglicht den Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

Druckprotokoll

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Pull von SMB, FTP
- Pull von Cloud (Abruf von ARC Collaborate, WebDAV-basierten Clouds)
- HTTP/HTTPS (benutzt von Publisher Express und PRISMAproduce Tech)
- Druck aus Homeverzeichnis (via Access Management-Lizenz)
- Drucken aus Microsoft 365 OneDrive und SharePoint

Back Channel Protokoll

HTTP oder HTTPS

Umwandlungen

Größenänderung (auf Seitengröße anpassen, automatische Verkleinerung, um ein Anschneiden zu verhindern, oder benutzerdefinierter Faktor, Anpassung auf Standardformate), Drehung, Versatz (automatisch oder benutzerdefiniert), Korrektur der vorderen und hinteren Kanten, Spiegeln, Anhebung der Tiefen im Plakat-Modus, Druckoptimierung (Standard, Linien/Text, Plakat). Farb- und Helligkeitskorrektur. Bereiche löschen

Cloud-Unterstützung

Cloud-Unterstützung über das WebDav-Protokoll, Microsoft 365 oder über Dritt-Anbieter wie uniFLOW[®]. Die Authentifizierung des Cloud-Benutzers kann durch einen Administrator vorkonfiguriert werden oder durch den Benutzer selbst zum Zeitpunkt des Zugriffs erfolgen.

plotWAVE T30

SMARTshield INTEGRATED SECURITY		WORKFLOW-SOFTWARE	
Sichere Übertragung	Zugangskontrolle (IP-Filter), IPsec, HTTPS, IP4 und IP6 kompatibel, Passwortschutz	PRISMAtech Suite	Erstellen Sie atemberaubende Anwendungen und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihren Drucker mit leistungsstarken Workflow-Lösungen, die Sie in Ihrem täglichen Druckbetrieb unterstützen.
Sichere Speicherung und Löschung	Sichere Dateilöschung, E-shredding, Sicherer Systemstart, Datenverschlüsselung mit Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES Verschlüsselung, Sichere Festplattenlöschung (kryptografisches Verfahren), optional entnehmbare Festplatten und optional Festplattenzerstörung am Vertragsende.	PRISMAproduce Tech	Stellen Sie komplexe Dokumentensätze zusammen, verwalten und übermitteln Sie sie von Ihrem Webbrowser aus an einen oder mehrere Drucker gleichzeitig.
Autorisierung	Benutzerauthentifizierung am ClearConnect-Display/WebTools Express (via LDAP/Active Directory Anmeldeinformationen und optional via Zugangs-Karte), Schutz der Druckdatei via PIN oder Passwort, Deaktivieren von Ports und Schnittstellen möglich, Eingebettetes uniFLOW-Standard-Applet auf dem Controller installiert, zur Einbindung in uniFLOW wenden Sie sich bitte an Ihre Canon Vertretung.	PRISMAlytics Dashboard	Mit diesem sicheren, cloudbasierten Management-Informationstool erhalten Sie umfassende Übersichten zur Überwachung und Maximierung der Produktion Ihres Druckbetriebs.
Schutz vor Hackern	IEEE 802.1x Authentifizierung, SNMP v3, Audit-Protokollierung, Konfigurierung von HTTPS-Zertifikaten, TLS 1.2 mit stärkerer Verschlüsselung (TLS1.0 und 1.1 Protokolle können aktiviert werden), ungenutzte Protokolle können deaktiviert werden, Sicherheits-Ereignisprotokollierung, Optionale Trellix Anwendungskontrolle (Whitelisting)	PRISMAlytics Accounting	Erfassen Sie Daten für die Kostenabrechnung und Nutzungsüberwachung mit diesem cloudbasierten Reporting-Tool.
Heute und in der Zukunft sicher	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Controller Betriebssystem mit Microsoft Sicherheitspatches bis zu 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) einschließlich: Automatische Microsoft-Sicherheitspatch-Update-Dienste mit Benachrichtigungen und Zeitplanung, Kontinuierliche Überwachung von Schwachstellen durch Canon (https://psirt.canon), Jährliches externes Sicherheitsprüfungsprogramm auf der Grundlage der OWASP-Top-10-Methode (https://owasp.org), Überwachung neuer Rechtsvorschriften und Verstöße von großer Tragweite.	PRISMAservice	Maximieren Sie Ihre Betriebszeit mit unserer CARE-Methode: Erfassung von Daten aus der Ferne, Analyse der Daten, Reparatur von Druckern per Fernwartung und Auswertung zur kontinuierlichen Verbesserung.
SCANNER EXPRESS (optional)		TREIBER, ÜBERMITTLER, BEDIENFELD	
Beschreibung	Integrierter Contact Image Sensor (CIS) Farbscanner mit Image Logic-Technologie	Treiber	Benutzerfreundliche Druckertreiber, mit denen Sie aus jeder Anwendung heraus effektiv und effizient drucken können. Erstellen, Abrufen und/oder Senden von Aufträgen über: • Driver Select für Microsoft Windows • Driver Express für Adobe PostScript 3 für Microsoft Windows oder Apple OS
Scanauflösung	600 x 600 dpi	Auftragsübermittlung	• PRISMAproduce Tech – Stellen Sie komplexe Dokumentensätze zusammen, verwalten und übermitteln Sie sie von Ihrem Webbrowser aus an einen oder mehrere Drucker gleichzeitig. • Publisher Mobile – Senden von Druckjobs via Smartphone-App unter iOS und Android. • Publisher Express – Einfaches Senden von Druckjobs über das Web unabhängig eines Webbrowsers.
Scangeschwindigkeit	15,2 Meter/Min. Schwarzweiß-Scannen 5,0 Meter/Min. Farbscannen	ClearConnect Bedienfeld	Drucken, Kopieren und Scannen so einfach wie die Nutzung eines Tablets durch das Multi-Touch-Bedienfeld. Ziehen Sie ein Dokument aus Ihrem Intelligenten Postfach, von einem USB-Stick oder von externen Quellen. Zoomen und schwenken Sie auf verschiedene Bereiche. Auch eine Echtzeit-Vorschau beim Scannen oder Kopieren ist möglich, um Fehler zu vermeiden.
Scanformate	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, mehrseitiges PDF, mehrseitiges PDF/A und mehrseitiges TIFF	CONTROLLER WORKFLOW	
Scanvorlagen	Sehr große Anzahl an Scanvorlagen, durch die wiederkehrende Einstellungen und Ziele abgerufen werden können.	Offene Architektur	Reibungslose Integration in Druckmanagement-Anwendungen wie uniFLOW dank POWERSync® Controller
Scanprotokoll	FTP, SMB, Scan-to-Cloud (zu webDAV-basierten Cloud-Diensten), scannen zu Microsoft 365	Smart Inbox	Individuelle Smart Inbox mit Logbuch, Warteschlangen-Verwaltung und -Aufzeichnung, WebTools Express, sicherer Controller-Zugang.
Scanempfänger	Lokale USB-Speichermedien, FTP, SMB, Intelligentes Postfach, lokaler Home-Ordner (LDAP) optional, Mobilgeräte via Mobile WebTools, WebDav Cloud, scannen zu Microsoft 365 und SharePoint	Warteschlangen-Management	Druck- und Kopierjobs können im Druckspeicher individuell eingereiht werden. So wird es mehreren Benutzern ermöglicht, ihre Aufträge gleichzeitig zu senden. Die Prioritätseinstellungen können nach Belieben vorgenommen werden. Die Warteschlangenübersicht zeigt Auftragsnamen, Ersteller und den Status einschl. des erforderlichen Materials an. Aufträge können angehalten, gelöscht oder an die Spitze der Warteschlange gestellt werden.
Scanbenennung	Voreingestellte Benennung mit automatischer Nummerierung, benutzerdefinierte Scan-Dateinamen auf dem ClearConnect-Benutzerfeld, Hinzufügen von Datum und Uhrzeit zu Scan-Dateinamen	Druckmanagement	Lassen Sie sich den Auftragsverlauf nach bevorzugten Zeiträumen, pro Job oder in einer Gesamtübersicht in WebTools Express anzeigen. Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Stempel-Vorlagen. Serienmäßige Unterstützung von uniFLOW auf dem Controller installiert, verwalten Sie Ihre eigene uniFLOW-Warteschlange an der ClearConnect-Nutzeroberfläche. Unterstützt Abrechnungsfunktionen, manuelle Authentifizierung, Kartenlesegeräte und kontaktlose ID-Karten. „Scan to email“ und „Scan to cloud“ werden unterstützt.
Originalbreite	208 bis 965 mm; automatische Breitererkennung	Mobil- und Cloud-Unterstützung	Drucken und Scannen Sie über die Cloud-Anwendung Ihrer Wahl. Mit der Hilfe von Anwendungen wie Publisher Mobile kann der Drucker einfach erreicht und von überall aus genutzt werden.
Originallänge	20,8 bis 1.600 cm, automatische digitale Längenerkennung	Systemverwaltung	WebTools Express bietet Administratoren die Werkzeuge, um das System remote über das Web zu verwalten: Überprüfung des Druckerstatus, Remote ON-/Foner-Status, Definieren der Druck-, Kopier- und Scaneinstellungen, Zugangskontrolle, Sicherheit, Abrechnungsfunktionen, ferngesteuertes Ausschalten, Softwareaktualisierung und Neustart, Zeitschaltuhr, Systemverhalten, Warteschlangen-Management, Lizenzverwaltung, Veraltung der Stempelvorlagen usw.
Effektive Scanbreite	932 mm	ZUSATZGERÄTE (optional)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Originalstärke	max. 0,8 mm (biegbares Material)	FUSSNOTEN:	
Zoom (Kopieren)	1:1, Anpassung auf Vorlagengröße, Größenanpassung an Standardformate, Benutzerdefiniert: 10 bis 1000 %		
Voreinstellungen der Vorlagen	Technische Zeichnung, farbiges Original, dunkles Original, Linien/Text mit Falten, Linien/Text, Linien/Text Entwurf, Foto, Landkarten, Kunst		
Abmessungen Scanner (B x T x H)	1.097 x 308 x 140 mm		1 D-Format DIN A1 (841 x 594 mm)
Gewicht Scanner	25 kg		2 E-Format DIN A0 (841 x 1189 mm)
UMWELT			3 1 Ausdruck DIN A1-Querformat aus der Smart Inbox erzeugt, auf 64 g-Papier, ruckseitige Ausgabe, Linien- und Text-Modus.
Schalleistungspegel	Standby und Ruhemodus: 4,2 B(A) Druckmodus: 7,0 B(A)		4 1 Kopie erzeugt von einer DIN A1-Vorlage im Querformat auf 64 g-Papier, ruckseitige Ausgabe, Hintergrund-Verbesserung ausgeschaltet, nutzerdefinierte Breite 841 mm, nutzerdefinierte Länge 594 mm.
Schalldruckpegel	Standby und Ruhemodus: 24 dB Druckmodus: 58 dB		5 Optional
Ozonkonzentration	0,42 mg/h < 0,001 mg/m3		6 Basierend auf der aktuellen Unterstützung durch Drittanbieter
Wärmeabgabe	Betriebsbereit: 71 W; in Betrieb: 1,6 kW		7 Ohne Kabel/Kette und Montagematerial
Betriebsumgebung (Temperatur)	Optimale Druckqualität im Temperaturbereich von 20 - 27 °C (68 - 81 °F)		
Betriebsumgebung (Luftfeuchte)	Optimale Druckqualität im Luftfeuchtebereich von 30 - 27 °C RH		
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50/60 Hz		
Stromverbrauch	Ruhemodus: < 2 W Bereitschaftsmodus: 64 W In Betrieb: 1547 W		
Sicherheits- und Umweltzertifizierungen	CE, TÜVGS, CETECOM Advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Erdbebenschutz⁷	Sichert den Drucker gegen Bewegungen und Erschütterungen während eines Erdbebens. Dieser Schutz ermöglicht es, den Drucker an einer stabilen Verbindung des Gebäudes zu sichern.		
Wertstoffe	Drucker: gefertigt aus Stahl oder äußerst recyclingfähigen Kunststoffen; bis zu 95 % der Maschine lassen sich in unterschiedlichen Recyclingverfahren weiterverarbeiten. Die übrigen 5 % sind unschädlicher Abfall. Drucke: Deinkbarkeit zertifiziert Toner: Tonerflaschen aus durchschnittlich 50 % recyclingfähigem HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte)		Adobe und Postscript sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; iOS ist eine eingetragene Marke oder Marke von Apple Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern.
Second-Life-Programm	Kompatibilität mit ausgewählten älteren Scannern und Stapelablagen		

Diese Veröffentlichung darf nicht – auch nicht in Teilen –, ganz gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln, elektronisch, manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standardversionen der Produkte und Dienstleistungen auf allen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2025 Canon Production Printing

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc.

plotWAVE und PRISMA sind eingetragene Warenzeichen von Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Production Printing
cpp.canon
German edition