

ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

plotWAVE T30

Ένας εκτυπωτής στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε

Μπείτε στη νέα εποχή εκτύπωσης τεχνικών μελετών και σχεδίων, με τη Σειρά plotWAVE T. Με αξιόπιστη τεχνολογία και δυνατότητες εκτύπωσης επόμενης γενιάς, σας προσφέρει ευκολία χρήσης για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας. Εκτυπωτές στους οποίους μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια.



Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς

- **Στιβαρή λύση εκτύπωσης**
Οι εκτυπωτές της Σειράς T κατασκευάστηκαν για να προσφέρουν αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικά μηχανήματα.
- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
Γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιούν τις τεχνικές μελέτες και τα σχέδια οι επαγγελματίες. Σχεδιάσαμε τη Σειρά T για αυτούς. Για εσάς! Η δοκιμασμένη Τεχνολογία Radiant Fusing και το εύχρηστο, διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού βοηθούν τους χρήστες να παράγουν σωστές εκτυπώσεις από την πρώτη φορά.
- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
Η Σειρά T εξοικονομεί χρόνο για τους χρήστες και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού. Από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι σύνθετες εργασίες και σεντ εγγράφων, ο χειρισμός είναι διαισθητικός, ακόμη και κατά την πρώτη επαφή. Απλώς πατήστε το πράσινο κουμπί! Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.
- **Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών**
Η Σειρά T έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις καθημερινές σας διεργασίες. Εκτυπώστε από εφαρμογές σε Windows ή macOS. Υποβάλλετε εργασίες από φορητές συσκευές. Η αντιγραφή και η σάρωση γίνονται εύκολα, χάρη στην τεχνολογία Image Logic που βελτιώνει αυτόματα τη σάρωση.
- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
Η ανάγκη προστασίας της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά plotWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.
- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
Η Σειρά T μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησής σας. Με πιστοποίηση ENERGY STAR, η τεχνολογία Radiant Fusing συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες από 50% πλαστικό PCR, κατά μέσο όρο. Πάνω από το 85% του εκτυπωτή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
- **Όλα όσα χρειάζεστε**
Με τη Σειρά plotWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα εκτύπωσης 1 ρολού

Εφαρμογές
Συστήματα στοιβαξης

Περιβάλλον χειρισμού
πολλαπλών σημείων αφής

Χειροκίνητη τροφοδοσία

Αρχικό κιτ (περιλαμβάνεται)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης
Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο

Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι

Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης χειριστή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογία απεικόνισης

Τεχνολογία σύντηξης

Αυτοματοποιημένες λειτουργίες

Γραφίτης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)

Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης³

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου⁴

Καταστάσεις εκτύπωσης ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ανάλυση εκτύπωσης

Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Ακρίβεια γραμμής

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠxBxY)

Διαστάσεις μεταφοράς (ΠxBxY)

Βάρος κύριου μηχανισμού

Βάρος κύριου μηχανισμού

κατά τη μεταφορά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Χωρητικότητα ρολών εκτύπωσης

Κοπή ρολών εκτύπωσης

Μέγιστη χωρητικότητα ρολών εκτύπωσης

Μέγεθος ρολών εκτύπωσης – ρολό

Μέγεθος ρολών εκτύπωσης – χειροκίνητη τροφοδοσία

Βάρος ρολών εκτύπωσης

Μήκος ρολού

Πλάτος ρολού

Διάμετρος πυρήνα ρολού

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μονόχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής. Τεχνικά σχέδια, χάρτες, πόστερ POP/POS Ενσωματωμένος Επάνω δίσκος παράδοσης, χωρητικότητας έως 100 φύλλων

Περιβάλλον χειρισμού ClearConnect με πολλαπλά σημεία αφής: Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε όλη τη ροή των εργασιών σας. Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει τα εργαλεία Smart Inbox και SmartAccess και εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και ζωντανή προεπισκόπηση.

Χειροκίνητη τροφοδοσία ρολών όταν ο απαιτούμενος τύπος ή το μέγεθος δεν είναι διαθέσιμα στα ρολά των ρολών εκτύπωσης ή στον προαιρετικό δίσκο κομμένων φύλλων του εκτυπωτή 1 φιάλη γραφίτη 500g, 1 φιάλη υλικού εμφάνισης 1.750g, 1 ρολό 36" στάνταρ υλικού 75g/m2

Πρόσθετη επιλογή 2ου ρολού για την αύξηση της χωρητικότητας ρολών (200 σε 400ml/183 σε 365m2) Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου Για ασφαλή περιβάλλοντα, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων Για ένα απόλυτα παραγωγικό περιβάλλον, η κατάσταση του μηχανήματος είναι ορατή από απόσταση

Ηλεκτροφωτογραφία (LED) με Οργανικό φωταγωγό (OPC), Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, Σχεδόν μηδενικές εκπομπές οζόντος Τεχνολογία Radiant Fusing με άμεση προθέρμανση, σύντηξη χωρίς επαφή, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση κατ' απαίτηση)

- Αυτοματοποιημένη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης
- Αυτοματοποιημένη επιλογή ρολών
- Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης ρολών
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή ρολών
- Pico Printing, έξυπνη βελτιστοποίηση εκτύπωσης

Μαύρος γραφίτης: 2x500 γραμμάρια ανά κιτ γραφίτη. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% πλαστικό που ανακυκλώθηκε μετά την κατανάλωση

4 εκτυπώσεις D/A1¹ ανά λεπτό, 2 εκτυπώσεις E/A0² ανά λεπτό

<40 δευτερόλεπτα

<40 δευτερόλεπτα

3 καταστάσεις εκτύπωσης

600 x 1.200dpi

0,06mm- 0,00236"

<0,3%

Compact σχεδίαση: 1.560 x 803 x 1.495mm (με τον Επάνω δίσκο παράδοσης και το περιβάλλον χειρισμού στη μέγιστη θέση)

1470 x 845 x 1.260mm

220kg (στάνταρ διαμόρφωση)

294kg (στάνταρ διαμόρφωση)

1 ή 2^o ρολά

Περιλαμβάνεται αυτόματη μονάδα κοπής μέσα στα συρτάρια, για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή ρολών ρολών 1 ρολό: 200ml, 183m2- 2 ρολά: 400ml, 365m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700,B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30", 21", 15", 880mm, 860mm, 800mm, 700mm, 660mm, 620mm, 460mm, 500mm, 440mm, 430mm, 310mm, 297mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310mm, 430mm, 440mm, 460mm, 500mm, 620mm, 660mm, 700mm, 701mm, 800mm, 860mm, 880mm

60-110g/m2- 16-29lb

Έως 200m

297- 914mm- 11-36"

3" πυρήνες, Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα

420mm- 16,5"

200m- 656'

Τύποι ρολών εκτύπωσης

Τύποι ρολών εκτύπωσης – χειροκίνητη τροφοδοσία
Αυτόματος χειρισμός ρολών ρολών εκτύπωσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CLEARCONNECT

Περιγραφή

Μέγεθος (ΠxYxB)

Ανάλυση

Αριθμός χρωμάτων

Τεχνολογία

Χειρισμός

Σχεδίαση περιβάλλοντος

χειρισμού

Χαρακτηριστικά

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Περιγραφή

Επεξεργαστής

Μνήμη

Βίντεο

Σκληρός δίσκος

TPM

Διασύνδεση

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

Γλώσσα περιγραφής σελίδας (προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Υποστήριξη cloud

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο απλό χαρτί, Διαφάνειες, Ημιδιαφάνες, Ανακυκλωμένο χαρτί, Τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ανακυκλωμένο τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ημιδιαφάνες τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Vellum για μηχανολογικά σχέδια, Χρωματιστό χαρτί, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Διαφάνες χαρτί, Διαφάνες χαρτί FSC, Πολυεστερικό φύλλο, Αντιστατικό πολυεστερικό φύλλο, Φύλλο αντίθεσης, Διαφάνες πολυεστερικό φύλλο, Διπλό ματ πολυεστερικό φύλλο, Λευκό αδιαφάνες πολυεστερικό φύλλο, Ρυζόχαρτο Orlka LPEX

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί και Χρωματιστό χαρτί, φύλλο και διαφανή υλικά

- Αυτόματη ανίχνευση πλάτους
- Αυτόματη επιλογή ρολών ρολών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικού βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου του υλικού, του πλάτους του ρολού και του φηρίσματος
- Αυτόματη αλλαγή όταν η εκτύπωση φτάσει στο τέλος του ρολού
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή ρολών, ώστε τα υλικά να οδηγούνται στον επάνω δίσκο παράδοσης ή στην πίσω έξοδο, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη

Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής 300 x 220 x 40mm- 118 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3) 800 x 600 pixel (SVGΑ) 16,2 εκατομμύρια

Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου

3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]- Λειτουργίες πολλαπλών σημείων αφής: πάτημα, διπλό πάτημα, τσίμπημα, τσίμπημα 2 δακτύλων, σάρωση, γρήγορο κτύπημα και ανοιγμα δακτύλων

Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού

Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλώσσων, επιλογή από 19 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync[®] με Windows 10 IoT

Enterprise LTSC 2021, 64bit

6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core i5-8500 @4,10GHz

2x8GB DDR4

Κάρτα γραφικών Intel UHD 630, 1,1GHz

2x 500GB, 7.200rpm (στάνταρ)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Εντοπισμός: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Διασύνδεση WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS,

NIRS/NIFF

Η άδεια χρήσης PS/PDF παρέχει πρόσβαση στα Adobe PostScript 3 και PDF1.7. Ενεργοποιεί το Adobe CPS1 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Πρόσκτηση από SMB, FTP
- Πρόσκτηση από το cloud (ανάκτηση από cloud που βασίζονται στα ARC Collaborate, WebDAV)
- HTTP/HTTPS (χρησιμοποιείται από τα Publisher Express και PRISMAproduce Tech)
- Εκτύπωση από κεντρικό φάκελο (μέσω άδειας χρήσης διαχείρισης πρόσβασης)
- Εκτύπωση από Microsoft 365 OneDrive και SharePoint

HTTP ή HTTPS

Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Ένταση μαύρου σε κατάσταση πόστερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ, γραμμές/κείμενο, πόστερ). Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος)

Υποστήριξη cloud μέσω πρωτοκόλλου WebDAV, Microsoft 365 ή μέσω τρίτων παρόχων, όπως το uniFLOW[®]. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.

plotWAVE T30

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield Ασφαλής υποβολή	Έλεγχος πρόσβασης (φίλτράρισμα IP), IPSEC, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ PRISMAtech Suite	Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκπαιωτή σας, με πανίωχρες λύσεις ροών εργασίας που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης.
Ασφαλής αποθήκευση και κατάρνηση	Ασφαλής διαγραφή αρχείων (Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων, E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Ασφαλής διαγραφή δίσκου (Κρυπτογραφική διαγραφή) Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και Προαιρετική καταστροφή δίσκων στο τέλος της σύμβασης.	PRISMAproduce Tech	Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκπαιωτές κάθε φορά.
Εξουσιοδότηση	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/ Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή, Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon.	PRISMAlytics Dashboard	Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud.
Αποτροπή εισβολών	Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS, Ισχυρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε λευκή λίστα)	PRISMAlytics Accounting	Καταγράψτε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφορών που βασίζεται στο cloud.
Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον	Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφαλείας κώδικα από την Microsoft έως και το 2032, SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφαλείας κώδικα από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχή παρακολούθηση των ευπαθειών από την Canon (https://psirt.canon), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφαλείας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (https://owasp.org), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντίκτυπου.	PRISMAservice	Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Συλλογή δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επισκευή εκπαιωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση).
SCANNER EXPRESS (προαιρετικά) Περιγραφή	Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic 600 x 600dpi	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Προγράμματα οδήγησης	Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκπαιωτή που σας επιτρέπουν να εκπαιωνείτε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από: • Driver Select για Microsoft Windows • Driver Express για Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS • PRISMAproduce Tech – Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκπαιωτές κάθε φορά. • Publisher Mobile – Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android • Publisher Express – Υποβάλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του Web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
Ανάλυση σάρωσης Ταχύτητα σάρωσης	Ασπρόμαυρη σάρωση 15,2m/λεπτό Έγχρωμη σάρωση 5,0m/λεπτό	Υποβολή εργασιών	Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε ζουμ και κινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές· μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων
Μορφές σάρωσης	TIFF, PDF (17), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων	Πάνελ χειρισμού ClearConnect	Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτύπωσης, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERSync®
Πρότυπα σάρωσης	Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης	POH ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ Ανοικτή αρχιτεκτονική	Εξαστομκεμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή
Πρωτόκολλο σάρωσης	FTP, SMB, σάρωση στο cloud (πρωύθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV), σάρωση σε Microsoft 365	Smart Inbox	Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, κατόχους και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς
Προορισμός σάρωσης	Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω WebTools Mobile, WebDAV Cloud, σάρωση σε Microsoft 365 OneDrive και SharePoint	Διαχείριση ουράς	Προβολή ιστορικού μετρήτων σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει καταγραφή δραστηριοτήτων, χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud.
Ονομασία σάρωσης	Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αριθμηση, Ονόματα αρχείων σάρωσης με προσαρμογή από τον χρήστη στο πάνελ χειρισμού ClearConnect, προσθήκη Ημερομηνίας-ώρας στο όνομα του αρχείου σάρωσης	Διαχείριση εκτυπώσεων	Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκπαιωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία.
Πλάτος πρωτοτύπου Μήκος πρωτοτύπου Ενεργό πλάτος σάρωσης Πάχος πρωτοτύπου Ζουμ (αντιγραφή)	208mm~965mm· 8,2"-38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους 208mm~16.000mm· 8,2"-630", αυτόματη ανίχνευση μήκους 932mm Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα) 1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%-1.000%	Φορητές συσκευές και cloud	Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργασία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκπαιωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση μελανιού/γραφίτη, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφαλεία, καταγραφή δραστηριοτήτων, τεματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.
Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων	Κυανοπτυπία, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλώνω με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο	Διαχείριση συσκευής	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ) Βάρος σαρωτή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στάθμη ηχητικής ισχύος	1.097 x 308 x 140mm· 43 x 12 x 5,5" 25kg· 55lbs	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προαιρετικά) ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	1 Μέγεθος D (32 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm) 2 Μέγεθος E (36 x 48") / Μέγεθος A0 (841 x 1189mm) 3 1 Εκτύπωση A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό από το smart inbox, σε υλικό 64g, έξοδος στην πίσω πλευρά, κατάσταση γραμμών και κείμενου 4 Δημιουργία 1 αντιγράφου από πρωτότυπο A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό, σε υλικό 64g, έξοδος στην πίσω πλευρά, αντιστάθμιση φόντου απενεργοποιημένη, προσαρμοσμένο πλάτος 841mm, προσαρμοσμένο μήκος 594mm 5 Προαιρετικά 6 Με βάση την τρέχουσα υποστήριξη από τρίτα μέρη 7 Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στρίβειλς
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,2B(A) Κατάσταση εκτύπωσης: 7,0B(A) Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 24dB Κατάσταση εκτύπωσης: 58dB 0,42mg/ώρα <0,001mg/m3		
Συγκέντρωση όζοντος Έκλυση θερμότητας Θερμοκρασία λειτουργίας	Ετοιμότητα: 71W· Λειτουργία: 1,6kW Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος θερμοκρασίας 20~27°C (68~81°F) Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος υγρασίας 30%-60% RH 100~240V· 50/60Hz		
Υγρασία λειτουργίας Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2W Κατάσταση ετοιμότητας: 64W Κατάσταση λειτουργίας: 1547W CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Ασφάλεια/σήματα EMC και περιβαλλοντικές σημάνσεις Πρόνοια έναντι σεισμών⁷	Ασφαλίστε τον εκπαιωτή αποτρέποντας τη μετακίνηση ή την κλίση κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκπαιωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου		
Ανακυκλώσιμα	Εκπαιωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα ή άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά· δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης έως 95% του μηχανισμού. Το υπόλοιπο 5% είναι μη τοξικά απόβλητα. Εκπαιωσεις: Πιστοποιητικό δυνατότητας απομελάνωσης Γραφίτης: Φιάλες γραφίτη κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% ανακυκλωμένο HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)		
Πρόγραμμα δεύτερης ζωής	Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές και μηχανήματα στοιβαξης παλαιότερου τύπου		

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

© 2025 Canon Production Printing
Η ονομασία Canon είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Inc.
Τα plotWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

