

TULEVIK

plotWAVE T30

A printer you can build on


Astuge plotWAVE T-seeria abil tehnilise joonestamise ja projektide trükkimise järgmisesse ajastusse. Tänu usaldusväärsele tehnoloogiale ja järgmise põlvkonna printimisvõimsusele on seda erakordselt lihtne kasutada, sellel on IT-turvaelemendid ning see toetab teie kestlikke ärilahendusi. Printerid, millele saab tulevikus tugineda.



T-seeria eelised teie jaoks

- **Vastupidav printimislahendus**
T-seeria printerid on loodud töökindluse ja tööaja tagamiseks ilma igapäevase hoolduse koormata. Need on kavandatud nii, et oleks tagatud püsiv trükkikvaliteet nii aja jooksul kui ka erinevatel masinatel.
- **Professionaalne disainifilosoofia**
Teame, kuidas spetsialistid kasutavad tehnilisi jooniseid ja projekte. Kavandasime T-seeria just nende jaoks. Teie jaoks! Tõestatud Radiant Fusing tehnoloogia ja lihtsasti kasutatavad intuiitiivsed kasutajaliidesed aitavad kasutajatel toota õigeid väljatrükke esimese korraga.
- **Produktiivne kasutusmugavus**
T-seeria säästab teie kasutajate aega ja kiirendab projekteerimisprotsessi. Alates kiirest printimisest kuni keeruliste tööde ja dokumentideni on kasutamine juba esmapilgul lihtne. Lihtsalt vajutage rohelist nuppu! Koos PRISMA Tech Suite'iga on see trükkimine, millele saate tulevikus tugineda.
- **Sujuvam töövoog**
T-seeria on loodud nii, et see sulandub teie igapäevastesse protsessidesse. Printige Windowsi või macOS-i rakendustest. Esitage töid mobiiliseadmetest. Kopeerimises ja skannimises pole tänu täiustatud automaatse skannimisega Image Logicule midagi keerulist.
- **IT-turvalisuse funktsioonid**
Rohkem kui eales varem on teil vaja kaitsta oma IT-taristut ja väärtuslikke andmevarasid volitamata juurdepääsu eest. Mitmekihiliste turvafunktsioonidega plotWAVE T-seeria on printer, millele võite rahulikult toetuda ka tulevikus.
- **Teie jätkusuutlike ärialgatuste toetamine**
T-seeria aitab teie ettevõtte jalajälge minimeerida. ENERGIATÄHE sildiga – Radiant Fusing tehnoloogia aitab vähendada energiatarvet. Tooneripudelid on keskmiselt 50% ulatuses valmistatud PCR plastist. Enam kui 85% printerist on taaskasutatav või ümbertöödeldav.
- **Ühest kohast**
plotWAVE T-seeria puhul aitavad meie kontospetsialistid teil konfigureerida täielikult integreeritud suureformaadilise lahenduse, mille riistvara, tarkvara, kulumaterjalid ja teenindus on kõik ühelt tarnijalt.

Canon



TEHNILISED ANDMED

STANDARDNE SÜSTEEMI KONFIGURATSIOON

1 rulliga printimissüsteem

Rakendused

Võrnnastussüsteemid

Mitmikpuuteline kasutajaliides

Käsitisiööt

Stardikomplekt (kaasas)

VALIKULISED SÜSTEEMI KONFIGURATSIOONID

Rullprindimaterjali mahutavuse suurendamine

Kontoriruumi säästev skannimissüsteem

Eemaldatavad kõvakettad

Kasutaja märgutuli

TEHNOLOOGIA

Pilditehnoloogia

Sulatamistehnoloogia

Automatiseeritud funktsioonid

Tooner

PRODUKTIIVSUS

Kiirus (printimine ja kopeerimine)

Esimese väljatrüki väljastuskiirus³

Esimese koopia väljastuskiirus⁴

Prindirežiimid

KVALITEET

Printimise eraldusvõime

Minimaalne joonelaius (ISO/IEC 13660:2001E)

1 : 1 joone täpsus

MÕÕTMED JA KAAL

Põhiseadme suurus (L × S × K)

Mõõdud tarnimisel (L × S × K)

Põhiseadme mass

Põhiseadme transpordikaal

PRINDIMATERJAL

Prindimaterjali maht

Prindimaterjali lõikamine

Maksimaalne prindimaterjali maht

Prindimaterjali formaadid, rull

Prindimaterjali formaadid, käsitsi söötmine

Kaal

Rulli pikkus

Rulli laius

Rulli südamiku diameeter

Minimaalne prinditava lehe pikkus

Maksimaalne prinditava lehe pikkus

Produktiivne mustvalge laiformaatprinter ClearConnecti mitmikpuutepaneeliga

Tehnilised joonistused, kaardid, lühiealsed ostu- ja müügikoha plakatid

Sisseehitatud ülemine edastussalv, mahutavus kuni 100 lehte

Mitmikpuuteline kasutajaliides: ühelaadne kujundus ja tajutavus töövoog iga rakursi juures, standardlahendusse kuulub Nutikas sisendkast, SmartAccess, printeri olek ja Live Preview

Prindimaterjali käsitsi söötmine, kui puudub vajalik prindimaterjali tüüp või suurus prindimaterjali rullidel või printeri valikulises lehtpaberisalves

1 tooneripudel 500 g, 1 ilmutajapudel 1750 g, 1 rull 36 standardset prindimaterjali 75 g/m2

Teise rulli võimalus meedia mahutavuse suurendamiseks (200-lt 400-le ml / 183-lt 365-le m2)

Scanner Express koos Image Logic tehnoloogiaga. Kontoriruumi säästmiseks on CIS-skanner paigutatud printeri ülaosas

Turvaliste keskkondade puhul saab andmete turvalisuse tagamiseks kõvakettad printerisüsteemist eemaldada

Tootmiskeskondades on masina olek juba eemalt nähtav

Orgaanilise fotojuhiga (OPC) elektrofotograafia (LED), puhastooneri täitmise süsteem, osooniheide praktiliselt puudub

Kiirguskaitsetehnoloogia viivitamatu ülessoojenemisega, kontaktitava sulatamisega, madala energiatarbega (kuumutamine nõudmisel)

· Automaatne printimiskeele tuvastus
· Automaatne meediumivalik
· Automaatne meediumi salvestamise funktsioon
· Automaatne meediumivahetus
· Pico Printing, nutikas printimise optimeerimine

Must tooner: 2 × 500 grammi toonerkomplekti kohta. Tooneripudeld on valmistatud 50% ulatuses tarbijajärgsest taastöödeldud plastist

4 D/AI-formaadid¹ minutis; 2 E/A0-formaadid² minutis

< 40 sekundit

< 40 sekundit

3 prindirežiimi

600 × 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 tolli

< 0,3%

Vaikesed mõõtmed: 1560 × 803 × 1495 mm; (sh ülemine edastussalv ja kasutajaliides max asendis)

1470 × 845 × 1260 mm

220 kg (standardne konfiguratsioon)

294 kg (standardne konfiguratsioon)

1 või 2³ rulli

Sahtlites on automaatne lõikur rullmaterjali kiireks ja lihtsaks vahetamiseks

1 rull: 200 m; 183 m2; 2 rulli: 400 m; 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tolli, 21 tolli, 15 tolli, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tolli, 12 tolli, 15 tolli, 17 tolli, 18 tolli, 21 tolli, 22 tolli, 24 tolli, 30 tolli, 34 tolli, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 kuni 110 g/m2; 16 kuni 29 naela

Kuni 200 m

297–914 mm; 11–36 tolli

3-tollised südamikud. Prindimaterjal lahtiselt südamikul

420 mm; 16,5 tolli

Kuni 200 m, 656 jalga

Prindimaterjali tüüp

Prindimaterjali tüüp, käsitsi söötmine

Automaatne rullmaterjali käsitsemine

ClearConnect KASUTAJALIIDES

Kirjeldus

Suurus (L × S × K)

Lahutusvõime

Värvide arv

Tehnoloogia

Kasutamine

Kasutajaliidese disain

Omadused

KONTROLLER

Kirjeldus

Protssessor

Mälu

Video

Kõvaketas

TPM

Liides

Lehekülje kirjelduskeel

Lehekülje kirjelduskeel (valikuline)

Printimisprotokoll

Protokoll Back Channel

Üleminekud

Pilve tugi

Tavaline paber, ümbertöödeldud tavaline paber, lüümikud, läbikumav, ümbertöödeldud paber, Engineering Bond, Engineering Bond Recycled, Engineering Bond Translucent, Engineering Vellum, värviline paber, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Transparent Paper, Transparent Paper FSC, polüesterkile, antistaatiline polüesterkile, Contrast Film, Clear Polyester Film, Double Matte Polyester Film, White Opaque Polyester Film, Orika LPEX riisipaber

Tavaline paber, ümbertöödeldud paber ja värviline paber, kiled ja läbipaistev prindimaterjal

· Automaatne laiuse tuvastus
· Joonise suuruse, prindimaterjali tüübi, rulli laiuse ja viimistluse alusel optimaalseks tootluseks ja prindimaterjali säästmiseks automaatne rullmaterjali valimine
· Automaatne rulli vahetus, kui üks rull on otsa saanud
· Automaatne prindimaterjali vahetamine, kasutajarakendusest olenevalt prindimaterjali juhtimiseks ülemisse edastussalve või tagumisse väljastusse

Mitmepuuteline kasutajapaneel ClearConnect

300 × 220 × 40 mm; 11,8 × 8,7 × 1,6 TOLLI (10,4 tolli suhtarvuga 4x3)

800 x 600 pikslit (SVGA)

16,2 miljonit

Projektiivne mahtuvuslik puutekraan

3 füüsilist nuppu: [Äratus], [Stopp, katkestus, lõpetamine], [Avalaht] mitmepuutelised funktsioonid: puudutus, topeitpuudutus, kokkusuurumine, 2 sõrme kokkusuurumine, nipsamine, libistamine ja laotamine

Äratuntav kasutajaliides intuitiivse navigatsiooni ja selgelt määratletud kasutusastemetega

Vaatamise optimeerimine: kallutamine (–4 kuni +45 kraadi) ja pööramine (–45 kuni +180 kraadi) Olekutuli (punane, oranž, roheline) Märgutulega USB 2.0 liides. Viivitamatu kahe keele vahel lülitumine, valida on võimalik 19 keele vahel; tšehhi, taani, saksa, inglise, hispaania, soome, prantsuse, ungari, itaalia, jaapani, korea, hollandi, norra, poola, portugali, vene, rootsi, lihtsustatud hiina ja traditsiooniline hiina keel

Suure jõudlusega kontroller POWERSync™ koos Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitine

6-tuumaline, 6-lõimeline, Core i5-8500 @4,10 GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2x 500 GB, 7200 p/min (standard)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE-liides

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF litsents annab juurdepääsu Adobe PostScript 3-le ja PDF1.7-le. Aktiveerib Adobe CPSI 710-e (seadistatav PostScripti interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· SMB-st, FTP-st tõmbamine
· Pilvest tõmbamine (ARC Collaborate'i, WebDAV-i põhistest pilvedest hankimine)
· HTTP/HTTPS (kasutavad Publisher Express ja PRISMAproduce Tech)
· Kodukaustast printimine (juurdepääsu haldamise litsentsi abil)
· Printimine Microsoft 365 OneDrive'ist ja SharePointist

HTTP või HTTPS

Skaleerimine (skaleerimine vastavalt lehe suurusele, kujutise vähendamine, et vältida kärpimist või vastavalt kohandatud väärtustele, skaleerimine vastavalt standardsuurusele), pööramine, nihutamine (automaatne või vastavalt kasutaja määratud tingimustele), vasakule/paremale ääre lisamine/ eemaldamine, peegel, musta intensiivsus plakatirežiimis, printimise optimeerimine (standardne/ jooned/tekst, plakat). Värv esiletõstmine ja tume originaal. Kustutatav ala (huvipakkuv ala)

Pilve tugi WebDav protokoll, Microsoft 365 või kolmandate osapoolte pakujate nagu uniFLOW® kaudu. Pilvekassutaja autentimine võib olla kas administraatori poolt eelkonfigureeritud või toimub kasutaja poolt konkreetsele pilvele juurdepääsemisel.

plotWAVE T30

SMARTshield INTEGREERITUD TURVALISUS

Turvaline esitamine

Ligipääsukontroll (IP-filtreerimine), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-ga ühilduv, paroollandmete kaitse

Turvaline salvestamine ja eemaldamine

Turvaline failide kustutamine (E-shredding), turvaline algladimine, andmete krüptimine sisseehitatud FIPS 140-2 sertifitseeritud usaldusväärse platvormi mooduliga 2 (TPM), BitLocker 256 AES-krüptimine, turvaline ketta kustutamine (krüptograafiline kustutamine), valikulised eemaldatavad kettad ja valikuliste ketaste hävitamine lepingu lõppedes.

Autoriseerimine

Kasutaja autentimine kasutajaliidesele ClearConnect / Web Tools Expressile ligipääsemisel (LDAP/Active Directory mandaatide ja valikulise ligipääsukaardiga), prindifaili kaitsmine pin-koodi või parooliga, võimalik portide ja liideste keelamine, kontrollerrisse installitud manusplett Standard uniFLOW, uniFLOW-sse integreerimise osas võtke ühendust oma Canoni esindajaga.

Häkkimise ärahoidmine

IEEE 802.1x autentimine, SNMP v3, kontroll-logimine, HTTPS sertifikaatide konfigureerimine. TLS 1.2 tugev siffer (võimalik lubada TLS1.0 ja 1.1 protokolle), võimalik keelata kasutamata protokolle, turvasündmuste logimine, valikuline Trellixi rakenduste kontroll (valge nimekirj)

Turvaline nii täna kui ka tulevikus

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrolleri operatsioonisüsteem Microsofti turvapaikadega kuni aastani 2032, SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) sh: automaatsed Microsofti turvapaikade uuendamise teenused koos teavituste ja plaanimisega, Canoni-poolne pidev haavatavuste jälgimine (https://psirt.canon), iga-aastane väline turvaauditiiprogramm, mis põhineb metoodikal OWASP top 10 (https://owasp.org), uue seadusandluse ja suure mõjuga rikkumiste jälgimine.

SCANNER EXPRESS (valikuline)

Kirjeldus

Integreeritud Contact Image Sensoriga (CIS) Image Logic tehnoloogiaga värviskanner

Skannimislahutus

600 x 600 punkt/tolli

Skannimiskiirus

15,2 m/min mustvalge skannimine
5,0 m/min värviline skannimine

Skannimise formaadid

TIFF, PDF (I,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, mitmeleheline PDF, mitmeleheline PDF/A ja mitmeleheline TIFF

Skannimise mallid

Suur arv skannimise malle levinumate skannimiseadistuste ja sihtkohtade standardiseerimiseks

Skannimisprotokoll

FTP, SMB, skannimine pilve (edastus WebDAV-põhistesse pilvedesse), skannimine Microsoft 365-sse

Skannimise sihtkoht

Kohalik USB-väikmälu, FTP, SMB, nutikas postkast kontrolleriil, valikuline kohalik kodukaust (LDAP), mobiilseade WebTools Mobile'i kaudu, WebDAV pilved, skannimine Microsoft 365 OneDrive'i ja SharePointi

Skannimistööde nimetamine

Eelseadistatud nimetamine automaatse numberdamisega, kasutaja kohandatud skannimisfailide nime ClearConnecti kasutajapaneelil, skannimisfaili nimele kuupäeva ja kellaja lisamine

Originaali laius

208 mm - 965 mm; 8,2 kuni 38 tolli, laiuse automaatne tuvastamine

Originaali pikkus

208 kuni 16 000 mm; 8,2 kuni 630 tolli, pikkuse automaatne tuvastamine

Efektiivne skannimislaius

932 mm

Originaali paksus

Maksimaalselt 0,8 mm: 0,03 tolli (mittejäigad dokumendid)

Suum (kopeerimine)

1 : 1, prindimaterjali suurusele skaleerimine, standardformaadile skaleerimine, Kohandatud: 10-1000%

Originaaltüüpide eelmäärangud

Joonis, värviline originaal, turne originaal, volditud jooned/tekst, jooned/tekst standard, jooned/tekst mustand, foto, kaart, kunst

Skanneri suurus (L x S x K)

1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 tolli

Skanneri kaal

25 kg

KESKKONNAANDMED

Helitugevuse tase

Oote- ja unerežiim: 4,2 B(A)
Printimisrežiim: 7,0 B(A)

Helirõhu tase

Oote- ja unerežiim: 24 dB
Printimisrežiim: 58 dB

Osooni kontsentratsioon

0,42 mg/h < 0,001 mg/m3

Tekkiv soojus

Valmis: 71W; aktiivne: 1,6 kW

Töötemperatuur

Optimaalne prindikvaliteet temperatuurivahemikus 20-27 °C (68-81 °F)

Tööniiskus

Optimaalne prindikvaliteet niiskusahemikus 30-60% suhtelist õhuniiskust

Toitenõuded

100-240 V; 50/60Hz

Energiatarve

Puhkerežiim: < 2 W
Valimisrežiim: 64 W
Aktiivrežiim: 1547 W

Ohutuse/elektromagnetilise ühilduvuse märgised ja keskkonnasildid

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klass A, VCCI klass A, RoHS

Maavärina säte'

Kinnitage printer, et vältida selle liikumist või kaldumist maavärina ajal. See säte võimaldab kasutajat kinnitada printer hoone tugeva kinnituse külge

Ümbertöötlemine

Printer: valmistatud rauast või hästi ümbertöödeldavast plastist: kuni 95% seadmest saab taaskasutada või ümber töödelda. Ülejäänud 5% ei ole mürgised jäätmed. Väljatrükiid: Tindieemaldatavuse sertifikaat Tooner: tooneripudeldid on valmistatud keskmiselt 50% ulatuses ümbertöödeldelud HDPE-st (High Density Polyethylene)

Teise elu programm

Ühilduvus valitud varasemate skannerite ja virmastajatega

TÖÖVOO TARKVARA

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics esipaneel

PRISMAlyticsi aruandlus

PRISMAservice

DRAIVERID, ESITAJAD JA KASUTAJAPANEEL

Draiverid

Looge kauneid aplikatsioone, säilitades samal ajal kontrolli oma printeri üle võimsate töövoolahendustega, mis on loodud teie aitamiseks igapäevastes printimistöödes.

Koostage, hallake ja esitage keerukaid dokumendikomplekte oma veebibrauserist korraga ühte või mitmesse printerisse.

Saage põhjalikke ülevaateid oma printimistevgevuste jälgimiseks ja tootmise maksimeerimiseks selle turvalise pilvepõhise haldamise teabetööriistaga.

Hankige selle pilvepõhise aruandlustööriistaga andmeid kulude esitamiseks ja kasutamise jälgimiseks.

Maksimeerige töövoimeaga meie CARE-metoodikaga: koguge eemalt andmeid, analüüsige andmeid, parandage printereid kaugabi teel ja hinnake neid kestvaks täiustamiseks.

Lihtsalt kasutatavad printeridraiverid, mis võimaldavad teil igast rakendusest efektiivselt ja tõhusalt printida. Looge, hankige ja/või saateke töid:

- Driver SelectIst Microsoft Windows puhul
- Driver Express for Adobe PostScript 3-st Microsoft Windowsi või Apple OS-i puhul

• PRISMAproduce Tech - Koostage, hallake ja esitage keerukaid dokumendikomplekte oma veebibrauserist korraga ühte või mitmesse printerisse.

• Publisher Mobile – esitage prinditoid oma IOS-i või Androidi toetavast mobiiltelefonist

• Publisher Express – esitage oma prinditoid hõlpsalt veebi kaudu, olenemata teie veebibrauserist

Printimine, kopeerimine ja skannimine on mitmikpuutelise kasutajapaneeliga sama lihtne nagu tahvelarvuti kasutamine. Nutikast sisendkaustast, USB-seadmest või välisest asukohast dokumendi üles tõmbamine. Suumige ja panoraamige erinevatesse aladesse – saate isegi skannimise või kopeerimise ajal dokumenti reaalaajas üle vaadata, et vigu vältida

KONTROLLERI TÖÖVOOG

Avatud arhitektuur

Integreerige tõrgeteta uniFLOW-sse it prindihalduse rakendustesse tänu meie kontrolleriile POWERSync™

Nutikas sisendkast

Personaliseeritud nutikas sisendkast koos ajalooaga, järjekorra haldamine, ajalool haldamine, WebTools Express, turvaline ligipääs kontrolleriile

Järjekorra haldamine

Spuulimismälu annab printimis- ja kopeerimistööde jaoks järjekorrasüsteemi. See võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt printimis- ja kopeerimistööd saata. Kohandage järjekorras olevatele kopeerimis- ja printimistöödele prioriteetsusseadistusi. Tööde järjekorra ülevaade annab juurdepääsu tööde nimelede, omanikele ja olekule sh vajalikule prindimaterjalile. Töid on võimalik panna pausele, kustutada ja seada järjekorra etteotsa

Prindihaldus

Vaadake WebTools Expressist loenduri ajalugu soovitud ajaperioodidel, töö kohta või terviklikku ülevaadet. Vaadake, looge, redigeerige või kustutage templimalle. Kontrollerrisse on installitud standardne uniFLOW tugi, logige kasutajaliidestest ClearConnect oma isiklikku uniFLOW järjekorda. Toetab arvestamist, käsitsi autentimist, kaardilugejaid ja kontaktivabasid kaardilugejaid. Toetab skannimist e-posti rakendusse ja skannimist pilve.

Mobiil ja pilv

Printige teie valitud pilverakendusest ja skannige teie valitud pilverakendusse. Mobiilirakenduse, näiteks Publisher Mobile, abil on võimalik printerile hõlpsalt ligi pääseda ja kasutada mis tahes asukohast

Seadme haldus

WebTools Express annab administraatoritele tööriistad seadme eemalt veebi kaudu haldamiseks, näiteks printeri oleku kontrollimine, funktsioon Remote ON, tindi/tooneri olek, printimise, kopeerimise ja skannimise jaoks vaikeseadistuste määramine, juurdepääsu, turvalisuse ja arvestamise määramine, eemalt väljalülitamine, tarkvara uuendamine ja taaskäivitamine, toite sisse-/väljalülitamise taimer, süsteemi käitumine, järjekorra haldamine, litsentsi haldamine, templimallide vaatamine loomine, redigeerimine ja kustutamine jne

LISASEADMED (valikuline)

Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.

ALLMÄRKUSED:

- 1 D-formaat (34 x 22 tolli) / A1-formaat (841 x 594 mm)
- 2 E-formaat (36 x 48 in) / A0-formaat (841 x 1189 mm)
- 3 1 A1 horisontaalpaigutusega väljaprint, mis on tehtud nutikast sisendkastist, 64 g prindimaterjalile, tagant väljutamine, joonte- ja tekstirežiim
- 4 1 koopia, mis on tehtud horisontaalpaigutuses A1 originaaliga 64 g prindimaterjalile, tagant väljutamine, tausta kompensatsioon välja lülitatud, kohandatud laius 841 mm, kohandatud pikkus 594 mm
- 5 Valikuline
- 6 Olemasoleva kolmanda poole toetusel alusel
- 7 Ei sisalda kaablit/ketti ega kinnitusmaterjali

Adobe ja Postscript on ettevõtte Adobe Systems Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; iOS on ettevõtte Apple inc. registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides

Ühtegi selle väljaande osa ei ole lubatud kopeerida, muuta ega edastada mis tahes kujul või viisil, olgu selleks elektrooniliselt, manuaalselt või muul viisil ilma ettevõtte Canon Production Printing eelneva kirjaliku loata. Illustratsioonid ja printeri väljundi kujutised on simuleeritud ning ei pruugi igal turul pakutavate toodete ja teenuste kohta ilmtingimata kehtida. Selle väljaande sisu ei tohiks tõlgendada kui konkreetsete omaduste, spetsifikatsioonide, tehnilise jõudluse või konkreetseks rakenduseks sobivuse garantiid. Selle väljaande sisu võidakse aeg-ajalt ilma etteteatamata muuta.

© 2025 Canon Production Printing

Canon on ettevõtte Canon Inc. registreeritud kaubamärk

plotWAVE ja PRISMA on ettevõtte Canon Production Printing Netherlands B.V. registreeritud kaubamärk.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Estonian edition