

VUOSIA EDELLÄ

plotWAVE T30

Tulostin, jonka varaan voit rakentaa tulevaisuudessakin


plotWAVE T -sarjan myötä astut seuraavaan teknisten piirrosten ja suunnitelmien tulostamisen aikakauteen. Luotettavan teknologian ja seuraavan sukupolven tulostustehon ansiosta järjestelmä edustaa tuottavaa helppokäyttöisyyttä, tarjoaa IT-turvaominaisuuksia ja tukee kestäviä liiketoiminta-aloitteita. Erikoistulostimet, joiden varaan voit rakentaa tulevana vuosina.



T-sarjan edut käyttäjän kannalta

- **Kestävä tulostusratkaisu**
T-sarjan tulostimet on suunniteltu luotettaviksi ja käytettäviksi, niitä ei esim. tarvitse päivittäin huoltaa. Ne on suunniteltu tuottamaan tasaista tulostuslaatua sekä ajan mittaan että eri laitteilla.
- **Ammattimaisen suunnittelun periaatteet**
Canon tuntee tavan, jolla ammattilaiset käyttävät teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia. T-sarja on suunniteltu heitä varten. Käyttäjä on keskiössä. Käytännössä toimivaksi todettu Radiant Fusing -tekniikka ja helppokäyttöiset intuitiiviset käyttöliittymät auttavat käyttäjiä saamaan tulosteensa kerralla nappiin.
- **Tuottavaa helppokäyttöisyyttä**
T-sarja säästää käyttäjien aikaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Käyttö on intuitiivista pikatulostuksesta monimutkaisiin töihin ja asiakirjakokonaisuuksiin heti ensisilmäyksellä. Painat vain vihreää nappia! Yhdessä PRISMA Tech Sui-ten kanssa tämä on tulostamista, jonka varaan voit rakentaa tulevana vuosina.
- **Tehokas työnkulku**
T-sarja on suunniteltu sopimaan käyttäjän päivittäisiin prosesseihin. Tulosta Windows- tai macOS-ohjelmista. Lähetä töitä mobiililaitteilta. Image Logicin ja automaattisen skannausparannuksen ansiosta kopiointi ja skannaaminen käyvät käden käänteessä.
- **Tietoturvaominaisuudet**
Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.
- **Kestävän liiketoiminnan aloitteiden tukeminen**
T-sarja voi auttaa pienentämään yrityksen ympäristöjalanjälkeä. ENERGY STAR -merkinnällä varustettu Radiant Fusing -tekniikka auttaa vähentämään energiankulutusta. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti PCR-muovista. Yli 85 prosenttia tulostimesta voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.
- **Keskitetty ratkaisu**
Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.

Canon



TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO

1 rullan tulostusjärjestelmä

Painostyösovellukset ja käyttökohteet

Pinoamisjärjestelmät

Monikosketuskäyttöliittymä

Käsiensyöttö

Aloituspakkaus (toimitetaan tuotteen mukana)

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys

Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä

Siirrettävissä olevat kiintolevyt

Käyttäjän merkkivalo

TEKNOLOGIA

Kuvanmuodostusteknologia

Kiinnitysteknologia

Automaattiset toiminnot

Toneri

TUOTTAUVUUS

Nopeus (tulostus ja kopiointi)

Ensimmäisen tulosteen tulostusaika³

Ensimmäisen kopion tulostusaika⁴

Tulostustilat

LAATU

Tulostustarkkuus

Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 viivan tarkkuus

KOKO JA PAINO

Koko (L x S x K)

Pakkauksen mitat (L x S x K)

Päälaitteen paino

Päälaitteen pakkauksen paino

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalikapasiteetti

Materiaalin leikkauk

Enimmäissyöttökapasiteetti

Materiaalikoot, rulla

Tulostusmateriaalikokojen manuaalinen syöttö

Materiaalipaino

Rullan pituus

Rullan leveys

Rullan hylsyn halkaisija

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.

Tekniset piirrokset, kartat, POP- ja POS-julisteet

Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 100 arkkia.

ClearConnect-monikosketuskäyttöliittymä: näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu

Tulostusmateriaalia voidaan syöttää manuaalisesti, kun haluttua tyyppiä tai -kokoja ei ole saatavilla tulostimen materiaalirullissa tai valinnaisessa leikattujen arkkien lokerossa.

1 pullo väriainetta 500 g, 1 pullo kehitintä 1 750 g, 1 rulla 36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m².

Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa (200 metriä 400 metriin), 182–365 m2)

Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa

Suojatuissa ympäristöissä tietojen turvallisuus voidaan varmistaa irrottamalla kiintolevyt tulostinjärjestelmästä.

Tuotantoympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.

Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC), siisti väriaineen täyttöjärjestelmä, ei tuota juuri lainkaan otsonipäästöjä

Radiant Fusing -tekniikka, nopea lämpenemisaika, kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus (lämmitys tarvittaessa)

· Automaattinen tulostuskielen tunnistus
· Automaattinen tulostusmateriaalin valinta
· Automaattinen tulostusmateriaalin säästötoiminto
· Automaattinen tulostusmateriaalin vaihto
· Pico Printing, älykäs tulostuksen optimointi

Musta väriaine: 2 x 500 grammaa/väriainepakkaus. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätysmuovista.

Neljä A1-sivua¹ minuutissa, kaksi A0-sivua² minuutissa

<40 sekuntia

<40 sekuntia

3 tulostustilaa

600 x 1 200 dpi

0,06 mm

<0,3 %

Tilaa säästävä rakenne: 1 560 x 803 x 1 495 mm – (mukaan lukien yläluovutustaso ja käyttöliittymä maksimiasennossa).

1 470 x 845 x 1 260 mm

220 kg (vakiokokoonpano)

294 kg (vakiokokoonpano)

1 tai 2⁵ rullaa

Kasetit sisältävät automaattisen leikkurin materiaalin vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti

1 rullaa: 200 m1, 183 m2; 2 rullaa: 400 m1, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tuumaa, 21 tuumaa, 15 tuumaa, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tuumaa, 12 tuumaa, 15 tuumaa, 17 tuumaa, 18 tuumaa, 21 tuumaa, 22 tuumaa, 24 tuumaa, 30 tuumaa, 34 tuumaa, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Enintään 200 m

279–914 mm

3 tuuman hylsy Irtonainen materiaali

420 mm

200 m

Materiaalityypit

Materiaalityypien manuaalinen syöttö

Automaattinen rullamateriaalin käsittely

ClearConnect -KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuvaus

Koko (L x K x S)

Resoluutio

Värien määrä

Teknologia

Käyttö

Käyttöliittymä

Ominaisuudet

OHJAIN

Kuvaus

Prosessori

Muisti

Video

Kiintolevy

TPM

Liitännät

Sivunkuvauskielet

Sivunkuvauskielet (valinnainen)

Tulostusprotokolla

Taustakanavaprotokolla

Muutokset

Pilvituki

Tavallinen paperi, tavallinen kierrätetty paperi, kalvot, läpikuultava paperi, kierrätetty paperi, Bond-millimetripaperi, kierrätetty Bond-millimetripaperi, läpikuultava Bond-millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, värillinen paperi, FSC-sertifioitu yläetikettipaperi, FSC-sertifioitu värikas yläpintapaperi, PEFC-sertifioitu punainen etikettipaperi, FSC-sertifioitu punainen etikettipaperi Zero, FSC-sertifioitu kierrätetty valkoinen paperi Zero, läpinäkyvä paperi, FSC-sertifioitu läpinäkyvä paperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, kaksoismattapintainen polyesterikalvo, valkoinen läpinäkyvä polyesterikalvo, Onika LPEX -riisipaperi.

Tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi, kalvot ja läpinäkyvä materiaali.

· Automaattinen leveyden tunnistus
· Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn
· Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa
· Automaattinen materiaalin vaihto, materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksen mukaan.

ClearConnect-monikosketusnäyttö

300 x 220 x 40 mm (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvasuhteella)

800 x 600 pikseliä (SVGA)

16,2 miljoonaa

Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö

3 näppäintä: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloituspäätty). Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.

Erottava käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnot

Näytön optimointi: kallistus (–45..+45 astetta) ja kääntö (–45..+180 astetta), tilan merkkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 19 kieltä: englanti, espanja, hollanti, italia, japani, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki, unkari, venäjä

Tehokas POWERsync+ -ohjain, jossa on Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bittinen

Kuusiytiminen, kuusisäikeinen Core i5-8500, 4,10 GHz

2 x 8 Gt:n DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 Gt, 7 200 rpm (vakio)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gt/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE -liitäntä

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-lisenssi tarjoaa Adobe PostScript 3:n ja PDF1.7:n käyttöoikeuden. Tämä ottaa käyttöön Adobe CPSI 7.10:n (Configurable PostScript Interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Nouto SMB:stä, FTP:stä
· Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilivistä)
· HTTP/HTTPS (Publisher Expressin ja PRISMAproduce Technin käyttämä järjestelmä)
· Tulostus kotikansioista (käytöhallinnan käyttöoikeudella)
· Tulostus Microsoft 365 OneDrivesta ja SharePointista

HTTP tai HTTPS

Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokokoiksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), take-/atureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistellassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue)

Pilvituki WebDav-protokollan, Microsoft 365:n tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kuten uniFLOW:n⁶, kautta. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.

plotWAVE T30

INTEGROITU SMARTshield-TIETOTURVA

Suojattu lähety

Käyttöoikeuksien valvonta (IP-suodatus), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-yhteensopivuus, salasanaan perustuva tietosuoj.

Turvallinen tallennus ja poisto

Tiedostojen turvallinen poisto, turvallinen käynnistys, tietojen salaus sulautetulla FIPS 140-2 -sertifioidulla Trusted Platform Module 2 (TPM) -moduulilla, BitLocker 256 AES-salaus, suojattu kiintolevyn tyhjennys, valinnaiset irrotettavat kiintolevyt ja valinnainen kiintolevyjen hävittäminen sopimuksen päättyessä.

Valtuutukset

Käyttäjän todennus ClearConnect-käyttäjäpaneelissa / WebTools Express -palvelussa (LDAP/Active Directory -tunnisteiden ja valinnaisesti lupakortin avulla), tulostustiedostojen suojaus pin-koodilla tai salasanaalla, mahdollisuus poistaa portit ja liitännät käytöstä, ohjaimen asennettu vakiomuotoinen sisäänrakennettu uniFLOW-sovellus, uniFLOW:n integroimiseksi ota yhteyttä Canonin edustajaan.

Hakkeroinnin estäminen

IEEE 802.1x -todennus, SNMP v3, tarkistuslokit, HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Vahva TLS 1.2 -salau (myös TLS1.0- ja 1.1-protokollat), käyttämättömät protokollat voidaan poistaa käytöstä, turvallisuustapahtumien kirjaus, valinnainen Trellix Application Control (sallittujen luettelot).

Turvallinen nyt – ja tulevaisuudessa

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 -ohjaimen käyttöjärjestelmä, jossa on Microsoftin tietoturvakorjaukset vuoteen 2032 asti. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), mukaan lukien: Automaattiset Microsoftin tietoturvakorjausten päivityspalvelut ilmoituksineen ja aikatauluksiineen, haavoittuvuuksien jatkuva seuranta Canonin toimesta (https://psirt.canon), vuosittainen ulkoinen tietoturva-auditointiohjelma, joka perustuu OWASP top 10 -metodologiaan (https://owasp.org), uuden lainsäädännön ja suurten vaikutusten rikkomusten seuranta.

SCANNER EXPRESS (lisävaruste)

Kuvaus

Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -tekniologialla

Skannaustarkkuus

600 x 600 dpi

Skannausnopeus

Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min
Väriskannaus: 5 m/min

Skannausmuodot

TIFF, PDF (I,7), PDF/A (versio 2B), JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF

Skannausmallit

Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten

Skannausprotokolla

FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin), skannaus Microsoft 365 -palveluun

Skannauskohteet

Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte WebTools Mobile -työkalujen avulla, WebDAV-pilvipalvelut, skannaus Microsoft 365 OneDrive:n ja SharePointiin

Skannauksen nimeäminen

Esisetuksien automaattinen numerointi, käyttäjän nimeämät skannautiedostot (ClearConnect -käyttöpaneeli), päivämäärän ja ajan lisääminen skannautiedoston nimeen

Originaalin leveys

208–965 mm, automaattinen leveyden tunnistus

Originaalin pituus

208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus

Lukualueen leveys

932 mm

Originaalin paksuus

Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)

Zoomaus (kopiointi)

1:1, skaalaus materiaalin kokoon, skaalaus vakiomuotoon, Mukautus: 10–1 000 %

Alkuperäisten tyyppien esiasetus

Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide

Skannerin koko (L x S x K)

1 097 x 308 x 140 mm

Skannerin paino

25 kg

YMPÄRISTÖTIEDOT

Äänitaso

Valmiustila ja lepotila: 4,2 B(A)
Tulostustila: 7 B(A)

Äänitaso

Valmiustila ja lepotila: 24 dB
Tulostustila: 58 dB

Otsonipitoisuus

0,42 mg/h <0,001 mg/m³

Lämmöntuotto

Valmiustilassa 71 W, käytön aikana 1,6 kW

Käyttölämpötila

Optimaalinen tulostuslaatu lämpötila-alueella 20–27 °C (68–81 °F).

Käyttöympäristön kosteus

Optimaalinen tulostuslaatu kosteusalueella 30–60 % RH

Virtavaatimukset

100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus

Lepotila: <2 W
Valmiustila: 64 W
Toiminnassa: 1547 W

Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 32, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS

Maanjärstyskiinnitys⁷

Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjäristyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.

Kierrätettävät

Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista: jopa 95 % laitteesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä.
Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä.
Tulostet: siistattavuuskelpoisuustodistus
Variaaine: väriainepullot, jotka on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene, suuritiheysinen polyeteeni)

Toisen elämän ohjelma

Yhteensopivuus valittujen vanhojen skannerien ja pinoajien kanssa

TYÖNKULKUOHJELMISTOT

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

OHJAIMET, LÄHETTÄJÄT, KÄYTTÖPANEELI

Ajurit

Helppokäyttöiset tulostinohjaimet, joiden avulla voi tulostaa tehokkaasti ja tehokkaasti mistä tahansa sovelluksesta. Luo, hae ja/tai lähetä töitä:

- Ohjainvalinta Microsoft Windowsia varten
- Express Adobe PostScript 3 -ohjain Microsoft Windows- tai Apple OS -käyttöjärjestelmiä varten

Töiden lähettäminen

- PRISMAproduce Tech - Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan.
- Publisher Mobile - lähetä tulostustöitä IOS- tai Android-mobiilisovelluksen kautta
- Publisher Express - lähetä tulostustöitä helposti verkon kautta, verkkoselaimesta riippumatta

ClearConnect-käyttöpaneeli

Monikosketusnäytön avulla tulostus, kopiointi ja skannaus käyvät helposti. Avaa asiakirja älykkästä postilaatikosta, USB-laitteelta tai ulkoisista sijainneista. Voit zoomata ja panoroita eri alueita ja välttää virheet esikatselamalla asiakirjaa skannauksen tai kopiointin aikana.

OHJAIMEN TYÖNKULKU

Avoin arkkitehtuuri

POWERsync[®]-ohjaimen ansiosta integroituu sujuvasti tulostuksenhallintasovelluksiin, kuten uniFLOW.

Älykäs postilaatikko

Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta

Jonon hallinta

Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitoita varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitoita samanaikaisesti. Mukauta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun

Tulostuksenhallinta

Katso halluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Ohjaimen asennettu uniFLOW-tuki vakiona, kirjautuminen henkilökohtaiseen uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymästä. Tukee raportointia, manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita. Tukee skannausta sähköpostiin ja pilveen.

Mobiili- ja pilvikäyttö

Tulostus halutusta pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa

Laitehallinta

WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, käynnistäminen etäältä, musteen/väriaineen tila, tulostuksen, kopiointin ja skannauksen oletusasetusten määritys, käyttöoikeuksien määritys, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistys, virran käynnistykseen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto

OHEISLAITTEET (valinnaiset)

ALAVIITTEET:

1	AI-koko (841 x 594 mm)
2	E-koko (36 x 48 tuumaa) / A0-koko (841 x 1189 mm)
3	1 vaakasuintainen AI-tuloste älykkästä postilaatikosta 64 g:n materiaalille, tuloste laitteen taakse, viivat ja tekstiä.
4	1 kopio vaakasuintaisesta AI-koon alkuperäistiedostosta 64 g:n materiaalille, kopio laitteen taakse, taustan korjaus pois päältä, mukautettu leveys 841 mm, mukautettu pituus 594 mm.
5	Lisävaruste
6	Perustuu tämänhetkiseen kolmansien osapuolten tukeen
7	Ilman kaapelia ja kiinnitysmateriaaleja

Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja laitteiden tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi esitykseksi tai takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskvyyille tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

plotWAVE ja PRISMA ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Canon Production Printing
cpp.canon
Finnish edition