

# VITE NË VIJIM

## plotWAVE T30

Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni


Hyni në epokën e re të vizatimit teknik dhe printimit të dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim



### Përfitimet e serisë T për ju

- **Zgjidhje rezistente printimi**  
Printerët e serisë T janë krijuar për besueshmëri dhe kohë pune pa ndërprerje, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë dizajnuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në makineri të ndryshme.
- **Filozofi profesionale e dizajnit**  
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Lehtësi produktive në përdorim**  
Seria T i kursen përdoruesve kohë dhe shpejton procesin tuaj të dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe kompletet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Thjesht shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer ku mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Fluks pune i thjeshtëzuar**  
Seria T është krijuar për t'u përshtatur me përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së IT**  
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbron infrastrukturën tuaj të IT-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesit i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, seria plotWAVE T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**  
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastikë PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Pika qendrore**  
Me seria plotWAVE T, profesionistët tonë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.

Canon



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

Sistem printimi me 1 rul

Aplikacionet

Sisteme mbivendosjeje

Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Furnizim manual

Kompleti fillestar (i përfshirë)

## KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

Shtim i kapacitetit të materialit me rul

Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Disqe të ngurtë të heqshëm

Dritë sinjalizuese për përdoruesin

## TEKNOLOGJIA

Teknologjia e imazhit

Teknologjia e shkrirjes

Funksione të automatizuara

Toner

## PRODUKTIVITET

Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

Koha e printimit të parë<sup>3</sup>

Koha e fotokopjes së parë<sup>4</sup>

Modalitetet e printimit

## CILËSIA

Rezolucioni i printimit

Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Saktësia e vijës

## MADHËSIA DHE PESHA

Përmasa e motorit kryesor (GjetTheXLa)

Përmasat e transportit (gjër.\*thell.\*lart.)

Pesha e motorit kryesor

Pesha e transportit të motorit kryesor

## PËRDORIMI I MATERIALIT

Kapaciteti i medias

Prerja e medias

Kapaciteti maksimal i materialit

Madhësitë e materialeve të rullit

Madhësitë e materialeve për furnizimin manual

Pesha

Gjatësia e rullit

Gjerësia e rullit

Diametri i qendrës së rullit

Gjatësia minimale e printimit

Gjatësia maksimale e printimit

Printer produktiv, monokrom, me format të madh me panel përdorimi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Vizatime teknike, harta, posterë POP/POS

Sirtari i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 100 fletë

Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Smart Inbox, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview

Furnizoni manualisht materialet kur lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit

1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhvillues 1750 g, 1 rul 36 inç materialesh standarde 75 g/m2

Opsion për rul të 2-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve (200 deri në 400 ml / 183 deri në 365 m2)

Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

Për mjedise të sigurta, disqet e ngurtë mund të hiqen nga sistemi i printerit për të siguruar integritetin e të dhënave

Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të shikohet nga distanca

Elektrofotografi (LED) me fotokondaktor organik (OPC), sistem i pastër me rimbushje i tonerit, praktikisht pa emetim ozoni

Teknologji Radiant Fusing me nxehtë të menjëhershme, shkrirje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehtë sipas kërkesës)

- Njohje e automatizuar e gjuhës së printuar
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrim i automatizuar i materialeve
- Pico Printing, optimizim inteligjent i printimit

Toner i zi: 2x500 gram për çdo komplet toneri. Shishet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastikë e ricikluar e parapërdorur

4 madhësi D/A1<sup>1</sup> për minutë; 2 madhësi E/A0<sup>2</sup> për minutë

<40 sekonda

<40 sekonda

3 modalitete printimi

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inç

< 0,3%

Dizajn kompakt: 1560 x 803 x 1495 mm; (duke përfshirë sirtarin e sipërm dhe ndërfaqen e përdoruesit të vendosur lart)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (konfigurimi standard)

294 kg (konfigurimi standard)

1 ose 2<sup>3</sup> rula

Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të rullit të materialeve

1 rul: 200 m<sup>1</sup>, 183 m<sup>2</sup>; 2 rula: 400 m<sup>1</sup>, 365 m<sup>2</sup>

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1\_700, B2\_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 inç, 21 inç, 15 inç, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb

Deri në 200 m

297 - 914 mm; 11 - 36 in

3 në qendër. Media e lirë në qendër

420 mm; 16,5 inç

200 m; 656 ft

## Lloji i medias

## Llojet e materialeve për furnizimin manual

## Përdorimi automatik i rullit të materialeve

## ClearConnect NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

## Përshkrimi

## Përmasat (gjër.\*thell.\*lart.)

## Rezolucioni

## Numri i ngjyrave

## Teknologjia

## Përdorimi

## Dizajni i ndërfaqes

## Karakteristikat

## KONTROLLUESI

## Përshkrimi

## Procesori

## Memoria

## Video

## Disku i ngurtë

## TPM

## Ndërfaqja

## Gjuha e përshkrimit të faqes

## Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

## Protokolli i printimit

## Protokolli i Kanalit të Pasmë

## Transformimet

## Mbështetja e resë kompjuterike

Letër e thjeshtë, letër e thjeshtë e ricikluar, transparente, e tejdukshme, letër e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike, letër lidhjeje inxhinierike e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike e tejdukshme, letër inxhinierike e lëmuar, letër me ngjyra, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, letër transparente, letër transparente FSC, fotoletër poliesteri, fotoletër antistatike poliesteri, fotoletër me kontrast, fotoletër poliesteri e thjeshtë, fotoletër e dyfishtë poliesteri pa shkëlqim, fotoletër e bardhë e tejdukshme poliesteri, letër orizi Orika LPEX

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar dhe letër me ngjyra, fotoletër dhe materiale transparente

- Zbulimi automatik i gjerësisë
- Zgjedhja automatike e rullit të materialeve për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrimi automatik i rullit kur ruli arrin në fund
- Ndërrim i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zbatimit të përdoruesit

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (10,4 inç në raport 4x3)

800 x 600 pikselë (SVGA)

16,2 Milion

Prekje capacitive projektive

3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rreshqitje, goditje dhe hapje

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Ndërroni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

Kontrollues me performancë të lartë POWERsync<sup>®</sup> me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP Ndërfaqe WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca PS/PDF ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSL 7.10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Tërhiq nga SMB, FTP
- Tërhiq nga reja kompjuterike (merr nga ARC Collaborate, retë e bazuara në WebDAV)
- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)
- Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)

HTTP ose HTTPS

Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pasqyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/tekst, poster). Theksimi i ngjyrave dhe Originali i errët. Zona për fshirje (zona e interesit)

Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokolli WebDav ose me anë të ofruesve të palëve të 3-ta si uniFLOW<sup>®</sup>. Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.

# PLOTWAVE T30

<b>SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield</b>		<b>SOFTUERI I FLUKSIT TË PUNËS</b>	
<b>Dorëzim i sigurt</b>	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP), IPSec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	<b>PRISMatech Suite</b>	Krijoni zbatim me mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të fluksit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
<b>Ruajtje dhe heqje e sigurt</b>	Fshirje e sigurt e skedarëve, E-shredding, ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FiPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, disqe të ngurtë të heqshëm opsional dhe shkatërrim opsional i HDD-ve në përfundim të kontratës.	<b>PRISMAproduce Tech</b>	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlukuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit te një ose më shumë printerë njëkohësisht.
<b>Autorizimi</b>	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opsion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	<b>Panel PRISMAlytics</b>	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Parandalimi i hakimit</b>	Identifikim me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrim i auditit, Konfigurim i certifikatave HTTPS. Kodim i fortë TLS 1.2 (mundësi për të çaktivizuar protokollin TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollin e papërdorur, regjistrim i ngjarjeve të sigurisë, softuer opsional antivirusi Trellix, kontroll opsional i aplikacioneve Trellix (listë e lejeve)	<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Sigurohuni tani dhe në të ardhmen</b>	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbime automatike të përditësimeve të korrigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), program i jashtëm auditimi të sigurisë çdo vit të bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorim i legjisllacionit të ri dhe -shkeljeve me ndikim të lartë.	<b>PRISMAservice</b>	Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tonë CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe Vlerësoni për përmirësim të vazhdueshëm.
<b>SCANNER EXPRESS (opsionale)</b>		<b>DRAJVERË, PARAQITËS, PANEL PËRDORUESI</b>	
<b>Përshkrimi</b>	Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic	<b>Drajverë</b>	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga: <ul style="list-style-type: none"><li>· Driver Select për Microsoft Windows</li><li>· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS</li></ul>
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	600 x 600 dpi	<b>Paraqitja e punës</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefona celularë që mbështet IOS dhe Android</li><li>· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit</li></ul>
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min	<b>Paneli i përdoruesit ClearConnect</b>	Printimi, Fotokopjimi dhe Skanimi janë po aq të lehtë sa të përdorësh një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirrni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
<b>Formatet e skanimit</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF	<b>FLUKSI I PUNËS SË KONTROLLUESIT</b>	
<b>Shablone të skanimit</b>	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	<b>Arkitekturë e hapur</b>	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync
<b>Protokolli i skanimit</b>	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)	<b>Kutia hyrëse inteligjente</b>	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historinë, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historisë, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
<b>Destinacioni i skanimit</b>	Pajisje lokale flesh USB, FTP, SMB, Kutia hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV	<b>Menaxhimi i radhës</b>	Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësise për punët e fotokopjimit dhe printimit në radhë. Përmbledhja e Radhës së Punës jep akses në emrat e punëve, pronarët dhe statusin duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndalohe, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
<b>Emërtimi i skanimit</b>	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik për skanim produktiv ose emrin e skedarit në panelin e përdoruesit ClearConnect	<b>Menaxhimi i printimit</b>	Shikoni historikun e numëruesit në periudha kohore të preferuara, sipas punës ose përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shablone vullash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikim manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.
<b>Gjerësia origjinale</b>	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	<b>Telefon celular dhe re kompjuterike</b>	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike sipas dëshirës. Me ndihmën e aplikacioneve për celularë si Publisher Mobile printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
<b>Gjatësia origjinale</b>	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë	<b>Menaxhimi i pajisjeve</b>	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojë statusin e printerit, funksioni i ndezjes në distancë, statusi i bojës/tonerit, përcaktimi i cilësimeve bazë për printim, kopjim dhe skanim, përcaktimi i aksesit, sigurisë, kontabilitetit, fikje në distancë, përditësim i softuerit dhe rindezje, aktivizim/ çaktivizim i kronometrit, sjellja e sistemit, menaxhimi i radhës, menaxhimi i licencave, shikimi, krijimi, modifikimi dhe fshirja e shablloneve të vulave etj
<b>Gjerësia efektive e skanimit</b>	932 mm	<b>PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)</b>	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
<b>Trashësia origjinale</b>	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)	<b>SHËNIMET E FUNDFAQES:</b>	
<b>Zmadhimi (fotokopje)</b>	1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, Personalizuar: 10 - 1000%	<b>1</b>	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
<b>Llojet origjinale të preseteve</b>	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti	<b>2</b>	Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
<b>Përmasa e skanerit (CjexThexLa)</b>	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in	<b>3</b>	1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst
<b>Pesha e skanerit</b>	25 kg; 55 lbs	<b>4</b>	1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
<b>MJEDISORE</b>		<b>5</b>	Opsional
<b>Niveli i fuqisë së tingullit</b>	Gatishmëria dhe gjumi: 4.2 B(A) Modaliteti i printimit: 7.0 B(A)	<b>6</b>	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
<b>Niveli i fuqisë së tingullit</b>	Gatishmëria dhe gjumi: 24 dB Modaliteti i printimit: 58 dB	<b>7</b>	Nuk përfshihet kablo/zinxhiri dhe materiali i montimit
<b>Përqëndrimi i ozonit</b>	0,42 mg/h <0,001 mg/m3		
<b>Emetimi i nxehtësisë</b>	Gati: 71W; Aktive: 1,6 kW		
<b>Temperatura e përdorimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)		
<b>Lagështira e përdorimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
<b>Kërkesat elektrike</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz		
<b>Konsumi elektrik</b>	Modaliteti i fjetjes: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 64 W Modaliteti aktiv: 1547 W		
<b>Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore</b>	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
<b>Dispozita në rast tërmeti</b>	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
<b>Të riciklueshme</b>	Printeri: i përbërë prej çelikut ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbeturur nuk është mbetje toksike. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbëhen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar Përputhshmëri me skanerë dhe stivues të përzgjedhur të trashëguar		
<b>Programi i jetës së dytë</b>			

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si ndonjë deklaratë, garanci apo premtim në lidhje me vetitë specifike apo specifikimet, as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

**© 2024 Canon Production Printing**

Canon është markë tregtare e regjistruar e Canon Inc.  
plotWAVE dhe PRISMA janë marka tregtare të regjistruara të Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon**

**Canon Production Printing**  
cpp.canon

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Albanian edition**

© Canon Europa N.V. 2024