

ÉVEKKEL ELŐRE

plotWAVE T30

Egy nyomtató, amellyel nyugodtan tervezhet

Lépjen be a műszaki rajzok és tervek nyomtatásának következő korszakába a plotWAVE T sorozattal.

A megbízható technológiának és a következő generációs nyomtatási teljesítménynek köszönhetően hatékony, egyszerű használatot, informatikai biztonsági funkciókat és támogatást biztosít a fenntartható üzleti kezdeményezésekhez. Nyomtatók, amelyekkel évekre előre tervezhet.



A T sorozat előnyei az Ön számára

- **Időtálló nyomtatási megoldás**
A T sorozatú nyomtatók a mindennapi karbantartás terhe nélkül is megbízható működést és üzemidőt biztosítanak. Ugy terveztek őket, hogy az idő múlásával és a különböző gépeken is egyenletes nyomtatási minőséget nyújtsanak.
- **Professzionális tervezési koncepció**
Pontosan tudjuk, hogy a szakemberek hogyan dolgoznak a műszaki rajzokkal és tervekkel. Nekik terveztük a T sorozatot. Vagyis Önnek! A bevált Radiant Fusing technológia és az egyszerűen használható intuitív felületek segítenek a felhasználóknak, hogy már az első alkalommal is tökéletes nyomtatásokat tudjanak készíteni.
- **Hatékony és egyszerű használat**
A T sorozat időt takarít meg a felhasználóknak, és felgyorsítja a tervezési folyamatot. A gyors nyomtatástól az összetett feladatokon át a dokumentumkészletekig – az intuitív használat azonnal szembetűnő. Elég csak a zöld gombot megnyomni! A PRISMA Tech Suite csomaggal együtt ez egy olyan nyomtatási megoldás, amellyel nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **Zökkenőmentes munkafolyamatok**
A T sorozatot úgy tervezték, hogy tökéletesen passzoljon a mindennapi folyamatokhoz. Nyomtatás alkalmazásokból Windows vagy macOS rendszeren. Feladatok küldése mobil eszközökről. Az Image Logic technológiának és az automatikus szkennelési kiemelésnek köszönhetően a másolás és a szkennelés is rendkívül egyszerű.
- **Informatikai biztonsági funkciók**
Minden eddiginél nagyobb szükség van az informatikai infrastruktúra és az értékes adatbázisok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmére. A plotWAVE T sorozatot több rétegnyi biztonsági funkcióval vértették fel, így Ön nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **A fenntartható üzleti kezdeményezések támogatása**
A T sorozat segítségével minimálisra csökkentheti vállalkozása ökológiai lábnyomát. Az ENERGY STAR címkét is kiérdemlő Radiant Fusing technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást. A tonertartályok átlagosan 50%-ban PCR műanyagból készülnek. Végül a nyomtató több mint 85%-a újrafelhasználható anyagból készül vagy újrahasznosítható.
- **Mindent egy helyről**
A plotWAVE T sorozattal a termékcsaládunk segítenek Önnek egy teljes mértékben integrált, széles formátumú megoldás kialakításában, amelyhez a hardverek, szoftverek, kiegészítők és szolgáltatások egyetlen beszállítótól származnak.



MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ

1 tekercses nyomtatási rendszer

Alkalmazások

Kötegelő rendszerek

Érintésvezérléses felhasználói felület

Kézi lapadagoló

Kezdőcsomag (mellékelve)

OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK

Tekercses média kapacitásnövelése

Irodai helytakarékos szkennelési rendszer

Eltávolítható merevlemezek

Kezelői figyelmeztető lámpa

TECHNOLÓGIA

Képalkotó technológia

Beégetési technológia

Automatikus funkciók

Tonerkazetták

PRODUKTIVITÁS

Sebesség (nyomtatás és másolás)

Első nyomat elkészülési ideje³

Első másolat elkészülési ideje⁴

Nyomtatási módok

MINŐSÉG

Nyomtatási felbontás

Minimális sorszelesség (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 sorpontosság

MÉRET ÉS TÖMEG

Nyomatómű mérete (szé × mé × ma)

Szállítási méretek (szé × mé × ma)

Nyomatómű tömege

Nyomatómű szállítási tömege

HORDOZÓKEZELÉS

Médiakapacitás

Hordozó vágása

Maximális médiakapacitás

Médiaméretek, tekercs

Hordozóméretek, kézi adagolás

Médiásúly

Tekercs hossza

Tekercsszélesség

Tekercsmag átmérője

Legkisebb nyomtatási hossz

Legnagyobb nyomtatási hossz

Hatékony széles formátumú fekete-fehér nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel

Műszaki ábrák, térképek, táblák és hirdetések posztterei

Integrált felső kiadótálcá, akár 100 lapos kapacitással

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület: Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkvitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az elő előnézet

Kézi lapadagoló, ha a szükséges hordozótípus vagy -méret nem áll rendelkezésre a hordozótekercseken vagy a nyomtató opcionális vágottlapos tálcáján

1 db 500 g-os tonertartály, 1 db 1750 g-os előhívótartály, 1 tekercs 91,5 cm-es (36") normál hordozó, 75 g/m²

Kiegészítő 2. tekercs opció a hordozókapacitás növelésére (200–400 ml/183–365 m2)

Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkennер a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában

A biztonságos környezet érdekében a merevlemezek kivethető a nyomtatórendszerből az adatintegritás biztosításához

Produktív környezetekbe, a gép állapota távolról látható

Elektrofotografikus (LED) organikus fényvezetővel (OPC), tiszta tonerutántöltő rendszer, elhanyagolható mértékű ózonkibocsátás

Radiant Fusing technológia azonnali bemelegedéssel, érintkezés nélküli beégetés, alacsony energiafogyasztás (fűtés igény szerint)

• Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés
• Automatikus hordozóválasztás
• Automatikus hordozótakarékos használat funkció
• Automatizált hordozóváltás
• Pico nyomtatás, intelligens nyomtatásoptimalizálás

Fekete toner: 2 × 500 gramm/tonerkészlet. A festéktartályok átlagosan 50%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek

4 db D/AI méret¹ percenként; 2 db E/AO méret² percenként

<40 másodperc

<40 másodperc

3 nyomtatási mód

600 × 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236"

< 0,3%

Kompakt kialakítás: 1560 × 803 × 1495 mm; (felső kiadótálcával és max. pozícióban lévő felhasználói felülettel)

1470 × 845 × 1260 mm

220 kg (alapkonfiguráció)

294 kg (alapkonfiguráció)

1 vagy 2^o tekercs

A tekercses hordozók gyors és egyszerű váltásához automatikus vágókés található a fiókokban

1 tekercs: 200 ml, 183 m2; 2 tekercs: 400 ml, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 hüvelyk, 21 hüvelyk, 15 hüvelyk, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Max. 200 m

297–914 mm; 11" – 36"

7,6 cm-es (3") magok. Középen laza hordozó

420 mm; 16,5"

200 m; 656 láb

Médiatípusok

Hordozótípus, kézi adagolás

Tekercses médiák automatikus kezelése

ClearConnect FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás

Méret (szé × ma × mé)

Felbontás

Színék száma

Technológia

Működés

Felhasználói felület kialakítása

Funkciók

VEZÉRLŐEGYSÉG

Leírás

Processzor

Memória

Videó

Merevlemez

TPM

Interfész

Oldalleíró nyelv

Oldalleíró nyelv (opcionális)

Nyomtatási protokoll

Hátsó csatorna protokollja

Átalakítások

Felhőalapú támogatás

Normál papír, normál újrahasznosított papír, írásvetítő fóliák, áttetsző, újrapiapír, mérnöki rajzpapír, mérnöki újrahasznosított rajzpapír, mérnöki áttetsző rajzpapír, mérnöki velinpapír, színes papír, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, átlátszó papír, FSC átlátszó papír, poliészter fólia, antisztatikus poliészter fólia, Contrast fólia, tiszta poliészter fólia, kettős matt poliészter fólia, fehér átlátszatlan poliészter fólia, Orika LPEX rizspapír

Normál papír, újrapiapír és színes papír, fóliák és áttetsző hordozók

• Automatikus szélességérzékelés
• Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhez és a hordozók takarékos használatához, a rajz mérete, a hordozó típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján
• Automatikus tekercsváltás a tekercs végén
• Automatizált hordozóváltás, amely a hordozót a felső kiadótálcára vagy a hátsó kimenetre vezeti, a felhasználói alkalmazástól függően

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel

300 × 220 × 40 mm; 11,8×8,7×1,6 hüvelyk (10,4" 4×3 arány mellett)

800×600 képpont (SVGA)

16,2 millió

Projektív kapacitív érintőképernyő

3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás

Egyedi felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel

Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfényrel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás 2 nyelv között, 19 választható nyelv; cseh, dán, német, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai

Nagy teljesítményű POWERSync™ vezérlő és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bites

6 magos, 6 szálas, Core i5-8500, 4,10 GHz

2 × 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)

TPM 2.0

2 db Ethernet 100 Mbps/5, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE felület

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

A PS/PDF licenc hozzáférést biztosít az Adobe PostScript 3 és PDF1.7 verzióhoz. Lehetővé teszi az Adobe CPSI 7.10 (konfigurálható PostScript-értelmező) használatát.

• LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
• FTP
• Lekérés innen: SMB, FTP
• Lekérés felhőből (lekérés ARC Collaborate, WebDAV-alapú felhőkből)
• HTTP/HTTPS (a Publisher Express és a PRISMAproduce Tech használja)
• Nyomtatás kezdőmappából (hozzáférés-kezelési licencen keresztül)
• Nyomtatás a Microsoft 365 OneDrive és a SharePoint szolgáltatásból

HTTP vagy HTTPS

Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőnek megfelelően, oldalméret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/szöveg, poszter). Színes csúcshétyű és sötét eredeti. Törölendő terület (lényegi terület)

Felhőalapú támogatás WebDAV-protokollon, a Microsoft 365 szolgáltatáson vagy külső szolgáltatón keresztül, mint például a uniFLOW®.

A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.

plotWAVE T30

SMARTshield INTEGRÁLT BIZTONSÁG		MUNKAFOLYAMAT-SZOFTVER	
Biztonságos munkaküldés	Hozzáférés-vezérlés (IP-szűrés), IPsec, HTTPS, IP4- és IP6-kompatibilitás, jelszavas adatvédelem	PRISMAtech Suite	Hozzon létre lélegzetelállító alkalmazásokat, és folyamatosan irányítása alatt tartja a nyomtatót a hatékony munkafolyamat-megoldásokkal, amelyek segítenek a mindennapi nyomtatási feladatok során.
Biztonságos tárolás és eltávolítás	Biztonságos fájltörlés (elektronikus adatmegsemmisítés, e-shredding), biztonságos rendszerindítás, adattitkosítás beágyazott FIPS 140-2-tanúsítvánnyal rendelkező Trusted Platform Module 2 (TPM) platformmodullal, BitLocker 256 AES titkosítás, biztonságos lemeztörlés (kriptográfiai törlés), opcionális cserélhető merevlemezek és a merevlemezek megsemmisítése a szerződés lejártakor.	PRISMAproduce Tech	Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra.
Engedélyezés	Felhasználói hitelesítés a ClearConnect felhasználói panelen/ WebTools Express (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal és hozzáférési kártyán keresztül opcionális) szolgáltatáson való hozzáféréshez, PIN-kódos vagy jelszavas fájlvédelem, portok és interfészek letiltásának lehetősége, a vezérlőre telepített normál uniFLOW beágyazott kisalkalmazás, a uniFLOW rendszerbe való integráláshoz forduljon a Canon képviselőjéhez.	PRISMAlytics Dashboard	Ezzel a biztonságos, felhőalapú felügyeleti információs eszközzel átfogó képet kaphat nyomtatási műveleteinek nyomon követéséhez és legjobb kihasználásához.
Feltörés megelőzése	IEEE 802.1x-hitelesítés, SNMP v3, auditnaplózás, HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. TLS 1.2 erős titkosítás (a TLS1.0- és 1.1-protokollok engedélyezhetők), a nem használt protokollok letilthatók, biztonságiesemény-naplózás, opcionális Trellix alkalmazásvezérlés (engedélyezési lista készítése)	PRISMAlytics Accounting	Ezen felhőalapú jelentéskészítő eszköz segítségével rögzítheti a költségelszámoláshoz és a használatfelügyelethez szükséges adatokat.
Biztonság most és a jövőben is	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszer vezérlőre akár 2032-ig biztosított Microsoft biztonsági javításokkal. SMARTshield CIP (folyamatos fejlesztési folyamat), amely a következőket tartalmazza: automatikus Microsoft biztonsági javítási frissítési szolgáltatások értesítésekkel és ütemezéssel, a biztonsági rések Canon általi folyamatos nyomon követése (https://psirt.canon), éves külső biztonsági audit program az OWASP TOP 10 metodológia (https://owasp.org) alapján, új jogszabályok és nagy hatású adatbiztonsági incidensek nyomon követése.	PRISMAservice	CARE módszerünkkel maximalizálhatja a rendelkezésre állási időt: adatokat gyűjthet távolról, elemezheti az adatokat, megjavíthatja a nyomtatókat távoli támogatással, illet kiértékelheti a folyamatos fejlődést.
SCANNER EXPRESS (opcionális)		ILLESZTŐPROGRAMOK, KÜLDŐK, FELHASZNÁLÓI PANEL	
Leírás	Integrált kontakt képzérezelő (CIS) színes szkennер Image Logic technológiájával	Illesztőprogramok	Egyszerűen használható nyomtató-illesztőprogramok, amelyek segítségével bármilyen alkalmazásból hatékonyan nyomtathat. Feladatok létrehozása, fogadása és/vagy küldése: - Illesztőprogram-készlet Microsoft Windows operációs rendszerhez - Driver Express Adobe PostScript 3 alkalmazáshoz Microsoft Windows vagy Apple operációs rendszerhez
Szkennelési felbontás	600×600 dpi	A feladatok elküldése	- PRISMAproduce Tech – Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra. - Publisher Mobile – Küldjön nyomtatási feladatokat iOS vagy Android rendszerrel rendelkező mobiltelefonja alkalmazásán keresztül - Publisher Express – Egyszerűen küldhet nyomtatási feladatokat a weben keresztül, internetböngészőjétől függetlenül
Szkennelési sebesség	15,2 m/perc fekete-fehér szkennelés 5,0 m/perc színes szkennelés	ClearConnect felhasználói panel	Az érintésvezérléssel felhasználói felület segítségével a nyomtatás, másolás és szkennelés tabletről is egyszerű. Húzzon be dokumentumokat intelligens postafiókjából, USB-eszközéről vagy külső tárhelyekről. Nyagítsa ki vagy pásttázza végig a dokumentum különböző területeit – akár szkennelés vagy másolás közbeni elnőzetben is, a hibák elkerülése érdekében
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF (L7), PDF/A (2B verzió), JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF	VEZÉRLŐI MUNKAFOLYAMAT	
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához	Nyílt architektúra	A POWERSync® vezérlőnek köszönhetően könnyedén integrálható a nyomtatáskezelési alkalmazásokba, például a uniFLOW alkalmazásba
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőbe küldés), szkennelés a Microsoft 365 szolgáltatásba	Intelligens postafiók	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés
Szkennelés célhelye	Helyi USB-pendrive, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobil eszköz WebTools Mobile-on keresztül, WebDAV felhők, szkennelés a Microsoft 365 és a SharePoint szolgáltatásba	Nyomtatási sor kezelése	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomtatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok zűneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással, felhasználó által testre szabott szkennelési fájlnév a ClearConnect felhasználói panelen, dátum és idő hozzáadása a szkennelési fájlnévhez	Nyomtatáskezelés	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. A vezérlőre telepített uniFLOW alapértelmezett támogatása, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja az elszámoltathatóságot, a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat. Az e-mailbe és felhőbe való beolvasási funkció támogatása.
Eredeti dokumentum szélessége	208-965 mm; 8,2" – 38", automatikus szélességérzékelés	Mobilkészülék és felhő	Nyomtatás és szkennelés az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile, könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosítanak a nyomtatóhoz
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2–630 hüvelyk, automatikus hosszúságérzékelés	Eszközkezelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez, pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, a távoli bekapcsoláshoz, a tinta/toner állapotához, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időzítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
Effektív szkennelési szélesség	932 mm	PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK (opcionális)	Folder Express 3000, Stackер Select, Scanner Professional II.
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03" (nem merev dokumentumok)	LÁBJEGYZETEK:	
Nagyítás (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, Egyedi: 10–1000%	1	D méret (34"×22")/A1 méret (841×594 mm)
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás	2	E méret (36"×48")/A0 méret (841×1189 mm)
Szkennер mérete (szé × mé × ma)	1097×308×140 mm; 43×12×5,5 hüvelyk	3	1 A1 fekvő nyomat az intelligens postafiókjából, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, vonalas és szöveges üzemmód
Szkennер tömege	25 kg	4	1 másolat A1 méretű eredeti fekvő, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, háttér-kompenzáció kikapcsolva, 841 mm-es egyedi szélesség, 594 mm-es egyedi hossz
KÖRNYEZETVÉDELEM		5	Opcionális
Hangteljesítményszint	Készlenléti és alvó állapotban: 4,2 B(A) Nyomtatási üzemmódban: 7,0 B(A)	6	Az aktuális külső támogatás alapján
Hangnyomáásszint	Készlenléti és alvó állapotban: 24 dB Nyomtatási üzemmódban: 58 dB	7	Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével
Ózonkoncentráció	0,42 mg/h <0,001 mg/m³		
Hőkibocsátás	Készlenléti állapotban: 71 W; működés közben: 1,6 kW		
Üzemi hőmérséklet	Optimális nyomtatási minőség 20 és 27 °C (68 és 81 °F) közötti hőmérsékleten		
Üzemi páratartalom	Optimális nyomtatási minőség 30–60%-os relatív páratartalom mellett		
Teljesítményigény	100–240 V, 50/60 Hz		
Energiafogyasztás	Alvó állapotban: <2 W Készlenléti állapotban: 64 W Működés közben: 1547 W		
Biztonsági/EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Földréngés elleni védelem	A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillénés megelőzésére földréngés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez		
Újrahasznosítható részek	Nyomtató: acélból vagy jól újrahasznosítható műanyagból készült: a nyomtatómű akár 95%-ban újrahasznosítható. A fennmaradó 5% nem mérgező hulladék. Nyomatok: tintamentesíthetőségi tanúsítvány Toner: átlagosan 50%-ban újrahasznosított HDPE (nagy sűrűségű polietilén) tonertartályok		
Második életciklus program	Kompatibilitás egyes régebbi lapolvasókkal és lerakókkal		

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

© 2025 Canon Production Printing

A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.

A plotWAVE és a PRISMA a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.



Canon Production Printing
cpp.canon
Hungarian edition